- / - VÝZTUŽ ŘÍMS
PRAVÁ ŘÍMSA 1:25



- / - VÝZTUŽ ŘÍMS
LEVÁ ŘÍMSA 1:25



SPECIFIKACE BETONU DLE ČSN EN 206 A ČSN P 73 2404

KOSNTRUKCE	OZNAČENÍ TYPOVÉHO BETONU	OBJEM [m^3]
NOSNÁ KCE	C30/37-XF4;XD3;XC4-Cl 0,20-Dmax 16-S4	-

KRYTÍ BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:

KONSTRUKCE:	C_{min}/C_{nom}
NOSNÁ KCE	40/50 mm

SPECIFIKACE OCELI:

DLE ČSN EN 10027-1

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B

POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ PRO REALIZACI STAVBY
- VÝKRES VÝZTUŽE JE POUZE SCHEMATICKÝ

Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	51	R	10	3.600	2.22	183.600	113.28
2	40	R	12	7.600	6.75	304.000	269.95
3	118	R	10	2.700	1.67	318.600	196.58
4	31	R	12	7.000	6.22	217.000	192.70
5	31	R	12	5.180	4.60	160.580	142.60
6	31	R	12	5.240	4.65	162.440	144.25
7	61	R	8	0.300	0.12	18.300	7.23
8	26	R	8	0.310	0.12	8.060	3.18
9	86	R	8	0.350	0.14	30.100	11.89
				Součet hmotností (kg):		1081.66	

ROZMĚRY VÝZTUŽE JSOU KÓTOVÁNY DO OSY PRUTŮ

NEJMENŠÍ VNITŘNÍ PRŮMĚRY ZAKŘIVENÍ VÝZTUŽE PODLE ČSN EN 1992-1-1

PRŮMĚR PRUTU	ø6	ø8	ø10	ø12	ø14	ø16	ø20	ø22	ø25	ø28	ø32
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR	24	32	40	48	56	64	140	154	175	196	224

Pozn.: Platí pro ohyby, háky a smyčky, pokud není uvedeno jinak.

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

OBJEDNATEL:
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
ZBOROVSKÁ 11
150 21
PRAHA 5

ZHOTOVITEL:
AF-CITYPLAN s.r.o.
MAGISTRŮ 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500
www.afconsult.com
www.af-cityplan.cz

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing. IGOR BÁLIK	Ing. LIBOR VYKOUKAL	JITKA BRUNNEROVÁ	Ing. ONDŘEJ JANOTA

NÁZEV PROJEKTU:

III/33716, PERŠTEJNEC – MOST EV.Č.33716-1_PD

ČÁST:	SO 201 MOST EV. Č. 33716-1			
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 201 MOST EV. Č. 33716-1			
PŘÍLOHA:	SCHÉMA VÝZUŽE ŘÍMS			
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST: C.1	PŘÍLOHA Č.: 12	ČÍSLO PARE:
DATUM:	1/2018			
STUPEŇ:	PDPS			
MĚŘÍTKO:	1:25			
Č. ZAKÁZKY:	2017/0026			