



POZNÁMKY :

1. PROVEDENÍ PRÁVÉ NEBO LEVÉ – URČUJE SE PODLE POLOHY PLOŠINY PŘI POHLEDU ZE SPODU SCHODIŠTĚ
2. TRUBKY POJEZDU A KABELOVÝ ŽLAB STANDARDNĚ VYROBENY Z NEREZOVÉHO MATERIÁLU
3. PLOŠINY VE STANICÍCH MUSÍ STÁT MEZI SLOUPKY
4. EL. PROPOJENÍ ROZVADĚČE S TLAČÍTKOVÝMI OVLADAČI NA ZDI A PŘÍVOD NAPÁJENÍ PLOŠINY – ZASEKÁNO VE ZDI NEBO VEDENO PO ZDI V PLASTOVÝCH LIŠTÁCH

UPOZORNĚNÍ :
NÁČRTY ZOBRAZUJÍ STANDARDNÍ UMÍSTĚNÍ PLOŠINY.
V PŘÍPADĚ NUTNOSTI ATYPICKÉHO UMÍSTĚNÍ PLOŠINY (ÚZKÉ SCHODIŠTĚ, OMEZENÉ MOŽNOSTI V NÁSTUPNÍ NEBO VÝSTUPNÍ STANICI APOD.), PRACOVNÍCI NAŠEHO PROJEKČNÍHO ODDĚLENÍ POSOUDÍ KONKRÉTNÍ SITUACI A NAVRHNOU VHODNÉ ŘEŠENÍ (POTŘEBNOU ÚPRAVU PLOŠINY).

PROVEDENÍ	PRÁVĚ, LEVĚ
PROSTŘEDÍ	VENKOVNÍ, VNITŘNÍ
UPEVNĚNÍ DRÁHY	NA NOSNOU ZEĎ, PŘÍPADNĚ NA POMOCNOU OCELOVOU KONSTRUKCI
KOTVENÍ	ZÁVITOVÁ TYČ M10, CHEMICKÝ SYSTÉM HILTY
ROZVADĚČ	UMÍSTĚN NA ZDI NEBO ZAPUŠTĚN DO STĚNY, ROZMĚŘ 244 x 194 x 98

ROZMĚRY PŘEPRAVNÍ DESKY			
A	B	C	D
700	900 / 1000	1390 / 1490	926
750	900 / 1000	1390 / 1490	976
800	900 / 1000 / 1200 / 1400	1390 / 1490 / 1690 / 1890	1026
900	900 / 1000 / 1200 / 1400	1390 / 1490 / 1690 / 1890	1126
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ		946	

V SOUVISLOSTI SE ZMĚNOU ÚHLU SCHODIŠTĚ SE MĚNÍ HODNOTY ROZMĚRŮ "E" A "C"

VYPRACOVAL:	ING. ONDŘEJ HORÁK	STUPEŇ: VÝBĚR ZHOTOVITELE	
INVESTOR:	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice	DATUM:	11/2021
AKCE:	Rekonstrukce stávajícího schodiště a vstup pro imobilní klienty č.p. 32, parc. č. 309, K.Ú. Nalžovice	FORMÁT:	2A4
ČÁST DOKUMENT:	PRO VYPSÁNÍ SOUTĚŽE/VÝBĚR ZHOTOVITELE	MĚŘITKO:	----
OBSAH:	SCHEMA UPEVNĚNÍ POJÍZDNÉ DRÁHY NA ZEĎ	PARÉ:	
		Č. VÝKRESU:	07