




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele **S-3837/SOC/2015**
číslo zhotovitele **24-5-2**

„Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice“

Smluvní strany

Objednatel č.1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek
IČ: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

Objednatel č.2:

Domov Na Terasách Rataje, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Malovidská 125, 285 07 Rataje nad Sázavou
zastoupený: Ing. Janou Pivoňkovou, ředitelkou Domova Na Terasách, Rataje nad
Sázavou
IČ: 486 77 744
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-4340020217/0100

dále jen „objednatel“ nebo „objednatelé“

a



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zhotovitel:

HOSPIMED, spol. s r.o.

se sídlem: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 480

jednající: Ing. Radim Celecký,

Ing. Věra Svobodová a paní Jana Doubravová - jednatele

IČ: 00676853

DIČ: CZ00676853

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 5274852/0800

dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

uzavírají
tuto smlouvu o dílo:

Článek I. Předmět smlouvy


1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky vnitřního vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice dle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracoval Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 76, 623 00, Brno, IČ: 292 63 140.

Místem plnění předmětu plnění díla je objekt DS Uhlířské Janovice na pozemku parc. č.2322/3 v katastrálním území Uhlířské Janovice.

Zhotovitel provede dodávku všech prvků a zařízení dle výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a jejich instalaci. Vybavení bude dodáno nové, plně funkční a odpovídající jak technickým normám, tak specifikaci jednotlivých dodávaných výrobků tak, jak ji deklarují jejich výrobci a zhotovitel v rámci nabídky, kterou podal v zadávacím řízení na výběr dodavatele této zakázky. Součástí povinnosti zhotovitele dodat předmět této smlouvy je i instalace a zprovoznění jednotlivých zařízení a prvků, které jsou předmětem této smlouvy, a předání všech dokladů, které se k dodávanému vybavení a vzdělávacím pomůckám vztahují nebo jsou potřebné k jejich užívání za účelem, ke kterému jsou v rámci objektů, kde budou instalovány, určeny. Za takové doklady se považují zejména návody k použití, certifikáty bezpečnosti a jakosti a záruční listy. Instalací se pro potřeby této smlouvy rozumí montáž a zprovoznění všech dílčích technických prvků a zařízení tvořících



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

vybavení dle této smlouvy, včetně dopravy takových technických prvků a zařízení do místa instalace.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR.
- 1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v bodě 1.1. zaplatit zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy. Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování dotací z Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS 2 Střední Čechy.
- 1.5. Zhotovitel je v době realizace projektu a dále minimálně 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce povinen, za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z Rozhodnutí a Podmínek, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Regionální rady regionu soudružnosti Střední Čechy, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.


Článek II.

Doba zhotovení díla

- 2.1. Dodavatel realizuje dodávku a montáž interiérů dle této smlouvy nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván. Bez ohledu na předchozí větu se nejpozdější termín dokončení dodávky předmětu díla stanovuje na 31.7.2015.
- 2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně, e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky (doručené písemně, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle čl. I. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 2.3 V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v čl. 2. 2. nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit. Předpokládaný termín výzvy k provedení díla lze očekávat zpravidla do 30 dnů od rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Článek III. Cena za dílo

- 3.1 Cena za dílo dle bodu 1.1 je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele, v celkové výši 46 711 555,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 9 290 009,55 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 56 001 564,55 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr jako příloha č.1. Jednotkové ceny uvedené v seznamu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.

- 3.2 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 4.2. Cena předmětu plnění dle této smlouvy bude objednatelem hrazena dodavateli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce „**Vybavení Domova seniorů Uhlířské Janovice**“.

- 4.3. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu dle předchozího odstavce po řádném a úplném dodání a montáži veškerého vybavení a vzdělávacích pomůcek dle této smlouvy bez vad a nedodělků (tj. všech technických prvků, zařízení, nábytku a vybavení, které jsou předmětem



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**




**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

této smlouvy), včetně předání dokumentů popsaných v čl. 1.1., a to po jejich převzetí objednatelem, které bude objednatelem písemně potvrzeno na předávacím protokolu. Uvedený předávací protokol bude tvořit přílohu faktury.

- 4.4. Faktura je splatná ve lhůtě **60** kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti.
- 4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
- 4.6. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.7. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.7. v plném rozsahu poskytl i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

Článek V.

Oprávnění zástupci smluvních stran

5.1 Oprávnění zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „oprávněný zástupce objednatele“) jsou:

Mgr. Ivana Jindřichová, vedoucí Odboru krajského investora, tel.: 257 280 153, email: jindrichova@kr-s.cz, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Václav Váňa, vedoucí Odboru sociálních věcí, tel: 257 280 286, e-mail: vana@kr-s.cz, Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ing. Jana Pivoňková, ředitelka Domova Na Terasách, Rataje nad Sázavou, tel.: 777 015 149, e-mail: reditel@domovrataje.cz

Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, není oprávněný zástupce objednatele oprávněn činit jménem objednatele právní úkony. Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn ve věcech smluvních projednávat pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě o dílo.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele Ing Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje a Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek

5.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

Ing. Radim Celecký, 602 248 024, radim.celecky@hospimed.cz

Ing. Lucie Borovská, 225 001 595, lucie.borovska@hospimed.cz

Tomáš Bumba, 721 665 254, tomas.bumba@hospimd.cz

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Dílo je povinen provést v souladu s právními předpisy, technickými normami, jeho specifikací v oceněném výkazu výměr, který tvoří přílohu této smlouvy a technickými specifikacemi a pokyny výrobců jednotlivých technických prvků a zařízení tvořících předmět díla. Dodavatel zajišťuje



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Dodavatel má i při provádění díla jinou osobou odpovědnost, jako by dílo prováděl sám, a odpovídá za neplnění či porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.


- 6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
- 6.3. Dodavatel je povinen na požádání předložit objednateli veškeré doklady o provádění díla.
- 6.4. Veškeré škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z důvodu na straně dodavatele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen dodavatel neprodleně uhradit.
- 6.5. Dodavatel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy:
 - a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele veškeré nejasnosti,
 - b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - c) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě,
 - d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro řádné provedení díla a nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily řádně provést dílo tak, jak se zavázal touto smlouvou.
- 6.6. Nebezpečí škody na díle nese dodavatel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele a tímto okamžikem objednatel rovněž nabyvá vlastnické právo k dílu.
- 6.7. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.
- 6.8. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli řádně a včas cenu díla.

VII. Záruka

- 7.1. Délka záruční doby za jakost dodávky je sjednána na dobu **36 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud byl předmět plnění převzat s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. Práva z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při odevzdávání a přejímání, musí objednatel uvést v zápisu o převzetí.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**


- 7.2. V průběhu záruky za jakost dodávky bude mít předmět plnění vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. vyplývající z bodu 1.3. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 7.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytnou vady, má objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. V průběhu záruční lhůty je dodavatel povinen nastoupit k odstranění vad do 2 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednateli a tyto vady odstranit nejpozději do 5 dnů od obdržení takové reklamace. Dodavatel je povinen nejpozději do **konce následujícího pracovního dne** po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci uznává a kdy se dostaví k jejímu odstranění, případně z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat. Zhotovitel může nahradit reklamovaný výrobek výrobkem novým. Vada nebo nedodělek se mají za odstraněné okamžikem jejich řádného a úplného odstranění a protokolárním převzetím takto opravené nebo vyměněné části předmětu plnění objednatel.
- 7.4. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatel nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 7.3., nebo v uvedené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělků díla na náklady zhotovitele jiným dodavatelem a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady s tím spojené.
- 7.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Článek VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li dodavatel své smluvní povinnosti a dodavatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu nákladů vynaložených na realizaci předmětu plnění uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých nedodáním zboží.
- 8.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na dodavatele.
- 8.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 8.2. této smlouvy.
- 8.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- 8.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 8.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nedostatku finančních prostředků. Dodavatel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.
- 8.7. Objednatel je kdykoliv oprávněn omezit rozsah díla písemným oznámením zhotoviteli, nebo provádění díla ukončit či přerušit. V takovém případě nebude mít zhotovitel nárok na úhradu ceny nedodané části díla ani na náhradu ušlého zisku. V případě, že zhotovitel prokáže, že za účelem plnění části díla, o kterou objednatel takto dílo omezí, již před oznámením omezení díla účelně vynaložil náklady, má nárok na náhradu takových nákladů. V případě přerušení provádění díla na základě pokynů objednatele z důvodů, které leží na straně objednavatele, se o dobu přerušení prodlouží termín dokončení díla.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 9.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení s řádným a úplným dokončením díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení dodavatele a částky odpovídající 0,5% z celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH, označené v čl. III. bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 9.2. V případě, že dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle bodu 7.3. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení s odstraněním reklamované vady nebo nedodělků a částky 1.000,-Kč, a to ve vztahu ke každé reklamované vadě zvlášť.
- 9.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 9.1., 9.2. hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.




**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek X. Závěrečná ustanovení

- 10.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, povinna tuto v plném rozsahu nahradit.
- 10.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 10.3. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu.
- 10.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci všech smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 10.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci všech smluvních stran.
- 10.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem
- 10.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
- 10.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 12.1.2015, č. usnesení 044-02/2015/RK.
- 10.9. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr

V Praze dne - 3 -02- 2015

V Praze dne - 9 -02- 2015

Dodavatel
HOSPIMED, spol. s r.o.



Ing. Radim Celecký
jednatel společnosti

Objednatel č.1
Středočeský kraj



Ing. Zuzana Moravčíková
náměstkyně hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

Objednatel č.2
**Domov Na Terasách Rataje,
poskytovatel sociálních služeb**

Ing. Jana Pivoňková
ředitelka Domova Na Terasách,
Rataje nad Sázavou

DOMOV "NA TERASÁCH" RATAJE
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Malovidská 125
265 07 Rataje nad Sázavou

Kontrolní rozpočet interiéru

Domov seniorů Uhlířské Janovice
Ateliér Velehradský, s. r. o.
Datum: červen 2014

Část	Cena bez DPH	DPH 21 %, 15%	Cena s DPH
Výrobky "N" celkem	9 632 919,87 Kč	2 022 913,17 Kč	11 655 833,04 Kč
Výrobky "V" a "ZA" celkem	26 433 690,00 Kč	5 031 657,90 Kč	31 465 347,90 Kč
Položky "M" celkem	1 912 345,00 Kč	401 592,45 Kč	2 313 937,45 Kč
Položky "E" celkem (bez prvků uvedených v části SLP)	1 658 770,00 Kč	348 341,70 Kč	2 007 111,70 Kč
Položky "LED" celkem	403 119,83 Kč	84 655,16 Kč	487 774,99 Kč
Položky "P" celkem	441 762,40 Kč	92 770,10 Kč	534 532,50 Kč
Položky "SD"	16 221,90 Kč	3 406,60 Kč	19 628,50 Kč
Stavební část kape celkem a položky Položky "SA" a "SB" celkem / Položka vypuštěna jako nezpůsobila			
Prvky slaboproudu celkem	3 026 990,00 Kč	635 667,90 Kč	3 662 657,90 Kč
Úprava gastrotechnologie celkem – tabletový systém	2 636 720,00 Kč	553 711,20 Kč	3 190 431,20 Kč
Úprava gastrotechnologie celkem – drobný inventář / Položka vypuštěna jako nezpůsobila			
Chlazení celkem	549 016,00 Kč	115 293,36 Kč	664 309,36 Kč
Suma celkem	46 711 555,00 Kč	9 290 009,55 Kč	56 001 564,55 Kč

V Praze

- 3 -02- 2015



Ing. Radim Celecký
jednatel

Výrobky "N"

Ormačení	Název	Popis	Počet KS	Šířka	Výška	Hloubka MJ	Cena za MJ	Jednotková doprava a montáž	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem včetně DPH
N 01	Magnetická nástěnka se šítky	Obecný popis - Nástěnka s možností uchycení magnetických šítek a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg) s možností snadného odejmutí. Čelní povrch magnetický doplněn o etikaletu chráněnou průhledným plastovým krytem (možnost rychlé výměny, drží na jakémkoliv kovovém povrchu). Vybavení - součástí dodávky šítek velikost 150x25mm, 200ks. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1	600	1350	15	14 260,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	14 260,00 Kč	21%	2 994,60	17 254,60
N 1 2	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnetky a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg) s možností snadného odejmutí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnetky, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	3	1650	950	15	8 780,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	26 340,00 Kč	21%	5 531,40	31 871,40
N 1 3	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnetky a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg) s možností snadného odejmutí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnetky, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	3	1800	950	15	8 850,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	26 550,00 Kč	21%	5 575,50	32 125,50
N 1 4	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnetky a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg) s možností snadného odejmutí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnetky, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	5	2000	950	15	8 910,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	44 550,00 Kč	21%	9 355,50	53 905,50
N 1 5	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnetky a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg) s možností snadného odejmutí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnetky, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1	2100	950	15	8 950,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	8 950,00 Kč	21%	1 879,50	10 829,50
N 1 6	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnetky a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg) s možností snadného odejmutí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnetky, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1	2200	1100	15	9 470,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	9 470,00 Kč	21%	1 988,70	11 458,70

Výrobky "N"

N 1 7	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnety a umožňující popis fixami. Provedení – Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmутí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnety, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál – HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) II. 2mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	4	2600	950	15	jm2	9 180,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	36 720,00 Kč	21%	7 711,20	44 431,20
N 1 8	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnety a umožňující popis fixami. Provedení – Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmутí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnety, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál – HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) II. 2mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	3000	900	15	jm2	11 240,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	11 240,00 Kč	21%	2 360,40	13 600,40
N 1 9	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnety a umožňující popis fixami. Provedení – Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmутí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnety, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál – HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) II. 2mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	2	4000	1200	15	jm2	17 670,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	35 240,00 Kč	21%	7 400,40	42 640,40
N 1 10	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnety a umožňující popis fixami. Provedení – Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmутí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnety, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál – HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) II. 2mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	4200	1500	15	jm2	22 550,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	22 550,00 Kč	21%	4 735,50	27 285,50
N 1 11	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnety a umožňující popis fixami. Provedení – Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmутí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnety, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál – HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) II. 2mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	2400	950	15	jm2	9 110,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	9 110,00 Kč	21%	1 913,10	11 023,10
N 1 12	Magnetická nástěnka	Nástěnka s magnety a umožňující popis fixami. Provedení – Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skryté závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmутí. Čelní povrch magnetický doplněn o magnety, magnetické houby a držáku na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplástovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál – HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protitah, střed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) II. 2mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	3390	750	15	jm2	16 480,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	16 480,00 Kč	21%	3 460,80	19 940,80

Výrobky "N"

N.02	Jednosed s nábytkovou sestavou	<p>Obecný popis – Sedáčka s levilující nábytkovou sestavou s kolvením na stěnu. Sestava obecně rozdělena napříč, každý klient má svůj uložný prostor a místo na sedáče. Uložný prostor využít 4 výšuvy, sedáčka pohodlná, odolná, bez ostrých rohů, s mírně nakloněným opěráčkem. Nosnost sestavy musí odpovídat zatížení materiálem nábytku, jeho možným vybarvením a zařízením sedáčky obou klientů. Provedení sedáčky – samonosná kostra sedáčky tl. 18mm, výplň tvořena výsoco elastickou kvalitní pěnou, vyráběnou napěněním zasušená, čalounění provedeno z kvalitní látky, silně odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Provedení korpusu nábytkové sestavy – Tl. 18mm, nosný prvek, pevně uchyceny na stěnu, zespod opatřeny skrytými (zakomponovanými do spodní části sestavy) konzolemi - uzavřený obdélníkový profil 50x30x3mm (jekl), aplikován na svislo s opěrnou kovovou montážní přírubou (š 50mm v 100mm, tl. 3mm) uchycenou na chemickou kotvu do zdřeva. Provedení zad - tl. 18mm, v horní části uchycena na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Vybarvení – 4x výšuv plnovýšuvný s vialčkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výšuvy doplněny o postraní reling a vyšší záda. Dřážák holi. Čela výšuvů – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zapustitý silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, ovlivření dveří zajištěno úchytkovým profilem zářezovaným do hrany dveří (nážorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Výšuvy opatřeny zámkem (každý samostatně zamykatelem, systém generálního klíče). Materiál – Kostra sedáčky PDJ – L (ČSN 49 2411), výplň sedáčky PUR pěna o objemové hmotnosti 40-45 kg/m³ a tuhosti cca 5kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látka sedáčky o plošné hmotnosti min. 365 g/m², permanentně těžce vzrůstlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001)</p> <p>odolnosti látky vůči otěru min 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profily (jekl) komaxiovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0015 a ČSN 91 0412. Veškeré kování bude výsoco kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	2	2000	200	500	ks	19 480,00 Kč	38 960,00 Kč	21%	8 181,60	47 141,60	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za M.J. není samostatně uváděna</p>
N.2.1	Jednosed s nábytkovou sestavou	<p>Obecný popis – Sedáčka s levilující nábytkovou sestavou s kolvením na stěnu. Sestava obecně rozdělena napříč, každý klient má svůj uložný prostor. Uložný prostor využít 4 výšuvy, sedáčka pohodlná, odolná, bez ostrých rohů, s mírně nakloněným opěráčkem. Nosnost sestavy musí odpovídat zatížení materiálem nábytku, jeho možným vybarvením a zařízením sedáčky obou klientů. Provedení sedáčky – samonosná kostra sedáčky tl. 18mm, výplň tvořena výsoco elastickou kvalitní pěnou, vyráběnou napěněním zasušená, čalounění provedeno z kvalitní látky, silně odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Provedení korpusu nábytkové sestavy – Tl. 18mm, nosný prvek, pevně uchyceny na stěnu, zespod opatřeny skrytými (zakomponovanými do spodní části sestavy) konzolemi - uzavřený obdélníkový profil 50x30x3mm (jekl), aplikován na svislo s opěrnou kovovou montážní přírubou (š 50mm v 100mm, tl. 3mm) uchycenou na chemickou kotvu do zdřeva. Provedení zad - tl. 18mm, v horní části uchycena na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Vybarvení – 4x výšuv plnovýšuvný s vialčkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výšuvy doplněny o postraní reling a vyšší záda. Dřážák holi. Čela výšuvů – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zapustitý silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, ovlivření dveří zajištěno úchytkovým profilem zářezovaným do hrany dveří (nážorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Výšuvy opatřeny zámkem (každý samostatně zamykatelem, systém generálního klíče). Materiál – Kostra sedáčky PDJ – L (ČSN 49 2411), výplň sedáčky PUR pěna o objemové hmotnosti 40-45 kg/m³ a tuhosti cca 5kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látka sedáčky o plošné hmotnosti min. 365 g/m², permanentně těžce vzrůstlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001)</p> <p>odolnosti látky vůči otěru min 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profily (jekl) komaxiovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0015 a ČSN 91 0412. Veškeré kování bude výsoco kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1	1000	200	500	ks	14 280,00 Kč	14 280,00 Kč	21%	2 988,80	17 278,80	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za M.J. není samostatně uváděna</p>

Výrobky "N"

<p>Obecný popis – Sedáčka s levitující nábytkovou sestavou s kotvením na stěnu. Sestava obecně rozdělena napůl, každý klient má svůj úložný prostor. Úložný prostor využívá 4 výšusy, sedáčka pohodlná, odolná, bez ostrých rohů, s mírně nakloněným oděrákem. Nosnost sestavy musí odpovídat zařízením materiálem nábytku, jeho možným vybavením a zařízením sedáčky obou klientů. Provedení sedáčky – samonosná kostra sedáčky tl. 18mm, výplň tvrděna vysoce elastickou kvalitní pěnou, vyráběnou napěněním zasludena. Čalounění provedeno z kvalitní látky, silně odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Pohodlná odolná, bez ostrých rohů. Provedení korpusu nábytkové sestavy – TL 18mm, nosný prvek, pevně uchycený na stěnu, zespod opatřený skrytými (zakomponovanými do spodní části sestavy) konzolami - uzavřený obdélníkový profil 50x30x3mm (jekl), aplikován na svísto opěrnou kovovou montážní přírubou (š 50mm v 100mm, tl. 3mm) uchycenou na chemickou kotvu do zdiva. Provedení zad - tl. 18mm, v horní části uchycena na skrytý závěsný kování (nosnost 65kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/škrfík). Vybavení – 4x výšus přirovnávacím vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 85 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výšusy doplněny o posrání reing a vyšší záda Držák holi. Celá výšusová – TL 18mm, na zadní straně dveří zapustný silikonový doraz zaražecí o průměru 8mm, ovlivňuje dveří zajištěno úchytkovým profilem zafrezovaným do hrany dveří (názorový obrazek a umístění úchytky viz výkres skříňe). Výšusy opatřeny zámkem (každý samostatně zamýkatelem, systém generálního klíče). Materiál – Kůže sedáčky PDJ – L (ČSN 49 2411), výplň sedáčky PUR pěna o objemové hmotnosti 40-45 kg/m³ a tuhosti cca 5kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látka sedáčky o plošné hmotnosti min. 365 g/m², permanentně lézece vzrůstlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001)</p>	<p>1</p>	<p>1200 200</p>	<p>500</p>	<p>ks</p>	<p>14 640,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>3 074,40</p>	<p>17 714,40</p>
<p>Jednosed s nábytkovou sestavou</p>	<p>1</p>	<p>1900 900</p>	<p>2100</p>	<p>ks</p>	<p>12 640,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>13 272,00</p>	<p>76 472,00</p>
<p>Obklad stěny se zavěšenými skříňkami a odkládacími stoly. Provedení obkladu – TL 18mm, napraveno připevněn k osění (nepohledové připevňovací prvky). Provedení korpusu - TL 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – TL 18mm, 3x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypádení) Dveře - TL 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a křipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečnostní dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým ovlivňováním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetiem a s možností nastavení. Průtluk na dvířkách šroubovaný kovový (závěs i tlakové ovlivnění testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Provedení stolků - TL 36mm, zespod opatřena zafrezovanými konzolami - uzavřený obdélníkový profil 30x20x3mm (jekl), aplikován na svísto s opěrnou kovovou montážní přírubou (š 50mm v 100mm, tl. 3mm), uchycenou přes obklad do zdiva na chemickou kotvu. Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profily (jekly) komaxtovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Všechné kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>5</p>	<p>1900 900</p>	<p>2100</p>	<p>ks</p>	<p>63 200,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>13 272,00</p>	<p>76 472,00</p>
<p>Rohový obklad s nábytkovou sestavou a stoly</p>	<p>1</p>	<p>1900 900</p>	<p>340</p>	<p>ks</p>	<p>8 530,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>1 791,30</p>	<p>10 321,30</p>
<p>Obklad stěny se zavěšenými skříňkami a odkládacími stoly. Provedení obkladu – TL 18mm, napraveno připevněn k osění (nepohledové připevňovací prvky). Provedení korpusu - TL 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – TL 18mm, 3x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypádení) Dveře - TL 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a křipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečnostní dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým ovlivňováním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetiem a s možností nastavení. Průtluk na dvířkách šroubovaný kovový (závěs i tlakové ovlivnění testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Provedení stolků - TL 36mm, zespod opatřena zafrezovanými konzolami - uzavřený obdélníkový profil 30x20x3mm (jekl), aplikován na svísto s opěrnou kovovou montážní přírubou (š 50mm v 100mm, tl. 3mm), uchycenou přes obklad do zdiva na chemickou kotvu. Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profily (jekly) komaxtovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Všechné kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>1</p>	<p>1900 900</p>	<p>340</p>	<p>ks</p>	<p>8 530,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>1 791,30</p>	<p>10 321,30</p>

Výrobky "N"

<p>Oklad sešny so zavášanými skřínkami a odkládacími stoly. Provedení obkladu – Tl 18mm, napevno připevněn k estění (nepohledové připevňovací prvky). Provedení korpusu – Tl 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – Tl 18mm, 3x. poloautomatické police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arelaci proti vypádem) Dveře - Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezchytkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Profikus na dvířkách šroubovaný kovový závěs i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Provedení stolků - Tl 36mm, zespoď opatřená zatřezovanými konzolemi - uzavřený odtělníkový profil 30x20x3mm (jekl), aplikován na svisto s opásmou kovovou montážní přírubou (š 50mm, tl. 3mm), uchycenou přes obklad do zdiva na chemickou kotvu. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profil (jekl) komatovaný (DIN 2355 a DIN 59 411). Všecké kování bude vysoké kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let, kompletní obsluha funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>1900 900</p>	<p>580</p>	<p>14</p>	<p>8 950,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>10 829,50</p>	<p>15 923,60</p>
<p>Rohový obklad s nábytkovou sestavou a stoly</p>	<p>1300 2380</p>	<p>500</p>	<p>14</p>	<p>13 160,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>2 763,60</p>	<p>15 923,60</p>
<p>Oklad sešny so zavášanými skřínkami a odkládacími stoly. Provedení obkladu – Tl 18mm, napevno připevněn k estění (nepohledové připevňovací prvky). Provedení korpusu – Tl 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – Tl 18mm, 3x. poloautomatické police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arelaci proti vypádem) Dveře - Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezchytkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Profikus na dvířkách šroubovaný kovový závěs i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Provedení stolků - Tl 36mm, zespoď opatřená zatřezovanými konzolemi - uzavřený odtělníkový profil 30x20x3mm (jekl), aplikován na svisto s opásmou kovovou montážní přírubou (š 50mm, tl. 3mm), uchycenou přes obklad do zdiva na chemickou kotvu. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profil (jekl) komatovaný (DIN 2355 a DIN 59 411). Všecké kování bude vysoké kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let, kompletní obsluha funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>1300 2380</p>	<p>500</p>	<p>14</p>	<p>13 160,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>2 763,60</p>	<p>15 923,60</p>

N 04

Výrobky "N"

N 4.1	<p>Skrín do prodsné s maximálne uskocným soklem pro snadný uklád a vzdušný erék, doplnená nádstavci. Rozdělena na 3 části: úklidová jednovářková a 2x úložná dvojevářková (točzné vybavení). Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovalné plastové nožky s potřebným prodloužením dle výšky soklu. Nosnost jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní soklovou lištou. Sokl zaražován k soklu a na něm uchycen nerazový drátěný roš pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Žabrování po 3cm. V soklu pod úklidovou skříní zápusná hliníková ventiláční mřížka v rozměru 250x60mm (otvory 40x7mm). Umístění těsné pod skříní pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolky 6x40), čelní ABS hrany korpusu a svíslých mezipříček dtto povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosivtal jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnice a přes spory uchycena do půdy dna a mezipříček. V horní části skříně záda opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skřín kotvena do zdi, vůči zabránění přepadu skříně směrem dopředu. Za minibarem záda vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednovářková s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteinou nádobou, uchycený na korpus a otvíraný zároveň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční mmbar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provedem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojevářková, rozdělena na pñi svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení) a kovová šatní lýt kulatá s kovovou přírubou (povrch lyče a příruby satén). Dveře – Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zaražecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generalního klíče). Dveře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezúchytkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protlukus na dvířkách šroubovaný kovový (závěs i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Domečky - Tl. 36mm, v lici s rovnou dveří. V každém pokoji se šířky list, počítat s nadmírou a přesným dořezem na místě. Materiál – LTD oboustranně pohledová IEN</p>	<p>10</p> <p>2200</p> <p>2380</p> <p>500</p> <p>ks</p> <p>18 390,00 Kč</p> <p>183 900,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>38 619,00</p> <p>222 519,00</p> <p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	
N 4.2	<p>Skrín šatní a úklidová</p> <p>Skrín do prodsné s maximálne uskocným soklem pro snadný uklád a vzdušný erék, doplnená nádstavci. Rozdělena na 3 části: úklidová jednovářková a 2x úložná dvojevářková (točzné vybavení). Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovalné plastové nožky s potřebným prodloužením dle výšky soklu. Nosnost jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní soklovou lištou. Sokl zaražován k soklu a na něm uchycen nerazový drátěný roš pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Žabrování po 3cm. V soklu pod úklidovou skříní zápusná hliníková ventiláční mřížka v rozměru 250x60mm (otvory 40x7mm). Umístění těsné pod skříní pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolky 6x40), čelní ABS hrany korpusu a svíslých mezipříček dtto povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosivtal jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnice a přes spory uchycena do půdy dna a mezipříček. V horní části skříně záda opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skřín kotvena do zdi, vůči zabránění přepadu skříně směrem dopředu. Za minibarem záda vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednovářková s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteinou nádobou, uchycený na korpus a otvíraný zároveň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční mmbar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provedem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojevářková, rozdělena na pñi svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení) a kovová šatní lýt kulatá s kovovou přírubou (povrch lyče a příruby lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zaražecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generalního klíče). Dveře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezúchytkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protlukus na dvířkách šroubovaný kovový (závěs i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Domečky - Tl. 36mm, v lici s rovnou dveří. V každém pokoji se šířky list, počítat s nadmírou a přesným dořezem na místě. Materiál – LTD oboustranně pohledová IEN</p>	<p>10</p> <p>2000</p> <p>2380</p> <p>550</p> <p>ks</p> <p>18 430,00 Kč</p> <p>18 430,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>3 870,30</p> <p>22 300,30</p> <p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	

Výrobky "N"

N 4.3	Skrín šatní a úklidová	2100	2380	450	Kč	18 320,00 Kč	21%	164 880,00 Kč		34 624,80	199 504,80
N 4.4	Skrín šatní a úklidová	2100	2380	500	Kč	18 940,00 Kč	21%	201 740,00 Kč		42 365,40	244 105,40
	Skrín do předstěny s maximálně uskokem pro snadný úklid a vzdušný efekt, doplněná nástavci. Rozdělena na 3 části, úklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení)								doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná		
	Provedení soklu – Nosné vysoké rektifikované plastové nožky s potřebným prodloužením dle výšky soklu. Nosnost jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřená transparentní soklovou lištou. Sokl zareztován k soklu a na něm uchycen nerozvozy drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Záběrování po 3cm. V soklu pod úklidovou skríní zapuštěná hliníková ventiláčká mřížka v rozměru 250x60mm (otvory 40x7mm) Umístění těsně pod skríní pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40), černí ABS hrany korpusu a svislých mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosvítal jiný odstín)								doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná		
	Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnice a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříně zad opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skrín kolována do zdi, vůči zabránění přepádu skříně směrem dopředu. Za minibarem zadá vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednodvřítková s odpradkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteľnou nádobou, uchycený na korpus a ovláraný zárověň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční minibar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provozem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x pohotovostní police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na půl svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x pohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypádení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby šatní). Dveře – Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Ovláraní dveří zajištěno uchytkovým profilem zapuštěným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systémem generálního klíče). Dveře nástavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez přížiny pro bezpečnostní dvířka. Ovláraní dveří zajištěno mechanickým tlakovým ovláraním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový závěs i tlakové ovláraní testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál – L.TD oboustranně pohledová (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zádá MDF nástavce. Rozdělena na 3 části, úklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení).								doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná		
	Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnice a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříně zad opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skrín kolována do zdi, vůči zabránění přepádu skříně směrem dopředu. Za minibarem zadá vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednodvřítková s odpradkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteľnou nádobou, uchycený na korpus a ovláraný zárověň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční minibar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provozem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x pohotovostní police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na půl svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x pohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypádení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby šatní). Dveře – Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Ovláraní dveří zajištěno uchytkovým profilem zapuštěným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systémem generálního klíče). Dveře nástavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez přížiny pro bezpečnostní dvířka. Ovláraní dveří zajištěno mechanickým tlakovým ovláraním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový závěs i tlakové ovláraní testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál – L.TD oboustranně pohledová (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zádá MDF nástavce. Rozdělena na 3 části, úklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení).								doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná		
	Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnice a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříně zad opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skrín kolována do zdi, vůči zabránění přepádu skříně směrem dopředu. Za minibarem zadá vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednodvřítková s odpradkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteľnou nádobou, uchycený na korpus a ovláraný zárověň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční minibar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provozem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x pohotovostní police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na půl svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x pohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypádení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby šatní). Dveře – Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Ovláraní dveří zajištěno uchytkovým profilem zapuštěným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systémem generálního klíče). Dveře nástavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez přížiny pro bezpečnostní dvířka. Ovláraní dveří zajištěno mechanickým tlakovým ovláraním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový závěs i tlakové ovláraní testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál – L.TD oboustranně pohledová (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zádá MDF nástavce. Rozdělena na 3 části, úklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení).								doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná		
	Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnice a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříně zad opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skrín kolována do zdi, vůči zabránění přepádu skříně směrem dopředu. Za minibarem zadá vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednodvřítková s odpradkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteľnou nádobou, uchycený na korpus a ovláraný zárověň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční minibar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provozem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x pohotovostní police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na půl svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x pohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypádení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby šatní). Dveře – Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Ovláraní dveří zajištěno uchytkovým profilem zapuštěným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systémem generálního klíče). Dveře nástavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez přížiny pro bezpečnostní dvířka. Ovláraní dveří zajištěno mechanickým tlakovým ovláraním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový závěs i tlakové ovláraní testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál – L.TD oboustranně pohledová (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zádá MDF nástavce. Rozdělena na 3 části, úklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení).								doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná		

Výrobky "N"

N 4 5	Skríně šatní a úklidová	<p>Skríně do předstře s maximálně uškocným soklem pro snadný úklid a vzdušný vzhled, doplněná nástavci. Rozdělena na 3 části, úklidová jednoválcová a 2x úložná dvojevcová (totožná vybavení). Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky s potřeby prodloužením dle výšky soklu. Nosičati, jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní sklovou listou. Sokl zabudován k soklu a na něm uchycen nerezový drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Zbarvení po 3cm. V soklu pod úklidovou skříni zapuštěna hliníková ventilací mřížka v rozměru 250x60mm (obvy 40x7mm). Umístění těsně pod skříni pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40), černí ABS hrany. Korpus a svíselích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosivital jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zarezována do drážky bočnice a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříne záda opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skříň kolována do zdi, vůči zabránění přepadu skříne směrem dopředu. Za minibarem záda vynechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Majonáň Tl. 18mm. Úklidová část jednoválcová s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteinou nádobou, uchycený na korpus a otvírány závoř s dvířky (nážerný obrázek viz výkres skříne). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavby absorpční mímbar s kapacitou 1525l, beztlukým provozem s nulovými mezipříčkami, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostat, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojevcová, rozdělena na pñi svistou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x polohovací police (Kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arelaci proti vypadení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby satén). Dveře – Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěny silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (nážerný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříne). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dveře nástavce - Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečíkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Průlkus na dvířkách šroubovaný, kovový (závěs i tlakové otvírání testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Domečky - Tl 36mm, v lici s rovnou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným odměrem na místě. Material – LTD oboustranně pohledové IEN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF 14</p>	257 180,00 Kč	21%	54 007,80	311 187,80
N 4 6	Skríně šatní a úklidová	<p>Skríně do předstře s maximálně uškocným soklem pro snadný úklid a vzdušný vzhled, doplněná nástavci. Rozdělena na 3 části, úklidová jednoválcová a 2x úložná dvojevcová (totožná vybavení). Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky s potřeby prodloužením dle výšky soklu. Nosičati, jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní sklovou listou. Sokl zabudován k soklu a na něm uchycen nerezový drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Zbarvení po 3cm. V soklu pod úklidovou skříni zapuštěna hliníková ventilací mřížka v rozměru 250x60mm (obvy 40x7mm). Umístění těsně pod skříni pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40), černí ABS hrany. Korpus a svíselích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosivital jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zarezována do drážky bočnice a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříne záda opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skříň kolována do zdi, vůči zabránění přepadu skříne směrem dopředu. Za minibarem záda vynechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Majonáň Tl. 18mm. Úklidová část jednoválcová s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteinou nádobou, uchycený na korpus a otvírány závoř s dvířky (nážerný obrázek viz výkres skříne). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavby absorpční mímbar s kapacitou 1525l, beztlukým provozem s nulovými mezipříčkami, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostat, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojevcová, rozdělena na pñi svistou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x polohovací police (Kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arelaci proti vypadení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dveře nástavce - Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečíkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Průlkus na dvířkách šroubovaný, kovový (závěs i tlakové otvírání testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Domečky - Tl 36mm, v lici s rovnou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným odměrem na místě. Material – LTD oboustranně pohledové IEN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF 14</p>	182 700,00 Kč	21%	38 367,00	221 067,00

Výrobky "N"

N 4 7	Skríně satní a uklidová	2200 ; 2380 ; 410	ks	18 320,00 Kč	166 320,00 Kč	21%	34 927,20	201 247,20
N 4 8	Skríně satní a uklidová	2200 ; 2380 ; 410	ks	18 320,00 Kč	36 640,00 Kč	21%	7 694,40	44 334,40
<p>Skrn do předstře s maximálně uskokem soklem pro sračný ukid a vzdušný efekt, doplněna nádstavci. Rozdělena na 3 části, uklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení). Provedení soklu – Nosné výškové reflektivokvalitní plastové nožky s potřebným prodloužením dle výšky soklu. Nosnost jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní soklovou lištou. Sokl zaaretován k soklu a na něm uchycen nerostový drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Žebrování pro 3cm. V soklu pod uklidovou skříní zápusná hliníková ventiláční mřížka v rozměru 250x60mm (otvor 40x7mm). Umístění těsně pod skříní pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40), černí ABS hrany korpusu a svítlích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosivlaly jiné odstíny). Provedení zad – Tl. 3mm, zatřezovaná do drážky bočnic a přes spony uchycena do pudý dna a mezipříček. V horní části skříně zad opatřeny lubem (v každé části), přes klery bude skřín kolvena do zdi, vůči zabránění přepadu skříně směrem dopředu. Za mmbarem záda vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednodvřítková s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteľnou nádobou, uchycený na korpus a ovlivraný zároveň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční mmbar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provozem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na pľi svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x pohobovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby satén). Dvěře – Tl. 18mm, uchyceny přes nabytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří, zajištěno uchyceným profilem zápusným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dvěře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nabytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez přířiny pro bezpečíkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový závěs s tlakovým otvíráním testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Domeřky - Tl. 36mm, v tlici s rovinou dveří. V každém pokoji se sířky liší, počítat nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC), pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF. Skřin do předstře s maximálně uskokem soklem pro sračný ukid a vzdušný efekt, doplněna nádstavci. Rozdělena na 3 části, uklidová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení). Provedení soklu – Nosné výškové reflektivokvalitní plastové nožky s potřebným prodloužením dle výšky soklu. Nosnost jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní soklovou lištou. Sokl zaaretován k soklu a na něm uchycen nerostový drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 30cm. Žebrování pro 3cm. V soklu pod uklidovou skříní zápusná hliníková ventiláční mřížka v rozměru 250x60mm (otvor 40x7mm). Umístění těsně pod skříní pro snížení viditelnosti. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40), černí ABS hrany korpusu a svítlích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosivlaly jiné odstíny). Provedení zad – Tl. 3mm, zatřezovaná do drážky bočnic a přes spony uchycena do pudý dna a mezipříček. V horní části skříně zad opatřeny lubem (v každé části), přes který bude skřín kolvena do zdi, vůči zabránění přepadu skříně směrem dopředu. Za mmbarem záda vnechat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úklidová část jednodvřítková s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a vyjmuteľnou nádobou, uchycený na korpus a ovlivraný zároveň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční mmbar s kapacitou 15/25l, bezhlučným provozem s nulovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na pľi svislou mezipříčkou. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x pohobovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby satén). Dvěře – Tl. 18mm, uchyceny přes nabytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří, zajištěno uchyceným profilem zápusným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dvěře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nabytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez přířiny pro bezpečíkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový závěs s tlakovým otvíráním testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Domeřky - Tl. 36mm, v tlici s rovinou dveří. V každém pokoji se sířky liší, počítat nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC), pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda MDF.</p>								

Výrobky "N"

N 4 9	Skříně šatní a ukliďová	<p>Skříně do předstíne s maximálně uskočeným soklem pro snadný uklid a vzdrušný efekt, doplněná nádstavci. Rozdělena na 3 části: ukliďová jednodvřítková a 2x úložná dvojdvřítková (totožné vybavení). Provedení soklu – Nosné vysoké rektifikované plastové nožky s potřebným prodloužením dle výšky soklu. Nosnost jedné nohy je 450kg. Sokl tl. 18mm, opatřena transparentní soklovou lišou. Sokl zaračtován k soklu a na něm uchycen nerezový drátěný roš pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka rošů 30cm. Zebrování po 3cm. V soklu pod ukliďovou skříní zapusná hliníková ventiláční mřížka v rozměru 240x60mm (otvory 40x40mm). Umístění těsně pod skříní pro snížení viditelnosti. Provedení: Korpusu a svíslích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spar neprosvítil jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zafixována do drážky bočnice a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. V horní části skříně záda opatřeny lubelem (v každé části), přes který bude skříní kotvena do zdi, vůči zabránění přepadu skříně směrem dopředu. Za minibarem záda vlněchat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení – Materiál Tl. 18mm. Úložná část jednodvřítková s odpadkovým košem o objemu 17l v plastovém provedení s víkem a výjmutelnou nádobou, uchycený na korpus a otvírány zárovaň s dvířky (názorný obrázek viz výkres skříně). Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, vestavný absorpční minibar s kapacitou 15/25l, beztlukým provedem s nutovými vibracemi, v základu 2 police, led osvětlení, nastavitelný termostát, černé provedení, a dále 2x polohovatelná police. Úložná část dvojdvřítková, rozdělena na pět svíslou mezipříček. Dále 1x pevná vodorovná mezipříčka, 6x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypáčení) a kovová šatní tyč kulatá s kovovou přírubou (povrch tyče a příruby satén). Dveře – Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Úložná část opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dveře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečnostové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový (záves i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 0,5mm. Záda MDF 2</p>	1600	2380	450	Ks	17 900,00 Kč	35 800,00 Kč	21%	7 518,00	43 318,00
N 5 1	Skříně šatní a ukliďová mělka	<p>Skříně do předstíne s maximálně uskočeným soklem, doplněná nádstavci. Rozdělena na poloviny, obě úložné dvojdvřítkové (totožné vybavení). Provedení soklu - Tl. 36mm; nosný prvek skříně, uchycen pevně na stěnu a opatřen transparentní soklovou lišou. K soklu uchycen nerezový drátěný roš pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka rošů 23cm. Žetování po 3cm. Provedení korpusu - Tl. 18mm; pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (keliky 8x40), čelní ABS hrany korpusu a svíslích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spar neprosvítil jiný odstín). Provedení zad - Tl. 3mm, zafixována do drážky bočnice a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. V horní části skříně záda opatřeny lubelem (v každé části), přes který bude skříní kotvena do zdi, vůči zabránění přepadu skříně směrem dopředu. Za minibarem záda vlněchat pro cirkulaci vzduchu. Nepohledové spojovací prvky. Vybavení - Materiál Tl. 18mm, 1x pevná vodorovná mezipříčka, 3x polohovatelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypáčení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Úložná část opatřeny zámkem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dveře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečnostové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách sroubovaný kovový (záves i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Materiál - LTD oboustranné pohledové tl. 0,5mm. Záda MDF (E1, EN 13986). Vnější kování bude výšce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nerasakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	2100	2380	370	Ks	11 790,00 Kč	47 160,00 Kč	21%	9 903,60	57 063,60

Výrobky "N"

N 5.2	Sklín do předstíně s maximálně uskočeným soklem, doplněná nádstavci. Rozdělena na poloviny, obě úložné dvojdvířkové (totožné vybavení). Provedení soklu - Tl. 36mm, nosný prvek skříňe, uchycen pevně na stěnu a opatřen transparentní soklovou lištou. K soklu uchycen nerovný drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 23cm. Zebrování po 3cm. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevně spojen, nepohledově spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu a svíselní mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosvítal jiný odstín). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférována do drážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříňe zábrana opatřený lubrem (v každé části), přes který bude skříň kolována do zdi, vůči zabránění přepadu skříňe směrem dopředu. Nepohledově spojovací prvky Vybavení - Materiál Tl. 18mm, 1x pevná vodrovná mezipříčka. 3x polohovalelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (názorový obrázek a umístění úchytky viz výkres skříňe). Úložné části opatřeny zámekem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dveře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezúchytkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách šroubovaný kovový (závěs i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dojezem na místě. Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zádá MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky	1	2100	2380	275	ks	11 790,00 Kč	11 790,00 Kč	21%	2 475,90	14 265,90
N 5.3	Sklín do předstíně s maximálně uskočeným soklem, doplněná nádstavci. Rozdělena na poloviny, obě úložné dvojdvířkové (totožné vybavení). Provedení soklu - Tl. 36mm, nosný prvek skříňe, uchycen pevně na stěnu a opatřen transparentní soklovou lištou. K soklu uchycen nerovný drátěný rošt pro ukládání bot. Nosnost 30kg. Hloubka roštu 23cm. Zebrování po 3cm. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevně spojen, nepohledově spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu a svíselích mezipříček dle povrch dveří (tak aby v průzoru spár neprosvítal jiný odstín). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférována do drážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. V horní části skříňe zábrana opatřený lubrem (v každé části), přes který bude skříň kolována do zdi, vůči zabránění přepadu skříňe směrem dopředu. Nepohledově spojovací prvky Vybavení - Materiál Tl. 18mm, 1x pevná vodrovná mezipříčka. 3x polohovalelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusným do dveří (názorový obrázek a umístění úchytky viz výkres skříňe). Úložné části opatřeny zámekem (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Dveře nádstavce - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezúchytkové dvířka. Otvírání dveří zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zápusným v přední hraně korpusu s magnetem a s možností nastavení. Protikus na dvířkách šroubovaný kovový (závěs i tlakové otvírání testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Doměrky - Tl. 36mm, v lici s rovinou dveří. V každém pokoji se šířky liší, počítat s nadmírou a přesným dojezem na místě. Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Zádá MDF (E1, EN 13986). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky	1	2300	2380	350	ks	12 110,00 Kč	12 110,00 Kč	21%	2 543,10	14 653,10
N 6.1	Sklín šatní a ukládová mělká		1400	750	800	ks	11 560,00 Kč	11 560,00 Kč	21%	2 431,80	14 011,80

Výrobky "N"

N 6 2	Sklí	<p>Sklí s kovovou podnoží. Podnoží je tvoritelné svařitelným nerezovým rámem z uzavřených jablových nerez profilů 45 x 45 mm. Rám vysoké kvalitě pasířky zpracován. Ve spodní části nohou je vyrovnávací systém z ABS v barvě nerez, přesně kopírující půdníhojny profil podpory. Výškové stavění pro ideální vyrovnání stolu v rozsahu 15 mm. Pracovní deska LTD 25 mm s lapačnou ABS hranou 2mm. Stůl má zaklapnoucí čáru a boční státní stolu s odpružením jako v horní části. Spoj desek bude proveden na pokos. Desky jsou odsezeny od podnoží s distancí 5mm. Ve stělové desce je osazen systémová vyklápní stělová záruka z nerezovým povrchem obsahující dvě silové záručky. dvě tlakové záručky. VGA a HDMI zásuvky a dvě USB zásuvky. Zásuvka se otvírá vyklápním z rovinu stolu. Koyl rámeček jsou zapuštěny do rovinu stělové desky, rámeček valíni účky (max 5mm). Barvové řešení: podnoží nerezová, desky lmaté šedě.</p>	4	1600	750	800	kš	11 580,00 Kč	46 320,00 Kč	21%	9 727,20	56 047,20
N 7 1	Sklíř kancelářská vysoká s dvojkřídlymi plnými a skleněnými dvířky	<p>Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Soki tl 18mm opařen transparentní soklovou lištou a aretován k soku přes plastový U klip. Utopení soku o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – Tl. 18mm, 6x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arataci proti vypadení). Dveře – Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskyový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří: zajištěno hranatou alu úchytkou Materiál – LTD obousstranné pohledové (EN 14322) Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Alu rámy elox, sklo čiré. Výrobek musí splňovat standardy rodiny CSN EN 14073 a CSN EN 14074. Veškeré kování bude vysoké kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	2	600	2100	400	kš	5 480,00 Kč	10 960,00 Kč	21%	2 301,60	13 261,60
N 7 2	Sklíř kancelářská vysoká s dvojkřídlymi plnými a skleněnými dvířky	<p>Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Soki tl. 18mm opařen transparentní soklovou lištou a aretován k soku přes plastový U klip. Utopení soku o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – Tl. 18mm, 6x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arataci proti vypadení). Dveře – Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskyový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří: zajištěno hranatou alu úchytkou Materiál – LTD obousstranné pohledové (EN 14322) Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Alu rámy elox, sklo čiré. Výrobek musí splňovat standardy rodiny CSN EN 14073 a CSN EN 14074. Veškeré kování bude vysoké kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	4	650	2100	400	kš	5 580,00 Kč	22 320,00 Kč	21%	4 687,20	27 007,20
N 7 3	Sklíř kancelářská vysoká s dvojkřídlymi plnými a skleněnými dvířky	<p>Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Soki tl 18mm opařen transparentní soklovou lištou a aretován k soku přes plastový U klip. Utopení soku o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Vybavení – Tl. 18mm, 6x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arataci proti vypadení). Dveře – Tl 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskyový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří: zajištěno hranatou alu úchytkou Materiál – LTD obousstranné pohledové (EN 14322) Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Alu rámy elox, sklo čiré. Výrobek musí splňovat standardy rodiny CSN EN 14073 a CSN EN 14074. Veškeré kování bude vysoké kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	27	800	2100	400	kš	5 820,00 Kč	157 140,00 Kč	21%	32 989,40	190 139,40

Výrobky "N"

N 7 4	Provedení soklu – Nosné výškové reifikovalné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl II 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x48). Vybavení - Tl. 18mm, 6x pobohovací police (kovové podpěry s galvanickým povrchem, v přední části popěrky s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný silikonový doraz zarazecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno uchytkovým profilem zapuštěným do dveří (názorný obrázek a umístění uchytky viz výkres skříňové dveře skleněné – Tl. 21mm, alu rámy, uchyteny přes nábytkový, kvalitní a křepový miskový záves s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný silikonový doraz zarazecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno hranatou alu uchytkou. Materiál – LT-D obousměrně pohledová (EN 14322). Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 71TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0.5mm. Alu rámy elox, sklo čiré. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	1100	2100	400	ks	6 850,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	6 850,00 Kč	21%	1 438,50	8 288,50
N 8 1	Sklíň kancelářská vysoká s dvojkřídlými prvky a skleněnými dveřmi	14	800	750	800	m2	6 220,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	87 080,00 Kč	21%	18 286,80	105 366,80
N 8 2	Sklíň rovný	17	850	770	850	m2	6 320,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	107 440,00 Kč	21%	22 562,40	130 002,40
N 8 3	Sklíň rovný	2	1300	750	800	m2	6 700,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	13 400,00 Kč	21%	2 814,00	16 214,00
N 8 4	Sklíň rovný	3	1400	750	800	m2	7 720,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	23 160,00 Kč	21%	4 863,60	28 023,60
N 8 5	Sklíň rovný	1	1400	750	800	m2	7 720,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	7 720,00 Kč	21%	1 621,20	9 341,20
N 9 1	Plechová skříňka se zrcadlem	3	700	500	200	ks	2 320,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	6 960,00 Kč	21%	1 461,60	8 421,60
N 9 2	Plechová skříňka se zrcadlem	7	750	500	200	ks	2 320,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	16 240,00 Kč	21%	3 414,00	19 654,00

Výrobky "N"

<p>Plechová skříňka se zrcadlem</p> <p>N 9 3</p>	<p>Skříňka z nerezového plechu. Uvnitř dvoukomorová se stavebníou celostkleněnou polici. K montáži na stěnu. Dvířka vzájemně posuvná, celozrcadlová (zrcadla do víhého prostředí). Uchyty profilove. Provedení soku – Nossné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl II 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférování do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz (obrázek a umístění uchyty viz výkres skříně). Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322) Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, uchyty elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>14</p> <p>800</p> <p>500</p> <p>200</p> <p>ks</p> <p>2 320,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>32 480,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>6 820,80</p> <p>39 300,80</p>
<p>Kancelářská skříň vysoká s dvojkřídlými plnými dvířky</p> <p>N 10 1</p>	<p>Provedení soku – Nossné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl II 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférování do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz (obrázek a umístění uchyty viz výkres skříně). Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322) Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, uchyty elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>3</p> <p>600</p> <p>2100</p> <p>400</p> <p>ks</p> <p>3 690,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>11 070,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>2 324,70</p> <p>13 394,70</p>
<p>Kancelářská skříň vysoká s dvojkřídlými plnými dvířky</p> <p>N 10 3</p>	<p>Provedení soku – Nossné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl II 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférování do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz (obrázek a umístění uchyty viz výkres skříně). Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322) Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, uchyty elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>1</p> <p>700</p> <p>2100</p> <p>400</p> <p>ks</p> <p>3 690,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>774,90</p> <p>21%</p> <p>774,90</p> <p>4 464,90</p>
<p>Kancelářská skříň vysoká s dvojkřídlými plnými dvířky</p> <p>N 10 4</p>	<p>Provedení soku – Nossné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl II 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférování do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz (obrázek a umístění uchyty viz výkres skříně). Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322) Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, uchyty elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>10</p> <p>800</p> <p>2100</p> <p>400</p> <p>ks</p> <p>3 780,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>37 600,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>7 896,00</p> <p>45 496,00</p>
<p>Kancelářská skříň vysoká s dvojkřídlými plnými dvířky</p> <p>N 10 5</p>	<p>Provedení soku – Nossné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl II 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad - Tl. 3mm, zaférování do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábýtkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusný silikonový doraz (obrázek a umístění uchyty viz výkres skříně). Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322) Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, uchyty elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>4</p> <p>800</p> <p>2100</p> <p>400</p> <p>ks</p> <p>3 780,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>15 040,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>3 158,40</p> <p>18 198,40</p>

Výrobky "N"

N 10.6	Provedení soklu – Nosná výškové rektifikovalné plastové sočky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k sočce přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad – Tl. 3mm, zaférované do pododrážky bočnic a přes spory uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x poloňovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypašení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno zápusťnou úchytkou do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Úchytky elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všecké kování bude vyrobeno v odliné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	3	650	2100	350	3 710,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatné uváděná	21%	11 130,00 Kč	2 337,30	13 467,30
N 10.7	18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k sočce přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad – Tl. 3mm, zaférované do pododrážky bočnic a přes spory uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodorovná mezipříčka, 5x poloňovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypašení). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno zápusťnou úchytkou do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Úchytky elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všecké kování bude vyrobeno v odliné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	800	2100	400	3 220,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatné uváděná	21%	3 220,00 Kč	676,20	3 896,20
N 10.8	Mobilní kontejner so třemi zásuvkami	4	450	560	550	4 110,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatné uváděná	21%	16 440,00 Kč	3 452,40	19 892,40
N 10.9	Solek k posteli	157	319	900	415	2 290,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatné uváděná	21%	359 530,00 Kč	75 501,30	435 031,30
N 10.10	Obklad za postelí	96	160	20	20	1 070,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatné uváděná	21%	102 720,00 Kč	21 571,20	124 291,20
N 10.11	Policek	150	1000	40	300	1 160,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatné uváděná	21%	174 000,00 Kč	36 540,00	210 540,00

Výrobky "N"

N 18 4	Box s výsuvy	<p>Uložná skříňka opatřena výsuvy. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledově spojovací prvky (kolíky Øx40). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávané do polodrážky bočnice a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - výsuvy plnovýsuvný s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adekvátním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Výšší výsuvy doplněny o postraní railing a vyšší záda. Celá výsuvá - Tl. 18mm, na zadní straně dveří zapuštěny silikonový doraz zarazící o průměru 5mm, olivární dveři zajištěno úchytkovým profilem zařezávaným do hrany dveří (náznaky obrázek a umístění úchytky viz výkres skříňky).</p> <p>Mažláky - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hřany ABS (certifikát č. 13 0738 T/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Úchytky elox. Všechné kování bude výšce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	12	600 750 850	41 520,00 Kč	21%	8 719,20	50 239,20
N 19 1	Stůl kancelářský rovný	<p>Nohy - podpurný rám: nohy jsou tvořeny dvěma vertikálními ocelovými profily 45x45mm spojeny při horním okraji profilem 50x30 mm, s nylonovými běžci pro uchycení příčných nosníků. Horní část je uzavřena hliníkovým převisem průřezu 50x7mm. Ve spodní části vyrovnávací systém z ABS v barvě hliníku, přesně kopírující půdorysný profil podpory, výškově stavitelný pro ideální vyrovnání stolu v rozsahu 15 mm. Ocelové příčny 50x30 mm v průřezu, spojují podpory tvaru "U" a tvoří podporu stolu desky (připojeno nylonovými klipy). Povrchová úprava velmi odolným barevným nátěrem. Barva RAL 9006. Pracovní deska: je navržena jako kvalitní DTD pokryvá kvalitním hledkým laminátem s ABS hranou (2 mm). Desky kvality E1 (P3 dle ČSN EN 312), tl. 18mm. Barva Bílá Ral 9010. V zadní části stolu je odklopný horní panel kabelového kanálu. V přední části panelu je drážka, krytá kardinovou lištou, která slouží pro průchod kabelů do kabelového kanálu pod deskou. Kanál je po celé šířce stolu. Při zadním okraji pracovní desky je hliníková systémová lišta pro uchycení montážní, dělicí panel, lampiček a dalšího příslušenství. Pod deskou je podvěšen (přichycen ze spodní strany k desce) box na počítač. Box je plechový, bez čelní a zadní stěny, po bocích s pravdělnými čtvercovými větracími otvory při spodním okraji. Rozměry boxu musí umožnit osazení počítače v provedení big-tower. Barva Ral 9006. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné, snadno udržovatelné a dekontaminované běžnými čistícími prostředky. Minimální požadovaná životnost v uvažovaném provozu je 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže do případné sestavy.</p>	10	1650 750 850	234 600,00 Kč	21%	49 286,00	283 886,00
N 19 2	Stůl kancelářský rovný	<p>Nohy - podpurný rám: nohy jsou tvořeny dvěma vertikálními ocelovými profily 45x45mm spojeny při horním okraji profilem 50x30 mm, s nylonovými běžci pro uchycení příčných nosníků. Horní část je uzavřena hliníkovým převisem průřezu 50x7mm. Ve spodní části vyrovnávací systém z ABS v barvě hliníku, přesně kopírující půdorysný profil podpory, výškově stavitelný pro ideální vyrovnání stolu v rozsahu 15 mm. Ocelové příčny 50x30 mm v průřezu, spojují podpory tvaru "U" a tvoří podporu stolu desky (připojeno nylonovými klipy). Povrchová úprava velmi odolným barevným nátěrem. Barva RAL 9006. Pracovní deska: je navržena jako kvalitní DTD pokryvá kvalitním hledkým laminátem s ABS hranou (2 mm). Desky kvality E1 (P3 dle ČSN EN 312), tl. 18mm. Barva Bílá Ral 9010. V zadní části stolu je odklopný horní panel kabelového kanálu. V přední části panelu je drážka, krytá kardinovou lištou, která slouží pro průchod kabelů do kabelového kanálu pod deskou. Kanál je po celé šířce stolu. Při zadním okraji pracovní desky je hliníková systémová lišta pro uchycení montážní, dělicí panel, lampiček a dalšího příslušenství. Pod deskou je podvěšen (přichycen ze spodní strany k desce) box na počítač. Box je plechový, bez čelní a zadní stěny, po bocích s pravdělnými čtvercovými větracími otvory při spodním okraji. Rozměry boxu musí umožnit osazení počítače v provedení big-tower. Barva Ral 9006. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné, snadno udržovatelné a dekontaminované běžnými čistícími prostředky. Minimální požadovaná životnost v uvažovaném provozu je 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže do případné sestavy.</p>	7	1800 750 850	172 690,00 Kč	21%	36 284,90	208 974,90
N 19 3	Stůl kancelářský rovný	<p>Nohy - podpurný rám: nohy jsou tvořeny dvěma vertikálními ocelovými profily 45x45mm spojeny při horním okraji profilem 50x30 mm, s nylonovými běžci pro uchycení příčných nosníků. Horní část je uzavřena hliníkovým převisem průřezu 50x7mm. Ve spodní části vyrovnávací systém z ABS v barvě hliníku, přesně kopírující půdorysný profil podpory, výškově stavitelný pro ideální vyrovnání stolu v rozsahu 15 mm. Ocelové příčny 50x30 mm v průřezu, spojují podpory tvaru "U" a tvoří podporu stolu desky (připojeno nylonovými klipy). Povrchová úprava velmi odolným barevným nátěrem. Barva RAL 9006. Pracovní deska: je navržena jako kvalitní DTD pokryvá kvalitním hledkým laminátem s ABS hranou (2 mm). Desky kvality E1 (P3 dle ČSN EN 312), tl. 18mm. Barva Bílá Ral 9010. V zadní části stolu je odklopný horní panel kabelového kanálu. V přední části panelu je drážka, krytá kardinovou lištou, která slouží pro průchod kabelů do kabelového kanálu pod deskou. Kanál je po celé šířce stolu. Při zadním okraji pracovní desky je hliníková systémová lišta pro uchycení montážní, dělicí panel, lampiček a dalšího příslušenství. Pod deskou je podvěšen (přichycen ze spodní strany k desce) box na počítač. Box je plechový, bez čelní a zadní stěny, po bocích s pravdělnými čtvercovými větracími otvory při spodním okraji. Rozměry boxu musí umožnit osazení počítače v provedení big-tower. Barva Ral 9006. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné, snadno udržovatelné a dekontaminované běžnými čistícími prostředky. Minimální požadovaná životnost v uvažovaném provozu je 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže do případné sestavy.</p>	9	2000 750 850	231 890,00 Kč	21%	48 705,30	280 595,30

Výrobky "N"

<p>Sokl nábýtkový, korpus skříňky slouží jako nosný prvek sestavy. Materiál oboustranně laminovaná dřevofasíková deska tl. 18mm, hrany korpusu opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou. Korpusu je uzavřen dvojitými dvířky, plnými okvirami z LTD 18mm, všechny hrany opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou 2mm v barvě dvířek. Úchytky profilové ve střední části dvířek, hliníkové (elox). Ve skříní jsou osazeny dvě police při spodním a při horním okraji, provedení LTD 18mm, všechny hrany opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou. Ve střední části bude při horním okraji osazena teleskopická sání tyč na ramínka (osazena kolmo ze zadní stěny skříně). Ramínka budou vzhledem k hloubce skříně většinou rovnoběžné s delším rozměrem skříně. Vede prostoru na ramínka budou na zadní stěně skříně osazeny tři háčky pro rychlé pověšení oděvu navěšův apod. Na vnitřní straně pravých dvířek skříně bude připečeno zrcadlo rozměrově kopírující rozměr dvířek s odsazením 5cm od okrajů (je třeba zohlednit přídavné zatížení dvířek při volbě závěsů). Součástí dodávky je 16 dřevěných šaliných ramínek. Na dno skříně bude vložena pryžová podložka se vzorováním a zvýšenými okraji pro odkládání obuvi. Podložka bude na celou plochu dna přesešně kopírující, rozměr skříně. Skříň bude důsledně odvětrávána pravidelnou častě fémesešně provedenou maticí okrouh v soklové desce, mřížkou ve dně (zohledněnou v průřezové podložce) a mřížkou v půdě skříně. Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné s dlouhou životností (15 let) v navrhovaném prostředí s integrovanými tlumiči. Výrobek musí splňovat standardy rodiny CSN EN 14073 a CSN EN 14074. Všechny části musí být hladké, nenasačavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Barevnost: Sokl tmavě šedá, korpus bílá, dvířka tmavě šedá.</p>	<p>2</p>	<p>500 2100 400</p>	<p>ks</p>	<p>5 480,00 Kč</p>	<p>10 960,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>2 301,60</p>	<p>113 261,60</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>
<p>Sokl nábýtkový, korpus skříňky slouží jako nosný prvek sestavy. Materiál oboustranně laminovaná dřevofasíková deska tl. 18mm, hrany korpusu opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou. Korpusu je uzavřen dvojitými dvířky, plnými okvirami z LTD 18mm, všechny hrany opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou 2mm v barvě dvířek. Úchytky profilové ve střední části dvířek, hliníkové (elox). Ve skříní jsou osazeny dvě police při spodním a při horním okraji, provedení LTD 18mm, všechny hrany opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou. Ve střední části bude při horním okraji osazena teleskopická sání tyč na ramínka (osazena kolmo ze zadní stěny skříně). Ramínka budou vzhledem k hloubce skříně většinou rovnoběžné s delším rozměrem skříně. Vede prostoru na ramínka budou na zadní stěně skříně osazeny tři háčky pro rychlé pověšení oděvu navěšův apod. Na vnitřní straně pravých dvířek skříně bude připečeno zrcadlo rozměrově kopírující rozměr dvířek s odsazením 5cm od okrajů (je třeba zohlednit přídavné zatížení dvířek při volbě závěsů). Součástí dodávky je 16 dřevěných šaliných ramínek. Na dno skříně bude vložena pryžová podložka se vzorováním a zvýšenými okraji pro odkládání obuvi. Podložka bude na celou plochu dna přesešně kopírující, rozměr skříně. Skříň bude důsledně odvětrávána pravidelnou častě fémesešně provedenou maticí okrouh v soklové desce, mřížkou ve dně (zohledněnou v průřezové podložce) a mřížkou v půdě skříně. Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné s dlouhou životností (15 let) v navrhovaném prostředí s integrovanými tlumiči. Výrobek musí splňovat standardy rodiny CSN EN 14073 a CSN EN 14074. Všechny části musí být hladké, nenasačavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Barevnost: Sokl tmavě šedá, korpus bílá, dvířka tmavě šedá.</p>	<p>17</p>	<p>800 2100 400</p>	<p>ks</p>	<p>5 540,00 Kč</p>	<p>84 180,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>19 777,80</p>	<p>113 957,80</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>
<p>Otvřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu vsivou mezipříčkou. Provedení korpusu - TI 18mm, pevně spojen, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení záď - TI 3mm, zařezovaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál - Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasačavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního zoku včetně montáže.</p>	<p>2</p>	<p>1290 400 400</p>	<p>mb</p>	<p>1 320,00 Kč</p>	<p>2 640,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>554,40</p>	<p>3 194,40</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>
<p>Otvřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu vsivou mezipříčkou. Provedení korpusu - TI 18mm, pevně spojen, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení záď - TI 3mm, zařezovaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál - Materiál - LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasačavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního zoku včetně montáže.</p>	<p>7</p>	<p>1300 400 300</p>	<p>mb</p>	<p>1 320,00 Kč</p>	<p>9 240,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>1 940,40</p>	<p>11 180,40</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>

Výrobky "N"

N 21 3	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2	1350	400	300	mb	1 330,00 Kč	2 660,00 Kč	21%	566,60	3 218,60
N 21 4	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1	1650	400	300	mb	1 430,00 Kč	1 430,00 Kč	21%	300,30	1 730,30
N 21 5	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	5	1650	400	400	mb	1 430,00 Kč	7 150,00 Kč	21%	1 501,50	8 651,50
N 21 6	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2	1800	400	300	mb	1 480,00 Kč	2 960,00 Kč	21%	621,60	3 581,60
N 21 7	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1	2000	400	300	mb	1 530,00 Kč	1 530,00 Kč	21%	321,30	1 851,30
N 21 8	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2	2000	400	400	mb	1 530,00 Kč	3 060,00 Kč	21%	642,60	3 702,60
N 21 10	Skříňka horní otevřená	Otevřená skříňka závěsná rozdělená na polovinu svislou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Provedení zad - Tl. 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Materiál – Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2	1200	400	400	mb	1 320,00 Kč	2 640,00 Kč	21%	554,40	3 194,40

Výrobky "W"

Skrínka horní otevlěná	2	1050	400	300	1 300,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	2 600,00 Kč	21%	3 146,00
N 21 11	Otevlěná skříňka závěsná rozdělena na polovinu vsivou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skrín). Provedení zad - Tl 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Materiál - Material - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl 2mm, nepohledové tl 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.								
Skrínka horní otevlěná	1	1800	400	400	1 480,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	1 480,00 Kč	21%	1 790,80
N 21 12	Otevlěná skříňka závěsná rozdělena na polovinu vsivou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skrín). Provedení zad - Tl 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Materiál - Material - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl 2mm, nepohledové tl 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.								
Skrínka horní otevlěná	1	2100	400	400	1 580,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	1 580,00 Kč	21%	1 911,80
N 21 13	Otevlěná skříňka závěsná rozdělena na polovinu vsivou mezipříčkou. Provedení korpusu - Tl 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). V horní části uchycen na skryté závěsné kování (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skrín). Provedení zad - Tl 3mm, zařezávaná do polodrážky bočnic a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Materiál - Material - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl 2mm, nepohledové tl 0,5mm. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.								
Skrínka horní otevlěná	4	1300	400	400	1 370,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	5 280,00 Kč	21%	6 388,80
N 21 14	Obecný popis - kovová uzamykatelná skříň na léky se skleněnými policemi. Provedení - kovová svařovaná skříň s prosklenými dvojitými opatřenými zámkem (systém generálního klíče). Vypaření - police v prosklené části jsou vyrobeny z bezpečnostního skla, plošná nosnost 20 kg, police představitelné po 25 mm Materiál - kov komaxiováný, sklo kalené čiré. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.								
Skrín na léky	3	800	2100	400	11 580,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	34 740,00 Kč	21%	42 035,40
N 23	Sokl nábytkový, korpus skříňky sboží jako nosný prvek sestavy. Materiál oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl 18mm, hrany korpusu opatřeny lisovanou ABS hranou. Konstrukce vykvarí tři pevně dělené nky, spodní tvoří prostor pro vestavěnou lednici, ve střední části je nika pro vestavěnou mikrovlnnou troubu, horní část je úložná skříňka s jednou stavitelnou policí. V úrovni pod mikrovlnnou troubou probíhá pracovní deska kuchyňské linky. Korpus je v dolní i horní části uzavřen nábytkovým dvířky otvíranými jednokřídelovými z LTD 18mm, všechny hrany opatřeny lisovanou plastovou ABS hranou 2mm v barvě dvířek. Uchytky protilevé, hliníkové (elox). Protilehá šříková navazující na dvířka, na podhmat, ve spodní části uchytky nesmi vzniká zlábek, který by komplikoval čištění. Profili jemně překryva připojovací spáru. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné s dlouhou životností (15 let) v navrhovaném prostředí s integrovanými tlumiči. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Barevné řešení: korpus bílá, dvířka tmavě šedá.								
Skrín na léky	1	1540	2100	700	13 580,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	13 580,00 Kč	21%	16 431,80
N 24									

Výrobky "W"

N 25	Samí skříňka	60	500	2000	500	4m	3 430,00 Kč	205 800,00 Kč	21%	43 218,00	249 018,00
<p>Obecný popis - Skříň s jednodílnými dvířky, uvnitř rozdělná na dvě vertikální komory s důsledným odvětráváním mřížkami ve dně a půdě. Provedení soklu - Hliníkové pohledové nožky 30x30mm, (nosnost 450kg/ks) kluzák v barvě a/s s reflektací. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kalky 8x40). Provedení zad - Tl. 3mm, zafixována do podlažky (nepohledové spojovací prvky, kalky 8x40). Vybavení - Tl. 18mm, 2x tmín police (nepohledové spojovací prvky, kalky 8x40). Samí lyc. tl. ramínka (součástí dodávky). Dveře - Tl. 18mm, uchyteny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testovano na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno uchytkou zápusťou do hrany dveří (národní obrázek a umístění uchytky viz výřez skříně). Dveře opatřeny zámkem (systém generálního klíče). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											
N 26 1	Věšáková stěna s háčky	1	350	2000	250	m2	370,00 Kč	370,00 Kč	21%	77,70	447,70
<p>Nástěnná sestava háčků na odkládání oděvů. Provedení stěny - Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kování na oštění (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranatém provedení. Počet háčků dle délky stěny (rozteče po 75mm na osu háčků). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											
N 26 2	Věšáková stěna s háčky	1	470	2000	250	m2	500,00 Kč	500,00 Kč	21%	105,00	605,00
<p>Nástěnná sestava háčků na odkládání oděvů. Provedení stěny - Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kování na oštění (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranatém provedení. Počet háčků dle délky stěny (rozteče po 75mm na osu háčků). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											
N 26 3	Věšáková stěna s háčky	3	550	2000	250	m2	560,00 Kč	1 740,00 Kč	21%	365,40	2 105,40
<p>Nástěnná sestava háčků na odkládání oděvů. Provedení stěny - Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kování na oštění (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranatém provedení. Počet háčků dle délky stěny (rozteče po 75mm na osu háčků). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											
N 26 4	Věšáková stěna s háčky	6	750	2000	250	m2	880,00 Kč	5 280,00 Kč	21%	1 108,80	6 388,80
<p>Nástěnná sestava háčků na odkládání oděvů. Provedení stěny - Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kování na oštění (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranatém provedení. Počet háčků dle délky stěny (rozteče po 75mm na osu háčků). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											
N 26 5	Věšáková stěna s háčky	4	850	2000	250	m2	970,00 Kč	3 880,00 Kč	21%	814,80	4 694,80
<p>Nástěnná sestava háčků na odkládání oděvů. Provedení stěny - Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kování na oštění (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranatém provedení. Počet háčků dle délky stěny (rozteče po 75mm na osu háčků). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											
N 26 6	Věšáková stěna s háčky	3	1500	2000	250	m2	1 690,00 Kč	5 070,00 Kč	21%	1 064,70	6 134,70
<p>Nástěnná sestava háčků na odkládání oděvů. Provedení stěny - Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kování na oštění (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranatém provedení. Počet háčků dle délky stěny (rozteče po 75mm na osu háčků). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez kartačovaná. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hlačké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>											

Výrobky "N"

N 26 7	Věšáková stěna s háčky	Nástěnná sestava háčků na odkládání odvěv. Provedení stěny – Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kotvení na ostení (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduché (součástí dodávky) z masivní nerez v hranalém provedení. Počet háčků dle délky stěny (roztěče po 75mm na osu háčků). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez karátovaná. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	2350	2000	250	2 660,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	2 660,00 Kč	21%	568,60	3 218,60
N 26 8	Věšáková stěna s háčky	Nástěnná sestava háčků na odkládání odvěv. Provedení stěny – Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kotvení na ostení (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduché (součástí dodávky) z masivní nerez v hranalém provedení. Počet háčků dle délky stěny (roztěče po 75mm na osu háčků). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez karátovaná. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	2	1200	2000	250	1 120,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	2 240,00 Kč	21%	470,40	2 710,40
N 26 10	Věšáková stěna s háčky	Nástěnná sestava háčků na odkládání odvěv. Provedení stěny – Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kotvení na ostení (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduché (součástí dodávky), z masivní nerez v hranalém provedení. Počet háčků dle délky stěny (roztěče po 75mm na osu háčků). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez karátovaná. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Obecný popis – Nástěnná sestava háčků na odkládání odvěv. Provedení stěny – Tl. 18mm, nepohledové spojovací prvky pro kotvení na ostení (skryto pod háčky). Vybavení - Háčky jednoduché (součástí dodávky), z masivní nerez v hranalém provedení. Počet háčků dle délky stěny (roztěče po 75mm na osu háčků). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm. Háčky Nerez karátovaná. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	4	1790	2000	250	2 070,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	8 280,00 Kč	21%	1 738,80	10 018,80
N 27 1	Věšáková stěna s háčky	Provedení stěny – Tl. 25mm, pevně připevněná ke kostře. Provedení kastí – křížová základna s kluzáky, kvalitě provedení nohy. Materiál – deska HPL laminát (DIN EN 438), střed DTD (E1, EN 312). Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) tl. 2mm. Kostra karátovaná nerez ocel. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	1310	2020	20	3 090,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	3 090,00 Kč	21%	648,90	3 738,90
N 28	Jídelní stůl	Obecný popis – Oblad stěny s odkládacím stolem. Provedení oblaku – Tl. 18mm, napravo připevněn k ostení (nepohledové připeřovací prvky). Provedení stolu - Tl. 36mm, zespod opatřena zařízenými konzolami - uzavřený obdélníkový profil 30x20x3mm (ekl), aplikován na svísto s opermou kovovou montážní přírubou (š 50mm, v 100mm, tl. 3mm), uchycenou přes oblak do zdiva na chemickou kotvu. Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322), hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profil (lžky) komaxiovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	37	800	750	800	4 570,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	169 090,00 Kč	21%	35 508,90	204 598,90
N 29	Oblad s odkládacím stolem	Obecný popis – Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejniče. Konce profilu zakoněné koncovým krytlem ve stejné barvě. Provedení závěsu - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle okna (počítáno s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsu po topení. Jednobarevné provedení bez vzorů. Vybavení – Součástí dodávky plastové jezdecke pro uchycení závěsu. Jezdecke by měl být snadno aplikovatelný, snadno odhmatelný, odolný a s možností nabírání závěsu. Materiál – Kolejniče / Látko, permanentně ležce vznešlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečná (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	2	800	18	18	6 640,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	13 280,00 Kč	21%	2 788,80	16 068,80
N 30 1	Kolejniče se závěsy	Obecný popis – Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejniče. Konce profilu zakoněné koncovým krytlem ve stejné barvě. Provedení závěsu - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle okna (počítáno s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsu po topení. Jednobarevné provedení bez vzorů. Vybavení – Součástí dodávky plastové jezdecke pro uchycení závěsu. Jezdecke by měl být snadno aplikovatelný, snadno odhmatelný, odolný a s možností nabírání závěsu. Materiál – Kolejniče / Látko, permanentně ležce vznešlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečná (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	6	3800	1900	18	5 240,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděná	31 440,00 Kč	21%	6 602,40	38 042,40

Výrobky "N"

N 30 2	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchytení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle oken (počítano s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po lapaní. Jednobarevné provedení bez vzoru. Vybavení - Součástí dodávky plastové jezdecké pro uchytení závěsů. Jezdec by měl být snadno aplikovatelný, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Materiál - Kolejnice / Látko, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečně (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	7	2700	2300	Kš	3 880,00 Kč	27 160,00 Kč	21%	5 703,60	32 863,60
N 30 3	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchytení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle oken (počítano s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po lapaní. Jednobarevné provedení bez vzoru. Vybavení - Součástí dodávky plastové jezdecké pro uchytení závěsů. Jezdec by měl být snadno aplikovatelný, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Materiál - Kolejnice / Látko, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečně (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	5	3800	2350	Kš	5 240,00 Kč	26 200,00 Kč	21%	5 502,00	31 702,00
N 30 4	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchytení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle oken (počítano s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po lapaní. Jednobarevné provedení bez vzoru. Vybavení - Součástí dodávky plastové jezdecké pro uchytení závěsů. Jezdec by měl být snadno aplikovatelný, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Materiál - Kolejnice / Látko, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečně (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	56	2500	2350	Kš	3 590,00 Kč	201 040,00 Kč	21%	42 218,40	243 258,40
N 30 5	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchytení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle oken (počítano s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po lapaní. Jednobarevné provedení bez vzoru. Vybavení - Součástí dodávky plastové jezdecké pro uchytení závěsů. Jezdec by měl být snadno aplikovatelný, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Materiál - Kolejnice / Látko, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečně (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	2750	2650	Kš	3 940,00 Kč	3 940,00 Kč	21%	827,40	4 767,40
N 30 6	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres). Uchytení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres). Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o šířce dle oken (počítano s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po lapaní. Jednobarevné provedení bez vzoru. Vybavení - Součástí dodávky plastové jezdecké pro uchytení závěsů. Jezdec by měl být snadno aplikovatelný, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Materiál - Kolejnice / Látko, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratečně (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	3	12700	1900	Kš	3 880,00 Kč	11 640,00 Kč	21%	2 444,40	14 084,40

Výrobky "N"

N 30 7	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres) Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres) Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytím ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o sírce dle okén (pocítáno s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po topení. Jednobarevné provedení bez aplikování, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Jezdec by měl být snadno permanentně léžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevera) s 10% šňitilem prostupu světla, pratebné (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1	3000	1900	ks	4 220,00 Kč	4 220,00 Kč	21%	886,20	5 106,20
N 30 8	Kolejnice se závěsy	<p>Provedení kolejnice - Jednoduchý hranatý stropní záclonový profil z hliníku vysoký 15mm, široký 16,3mm (viz výkres) Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič (viz výkres) Umístění na stropě min. s odsazením 35mm od zdi na osu kolejnice. Konec profilu zakončené koncovým krytím ve stejné barvě. Provedení závěsů - 2 kusy látkového závěsu o sírce dle okén (pocítáno s nadmírou pro jemné nabírání), délka závěsů po topení. Jednobarevné provedení bez aplikování, snadno odnímatelný, odolný a s možností nabírání závěsů. Jezdec by měl být snadno permanentně léžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevera) s 10% šňitilem prostupu světla, pratebné (DIN ISO 14001, DIN ISO 9001). Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Obecný popis - Tabule jako projekční plocha s možností využití jako nástěnký s magnetky a umožňující popis fixami. Provedení - Tl. 15mm, uchycena na zdi přes skýtýe závěsné kování (nosnost 50kg/ks) s možností snadného odejmutí, čemí povrch magnetický doplněn o magnetky, magnetické houby a držáky na fixy. Vybavení - součástí dodávky (pro každý kus tabule) 50 bílých poplastovaných magnetek pro přichycení dokumentů k tabuli, magnetické houby pro mazání tabule a magnetického držáku na 4 fixy. Materiál - HPL laminát, hladký magnetický povrch (značka kvality FSC-C092664), zadní část protlahl, síťed MDF (EN 13986), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 TITC) tl. 2mm. Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Obecný popis - Posuvná stěna o 4 dveřích pro oddělení místnosti. Provedení rámu - Al subliní rámu se spodním pojízdečným (v. 5Mm max.) a horním vodícím profilem o dvou kolejkách s dorazý a tlumením. Oboustranné pohledové. Provedení dveří- Tl. materiálu dle rámu. Materiál- Rám elox. Dvete LID oboustranné pohledové (EN 14322). Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	2	3000	2350	ks	4 220,00 Kč	8 440,00 Kč	21%	1 772,40	10 212,40
N 31	Projekční tabule	<p>Obecný popis - Posuvná stěna o 4 dveřích pro oddělení místnosti. Provedení rámu - Al subliní rámu se spodním pojízdečným (v. 5Mm max.) a horním vodícím profilem o dvou kolejkách s dorazý a tlumením. Oboustranné pohledové. Provedení dveří- Tl. materiálu dle rámu. Materiál- Rám elox. Dvete LID oboustranné pohledové (EN 14322). Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	4000	1500	lm2	22 550,00 Kč	22 550,00 Kč	21%	4 735,50	27 285,50
N 32 1	Posuvná stěna	<p>Obecný popis - Posuvná stěna o 4 dveřích pro oddělení místnosti. Provedení rámu - Al subliní rámu se spodním pojízdečným (v. 5Mm max.) a horním vodícím profilem o dvou kolejkách s dorazý a tlumením. Oboustranné pohledové. Provedení dveří- Tl. materiálu dle rámu. Materiál- Rám elox. Dvete LID oboustranné pohledové (EN 14322). Všeckere kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	8000	2980	ks	26 320,00 Kč	26 320,00 Kč	21%	5 527,20	31 847,20
N 34 1	Archivní policový regál	<p>Plechové regály klasické konstrukce se zaplechovanými boky a zády; se 6 stavitelnými policiemi (kompaktní HPL, EN 438) (stavitelné po 25 mm) s vyzlhou. Stojiny z dřevovaných L profilů, police ve formě plechových kazet (ohraněných do profilu G s čelni výškou 45 mm) šroubovaných ke stojinám (Všechny šrouby s čockovou hlavou). Stojiny ve spodní části opatřeny plastovou podložkou. Nosnost jedné regálové police min. 150 kg, celková nosnost regálového sloupce 900 kg. Celek kompletně ošetřen odolnou práškovou barvou. Do každé police budou dodány tři plechové děliče. Barvnost: bílá.</p>	5	600	2100	mb	5 110,00 Kč	25 550,00 Kč	21%	5 365,50	30 915,50
N 34 2	Archivní policový regál	<p>Plechové regály klasické konstrukce se zaplechovanými boky a zády; se 6 stavitelnými policiemi (kompaktní HPL, EN 438) (stavitelné po 25 mm) s vyzlhou. Stojiny z dřevovaných L profilů, police ve formě plechových kazet (ohraněných do profilu G s čelni výškou 45 mm) šroubovaných ke stojinám (Všechny šrouby s čockovou hlavou). Stojiny ve spodní části opatřeny plastovou podložkou. Nosnost jedné regálové police min. 150 kg, celková nosnost regálového sloupce 900 kg. Celek kompletně ošetřen odolnou práškovou barvou. Do každé police budou dodány tři plechové děliče. Barvnost: bílá.</p>	2	700	2100	mb	5 110,00 Kč	10 220,00 Kč	21%	2 146,20	12 366,20
N 34 3	Archivní policový regál	<p>Plechové regály klasické konstrukce se zaplechovanými boky a zády; se 6 stavitelnými policiemi (kompaktní HPL, EN 438) (stavitelné po 25 mm) s vyzlhou. Stojiny z dřevovaných L profilů, police ve formě plechových kazet (ohraněných do profilu G s čelni výškou 45 mm) šroubovaných ke stojinám (Všechny šrouby s čockovou hlavou). Stojiny ve spodní části opatřeny plastovou podložkou. Nosnost jedné regálové police min. 150 kg, celková nosnost regálového sloupce 900 kg. Celek kompletně ošetřen odolnou práškovou barvou. Do každé police budou dodány tři plechové děliče. Barvnost: bílá.</p>	146	800	2100	mb	5 110,00 Kč	235 060,00 Kč	21%	49 362,60	284 422,60

Výrobky "N"

N 35 1	Příbormik	1	900	2650	500	Ks	11 690,00 Kč	21%	2 454,90	14 144,90
<p>Úložná skříň do jídelny s kombinací dvířek a zásuvek. Provedení soku – Nosné výškové rektifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx4D). Provedení zad - Tl. 3mm, zatřezovaná do poddrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plinovývné s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reling a vyšší záda. Pohohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dvěře - Tl. 18mm, na zadní straně dvířek zápusťnou úchytkou zatřezovanou do hrany dvířek (názorný obrázek a umístění úchytky viz příloha skříň). Závesy ovláracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumením (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. úchytky elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>										
N 35 4	Příbormik	1	820	2500	450	Ks	11 580,00 Kč	21%	2 431,80	14 011,80
<p>Úložná skříň do jídelny s kombinací dvířek a zásuvek. Provedení soku – Nosné výškové rektifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx4D). Provedení zad - Tl. 3mm, zatřezovaná do poddrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plinovývné s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reling a vyšší záda. Pohohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dvěře - Tl. 18mm, na zadní straně dvířek zápusťnou úchytkou zatřezovanou do hrany dvířek (názorný obrázek a umístění úchytky viz příloha skříň). Závesy ovláracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumením (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. úchytky elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>										
N 36	Dřevěná zástěna	1	580	2780	50	Ks	14 530,00 Kč	21%	3 051,30	17 581,30
<p>Provedení – uchycení jednotlivých kusů k zemi a stropu, nepohledové rozpiřovací kování (mezi podlahou a stropem mezera max. 1cm). Materiál – masiv dub, matný bezbarvý lak. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Úložná skříň do jídelny s kombinací dvířek a zásuvek. Provedení soku – Nosné výškové rektifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl a krycí nožek tvoří přiznačené bočnice korpusu k zemi a stejné lak spodní přední čelo. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx4D). Provedení zad - Tl. 3mm, zatřezovaná do poddrážky bočnic a přes spony uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plinovývné s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reling a vyšší záda. Pohohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dvěře - Tl. 18mm, na zadní straně dvířek zápusťnou úchytkou zatřezovanou do hrany dvířek (názorný obrázek a umístění úchytky viz příloha skříň). Závesy ovláracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumením (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. úchytky elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>										

Výrobky "N"

N 37 3	Přiborník	<p>Úložná skříň do jídelny s kombinací dvířek a zásuvek. Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelé plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl a krycí nožek tvoří přelažené bočnice korpusu k zemi a stejné tak spodní přední čelo. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). Provedení zad - Tl. 3mm, zafrezovaná do polodrážky bočnice a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plovoucí s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reiling a vyšší záda. Polohovatelé police (kovové podpráčky s galvanickým povrchem). Dvěře – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, oliváření dveří zajištěno zápusťnou úchytkou zafrezovanou do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Závěsy otvíracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, úchytky elox. Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	470	2350	500	ks	9 689,87 Kč	21%	2 034,87	11 724,74
N 37 4	Přiborník	<p>Úložná skříň do jídelny s kombinací dvířek a zásuvek. Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelé plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl a krycí nožek tvoří přelažené bočnice korpusu k zemi a stejné tak spodní přední čelo. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). Provedení zad - Tl. 3mm, zafrezovaná do polodrážky bočnice a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plovoucí s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reiling a vyšší záda. Polohovatelé police (kovové podpráčky s galvanickým povrchem). Dvěře – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, oliváření dveří zajištěno zápusťnou úchytkou zafrezovanou do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Závěsy otvíracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, úchytky elox. Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	470	2200	900	ks	10 000,00 Kč	21%	2 100,00	12 100,00
N 37 5	Přiborník	<p>Úložná skříň do jídelny s kombinací dvířek a zásuvek. Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelé plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl a krycí nožek tvoří přelažené bočnice korpusu k zemi a stejné tak spodní přední čelo. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky Bx40). Provedení zad - Tl. 3mm, zafrezovaná do polodrážky bočnice a přes spony uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plovoucí s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reiling a vyšší záda. Polohovatelé police (kovové podpráčky s galvanickým povrchem). Dvěře – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, oliváření dveří zajištěno zápusťnou úchytkou zafrezovanou do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Závěsy otvíracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, úchytky elox. Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	470	2200	900	ks	10 000,00 Kč	21%	2 100,00	12 100,00
N 38	Sedačka	<p>Obecný popis – Dvoustranná sedací souprava do jídelny. Provedení soku – Tl. 18mm, nosný s kluzáky v 10-15mm. Provedení sedačky – samonosná kostra tl. 18mm, výplň tvořena vysoké elastickou kvalitní pěnou, vyráběnou napěněním zastudena. Čalounění provedeno z kvalitní látky, silné odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Pohodlná odolná, bez ostých rohů. Materiál – Soko LTD oboustranné pohledová (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Kostra sedačky PDJ – L (CSN 49 2411), výplň sedačky PUR pena o objemové hmotnosti 40-45 g/m³ a tuhosti cca 9kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látka sedačky o plošné hmotnosti min. 365 g/m², permatenové téžce vzniělá 100% polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001) odolnost látky vůči otěru min 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarvenost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Výrobek v souladu s normou CSN 91 0015. Veškeré kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	1600	450	1300	ks	22 490,00 Kč	21%	4 722,90	27 212,90

Výrobky "N"

N 39 1	Nerezový kontejner na kolečkách	5	590	960	ks	11 320,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	21%	11 886,00	56 600,00 Kč	65 486,00
N 39 2	Nerezový zavěšený kontejner na kolečkách	3	610	785	ks	5 990,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	21%	4 403,70	20 970,00 Kč	25 373,70
N 40	Kovový zavěšený organizér s 38 přihrádkami	6	310	460	ks	640,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	21%	806,40	3 840,00 Kč	4 646,40
N 41 1	Skříňky kancelářské spodní	1	1290	720	ks	8 320,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	21%	1 747,20	8 320,00 Kč	10 067,20
N 41 2	Skříňky kancelářské spodní	1	1650	650	ks	8 740,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	21%	1 835,40	8 740,00 Kč	10 575,40

Výrobky "N"

<p>N 41.3</p> <p>Skrínky kancelářské spodní</p>	<p>Uložná soustava spodních jednodvřítkových skříněk a zásuvek. Provedení soklu – Nosné výškové roklifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad. – Tl. 3mm, zaférována do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plynověsuvně s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reling a vyšší záda. Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dveře – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno zápusťnou úchytkou zaférovanou do hrany dveří (názorový obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Závěsy otvíracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Úchytky elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>5</p>	<p>1650 650 400</p>	<p>ks</p>	<p>8 430,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>42 150 00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>8 851,50</p>	<p>51 001,50</p>
<p>N 41.4</p> <p>Skrínky kancelářské spodní</p>	<p>Uložná soustava spodních jednodvřítkových skříněk a zásuvek. Provedení soklu – Nosné výškové roklifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad. – Tl. 3mm, zaférována do polodrážky bočnice a přes sponu uchycena do pudy dna a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plynověsuvně s válečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95.000 cyklů, doživotní garance). Vyšší výsuvy doplněny o postranní reling a vyšší záda. Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dveře – Tl. 18mm, na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm, otvírání dveří zajištěno zápusťnou úchytkou zaférovanou do hrany dveří (názorový obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Závěsy otvíracích dvířek nábytkové, kvalitní a klipové miskové závěsy s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Úchytky elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>1</p>	<p>1650 720 400</p>	<p>ks</p>	<p>8 740,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>8 740,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>1 835,40</p>	<p>10 575,40</p>
<p>N 43</p> <p>Seďáčka prostorová s odkládacími stoly</p>	<p>Obecný popis – Prostorová „levitující“ seďáčka souprava do jídelny s pohyblivými stoly po obvodu seďáčky a odkládací (balouněnou) částí zhora. Provedení soklu – Nosný provázaný s kostrou, utopený o 25cm a uzavřen po obvodu okopným plechem (Vč. Koprovaní radiusu). Provedení seďáčky – samonosná kostra tl. 10/18mm, výplň tvořena vysoce elastickou kvalitní pěnou, vyráběnou napěněním zastudena, calcinovaná provedeno z kvalitní látky, silně odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Pohodlná odolná, bez ostrých rohů. Provedení stolu – Tl. 36mm, excentrické spojovací kování rohové. Pohyb stolků na podlaze přes pogumovaná jednosměrná nabytková kolečka kolečka průměru 40mm, nosnost min. 30kg/ks. Pohyb po obvodu zajištěn zaháknutím za vnitřní část kostry seďáčky přes pogumovaná kola průměru 30mm. Materiál – Sokl a kostra seďáčky PDJ – L (ČSN 49 2411). Kombinování s opěrkou ohýbalelné (nařezávané) MDF. Výplň seďáčky PUR pěna o objemové hmotnosti 40-45 kg/m³ a tuhosti cca 5kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látka seďáčky PU pěna o objemové hmotnosti 365 g/m², permanентně běže uzrálá 100%, polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001), odolnost látky vůči ošetrání min. 80.000 ošeteček Martindale (UNI EN ISO 12947) stálobarvnost na světlo 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0015. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>1</p>	<p>900 900 600</p>	<p>ks</p>	<p>225 790,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>225 790,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>47 415,90</p>	<p>273 205,90</p>
<p>N 44</p> <p>Šatní stěna jednostranná</p>	<p>Obecný popis – Šatní stěna v jednostranném provedení do šaten tvořená lavkou a plnými zády s háčky. Provedení kostry - Lavička a záda mají společnou kovovou konstrukci tvořenou svatými ocelovými rámy z uzavřených jakýchkoli ocelových profilů provedení sedáku a opěrky - 45 x 45 mm. Provedení sedáku a opěrky - Kompaktní deska tl. 15 mm, pevně uchycena ke kostře. Vybavení – Háčky (5ks) jednoduše (součástí dodávky), z masivní nerez v hranalém provedení. Materiál – Kostra (DIN EN 438) oboustranně aplikovaný, hrany ABS 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>13</p>	<p>1000 1600 450</p>	<p>ks</p>	<p>11 160,00 Kč</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	<p>145 080,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>30 466,80</p>	<p>175 546,80</p>

Výrobky "N"

N 45 1	Regalí policový	Regalový bezešroubový systém Klasické kce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Provedení: Stojiny z dřevaných L profilů, s plastovými kluzáky. Vybavení – 5x polohovací police (nosnost 65kg/police). Materiál – Kostra práškové lakovaná (CSN EN ISO 9001 a 9002), police kompaktní deska HPL (EN 438). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	5	1000	2000	500	ks	1 970,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	2 068,50	11 918,50
N 45 2	Regalí policový	Regalový bezešroubový systém Klasické kce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Provedení: Stojiny z dřevaných L profilů, s plastovými kluzáky. Vybavení – 5x polohovací police (nosnost 65kg/police). Materiál – Kostra práškové lakovaná (CSN EN ISO 9001 a 9002), police kompaktní deska HPL (EN 438). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	900	2000	500	ks	1 710,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	359,10	2 069,10
N 45 3	Regalí policový	Regalový bezešroubový systém Klasické kce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Provedení: Stojiny z dřevaných L profilů, s plastovými kluzáky. Vybavení – 5x polohovací police (nosnost 65kg/police). Materiál – Kostra práškové lakovaná (CSN EN ISO 9001 a 9002), police kompaktní deska HPL (EN 438). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	45	750	2000	500	ks	1 710,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	16 159,50	93 109,50
N 45 4	Regalí policový	Regalový bezešroubový systém Klasické kce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Provedení: Stojiny z dřevaných L profilů, s plastovými kluzáky. Vybavení – 5x polohovací police (nosnost 65kg/police). Materiál – Kostra práškové lakovaná (CSN EN ISO 9001 a 9002), police kompaktní deska HPL (EN 438). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	8	800	2000	350	ks	1 070,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	1 797,60	10 357,60
N 45 5	Regalí policový	Regalový bezešroubový systém Klasické kce v plechovém provedení sloužící pro ukládání. Provedení: Stojiny z dřevaných L profilů, s plastovými kluzáky. Vybavení – 5x polohovací police (nosnost 65kg/police). Materiál – Kostra práškové lakovaná (CSN EN ISO 9001 a 9002), police kompaktní deska HPL (EN 438). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	247	1000	2000	500	ks	1 970,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	102 183,90	588 773,90
N 46	Hmčirský kruh	Obecný popis – Silný, robustní a tichý hmčirský kruh pro denní využití v hmčirských dlinách s nožním ovládacím pedálem. Technické požadavky – Odolný, dobře regulovatelný pohon. Přenos síly za pomoci tichého Poly-Vřnaého řemenů. Nastavitelná pracovní výška (50 a 60 mm). Mlčnost nastavení výška sedáčky, sklon stěpní tlak kruh nastavitelné. Očobný talír o průměru 340 mm. Volba směru otláček vlevo nebo vpravo, rychlost ovládacím nožním pedálem. Velká, snadno demontovatelná ochranná vana s uzavíratelnou vypustí opatřena odkládacím prostorem. Velká odkládací plocha z vododolného materiálu celobokové PDP. Očobný talír připraven pro práci s vyměnitelnými kruhy (2 kruhy součástí dodávky) Vnější rozměry (š-h-v) 530-1200-550cm. Výkon 370W / proud 2A. Otláčky/min 0-250. El. Přípojka 230V, hmotnost 46kg. Materiál – Kostra kovová, práškové lakovaná, odkládací plocha PDP buk. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	1200	550	530	ks	29 690,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	6 234,90	35 924,90
N 47	Keramická pec s podstavcem	Obecný popis – Komorová keramická pec s podstavcem pro denní využití v hmčirských dlinách. Technické požadavky – Topné spirály na nosných trubkách pro volné salání tepla, vytápění z pěti stran, nehluchý provoz vytápění s polovodivými relé, termodiánek typu S, vícevrstvá izolace z lehčích žaruvzdorných cihel, speciální zadní izolace pro nízkou spotřebu energie, plášť s dvojitými stěnami, postřanní plechy z ušlechtilé oceli, otvor pro odvod odpadního vzduchu na horní straně pece s hrdlem pro připojení trubky Vybavení - (4x prokládací desky, 36x distančních sloupků, náter na pláty Parametry - Vnitřní rozměry (š-h-v) 450x530x590mm, rozměr zakládacích desek (plátů) je 400x480mm, vnější rozměry (š-h-v) 760x1150x1560mm, objem pece 150 litrů, výkon 11 kW, hmotnost 305kg, max. Teplota 1300st. C. el. Přípojka 380 (400V) – jistič 16A. Materiál – podstavec a plášť z ušlechtilé oceli, práškové lakované do šedé barvy (antracit). Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	750	2360	1150	ks	150 080,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	31 516,80	181 596,80

N 48	Knihovna	1	4800	2620	300	ks	28 950,00 Kč	21%	6 079,50	35 029,50
<p>Obecný popis – otevírací policová skříň pro ukládání knih s integrovaným navijacím projekčním plátnem a bočním převýšným stěnou. Provedení soklu – Nosné výškové rektifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou listou a arcovými k soklu přes plastový úkup. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – tl. 18mm, pevné spojení, nepohledově spojovací prvky v otevírací části a shora upevněn ke stěně. Meziřídky za vyklopy utopeny o 10cm pro instalaci navijecího plátna. Provedení zad – Tl. 10mm, naložené pevně rozdělené, nepohledově spojovací prvky v otevírací části. Za výklopnými dvířky plátno s navijecem uchytené do korpusu a polic, proti jejich prohnutí. Vybavení – Police tl. 18mm fixní, symetricky rozdělené, nepohledově spojovací prvky v otevírací části. Za výklopnými dvířky plátno s navijecem. Dvířka – tl. 18mm, vyklopné, uchyteny přes nabytkový, kvalitní a klipový miskový závěs (testováno na 190.000 cyklů, doživotní, garance). Dvířka opatřeny plynokapalinovou vzpěrou s regulací (s potřebnou tuhostí dle hmotnosti dvířek) pro držení dvířek při vyklonění. Dvěře odsazeny od korpusu 3cm pro možnost rozjíždění a svinutí integrovaného plátna, mězaru zajištěno i otvíráním (uchycení za zadní stranu dvířek). Dorezy ke stěně a stropu – Tl. 18mm, počítat s nadmírou a přesným dorezem na místě. Plátno – Viz specifikace samostatná část SLP. Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všecké kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní, dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>										
N 49 1	TV stěna s posuvnými křídly	2	3440	2690	60	ks	27 370,00 Kč	21%	11 495,40	66 235,40
<p>Obecný popis – pevná tv stěna s posuvnými křídly k přístupu ke kuchyňské lince. Provedení tv stěny – stěna tl. 6cm kotvená k zemi a stropu. Uprostřed stěny od země k TV veden skrytý kanál (středem materiálu kombinací 3 vrstev DTD síředu s vmechaním utrosiřad a následným zalisováním) š. 10cm pro kabeláž s výstupem za TV. Součástí dodávky stěny je i držák TV. Provedení posuvných křídél – dveře tl. 1,8cm s posuvným (kovovým) kováním uchyteným ke stropu. Kování s minimální viditelností, z čelního pohledu jen spára mezi dveřmi a stropem (nosnost kování: 100kg/dveře). Ve spodní hraně dveří drážka (z boku naviditelná) pro skrytý jezdec uchytený pevně k zemi pro stálé vedení dveří. Posuv dveří řešen zápusinou úchytkou obdelnikového tvaru s ostrými rohy, rozřec 128mm, orientace navislo. Materiál – povrch HPL laminát (DIN EN 438) oboustranné aplikovaný, střed DTD E1 (EN 312), hrany ABS 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC) v případě nedostupnosti hrany o š. 6cm, hrana HPL laminát (DIN EN 438). Všecké kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásakavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>										
N 49 2	TV stěna s posuvnými křídly	1	3440	2870	60	ks	27 370,00 Kč	21%	5 747,70	33 117,70
<p>specifikace je shodné jako u položky N 49 1. - dle DJ. Č. 6 ze dne 1. 12. 2014</p>										
N 50 1	Stínicí interiérová roleta	1	2050	1220	30	ks	19 510,00 Kč	21%	4 097,10	23 607,10
<p>Mechanická interiérová stínicí roleta s blackoutovou textilií bílé barvy. Provedení pro dodatečnou montáž na stěnu. Bar rolety v hranatém hliníkovém pouzdře, povrch elox. Pouzdro čtvercového profilu. Roleta vedená v bočních slím kolejkách na proflech obvodového pláště (provedení elox). Roleta na celou výšku prosklení. Ovládání kovovým řetězkem. Výrobek pro vysoké zatížení do konferenčního prostoru s vysokou čísností uřivání. Roleta bude po dilce dělána s rýtmem otvorových výřplní.</p>										
N 50 2	Stínicí interiérová roleta	2	3070	1800	30	ks	27 430,00 Kč	21%	11 520,60	66 380,60
<p>Mechanická interiérová stínicí roleta s blackoutovou textilií bílé barvy. Provedení pro dodatečnou montáž na stěnu. Bar rolety v hranatém hliníkovém pouzdře, povrch elox. Pouzdro čtvercového profilu. Roleta vedená v bočních slím kolejkách na proflech obvodového pláště (provedení elox). Roleta na celou výšku prosklení. Ovládání kovovým řetězkem. Výrobek pro vysoké zatížení do konferenčního prostoru s vysokou čísností uřivání. Roleta bude po dilce dělána s rýtmem otvorových výřplní.</p> <p>Konstrukce zakřívající neudržovatelné části kolem lopotných těles. Nosnou kostru tvoří „L“ rámy z ocelových uzavřených profilů 30/50 u podlání opíracích částí kolem lopotných těles. Nosnou kostru tvoří „L“ rámy z stěny kotveny ze spodní strany přes kolejni plech. Výrobek velmi kvalitně povrchově ořářen pro použití v agresivním prostředí laboratorní. Podpory jsou umístěny vždy na krajích a následně uvnitř výrobku s rozestupem 625 mm (nebo v obdobném modulu podle zvoleného formátu desek). Z čelní strany je soklová část uzatřena řemeslně kvalitně (pasífský) zpracovanou kazeťou z jemné, ale husté perforované plechu malými kruhovými otvory s kvalitní povrchovou úpravou z práškové barvy. Kazeťa je přichycena na nylonových klípech nebo analogickém systému umožňující snadnou demontáž při čištění. Čelní a parapetní plocha je kryta plnou deskou z LTD 18 mm s ABS hrou (čelní plocha odhmatelná, horní plocha otevíratelná). Mezi stěnu a parapetní desku je opět vložena perforovaná kazeťa shodného provedení jako v případě soklu. Parapetní panel je odklonný na Hlavových panelech. V místech, kde je parapetní kabelový žlab umístěn křivě, radátoru je ve styku parapetního a čelního panelu vynechána svislá šteřbina 15mm pro protažení kabelů.</p>										
N 51	Zakrytí UT	1	3389	750	200	ks	26 320,00 Kč	21%	5 527,20	31 847,20

Výrobky "N"

N 53	Věšáková stěna s botníkem	1	1850	2980	700	ks	43 000,00 Kč	21%	43 000,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	9 030,00	52 030,00
N 54	Nástěnkové linoleum	1	2200	1100	15	lm ²	4 210,00 Kč	21%	4 210,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	884,10	5 094,10
N 56	Otvřená policová stěna s proslupem na dveře	1	3440	2980	400	ks	22 110,00 Kč	21%	22 110,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	4 643,10	26 753,10
N 57	Otvřená policová stěna s proslupem na okno	1	3440	2980	400	ks	13 690,00 Kč	21%	13 690,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	2 874,90	16 564,90
N 59	Držák na podložky	2	30	150	10	ks	1 060,00 Kč	21%	2 120,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	445,20	2 565,20
N 60	Skříňka spodní	1	1000	900	650	ks	4 740,00 Kč	21%	4 740,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	995,40	5 735,40

Výrobky "N"

N 61	Nerezový vozík	3	600	900	400	ks	3 540,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	10 620,00 Kč	21%	2 230,20	12 850,20
N 62	Oliář		0	0	0	0 ks						
N 63	Svícen		0	0	0	0						
N 64	Katartak		0	0	0	0						
N 65	Stolek kruhový	5	900	900	600	ks	5 330,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	26 650,00 Kč	21%	5 586,50	32 246,50
N 66 1	Stolek odkládací	4	700	750	600	ks	2 470,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	9 880,00 Kč	21%	2 074,80	11 954,80
N 66 2	Stolek odkládací	1	850	500	500	ks	2 470,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	2 470,00 Kč	21%	518,70	2 988,70
N 66 3	Stolek odkládací	3	700	900	630	ks	2 530,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	7 590,00 Kč	21%	1 593,90	9 183,90
N 66 4	Stolek odkládací	1	700	550	600	ks	2 430,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	2 430,00 Kč	21%	510,30	2 940,30
N 67	Skrín úložná s kombinací dvířek a výsuvů	1	1020	12980	450	ks	11 790,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	11 790,00 Kč	21%	2 475,90	14 265,90

Výrobky "N"

N 68	Mobilní pracovní stůl	800 do 1100 mm výbavený zásuvkovým kontejnerem se třemi plechovými výšuvy (75, 125 a 300mm) a dvěma policemi. Zásuvky centrálně zamýkací. Dvě pevná a dvě otočná kolečka s brzdou. Jpgumování pro tvrdé a povlaková krytina průměru min. 125 mm. Madlo pro manipulaci. Pracovní deska s jádrem z kompaktní desky potažená ocelovým plechem. Nosnost stolu min. 400 kg. Barva: stříbrná.	2	1500	800	700	ks	23 580,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	47 160,00 Kč	21%	9 903,60	57 063,60
N 69	Mobilní pracovní stůl	Ocelový celokovový vozík pro uložení nářadí. Ocelová rámová konstrukce se sedmi plochými (spodní dvojnásobně výšky) a dělicími plechy k rozdělení zásuvek na jednotlivé odkládací prostory, zatížení zásuvky min. 35 kg. Centrální zámek. Zadní stěny s perforací pro uchycení přísušek, boční stěny opatřeny lištou pro uchycení přísušek, horní plocha s obrubou a nádobami na drobné součástky. Aviaace zásuvek zamezující samovolnému vysunutí. 2 kolečka řídicí s arcaji a brzdou, dvě kolečka statická, průměr koleček 125mm, obrube z šedé liče a nešplící gumy pro lité a povlakové kování. Rukojeť z pogumovaného plastu. Statické zatížení 500 kg, dynamické zatížení 300 kg. Povrchová úprava - díl pogumování, díl vysoce kvalitní vypalovací barva, mechanický a chemický odolnou. Životnost výrobku v navrhovaném prostředí min. 15 let. Barva: Cerna/ šedá	1	880	700	ks	10 430,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	10 430,00 Kč	21%	2 190,30	12 620,30	
N 70	Nástěnná lékárníčka	Skrínka (bez obsahu lékárníčky) v nabytkovém provedení z LTD 18mm s ABS hranami. Uvnitř 4 stavitelné police. Naložená dvířka otvírá se zámkem. Na dvířkách bude symbol kríže označující lékárníčku. Barva: bílá	52	300	430	ks	890,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	46 280,00 Kč	21%	9 718,80	55 998,80	
N 71	Nástěnné regálové police	Nástěnné celoplechové regálové police skládající se ze dvou nástěnných kotevních lišt s otvory pro přichycení polic a ze 4 kusů plechových polic s konzolkami stavitelné umístěnými do lišt. Povrchová úprava vysoce odolným vypalovacím nástrojem. Barvenost stříbrná. Obecný popis - Oboustranný výškový vozík s s oboustranně uzamykatelnými řadami a možností uložení až 40ks šanonů (velikost 240x320x20mm) a jednostrannou zásuvkou. Provedení korpusu - Ti, 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky. Vybavení - Kulíkový převodový se zapuštěnou úchytkou, boční sklápěcí stolek, nastavitelná police, velké boční tlačné madlo, ložisková kolečka průměru 125mm, z toho dvě brzditelná (ISO 14001, ISO 9001). Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Dno opatřeno půl kulatou narážecí hranou, čelní hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, úchytky elox. Dveře, Oboustranné roletové, opatřeny úchytkou kruhového průřezu s oblymi hranami, uzamykatelné na jeden klíček. Vedení rolet ve dnu a pláde vozíku. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	15	600	1800	250	ks	1 720,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	25 800,00 Kč	21%	5 418,00	31 218,00
N 73	Výškový vozík	Obecný popis - Celonerezový vozík na jízdo se 4 plati. Provedení - Pevná konstrukce s nosností 200 kg. Hmotnost vozíku 19 kg. Vybavení - 4x samonosné plato s prolisem s antirezonanční výtuhou. Rovnoměrné zatížení jednoho plata 50 kg. 4X otočná kola průměru 125mm (ISO 14001, ISO 9001). 4x pryžový nárazník umístěný na rozích dna vozíku. Materiál - Nerezová ocel AISI304. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	3	800	1080	610	ks	16 240,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	48 720,00 Kč	21%	10 231,20	58 951,20
N 74	Vozík na jídlo	Obecný popis - Kombinovaná věšáková stěna se zrcadlem s odskočením od země o výšku soklové lišty. Provedení věšáku - Tl, 18mm, pevné spojení s ostěním (nepohledové připevňovací prvky). Věšáková stěna v lici se zrcadlem. Provedení zrcadla - Podkladová deska tl. 12mm pevně spojena s ostěním (nepohledové připevňovací prvky), na ni nalepeno zrcadlo s leštěnými hranami o tl. 6mm. Zprave strany na hraně (u zarubě do koupelny) podkladová deska se zrcadlem opatřena hliníkovou lištou o hloubce 18mm a tl. 2mm po její výšce. Zrcadlo v lici s věšákovou stěnou. Při změně šířky věšákové stěny má zrcadlo stále fixní rozměr. Vybavení - Do desky zafrezován profil s možností vložení závěsného háčku (4 kusy dodávkou). Dále do desky zapuštěn profil pro uchycení liče na boty. Viz výkres věšákové stěny. Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profil a háčky AL, Elox. Zrcadlo stříbrné (CSN EN 1036). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	800	1380	630	ks	10 480,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	10 480,00 Kč	21%	2 200,80	12 680,80
N 75	Věšáková stěna se zrcadlem a háčky	Obecný popis - Kombinovaná věšáková stěna se zrcadlem s odskočením od země o výšku soklové lišty. Provedení věšáku - Tl, 18mm, pevné spojení s ostěním (nepohledové připevňovací prvky). Věšáková stěna v lici se zrcadlem. Provedení zrcadla - Podkladová deska tl. 12mm pevně spojena s ostěním (nepohledové připevňovací prvky), na ni nalepeno zrcadlo s leštěnými hranami o tl. 6mm. Zprave strany na hraně (u zarubě do koupelny) podkladová deska se zrcadlem opatřena hliníkovou lištou o hloubce 18mm a tl. 2mm po její výšce. Zrcadlo v lici s věšákovou stěnou. Při změně šířky věšákové stěny má zrcadlo stále fixní rozměr. Vybavení - Do desky zafrezován profil s možností vložení závěsného háčku (4 kusy dodávkou). Dále do desky zapuštěn profil pro uchycení liče na boty. Viz výkres věšákové stěny. Materiál - LTD oboustranné pohledové (EN 14322). Hraný ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profil a háčky AL, Elox. Zrcadlo stříbrné (CSN EN 1036). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	75	2020	50	mb	2 460,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	184 500,00 Kč	21%	38 745,00	223 245,00	

Výrobky "N"

N 76	Sedačka rohová	1	900	750	600	ks	23 160,00 Kč	21%	4 863,60	28 023,60	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná
N 77	Smoking box	0	0	0	0	0	0				
N 78	Sedačka roviná	1	2000	750	600	ks	16 650,00 Kč	21%	3 538,50	20 388,50	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná
N 79	; Sekretární skříň s pořadačem	1	1600	3150	500	ks	16 630,00 Kč	21%	3 534,30	20 364,30	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná

Výrobky "N"

N 80	Skrín s pořadačem	<p>Obecný popis – Skřín s přihrádkami pro třídění dopisů a úložným prostorem. Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k nožkám přes plastový U klip. Ulopecí soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad – Tl. 3mm, zarižované do podotáčky bodice a přes spouty uchycena do pody díla a mezipříček. Vybavení - Výsuvy plynově suvné s valečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Výšší výsuvy doplněny o posranní reling a vyšší záda. Fixní vodovorné mezipříčky tl. 18mm pro zpevnění (nepohledové spojovací prvky). Pohovratelné police tl. 18mm (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs bez pružiny pro bezpečnostní dvířka. Otvírání dveří: zajištěno mechanickým tlakovým otvíráním zapuštěným v přední hraně korpusu s magnetelem a s možností nastavení. Protluky na dvířkách šroubovány kovový (závěs) tlakově otvíráni testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Zásuvka pod tříděčem dopisů otevíratelná pomocí dráčky pro prsty vyřezávané ve dně korpusu skříně. Materiál – LTD oboustranně pohledové (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda HDF jednostranně pohledová (EN 316). Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	<p>400</p>	<p>3150</p>	<p>500</p>	<p>ks</p>	<p>7 270,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>1 526 70</p>	<p>7 996 70</p>
N 81	Recepční pult	<p>Obecný popis – Pult rozhávané provedení s obilou čelní hranou a vnitřním vybavením pro dvě kancelářské místa. Provedení soklu pláště – Tl. 20mm, okopný plech (v jednom kuse, kopírovali radius) uchycený na sříděový materiál (nepohledové připěvňovací prvky). Součástí dodávky je i LED pásek výkonu 4W (včetně trať) s možností přímého nalepení. Umištění lišné pod horní hranu plechu s odsazením 2cm od konců. Provedení pláště – Tl. 20mm, oboustranně pohledový, rozdělen na dvě části (špatra a prostřední radius). Spojení horní a spodní části s čelní na pokos 45 st. Horní deska noderpřena přes ocelové L korozoy s narážecím plastovým krytem. Provedení soklu vybavení – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k nožkám přes plastový U klip. Ulopecí soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu vybavení - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Nosný prvek pláště, ke kterému bude plášt pevně přikřiven. Provedení zad vybavení – Tl. 18mm, pevné vložení. Provedení stělové desky – Tl. 20mm, rozdělena na dvě části. Pevně spojena s korpusy a pláštěm. Vybavení - Výsuvy plynově suvné s valečkovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Výšší výsuvy doplněny o posranní reling a vyšší záda. Pohovratelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s arataci proti vyprádení). Dveře vybavení - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapuštěný sílikový doraz zarážeci o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zapuštěným do dveří (náčerný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Úložné části opatřeny zámkem (každá samostatně zamývratelná, systémem generálního klíče). Materiál – Sokl okopový plech nerez karračovaná tl. 0,8mm, střed MDF v radiusu ohybatelná (narezávaná) (EN 13986). Plášt HPL laminát (DIN EN 438) oboustranně aplikovaný, střed MDF v radiusu ohybatelná (narezávaná) (EN 13986). Sokl vybavení, korpus vybavení, záda vybavení LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Stělová deska HPL laminát (DIN EN 438) oboustranně aplikovaný, sřídě DTD E1 (EN 312), hrany ABS 2mm (certifikát č. 13 0738 T/ITC). Barevné provedení – LED podsvícení barva lepiá bílá. Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	<p>900</p>	<p>900</p>	<p>600</p>	<p>ks</p>	<p>180 000,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>37 800,00</p>	<p>217 800,00</p>
N 82	Voliéra	<p>Polozka vypuštěna jako nezpůsoblá</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>
		<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna</p>	<p>180 000,00 Kč</p>	<p>600</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>37 800,00</p>	<p>217 800,00</p>

N 83	<p>Obecný popis – Nepravdivě obla, levilují, sedačka s pohyblivými stoly po obvodu sedačky a odkládací perforovaná část: zhora. Provedení soku – Nosný provázaný s kstrou, utopený o 25cm a uzavřen po obvodu okrajem plechem (vc. koprování radost). Provedení sedačky – samonosná čalounění provedeno z kvalitní látky, silné odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Pohodlná odolná, bez ostrých rohů. Provedení stolu – Tl. 36mm, excentrické spojovací kování rohové. Pěty stolků na podlaže přes pogumovaná jednosměrná nábytková kolečka průměru 40mm, nosnost min. 30kg/ks. Pohyb po obvodu zajištěn zatáknutím za vnitřní část kování sedačky přes pogumovaná kola průměru 30mm. Provedení odkládací části – Pevně spojená s ostením a sedačkou, nepohledové spojovací prvky. Děrované provedení pro cirkulaci. Materiál – Soki la kostra sedačky PDJ – L (CSN 49 2411), kombinovaná s opeřkou ohybatelné (nařezávané) MDF, výplň sedačky PUR, pěna o objemové hmotnosti 40,45 kg/m³ a tuhosti cca 5kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látká sedačky o plošné tloušťce min. 365 g/m², permanentně teče vzdušná 100% polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001), odolnost látky vůči otěru min. 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947) stálobarevnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Odkládací část dřevana PDP dub. Výrobek v souladu s normou CSN 91 0015. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasačivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	900	900	600	Kš	126 320,00 Kč	21%	26 527,20	152 847,20
N 84	<p>Obecný popis – Dělicí panel s uchycení do stropu a sloužící jako strop pro uchycení posuvných textilních panelových stěn. Provedení – Materiál Tl. 18mm, z něhož vyřvřena obvodová bedna s vložkou půdou (nepohledové spojovací prvky), přes ni uchyceno ke stropu. Kolenice panelových stěn následně uchycena do vložného dna (spojeno z vnitřní strany, šrouby s krytkami). Tl. Panelu dle šířky kolenice (přesah 2mm na každé straně). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany :ABS (certifikát č. 13 0738 7/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasačivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	2254	500	30	Kš	15 790,00 Kč	21%	3 315,90	19 105,90
N 85	<p>Obecný popis – Kuchyňská pracovní deska s integrovaným nerezovým dřezem pro horní montáž a baterii. Provedení – Tl. 30mm, horní laminát přetřazený přes čelní hranu až na spodní část, čelní radius 5mm. Pracovní deska po obvodu tmelená. Vybavení - Dřez nerezový (hedičkový lesk) s odkapávačem, plochý čtver, vanička šířky 500mm, hloubka 175mm. Dřezová baterie, keramická karmú, směšovač, páková a výškové položeným výžobem – kartáčovaná nerez. Materiál – Povrch HPT, laminát (DIN EN 438). Štěrát DT-irred EI (EN 312), spodní část protlah. Dřez nerez (chromniková ocel). Baterie nerez (chromniková ocel). Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasačivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	5	900	830	rmb	7 120,00 Kč	21%	7 476,00	43 076,00	
N 87	<p>Obecný popis – Zásuvková skříňka do kuchyňské linky. Provedení soku – Nosné výškové rektifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k nožkám přes plastový U klip. Ulopení soku o 5cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu dle povrch dverí (tak aby v průzoru spár neprosivlil jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zařezované do drážky bočnic a přes spóny uchyceny do půdy dna a tubu. Vybavení – Výsuvy pinovýsvně s vřáčekovým vedením s minimální nosností 30 kg a adaptivním systémem tlumení (testováno na 95 000 cyklů, doživotní garance). Výšší výsuvy doplněny o posuvání reling a vyšší záda. Celá výsuvá – Tl. 18mm, na zadní straně dverí zapustný silikonový boraz zarážecí o průměru 5mm, ovlivnění dverí zajištěno uchytkovým profilem zatřezovaným do hrany dverí (náznaky obráček a umístění uchytky viz výkres skříne). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 7/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Záda HDF jednostranně pohledová (EN 316). Uchyť Elox. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasačivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Živočnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	5	600	870	Kš	4 000,00 Kč	21%	4 200,00	24 200,00	

Výrobky "N"

Kuchyňská spodní skříňka s pro vestavěnou lednicí	<p>Obecný popis – Dřezová skříňka do kuchyňské linky. Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k nožkám přes plastový U klip. Utopení soku o 5cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledově spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu dle povrch dveří (tak aby v průzoru spar neprosivtal jiný odstín). Provedení zad – Vynechání (pro cirkulaci lednice) Vybavení – Přile integrovaná vestavěná lednice, systémové miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance) Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusťným do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres) Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Žáda HDF jednostranně pohledová (EN 316). Úchyt Elox. Všecké kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	1 950,00 Kč	21%	2 866,50	16 515,50
N 88	<p>Horní skříňka do kuchyňské linky s hliníkovými dvířky s prosklením. Provedení korpusu – Tl. 18mm, nosný, v horní části uchycen na skryté závěsné kování. 2 kusy (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skřín). Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnic a přes spony uchycena do pudy a dna. Vybavení - Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 20mm, dvoudvířková prosklená dvířka v AL rámu sloužící pro nálepení skla. Sklo je vlepeno do AL rámu šířky 30mm. Součástí AL profilu je boční lem chránící hranu skla proti poškození (čelní pohledová tloušťka rámu je max. 2 mm). Sklo (tl. min. 4mm, leštěné hrany) systémově vlepeno do bílého tmele. Dveře uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusťným do dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Žáda HDF jednostranně pohledová (EN 316). Dveře a úchyt Elox. Sklo Float pokryté jednostranně vysokou kvalitním lakem, bezpečnostní fólie (EN 12600). Všecké kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	3 060,00 Kč	21%	10 281,60	59 241,60
Kuchyňská horní skříňka, prosklená	<p>Horní skříňka do kuchyňské linky s hliníkovými dvířky s prosklením. Provedení korpusu – Tl. 18mm, nosný, v horní části uchycen na skryté závěsné kování. 2 kusy (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skřín). Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezovaná do drážky bočnic a přes spony uchycena do pudy a dna. Vybavení - Polohovatelné police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypadení). Dveře - Tl. 20mm, dvoudvířková prosklená dvířka v AL rámu sloužící pro nálepení skla. Sklo je vlepeno do AL rámu šířky 30mm. Součástí AL profilu je boční lem chránící hranu skla proti poškození (čelní pohledová tloušťka rámu je max. 2 mm). Sklo (tl. min. 4mm, leštěné hrany) systémově vlepeno do bílého tmele. Dveře uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusťným do dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres skříně). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Žáda HDF jednostranně pohledová (EN 316). Dveře a úchyt Elox. Sklo Float pokryté jednostranně vysokou kvalitním lakem, bezpečnostní fólie (EN 12600). Všecké kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	3 000,00 Kč	21%	630,00	3 630,00
Kuchyňská horní skříňka, prosklená	<p>Skříňka do kuchyňské linky. Provedení soku – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k nožkám přes plastový U klip. Utopení soku o 5cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledově spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu dle povrch dveří (tak aby v průzoru spar neprosivtal jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zafrezované do drážky bočnic a přes spony uchyceny do pudy dna a lubu. Vybavení – Polohovatelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným lumínem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance) Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem zápusťným do hrany dveří (názorný obrázek a umístění úchytky viz výkres). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Žáda HDF jednostranně pohledová (EN 316). Úchyt Elox. Všecké kování bude vysoké kvality a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	1 950,00 Kč	21%	1 228,50	7 078,50
N 90.1	3	ks	600	1870	600	5 850,00 Kč

Výrobky "N"

N 90 2	Kuchynská spodní skříňka	600	870	600	ks	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	21%	409,50	2 359,50
<p>Skříňka do kuchynské linky. Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a arieován k nožkám přes plastový U klip. Utopení soklu o 5cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevně spojen, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu dle povrch dveří (tak aby v průzoru spar neprosvítal jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zatřezované do drážky bočnice a přes sporný uchycený do pudy dna a luby. Vybavení – Položovatelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapustit silikonový doraz zarazící o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranně pohledově (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0728 T/ITC) polhodově tl. 2mm, nepohledově tl. 0,5mm. Záda HDF jednostranně pohledově (EN 316). Úchyt Elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>										
N 90 3	Kuchynská spodní skříňka	550	870	600	ks	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč	21%	409,50	2 359,50
<p>Skříňka do kuchynské linky. Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a arieován k nožkám přes plastový U klip. Utopení soklu o 5cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevně spojen, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40), čelní ABS hrany korpusu dle povrch dveří (tak aby v průzoru spar neprosvítal jiný odstín). Provedení zad – Tl. 3mm, zatřezované do drážky bočnice a přes sporný uchycený do pudy dna a luby. Vybavení – Položovatelná police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem). Dveře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zapustit silikonový doraz zarazící o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno úchytkovým profilem s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Materiál – LTD oboustranně pohledově (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) polhodově tl. 2mm, nepohledově tl. 0,5mm. Záda HDF jednostranně pohledově (EN 316). Úchyt Elox. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>										
N 91	Box pro TV	1350	800	200	ks	10 530,00 Kč	10 530,00 Kč	21%	2 211,30	12 741,30
<p>Obecný popis – Rám pro vyzrazení TV v rástu vertikální zahrady. Provedení – Otvřená kovová U profily 80x40x3 pevně spojené a ukotvené ke stěně. Otvřené části profilu orientována směrem ven, tak aby po horní části a bočních částech stěrkala voda vertikálními zadržadly. Hlavní stěny v ohrámování, imavé barvě. Materiál – Profily (jehky) nerezová ocel, oboustranně pohledový povrch (DIN 2395 a DIN 59 411). Barevné provedení – Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné vřku a vodě. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>										
N 92	Stůl rustikální	900	750	900	ks	15 600,00 Kč	31 200,00 Kč	21%	6 552,00	37 752,00
<p>Obecný popis – Masivní stůl rustikálního vzhledu na 4 tvarovaných nohách. Provedení noh a luby – Nohy masivní průměru 60mm s tvarováním pevně spojeny s luby o tl. 30mm (nepohledové spojovací prvky), nosnost min. 200kg, nohy opatřeny kluzáky. Provedení desky – Tl. 30mm, pevně spojená s podnoží (nepohledové spojovací prvky). Materiál – Stolová deska oboustranně dýhovaná DTD E1 (EN 312), dýha a dýhová hrana tl. 1,5mm třídy A, bezbarvý matný lak. Nohy a luby masiv dub A kvalita, bezbarvý matný lak. Výrobek v souladu s ČSN 91 0820. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>										
N 93	Seďáčka s odkládacími stoly	900	900	600	ks	115 790,00 Kč	231 580,00 Kč	21%	48 631,80	280 211,80
<p>Obecný popis – Mírně nerovná „levinující“ seďáčka s pohyblivými stoly po obvodu seďáky a odkládací perforovaná částí Zhora. Provedení soklu – Nosný provázaný s kostrou, utopený o 25cm a uzavřen po obvodu okopným plechem (vc kopírování radiusu). Provedení seďáky – Samonosná kostra tl. 10/18mm, vyplň tvorona vysoce elastickou kvalitní pěnou, vyráběnou naplěním zastudena, čalounění provedeno z kvalitní látky, silně odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Pohodlná odolná, bez ostrých rohů. Provedení stolu – Tl. 36mm, excentrické spojovací kování rohové. Pohyb stolků na podlaze přes pogumovaná jednosměrná nábytková kolečka průměru 40mm, nosnost min. 30kg/ks. Pohyb po obvodu zajištěn zaháknutím za vnitřní část kostry seďáky přes pogumovaná kola průměru 30mm. Materiál – Sokl a kostra seďáky PDJ – L (ČSN 49 2411), kombinovaná s opěrkou obyvatelné (neřezávané) MDF, vnitřní seďáky PUR pěna o objemové hmotnosti 40-45 kg/m3 a tuhosti cca 5kPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látko seďáky o plošné hmotnosti min. 365 g/m2, permanentně lézce vzrušitelná 100% polyesterová vlákna (treviria), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001), odolnost látky vůči otěru min. 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947) stálobevnost na světlo 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Chb 5). Výrobek v souladu s normou ČSN 91 0015. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>										

Výrobky "N"

<p>N 94</p> <p>Kancelářský stůl "L"</p>	<p>Stůl půdorysu do tvaru "L". Podnož je tvořena kovovými nohama tvaru "U" a přídavnou nohou v zadním rohu spojenými nosníky podporujícími stolovou desku se systémovou lištou a kabelovým kanálem. Pod deskou držák na počítače. Nohy – podpůrný rám: nohy jsou tvořeny dvěma vertikálními ocelovými profily 45x45mm spojeny při horním okraji profilem 50x30 mm, s nylonovými běžci pro uchycení příčných nosníků. Horní část je uzavřena hliníkovým převísem průřezu 50x7mm. Ve spodní části vyrovnávací systém z ABS v barvě hliníku, přesně kopírující půdorysný profil podpory. Výškové stavitelny pro ideální vyrovnání stolu v rozsahu 15 mm. Ocelové příčnický 50x30 mm v průřezu, spojují podpory tvaru "U" a zadní nohu a tvoří podporu stolové desky (připojeno nylonovými klipy). Povrchová úprava velkým odolným nátěrem zaručující zvýšenou odolnost vůči korzi v laboratorním prostředí. Pracovní deska: je navržena jako kvalitní DTD pokrývá kvalitním hladkým laminátem s ABS hranou (2 mm). Desky kvality E1 (P3 dle CSN EN 312), tl. 18mm. V zadní části stolu je odklopný horní panel kabelového kanálu. V přední části panelu je držáka, krytá kartáčovou lištou, která slouží pro přichod kabelů do kabelového kanálu pod deskou. Kanál je po celé šířce stolu. Při obou zadních okrajích pracovní desky je hliníková systémová lišta pro uchycení monitorů, dělicích panelů, lampiček a dalšího příslušenství. Pod deskou je podvěšen (přichycen ze spodní strany k desce) box na počítač je plechový, bez činní a zadní stěny, po bocích s pravděpodobnými větracími otvory ph spodním okraj. Rozměry boxu musí umožnit osazení počítače v provedení big-tower. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné, snadno udržovatelné a dekontaminované běžnými čisticími prostředky. Minimální požadovaná životnost v uvažovaném provozu je 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže do případné sestavy. Barevnost: Podnož a plechový box na PC - RAL 9006, Pracovní deska – bílá</p>	<p>4</p> <p>1800</p> <p>750</p> <p>1600</p> <p>ks</p> <p>31 800,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>127 200,00 Kč</p> <p>26 712,00</p> <p>153 912,00</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>
<p>N 95</p> <p>Designový věšák na oděvy</p>	<p>Designový nábytkový věšák tvořený ze dvou nábytkových výřezů spojených kolmo k sobě ve střední rovině (T). Věšák se ve spodní části rozšiřuje pro vyšší stabilitu. Barevně řešení bílá, nerez. Provedení soklí – Nosné výškové rektifikované plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Soklí tl. 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretovan k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu - Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledově spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad – Tl. 3mm, zafixované do podotrážky bočnic a přes spóny uchycena do půdy dna a mezipříček. Vybavení - Tl. 18mm, 1x fixní vodovodná mezipříčka. 5x polohovací police (kovové podpěrky s galvanickým povrchem, v přední části podpěrky s aretací proti vypaďení). Dvěře - Tl. 18mm, uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klipový miskový závěs s integrovanými lumínem (testovano na 190 000 cYMu, doživotní garance). Na zadní straně dvěře zápusťový uchytovací doraz zadržující o průměru 5mm. Otvírání dvěře zajištěno zápusťovou uchytkou do hrany dvěře (názerný obrázek a umístění uchytky viz výřez skříňě). Materiál – LTD, oboustranně polehová (EN 14322). Hraný ABS (certifikát: 13 0738 TITIC) polehové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm, úchytky box. Výrobek musí splňovat standardy rodiny CSN EN 14073 a CSN EN 14074. Všechny kování bude výsokce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>5</p> <p>1000</p> <p>2200</p> <p>600</p> <p>ks</p> <p>8 640,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>43 200,00 Kč</p> <p>9 072,00</p> <p>52 272,00</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>
<p>N 96</p> <p>Rohová kancelářská skříň vysoká s dvířky a otevírací částí</p>	<p>Stůl půdorysu do tvaru "L". Podnož je tvořena kovovými nohama tvaru "U" a přídavnou nohou v zadním rohu spojenými nosníky podporujícími stolovou desku se systémovou lištou a kabelovým kanálem. Pod deskou držák na počítače. Nohy – podpůrný rám: nohy jsou tvořeny dvěma vertikálními ocelovými profily 45x45mm spojeny při horním okraji profilem 50x30 mm, s nylonovými běžci pro uchycení příčných nosníků. Horní část je uzavřena hliníkovým převísem průřezu 50x7mm. Ve spodní části vyrovnávací systém z ABS v barvě hliníku, přesně kopírující půdorysný profil podpory. Výškové stavitelny pro ideální vyrovnání stolu v rozsahu 15 mm. Ocelové příčnický 50x30 mm v průřezu, spojují podpory tvaru "U" a zadní nohu a tvoří podporu stolové desky (připojeno nylonovými klipy). Povrchová úprava velkým odolným nátěrem zaručující zvýšenou odolnost vůči korzi v laboratorním prostředí. Pracovní deska: je navržena jako kvalitní DTD pokrývá kvalitním hladkým laminátem s ABS hranou (2 mm). Desky kvality E1 (P3 dle CSN EN 312), tl. 18mm. V zadní části stolu je odklopný horní panel kabelového kanálu. V přední části panelu je držáka, krytá kartáčovou lištou, která slouží pro přichod kabelů do kabelového kanálu pod deskou. Kanál je po celé šířce stolu. Při obou zadních okrajích pracovní desky je hliníková systémová lišta pro uchycení monitorů, dělicích panelů, lampiček a dalšího příslušenství. Pod deskou je podvěšen (přichycen ze spodní strany k desce) box na počítač je plechový, bez činní a zadní stěny, po bocích s pravděpodobnými větracími otvory ph spodním okraj. Rozměry boxu musí umožnit osazení počítače v provedení big-tower. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné, snadno udržovatelné a dekontaminované běžnými čisticími prostředky. Minimální požadovaná životnost v uvažovaném provozu je 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže do případné sestavy.</p>	<p>2</p> <p>2100</p> <p>ks</p> <p>16 110,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>32 220,00 Kč</p> <p>6 786,20</p> <p>38 986,20</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>
<p>N 97</p> <p>Kancelářský stůl "L"</p>	<p>1</p> <p>1800</p> <p>750</p> <p>1600</p> <p>ks</p> <p>31 800,00 Kč</p> <p>21%</p> <p>31 800,00 Kč</p> <p>6 678,00</p> <p>38 478,00</p>	<p>doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná</p>	

Výrobky "N"

N 98	Jednací stůl, koncová část	<p>Obecný popis – Části jednáho stolu s kabelovým žábem. Provedení kostry – KCE tvořena svařeným ocelovým rámem z uzavřených jakloých ocelových profilů 50x20mm. Nohy opatřeny kluzkými výškovými rektifikací. Provedení horní desky – Tl. 28mm, pevně uchycena ke kostře. Vybavení – Kabelový žlab uzavřený se štětinovým prostěpím. Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). hrany ABS (certifikát č. 13.0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profily (elky) komaxiovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Žlab a panel AL elox. Všecké kování bude výsoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávané, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	6	150	750	1200	ks	7 580,00 Kč	45 480,00 Kč	21%	9 550,80	55 030,80
N 99 1	Jednací stůl, středová část	<p>Část jednáho stolu s kabelovým žábem a zásuvkovým panelem. Provedení kostry – KCE tvořena svařeným ocelovým rámem z uzavřených jakloých ocelových profilů 50x20mm. Nohy opatřeny kluzkými výškovými rektifikací. Provedení horní desky – Tl. 28mm, pevně uchycena ke kostře. Vybavení – Kabelový žlab uzavřený se štětinovým prostěpím, doplněný o výklopný zásuvkový panel (el. Zásuvky, datové přípojky, UBS přípojky). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). hrany ABS (certifikát č. 13.0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Profily (elky) komaxiovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Žlab a panel AL elox. Všecké kování bude výsoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávané, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	3	1000	750	1200	ks	10 000,00 Kč	30 000,00 Kč	21%	6 300,00	36 300,00
N 99 2	Jednací stůl, středová část	<p>Obecný popis – Stěna do kadrňictví se zrcadlem a políkovou částí do níky. Provedení korpusu – tl. 38mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky v otevřené části a shora upevněné ke stěně. Nohy opatřeny kluzkými výškovými rektifikací. Provedení stěnové desky – Tl. 100mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky aplikovány od stěnové desky. Provedení zrcadlové stěny – Tl. 22mm vt. podkladové desky. Zrcadlo proli lehkých průhledů. Vybavení – Police tl. 10mm, naložené pevně uchycené do korpusu a police prvky v otevřené části. Zrcadlo. Materiál – Korpus LTD oboustranně pohledová (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13.0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Stěnová deska HPL laminát (DIN EN 439) oboustranně aplikovány, střed DTD E1 (EN 312), hrany ABS 2mm (certifikát č. 13.0738 T/ITC) v případě nocoizuplněnosti hrany o š. 100cm, hrana HPL laminát (DIN EN 438), Zrcadlo stříbrné (CSN EN 1038). Všecké kování bude výsoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávané, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1	1200	750	1200	ks	10 320,00 Kč	10 320,00 Kč	21%	2 167,20	12 487,20
N 100	Otvřená políková stěna se zrcadlem	<p>Obecný popis – Stěna do kadrňictví se zrcadlem a políkovou částí do níky. Provedení korpusu – tl. 38mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky v otevřené části a shora upevněné ke stěně. Nohy opatřeny kluzkými výškovými rektifikací. Provedení stěnové desky – Tl. 100mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky aplikovány od stěnové desky. Provedení zrcadlové stěny – Tl. 22mm vt. podkladové desky. Zrcadlo proli lehkých průhledů. Vybavení – Police tl. 10mm, naložené pevně uchycené do korpusu a police prvky v otevřené části. Zrcadlo. Materiál – Korpus LTD oboustranně pohledová (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13.0738 T/ITC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Stěnová deska HPL laminát (DIN EN 439) oboustranně aplikovány, střed DTD E1 (EN 312), hrany ABS 2mm (certifikát č. 13.0738 T/ITC) v případě nocoizuplněnosti hrany o š. 100cm, hrana HPL laminát (DIN EN 438), Zrcadlo stříbrné (CSN EN 1038). Všecké kování bude výsoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávané, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1	5730	2680	400	ks	45 270,00 Kč	45 270,00 Kč	21%	9 506,70	54 776,70

Výrobky "N"

N 102	Branka	<p>Obecný popis – Elektronická tandemová branka tvořena kovovými sloupky a skleněnými křídly (bezrámové řešení, panty uchyceny přímo na sklo). Parametry – Branka je řízena mikroprocesorovou řídicí jednotkou (jádro velmi výkonný procesor), elektronika s rozsáhlým subsystémem, připojení značného počtu vstupních a výstupních zařízení, které jsou galvanicky odděleny, ovládání zařízení (svažové signály, linka RS485, USB, Ethernet s externím převodníkem), konfigurovatelné dvouúrovňové výstupy pro signalizaci stavu lumketu, ovládání motorů digitálními výkonovými motory (s ochranou a měřením proudu), pokročilé funkce autodiagnotiky (logování poruchových stavů, vestavěný obvod reálného času včetně časového útlumu, dálkové konfigurace provozních parametrů a diagnostiky prostřednictvím programu, ovládání síť lumketů a zabranění stavů včetně počítačové průchodu programem, přípojení zálohovacího akumulátoru přímo v lumketu (objem, měření a přepínání akumulátoru, průchod při výpadku proudu, zálohovací akumulátor 6h)). Obousměrný průchod (umožňuje otevření oběma směry v úhlu 90°), snadná montáž, údržba a výměna (připojení všech signálů konektory, možno instalovat na holé povrch podlahy), výsoca odolné průmyslové provedení (elektronika, motorová jednotka (automatické otevření po přijetí řídicího signálu pro otevření, otevření po zatlačení během nastaveního času pro uskutečnění průchodu, automatické zavření po uplynutí nastaveního času pro průchod, zavření na základě ztráty trvalého signálu pro otevření, zavření branky na základě přijetí řídicího signálu pro zavření). Napájení 12VDC, příkon 3/12,5/35W, max relativní vlhkost 80%, MCBF 3 000 000 cyklů (počet cyklů před chybou) Vybavení – Tlačítkový panel pro ruční ovládání brank široká škála provozních režimů) Rohový sloup s možností napojení na pevnou boční zabranu. Materiál – Sloupový nerezová ocel (kartáčovaná nerez) Branka sklo bezpečnostní kalené (tl 8mm bez rámu, sklo číré) Ostatní mechanické části lumketu jsou ošetřeny galvanickým zinkováním nebo černáním. Veškeré kování bude výsoca kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	4	800	1000	20	ks	67 160,00 Kč	268 640,00 Kč	21%	56 414,40	325 054,40
N 103	Koberec	<p>Obecný popis – Tkány kusový koberec s nízkým chlupem. Provedení – Měkký pohodlný, dobře udržovatelný, z PA vlákná. Možnosti suchého čištění. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p> <p>Provedení soklu – Nosné výškové rektifikovatelné plastové nožky (nosnost jedné nožky 450kg). Sokl tl 18mm opatřen transparentní soklovou lištou a aretován k soklu přes plastový U klip. Utopení soklu o 2cm od hrany korpusu. Provedení korpusu – Tl. 18mm, pevné spojení, nepohledové spojovací prvky (kolíky 8x40). Provedení zad – Tl. 3mm, zaférované do podlažky bočnic a přes spony uchycená do půdy dna a mezipříček. Vybavení – Tl. 18mm, 1x funi vodotěsná mezirážka, 5x polohovací police (kovové poprušky s galvanickým povrchem, v přední části podpěry s aretací proti vypadnutí). Dvěře Tl 18mm, uchyceny přes nábytkovy, kvalitní a klipový miskový záves s integrovaným tlumičem (testováno na 190 000 cyklů, doživotní garance) Na zadní straně otevírá zapustitkový tlumičem zářezací o průměru 5mm. Otvírání dveří zajištěno zapustitnou úchytkou do hrany dveří (názorový obrázek a umístění úchytky viz výkres skříne). Materiál – LTD oboustranně pohledová (EN 14322). Hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITO) pohledové tl. 2mm; nepohledové tl. 0,5mm. úchytky elox. Výrobek musí splňovat standardy rodiny ČSN EN 14073 a ČSN EN 14074. Veškeré kování bude výsoca kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	3500	30	2500	m2	47 370 00 Kč	47 370 00 Kč	21%	9 947,70	57 317,70
N 104	Skříň vestavná	<p>Obecný popis – Odděluje a kryje panel s veškerými svívkami. Provedení – Tl. 28 mm uchycení k zemi a stropu, nepohledové rozpirací kování (mezi podlahou a stropem mezera max 1cm). Vybavení – Veštky na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný, matový, průměr trubky 17 mm, přečtvrtý otvor k připevnění na spodní straně. Všechny vrstvy z nerezové oceli a hmoždinek. Materiál – Panel HPL lamínát (DIN EN 438) oboustranně aplikovaný, střed DTD E1 (EN 312). Veškeré kování musí být hladké, Chrom-niklová ocel). Veškeré kování bude výsoca kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	1030	2800	340	mb	7 690,00 Kč	7 690,00 Kč	21%	1 614,90	9 304,90
N 105	Kovový závěsný panel na nářadí	<p>Kovový závěsný panel z výsoca kvalitní oceli, pro systematické uspořádání nářadí. Součástí dodávky je 45-dílná sada háků a držáků pro kotvení do desky. Barva: Šedá.</p>	1	1500	500	20	ks	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč	21%	2 419,20	13 939,20
N 107	Dělicí panel s háčky	<p>Obecný popis – Odděluje a kryje panel s veškerými svívkami. Provedení – Tl. 28 mm uchycení k zemi a stropu, nepohledové rozpirací kování (mezi podlahou a stropem mezera max 1cm). Vybavení – Veštky na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný, matový, průměr trubky 17 mm, přečtvrtý otvor k připevnění na spodní straně. Všechny vrstvy z nerezové oceli a hmoždinek. Materiál – Panel HPL lamínát (DIN EN 438) oboustranně aplikovaný, střed DTD E1 (EN 312). Veškeré kování musí být hladké, Chrom-niklová ocel). Veškeré kování bude výsoca kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1	750	3150	30	1m2	11 560,00 Kč	11 560,00 Kč	21%	2 427,60	13 987,60
N 108	Dořež	<p>Obecný popis – Odděluje a kryje panel s veškerými svívkami. Provedení – Tl. 28 mm uchycení na stěnu, nepohledové rozpirací kování (mezi podlahou a stropem mezera max 1cm). Vybavení – Veštky na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný, matový, průměr trubky 17 mm, přečtvrtý otvor k připevnění na spodní straně. Všechny vrstvy z nerezové oceli a hmoždinek. Materiál – Panel HPL lamínát (DIN EN 438) oboustranně aplikovaný, střed DTD E1 (EN 312). Veškeré kování musí být hladké, Chrom-niklová ocel). Veškeré kování bude výsoca kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	3	2960	30	1m2	3 690,00 Kč	11 070,00 Kč	21%	2 324,70	13 394,70	

Výrobky "N"

N 109	Tabulka orientačního systému	Tabulka orientačního systému skládající se z dvou jemných AL vodičích profilů a šesti vozených eloxovaných AL kazet s polepem. Horní kazeta je určena k identifikaci společnosti / oddělení a je vyšší (cca 40 mm), další čtyři kazety jsou určeny pro popis místnosti a pracovníky v ní (cca 20 mm vysoké) a spodní díl je syté barevný, 20 mm vysoký s číslem místnosti. Popis je proveden formou polepu	241				ks	740,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	178 340,00 Kč	21%	37 451,40	215 791,40
N 110	Evakuační systém	Tabulka s evakuačním plánem	17	420	297	15	ks	430,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	7 310,00 Kč	21%	1 535,10	8 845,10
N 111	Směrový systém	Směrový systém znázorňující hlavní body patra (WC, lékář, výtah, schodiště). Bude řešen plikogramy. Materiál desičky tenze broušená Systém hliníkových listů s drážkou pro zajištění zásuvných výplní z 2vrstevných plastů, eloxovaných duralů. Listy ve stříbrném eloxu. Popisy gravírovány	8	400	1000	15	ks	5 900,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	47 200,00 Kč	21%	9 912,00	57 112,00
N 112	Orientační schéma budovy	Systém hliníkových listů s drážkou pro zajištění zásuvných výplní z 2vrstevných plastů, eloxovaných duralů. Listy ve stříbrném eloxu. Popisy gravírovány. Součástí grafické schéma objektu, směrový systém	5	1300	800	15	ks	15 330,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	76 650,00 Kč	21%	16 096,50	92 746,50
N 112.1	Orientační schéma budovy	Systém hliníkových listů s drážkou pro zajištění zásuvných výplní z 2vrstevných plastů, eloxovaných duralů. Listy ve stříbrném eloxu. Popisy gravírovány. Součástí grafické schéma objektu, směrový systém	1	1500	1500	15	ks	33 160,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	33 160,00 Kč	21%	6 963,60	40 123,60
N 113	Informační panel hlavního vstupu	Informační panel hlavního vstupu s identifikačním názvem objektu a grafikou	1	1800	760	20	ks	20 700,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	20 700,00 Kč	21%	4 347,00	25 047,00
N 114	Externí navigační pylon	Externí navigační pylon je z masivních samonosných hliníkových profilů s eloxovou povrchovou úpravou. Hlavní informační cedule je s nesvětelnou aplikací popisu. Na pylonu bude identifikační údaj o objektu (Název zařízení) + Grafika. Součástí pylonu je i základ a samotné ukotvení	1	1000	1700	100	ks	36 850,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	36 850,00 Kč	21%	7 738,50	44 588,50
N 115	Ratanový stůlek	Konferenční stůlek z umělého ratanu - polyethylenového páska, vnitřní konstrukce z hliníkových profilů povrchově upravených práškováním, horní plocha z bezpečnostního skla tl. 8mm, plastové úpävky hliníkových profilů jako plastové držáky, spodní část mohou je opatřena krycími okopovými plechy z hliníkových pásků. Obecný popis – Obklad stěny s ogiládacím policemi. Provedení obkladu – Tl. 18mm, napraveno připravené k ostění (nepohledové přípeřvovací prvky). Vybavení – Tl. 36mm, police uchycené k obkladu na zápusťny ocelový tm pro danou hloubku a tloušťku police k montáži na dřevo. Police se svíslou příčkou provázané (nepohledové spojovací prvky) Materiál – LTD oboustranné pohledová (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/TC) pohledové tl. 2mm, nepohledové tl. 0,5mm. Všeřkeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všeřchny řásti musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými řiřticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	5	500	420	500	ks	1 950,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	9 750,00 Kč	21%	2 047,50	11 797,50
N 116	Obklad s policemi	Obecný popis – Odděluji a krycí panel. Provedení – Tl. 28 mm uchycení k zemi a stropu, nepohledové rozřpřací kování (mezi podlahou a stropem mezera max 1cm). Materiál – Panel HPL lamíná (DIN EN 438) oboustranné aplikovaný, sířka DTD E1 (EN 312). Všeřkeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všeřchny řásti musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými řiřticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	5	1500	880	20	ks	4 210,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	21 050,00 Kč	21%	4 420,50	25 470,50
N 118	Dřicí panel	Obecný popis – Odděluji a krycí panel. Provedení – Tl. 28 mm uchycení k zemi a stropu, nepohledové rozřpřací kování (mezi podlahou a stropem mezera max 1cm). Materiál – Panel HPL lamíná (DIN EN 438) oboustranné aplikovaný, sířka DTD E1 (EN 312). Všeřkeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všeřchny řásti musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými řiřticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1	848	2700	30	řm2	3 900,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	3 900,00 Kč	21%	819,00	4 719,00
N 119	Informační polep hlavního vstupu	Informační polep o provozních údajech objektu	1	700	1350	2	ks	1 710,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděna	1 710,00 Kč	21%	359,10	2 069,10

Výrobky "N"

N 120	Exteriérový navigační pylon Exteriérový navigační pylon je z masivních samonosných hliníkových profilů s eloxovou povrchovou úpravou. Hlavní informací ocelu je z navesitelnou aplikaci popisu. Na pylonu bude identifičací údaj o arálu s gratickým plánem a ukazateli směru. Součástí pylonu je i základ a samoné ukotvení. Obecný popis – Krycí paravan a dok pro jízdní vozík. Provedení – Tl. 18mm, obvodové desky ad země ke stropu, pevné spojené (nepohledové spojovací prvky), spodní část opatřena kluzáky, zadní část přychycena pod mezifříškou k ostění, mezifříška následně připojena (nepohledové spojovací prvky). Materiál – Panel HPL laminát (DIN EN 438) oboustranné aplikování, síťed DTD E1 (EN 312). Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	1000	1700	100	ks	47 370,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	47 370,00 Kč	21%	9 947,70	57 317,70
N 121	Paravan Obecný popis – Terapeutické lehátko určené pro aplikaci magnetoterapie. Vybavení - Integrovaný magnetoterapeutický aplikátor o průměru 70 cm. Parametry - Pojezdový systém (snaedný posun aplikátoru po celé délce lehátka), snadná výměna aplikátoru, možnost oclonění magnetického pole, kontrolka zapnutí aplikátoru, min.nosnost 190kg, hmotnost cca 55 kg, rozměry lehátka cca (d x š) 200 x 54 cm, v. 60 cm. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	1530	2700	900	ks	13 960,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	13 960,00 Kč	21%	2 931,60	16 891,60
N 122	Magnetoterapeutické lehátko se solenoidem. Obecný popis – Dvoudílné terapeutické lehátko elektricky výškově nastavitelné. Parametry - Výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky), bezpečnostní kryt elektromotoru, rozsah zdvihu 50-88cm regulovaný ručním ovladačem, nosnost minimálně 170 kg, hlavní díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů, obličejový otvor s krytem, hmotnost cca 55 kg. Rozměr: lůžka 195x10cm. Obložná látka: kůže, materiál – Kůže, lůžková prášková látka: DIN 2395 a DIN 59 411. Čalounění: leštěná kůže (400g/m ² , 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5; ČSN 64 7003). Vypín: PUR (cca 14 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2), ISO 14971:2007 a 0 953-11996. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	540	600	2000	ks	45 500,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	45 500,00 Kč	21%	9 555,00	55 055,00
N 123	Elektrické lehátko dvoudílné Obecný popis – Dvoudílné terapeutické lehátko elektricky výškově nastavitelné. Parametry - Výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky), bezpečnostní kryt elektromotoru, rozsah zdvihu 50-88cm regulovaný ručním ovladačem, nosnost minimálně 170 kg, hlavní díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů, obličejový otvor s krytem, hmotnost cca 55 kg. Rozměr: lůžka 195x10cm. Obložná látka: kůže, materiál – Kůže, lůžková prášková látka: DIN 2395 a DIN 59 411. Čalounění: leštěná kůže (400g/m ² , 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5; ČSN 64 7003). Vypín: PUR (cca 14 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2), ISO 14971:2007 a 0 953-11996. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	1	2000	700	700	ks	14 640,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	14 640,00 Kč	21%	3 074,40	17 714,40
N 124	Polička pro montáž na omítku Obecný popis – Hliníkový rám pro grafiku formátu A1. Provedení - Pevný hliníkový rám k zavěšení na stěnu (skryté závěsné kování), čelní pohledová síťka ramečku max. 6mm. Vybavení – Sklo, přítlačná deska s pružinovými uchytí ze zadní strany (uchytí skryté, nepohledové). Materiál – Rám AL, elox. Sklo široc antireflexní. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	116	1000	40	300	ks	1 790,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	207 640,00 Kč	21%	43 604,40	251 244,40
N 125	Kliprám A1 Obecný popis – Hliníkový rám pro grafiku formátu A1. Provedení - Pevný hliníkový rám k zavěšení na stěnu (skryté závěsné kování), čelní pohledová síťka ramečku max. 6mm. Vybavení – Sklo, přítlačná deska s pružinovými uchytí ze zadní strany (uchytí skryté, nepohledové). Materiál – Rám AL, elox. Sklo široc antireflexní. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.	81	594	841	20	ks	1 180,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	95 580,00 Kč	21%	20 071,80	115 651,80
N 129	Tabulka orientačního systému Nerezová desička s pyktogrami. Pyktogram je proveden formou polepu	133				ks	280,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	37 240,00 Kč	21%	7 820,40	45 060,40
N 130	Tabulka informačního systému Nerezová desička s polepem informující o provozních dobách a ID provozující osoby	10				ks	280,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	2 800,00 Kč	21%	588,00	3 388,00
N 131	Informační polep Informační popis místnosti polepem na skle	4	700	1350	2	ks	1 480,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky. Cena za MJ, není samostatně uváděna	5 920,00 Kč	21%	1 243,20	7 163,20

Výrobky "N"

N 132	Grafika formát A1	8	594	841	20	ks	1 180,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	9 440,00 Kč	1 982,40	11 422,40
N 132.1	Grafika	1	1300	1000	20	lm2	3 210,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	3 210,00 Kč	674,10	3 884,10
N 132.2	Grafika	1	650	1500	20	lm2	2 540,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	2 540,00 Kč	533,40	3 073,40
N 133	Skříňka na stížnosti	1	450	300	300	ks	6 530,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	6 530,00 Kč	1 371,30	7 901,30
N 134	Elektronický trezor		0	0	0	0	0	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná				
N 135	Nerezový nádobna na prádlo	1	1000	1000	1000	ks	12 030,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	12 030,00 Kč	2 526,30	14 556,30
N 136	Stolek	3	900	800	600	ks	5 690,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	17 070,00 Kč	3 584,70	20 654,70
N 137	Zábradlí prosklené		2 800	1000	20	ks	9 340,00 Kč	doprava a montáž je součástí položky Cena za MJ, není samostatně uváděná	21%	18 660,00 Kč	3 922,80	22 602,80
N 138	Oliňat dřevěný		0	0	0	0	0					
Suma celkem											2 022 913,17 Kč	11 655 833,04

Výrobky "V" a "ZA"

Osazení	Název	Počet KS	Specifikace	Jednotková cena	Doprava a montáž	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
V 1	Stolička	1	<p>Stolička do šaten a umývár. Sedák kruhového půdorysu, z masivního plastu s protiskluzovou úpravou. Čtyři nohy z nerezové trubky s protiskluzovým ukončením. Nosnost stoličky min 150 kg. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p> <p>Sedačka s levitující nábytkovou sestavou, nosnost sestavy tedy musí odpovídat zařízením materiálem nábytku, jeho možným vybavením a zatížením sedáčky včetně z klientů. Stěna obecně rozdělena na polovinu, kdy každý klient má svoji stranu pro uložný prostor, místo na sedačku a stolek. Sedačka by měla být pohodlná odolná, bez ostrých rohů, s možností opření se jak na opěrák, tak na stěnu. Nicméně pro dlouhodobější sezení je v pokoji počítáno s křesly.</p> <p>Stolek takéž bez ostrých rohů a velkou odolností vůči zatížení např. při opěru klienta. Sedačka – samonosná kosra sedáčky z PDU - L desky tl. 19mm. Vypín tvorena vysoce elastickou kvalitní polyuretanovou pěnou, vyřeběnou napěněním zastiudena s objemovou hmotnosti 40-45 kg/m³ a tuhosti cca 5kPa. Čalounění provedeno z kvalitní látky silně odolné vůči prodyšnosti, možnost suchého čištění, plošná hmotnost min. 365 g/m², materiálové složení: permanentně ležce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira)</p> <p>Odolnost látky vůči otěru je 80.000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5. odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Levitující nosná nábytková sestava - Tato část bude nosným prvkem i pro sedák, tudíž sestava musí být opravdu pevná. Korpus - LTD oboustranně povrchově upravená, tl.18mm. Pohledové hrany ABS 2mm, nepohledové ABS 0,5mm. Zespod opatřená osmi skrytými (zakomponovanými do spodní části sestavy) konzolemi - uzavřený obdélníkový profil 50x30x3mm (jekl), aplikován na svíslu s opěrnou kovovou montážní přírubou (§ 50mm v 100mm, tl. 3mm) uchycenou na chemickou kotvu do zdiva. Rozteč konzol po 28cm (na každé polovině 4 konzoly). Žáda korpusu pevná, LTD oboustranně povrchově upravená tl. 18mm, v horní části uchycena na skryté závěsné kování, 4 kusy (nosnost 55kg/ks) s uchycením na nosný profil určený pro závěsné kování (nosnost 150kg/skříň). Vybavení – Rozděleno na pravou a levou uložnou část. Každá část má 2x výsuv, 1x uložná skříňka s dvířky, 1x otevřená skříňka. Držák holi (ideálně na každé polovině vedle sedáčky, v hluchém místě doměrky, viz níže). Výsuv - materiál LTD oboustranně povrchově upravená, tl.18mm se skrytým vodícím systémem s plyným výsuvem a tlumením při zavírání (testováno na 95.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Nosnost 30kg. Dveře - materiál LTD oboustranně povrchově upravená, tl.18mm. Hrana ABS 2mm. Dveře uchyceny přes nábytkový, kvalitní a klpový miskový záves s integrovaným tlumičem (testováno na 190.000 cyklů, doživotní garance). Na zadní straně dveří zápusťný silikonový doraz zarážecí o průměru 5mm. Otvírání dveří i výsuvů zajištěno úchytkovým profilem zápusťným do dveří, viz výkres. Umístění úchytky dle výkresu. Uložné části opatřeny zámkem. (každá samostatně zamýkatelná, systém generálního klíče). Na každé polovině za sedáčkou. Řešení nerovnosti (spat) sedačka vs. nábytek - k nerovnému tvaru sedáku z boků počítat s dorezy, z čela vykrytím doměrkou, opsáním tvaru sedáku, tak aby nevznikaly díry, mezi sedákem a nábytkovou stěnou. Zhora krycí deska dotažená k sedáku a opsán tvar sedáku, tak aby nevznikaly díry, mezi sedákem a nábytkovou stěnou. Materiál LTD oboustranně povrchově upravená, tl.18mm. Stolová deska – povrch HPL, laminát s MDF středem, celková tl. 40mm. Pohledové hrany ABS 2mm, nepohledové ABS 0,5mm. Zespod opatřená třemi</p>	1 890,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 890,00 Kč	21%	396,90 Kč	2 286,90 Kč
V 2 1	Sedačka s nábytkovou sestavou	11		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	350 680,00 Kč	21%	73 642,80 Kč	424 322,80 Kč
V 2 2	Sedačka s nábytkovou sestavou	8		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	255 040,00 Kč	21%	53 558,40 Kč	308 598,40 Kč
V 2 3	Sedačka s nábytkovou sestavou	5		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	159 400,00 Kč	21%	33 474,00 Kč	192 874,00 Kč
V 2 4	Sedačka s nábytkovou sestavou N 13/Sedačka s nábytkovou sestavou	3		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	95 640,00 Kč	21%	20 084,40 Kč	115 724,40 Kč
V 2 5	Sedačka s nábytkovou sestavou	1		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	31 880,00 Kč	21%	6 694,80 Kč	38 574,80 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

V 2 6	Sedačka s nábytkovou sestavou	8		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	255 040,00 Kč	21%	53 558,40 Kč	308 598,40 Kč
V 2 7	Sedačka s nábytkovou sestavou	3		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	95 640,00 Kč	21%	20 084,40 Kč	115 724,40 Kč
V 2 8	Sedačka s nábytkovou sestavou	3		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	95 640,00 Kč	21%	20 084,40 Kč	115 724,40 Kč
V 2 9	Sedačka s nábytkovou sestavou	8		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	255 040,00 Kč	21%	53 558,40 Kč	308 598,40 Kč
V 2 10	Sedačka s nábytkovou sestavou	6		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	191 280,00 Kč	21%	40 168,80 Kč	231 448,80 Kč
V 2 11	Sedačka s nábytkovou sestavou	2		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	63 760,00 Kč	21%	13 389,60 Kč	77 149,60 Kč
V 2 12	Sedačka s nábytkovou sestavou	6		31 880,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	191 280,00 Kč	21%	40 168,80 Kč	231 448,80 Kč
V 3	Postel polohovatelná	136		52 150,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 092 400,00 Kč	15%	1 063 860,00 Kč	8 156 260,00 Kč

Obecný popis – Lůžko s nízkou ložnou plochou, dřevěným obložím, plně polohovatelné pomocí elektromotoru, dělenými postranicemi, pojízdné. Provedení – Lůžko pevné konstrukce, nerozebratelné. Závěšací systém umístěný pod ložnou plochou. Čyrlidla ložná plocha 200 x 90cm, zářovny a stierenní díl ovládaný elektromotorem, lýkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru, ložná plocha z odnímatelných kovových sítí s plastovými prvky snižujícími riziko vzniku dekubitu, kovové části práškové lakování. Dvojřídla autolagrese, zářovny díl minimálně 11cm a stierenního díl minimálně 8cm. Možnost nastavení pozice „Kardiacké křeslo“ Mechanické odliokování zářovného a stierenního dílu. Možnost prodloužení lůžka o minimálně 20cm. Závěš lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu maximálně od 25cm a minimálně do 80cm. 4 kolečka o průměru minimálně 75mm, vseřima čtyři kolečka brzděná, kolečka umístěná pod ložnou plochou tek, aby v žádné poloze nepřesahovala (nezasahovala) mimo konstrukci ložné plochy lůžka. Dvoudílné, dělené postranice bez síředového sloupku, nastavitelné minimálně ve čtyřech výškách. Ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování se zámkem funkci. Přednastavená poloha autokontura (možnost současného polohování zářovného a stierenního dílu) a „Kardiacké křeslo“ pomocí samostatného tlačítka na ovladači. Celá v celodřevěném provedení a různých dekorech. Držáky na itřizní stoján, hrázdu. Hrázda lakovaná, plastová rukojet na hrázdu. Jídelní deska s možností umístění na postranice a čelo lůžka. Nosnost lůžka minimálně 210 kg Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52. Vybavení – Pasivní antidekubitní matrace, výplň kombinace PUR termoelastických a studených pěn, hustota 50-40 kg/m3, okraje tuhá studená PUR pěna se sníženou hřívavostí (BS 5852, Crib 5, riziko II, škála Norton 25-21), materiál potahu vysoce kvalitní elastický (ve dvou směrech roztažitelný), voděodolný (potěžený speciální membránou a paropropustný Linetex, svařovaný (vysokofrekvenční technologií), překrytý zip (krycí chlapek) se sníženou hřívavostí (BS 7175, Crib 5) odolná spodní strana (membránový materiál, paropropustný, voděodolný), madla pro snadnou manipulaci, váhový limit pacienta 130 kg, hmotnost matrace 8,6 kg, CPP 1,6, tloušťka matrace 12 cm. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

V 4	Křeslo odpočinkové vyšší	144	<p>Obecný popis – Odpočinkové křeslo s čalouněním, se zvýšenou opěrkou, podhlavníkem, loketníky a držadlem francouzských noh. Potahy snímatelé (pomocí zipu) samoznášitelné pratele. Kostra – buk masiv s příslušným typem moření, vodouúčetelný bezbarvý lak (stůpní leška 10° G, huboký mat). Nohy opatřeny kluzký Sedák a opěrka – Čalounění provedeno z kvalitní látky, plošná hmotnost min. 365 g/m², materiálové složení: permanentně těžce vzniřlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira). Odolnost látky vůči ořezu je 80 000 ořezůk Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarvnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Cnb 5). Potah snímatelý, a prateleň na 60°C, moznost zehnění. Vypil sedáku PUR pěna H 50/78 + H 3050, vypil opěradla PUR pěna H 50/78 + H 3050 + N 2538. Podklad pod sedákem buková překližka. Podklad pod opěrkám buková překližka čalouněná (stejná látka a provedení jako u opěrky). Sedadlové i opěradlové díly mají potahy přípevné suchými zipy. Vybavení – Návek na sedák nepromokavý (textilní laminát s polyuretanovým nánosem na technickém PES úpletu, CSN 64 7003). Držák francouzských noh, (ocelový, komaxiovatý). Podhlavník s protizavazím, čalouněný stejná látka a provedení jako u opěrky (vypil PUR pěna N 2538). Rozměry (celkové) – v 127cm, š 66cm, hl 75cm. Záruka na soudržnost konstrukce 5 let. Nosnost 110kg. Křeslo splňuje normu EN 16 139 (spoluže stupeň namáhavosti 2, těžká zálež). Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p> <p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejičce a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládán šňůrkou. Kolejičce – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejičkový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Každá kolejičce je opatřena plastovými jezdi s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zásěna - 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládné šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části přípevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují záležové listy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vzniřlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratele. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látka musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	9 710,00 Kč	1 398 240,00 Kč	21%	293 630,40 Kč	1 691 870,40 Kč
V 5 1	Posuvné textilní panelové stěny	14	<p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejičce a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládán šňůrkou. Kolejičce – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejičkový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Každá kolejičce je opatřena plastovými jezdi s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zásěna - 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládné šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části přípevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují záležové listy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vzniřlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratele. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látka musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	15 900,00 Kč	222 600,00 Kč	21%	46 746,00 Kč	269 346,00 Kč
V 5 2	Posuvné textilní panelové stěny	1	<p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejičce a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládán šňůrkou. Kolejičce – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejičkový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Každá kolejičce je opatřena plastovými jezdi s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zásěna - 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládné šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části přípevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují záležové listy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vzniřlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratele. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látka musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč	21%	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
V 5 3	Posuvné textilní panelové stěny	1	<p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejičce a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládán šňůrkou. Kolejičce – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejičkový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytem ve stejné barvě. Každá kolejičce je opatřena plastovými jezdi s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zásěna - 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládné šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části přípevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují záležové listy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vzniřlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratele. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látka musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	15 900,00 Kč	15 900,00 Kč	21%	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

V 5 5	Posuvné textilní panelové stěny	1	<p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejnice a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládan šňůrkou. Kolejnice – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejničový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytím ve stejné barvě. Každá kolejnice je opatřena plastovými jezdiči s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zastěna – 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládané šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části připevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují zátežové lisy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratebné. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látka musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	15 900,00 Kč	21%	3 339,00 Kč	19 239,00 Kč
V 5 6	Posuvné textilní panelové stěny	62	<p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejnice a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládan šňůrkou. Kolejnice – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejničový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytím ve stejné barvě. Každá kolejnice je opatřena plastovými jezdiči s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zastěna – 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládané šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části připevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují zátežové lisy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratebné. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látky musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	15 900,00 Kč	21%	207 018,00 Kč	1 192 818,00 Kč
V 5 7	Posuvné textilní panelové stěny	5	<p>Obecný popis – Posuvné textilní panelové stěny pro rozdělení prostoru se skládají z hliníkové vodící kolejnice a látkových panelů, které jsou zavěšené a posun je ovládan šňůrkou. Kolejnice – 2000mm dlouhý jednoduchý hranatý stropní 4 kolejničový profil z hliníku, vysoký 15mm, široký 80mm, viz výkres. Uchycení ke stropu přes demontovatelný kovový zámkový nosič, viz výkres. Konce profilu zakončené koncovým krytím ve stejné barvě. Každá kolejnice je opatřena plastovými jezdiči s nosičem panelů (v každé drážce jeden). Zastěna – 4 posuvné panelové stěny po 50cm, odsazené od země 43cm, se stahováním ke stěně, ovládané šňůrkou s umístěním u zdi. Panely jsou v horní části připevněny pomocí suchého zipu k nosiči panelů, pro snadnou aplikaci a odejmutí. Napnutí panelů zajišťují zátežové lisy zasunuté do tunýků ve spodní části panelů. Maximální váha jednoho panelu je 1,5 kg. Materiálové složení látky, permanentně těžce vznětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira) s 10% činitelem prostupu světla, pratebné. Jednobarvěné provedení bez vzorů. Látky musí splňovat normu DIN ISO 14001 a normu kvality DIN ISO 9001. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	15 900,00 Kč	21%	16 695,00 Kč	96 195,00 Kč
V 6	Dávkovač tekutého mýdla nástěnný	159	<p>Obecný popis – Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a krémy. Provedení - Ti, materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, dávkování spodní stranou pomocí páčky, sklápěcí přední panel, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu náplně). Vybavení - Vlozkový zámeček (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo 0,8 litru. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	249 630,00 Kč	21%	52 422,30 Kč	302 052,30 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

V 15	Zásobník papírových ručníků pro montáž na omítku	Obecný popis – Zásobník papírových ručníků pro montáž na omítku. Provedení - TI, materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500-800 ručníků, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu naplnění). Vybavení - Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu) Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Všechné kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1 470,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	14 700,00 Kč	21%	3 087,00 Kč	17 787,00 Kč
V 16	Odpadkový koš 50l	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá						
V 17	Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků	Obecný popis – Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků k montáži na stěnu. Provedení - TI, materiálu 0,8 mm, jednoduchý kvádrový tvar, sklápěcí přední panel, kapacita 500-800 ručníků, kapacita odpadkového koše min. 23 litrů. Vybavení - Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu). Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Všechné kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	13 790,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	730 870,00 Kč	21%	153 482,70 Kč	884 352,70 Kč
V 19	Jídlní židle	Obecný popis – Jídlní křeslo stohovatelné s čalouněním, loketníky, držadlem francouzských holi a boční kapsou. Sedákový díl a odmatelný, potah samozhášitelný a protážený. Kostra – buk masiv s příslušným typem moření, vodouředitelný bezbarvý lak (stupeň lesku 10° G, hluboký mat). Nohy opatřeny kluzký Sedák a opěrka – Čalounění provedeno z kvalitní látky, plošná hmotnost min. 365 g/m2, materiálové složení, permanentně těžce vztláivá 100% polyesterová vlákna (Trevira). Odolnost látky vůči otěru je 80.000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947). Stálobarvnost na světlo 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Sedákový díl pipěvněný suchými zipy, potah sedáku snímatelný, a protážený na 60°C, možnost zehnění. Vypň sedáku PUR pěna H 5078 + H 3050, vypň opěrada PUR pěna H 3050 + N 2538. Podklad pod sedákem a opěrákem buková PDP čalouněná (stejná látka a provedení jako u opěrky). Vybavení – Návlek na sedák nepromokavý (textilní laminát s polyuretanovým námosem na technickém PES úpletu, ČSN 64 7003). Držák francouzských holi, (ocelový, komaxitovaný), závěsná látková boční kapsa na odkládání. Rozměry (celkové) – v 90,2cm, š. 65cm, hl. 62cm. Žárka na soudržnost konstrukce 5 let. Nosnost 110kg. Křeslo splňuje normu EN 16 139 (splňuje stupeň namáhavosti č. 2, těžká zálež). Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	5 620,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	730 600,00 Kč	21%	153 426,00 Kč	884 026,00 Kč
V 20	Držák na ručníky dvojvlj	Obecný popis – Nástěnný nerezový držák na ručníky s jednou vnitřní příčij. Provedení – Oblé rohy, skrytá upevňující prvky, vnější tyč kruhového průřezu (průměr:20mm, vnitřní příčij průměr:10mm), celková velikost 110x600mm. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1 170,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	88 920,00 Kč	21%	18 673,20 Kč	107 593,20 Kč
V 21	Haček	Obecný popis – Nerezový haček pro uchycení na stěnu. Provedení – Háček je tvořený masivním nerezovým válcovým tělem průměru 17 mm s příčným nerezovým kolíkem v přední části. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	630,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	217 980,00 Kč	21%	45 775,80 Kč	263 755,80 Kč
V 22	Polička s věšákem	Obecný popis – Nástěnný nerezová polička se třemi příčijemi a věšákem. Provedení – Oblé rohy, skrytá upevňující prvky, vnější tyč kruhového průřezu (průměr:20mm, vnitřní příčij průměr:10mm), celková velikost 240x450mm. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2 030,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	184 730,00 Kč	21%	38 793,30 Kč	223 523,30 Kč
V 23	Madlo do sprchy	Obecný popis – Prádlní vozík kovové konstrukce s plastovými prvky. Provedení - Pevná ocelová konstrukce, hmotnost vozíku 17 kg. Vybavení – 1 x vjímatelná plastová vana, 2 x vak objem 80l s plast. víkem, 1 x rozprávní koš hubový drátěný. Rovnoměrné zatížení plastové vany a koše 20kg. 4X otočná kola průměr 125mm, 4x plastový nárazník umístěný na rozích dna vozíku. Materiál – Ocel, povrchová úprava chrom. Všechné kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1 000,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	8 000,00 Kč	21%	1 680,00 Kč	9 680,00 Kč
V 24	Vozík na prádo	Obecný popis – Prádlní vozík kovové konstrukce s plastovými prvky. Provedení - Pevná ocelová konstrukce, hmotnost vozíku 17 kg. Vybavení – 1 x vjímatelná plastová vana, 2 x vak objem 80l s plast. víkem, 1 x rozprávní koš hubový drátěný. Rovnoměrné zatížení plastové vany a koše 20kg. 4X otočná kola průměr 125mm, 4x plastový nárazník umístěný na rozích dna vozíku. Materiál – Ocel, povrchová úprava chrom. Všechné kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	7 410,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	74 100,00 Kč	21%	15 561,00 Kč	89 661,00 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

V 76	Drátěná políčka do sprchy	94	Obecný popis – Nerezová drátěná políčka do sprchy pro uchycení na stěnu s keramickým obkladem. Provedení – Políčka tvořena zesílenou obrubou a drátěným výpletem police. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	630,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	59 220,00 Kč	21%	12 436,20 Kč	71 656,20 Kč
V 77	Manipulační vozík	3	Obecný popis – Manipulační vozík kovové konstrukce na kolečkách. Provedení - Pevná ocelová konstrukce, nosnost vozíku 200 kg, rozměr ložné plochy 66x95cm. Vybavení – 1 x vyjmájitelná plastová vana, 2 x vak objem 80l s plast víkem, 1 x rozpěrný koš hluboký drátěný. Rovnoměrné zatížení plastové vany a koše 20kg, 4x otáčná kola průměru 125mm z toho 2 s brzdou. Materiál – Ocel, prášková barva. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	4 000,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	12 000,00 Kč	21%	2 520,00 Kč	14 520,00 Kč
V 78	Madlo sklopné s držákem toalet. psp.	68	Obecný popis – Sklopné madlo délky 700mm s držákem toaletního papíru k montáži na stěnu. Provedení - Oblé rohy, madlo kruhového průřezu (průměr 32mm), toaletka materiálu 1,2 mm), integrovaný držák na toaletní papír, ochrana proti náhodnému sklopení, gumová zarážka, testovaný výrobek, 4 mm silná montážní deska se třemi montážními otvory celková velikost (šxvřt) 100x249x700mm. Hrubá váha, 3 kg. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený, speciálně zdrsňený povrch pro lepší úchop. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Certifikát LGA. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2 700,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	183 600,00 Kč	21%	38 556,00 Kč	222 156,00 Kč
V 79	Madlo sklopné	68	Obecný popis – Sklopné madlo délky 700mm k montáži na stěnu. Provedení - Oblé rohy, madlo kruhového průřezu (průměr 32mm, toaletka materiálu 1,2 mm), ochrana proti náhodnému sklopení, gumová zarážka, testovaný a certifikovaný výrobek, 4 mm silná montážní deska se třemi montážními otvory celková velikost (šxvřt) 100x249x700mm. Hrubá váha, 3 kg. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený, speciálně zdrsňený povrch pro lepší úchop. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Certifikát LGA. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2 360,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	160 480,00 Kč	21%	33 700,80 Kč	194 180,80 Kč
V 31	Odpadkový koš	98	Obecný popis – Odpadkový koš k montáži na stěnu. Provedení – Tl materiálů 0,8 mm, jednoduší kvádrový tvar, mírně zaoblené okraje, montáž s montážní konzolí nebo přímo na stěnu, kapacita 18l. Celková velikost (šxvřt) 275x460x777mm. Hrubá váha 4 kg. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2 100,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	205 800,00 Kč	21%	43 218,00 Kč	249 018,00 Kč
V 32	Dávkovač dezinfekce nádobní	98	Obecný popis – Dávkovač mýdla k montáži stěnu vhodný pro tekutá mýdla a krémy. Provedení - Tl materiálu 0,8 mm, jednoduší kvádrový tvar, dávkování spodní stranou pomocí pěčky, sklápěcí přední panel, průzory po obou stranách (kontrolní okénko stavu naplněno). Vybavení – Vložkový zámk (jednotný klíč v celém objektu), nádržka na mýdlo 0,8 litru. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	2 620,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	256 760,00 Kč	21%	53 919,60 Kč	310 679,60 Kč
V 33	WC souprava nástěnná	104	Obecný popis – WC štička s odkádací nádobou pro uchycení na stěnu. Provedení – Válcová míška s kolečným třmem a rozetou, štička s masivním madlem a vyměnitelným kartáčem. Materiál – Nerezová ocel (1 4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokončený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	1 250,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	130 000,00 Kč	21%	27 300,00 Kč	157 300,00 Kč
V 34	Houpací křeslo	3	Obecný popis – Dřevěný houpací křeslo čalouněné s loketníky. Kostra – Masivní bukové dřevo s příslušným typem dřeva, vodouředitelný bezbarvý lak (stupeň lesku 10° G, hluboký mat). Sedák a opěrka – Čalounění provedeno z kvalitní látky, plošná hmotnost min. 365 g/m2, materiálové složení, permanentně léžece vzrušlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001). Odolnost látky vůči otěru je 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Výplň sedáku PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2). Podklad pod sedákem buková prknička. Podklad pod opěrákem buková prknička čalouněná (stojná látka a provedení jako u opěrky). Vybavení – Návlak na sedák nepromokavý (textilní laminát s polyuretanovým nánosem na technickém PES úpletu, ČSN 64 7003). Rozměry (celkové) – v. 946cm, š. 70cm, hl. 937cm. Nosnost 120kg. Křeslo splňuje normu ČSN 91 0015 a ČSN 91 0611. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže	8 430,00 Kč	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	25 290,00 Kč	21%	5 310,90 Kč	30 600,90 Kč

V 35	Konferenční židle	91	<p>Konferenční stonovatečná židle s čalouněným opěráčkem a sedákem. Rám čidle lakovaný z hranatých profilů s tenkými područkami, čtyřnohý, záda a sedák proložené, ergonomicky tvarované. Rozměry židle musí vyhovovat českým normám. Nosnost min. 120 kg. Židle určena pro konferenční, jednání, kancelářské. Geometricky se sedák a opěrák pokrývá, područky tvoří spojitou konstrukci s předními nohama, v úrovní loktů se zahýbají k opěráku (spoj svařeny fernesině čistě provedeny), ukončeny jsou před objemem opěráku s mírnou distancí. Žádový opěrák je ergonomicky proložený, spodní část směřová navazující na zadní nohy. Barevné řešení: kovová konstrukce nohou společně s konstrukcí porudček – stříbrošedá, čalounění pastelová žlutozelená shodná s nábytkem</p>	3 070,00 Kč	279 370,00 Kč	21%	58 667,70 Kč	338 037,70 Kč
V 38	Žasobník na toaletní papír	24	<p>Obecný popis – Držák toaletního papíru na velkou roli-Jumbo k montáži na stěnu. Provedení – Ti, materiálu 0,8 mm, jednoduší kruhový tvar, max. průměr role 265 mm, v výstupu papíru dvě ozubené hrany pro odtrhávání, uzavřený kulatý kryt s průzorem (kontrolní okénko stavu náplně). Vybavení – Vložkový zámek (jednotný klíč v celém objektu). Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch satén dokotřený. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	1 150,00 Kč	27 600,00 Kč	21%	5 796,00 Kč	33 396,00 Kč
V 39	Židle dřevěná		<p>0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá</p> <p>Obecný popis – Křeslo s kovovou podnoží, sedákem a oválnou opěrkou. Provedení – 4 nohář kovová podnož bez ostrých hran s plastovými kluzáky. Sedák povně spojen s podnoží a opěrkou (nepohledové spojovací prvky). Sedák a opěrák tvoří dva díly, opěrák je napojeno na sedák v krajních bodech, s prostupem ve střední části mezi sedákem a opěrákem. Opěrák ergonomicky tvarovaný, zaručující pohodlné sezení a dostatečnou podporu zad. Materiál – Kositra kovová, PU chrom (EN 10204). Sedák s opěrkou látkový (min. 265g/m², 50.000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, ČSN 64 7003). Vpíň PUR (cca H 5060, EN 1021-1 a EN 1021-2). Splňuje ČSN 91 0620. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	3 340,00 Kč	13 360,00 Kč	21%	2 805,60 Kč	16 165,60 Kč
V 40	Křeslo	4	<p>Obecný popis – Polohovací křeslo s elektrickým ovládním zaručuje jednoduchou volbu pozice zádové a nožní opěrky, nastavit lze také podpěru hlavy. Boky jsou opatřeny úložným prostorem a držákem francouzských holí. Křeslo se vyznačuje pohodlnou manipulací a údržbou. Polohy jsou snímátné a pratelné, překlíčka odnímatelného stoiku je dobře omyvatelná. Kolečka s brzdícím mechanismem a zadní Kovové madlo zaručují bezproblémový přesun Kositra – buk masiv s příslušným typem moření, vodoodpudivý bezbarvý lak (stupeň lesku 10° G, hluboký mat). Nohy opatřeny kluzáky. Sedák a opěrák – Čalounění provedeno z kvalitní látky, plošná hmotnost min. 365 g/m², materiálové složení, permenantně téžce vznětlivá, 100% polyesterová vlákna (Trevira). Sedadlové díly mají potahy připevněné suchými zipy, proto je lze snadno sejmout a vyčistit nebo vyměnit</p> <p>Odolnost látky vůči otěru je 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světlo 5, odolnost proti ohni (BS 5852 Crib 5). Potah snímátný, a pratelný na 60°C, možnost zehlení. Vpíň sedáku PUR pěna H 5078 + H 3050, vpíň opěráka PUR pěna H 5078 + H 3050 + N 2538. Podklad pod sedákem buková překlíčka. Podklad pod opěráčkem buková překlíčka čalouněná (stejná látka a provedení jako u opěrky). Vybavení – Návěk na sedák neopromokavý (textilní laminát s polyuretanovým nánosem na technickém PES úpletu, ČSN 64 7003). Držák francouzských holí, (ocelový, komaxilovaný). Loketníkové návěky (snímátné pomocí suchého zipu, stejné provedení látky jako u čalounění). Boční úložný prostor. Ovladač (volby polohování) jsou jednoduše vyznačeny na ovladači, který se připevňuje pomocí magnetu pouze ze spodní strany levoúho loketníku). Přídavný stolek (buková PDP, ze spodní strany polistky proti překlopení, na zadní straně křesla úložný prostor, kam lze stolek připevnit). Madlo (na zadní straně opěráka pro manipulaci křesla). Kolečka (pomocí jednodušího mechanismu, zabrzdit sítáčení dozařdu nebo zaarčtovat směr jejich jízdy sítáčení dopředu). Batérie (umístěná pod sedadlovou část, vydrží cca 129 cyklů, nabíjejí cca 5 hodin přes stromý adaptér 220/240 V). Přídavný potah pro podhlavník (jednoduché připevnění, odnímatelný suchými zipy). Rozměry (celkové) – v. 120,5m, š. 74,5cm, hl. 97,5/151cm. Záruka na soudržnost konstrukce 5 let. Nosnost 110kg. Křeslo splňuje normu EN 16 139 (splňuje stupeň namáhavosti č. 2, těžká zálež). Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	27 760,00 Kč	444 160,00 Kč	21%	93 273,60 Kč	537 433,60 Kč
V 41	Křeslo polohovací s elektrickým pohonem	16	<p>0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá</p>	2 040,00 Kč	83 640,00 Kč	21%	17 564,40 Kč	101 204,40 Kč
V 42	Stojan na desičky		<p>Obecný popis – Židle s kovovou podnoží a sklořepinovým sedákem s opěrkou. Provedení – 4 cipá kovová podnož boz ostrých hran s plastovými kluzáky. Sedák s opěrkou z jednoho kusu z umělé hmoty s vysokou pevností, bez trhlín, netoxický, odolný proti skvrnám. Sedák povně spojen s podnoží (nepohledové spojovací prvky). Tvar opěráka inspirován listem bazalky. Celková v. 84cm, hl. 52cm. Materiál – Kositra kovová, PU chrom (EN 10204). Sedák s opěrkou Polypropylen (recyklovaný plast). Splňuje ČSN 91 0620. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	2 040,00 Kč	83 640,00 Kč	21%	17 564,40 Kč	101 204,40 Kč
V 43	Židle	41						

Výrobky "V" a "ZA"

<p>Obecný popis – Oblá sedací čalouněná souprava na soklu. Provedení soklu – Tl. 18mm, nostý s kluzáky v 10-15mm. Provedení sedačky – samonosná kostra tl. 18mm, výplň tvorená vysoce elastickou kvalitní pěnou, vyroběnou napěněním zástudena, čalounění provedeno z kvalitní láky, silně odolné vůči prodyšnosti, s možností suchého čištění. Pohodlná odolná, bez ostrých rohů. Materiál – Sokl LTD oboustranné pohledově (EN 14322), hrany ABS (certifikát č. 13 0738 T/ITC) pohledově tl. 2mm, nepohledově tl. 0,5mm. Kostra sedačky PDJ – L (CSN 49 2411) kombinovaná s operkou onypatelné (natrzávané) MDF, výplň sedačky PUR pěna o objemové hmotnosti 40-45 kg/m³ a tuhosti cca SkPa (EN 1021-1 a EN 1021-2), látka sedačky o plošné hmotnosti min. 385 g/m², permanentně lézce vzdušná 100% polyesterová vlákna (Trevira), (DIN ISO 14001 a DIN ISO 9001)</p> <p>odolnost látky vůči otěru min. 80 000 otáček Martindale (UNI EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5. odolnosti proti ohni (BS 5852 Crib 5). Výrobek v souladu s normou ČSN 91 001/5. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné.</p> <p>Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p> <p>Vykázáno s podrobným popisem v projektu s laboproduých rozvozu Provedení – Stojan bude v dolní části opatřen plochou podstavou na kolečkách. Ve spodní části podstavu bude integrováno nápoje místo na všechna média a dále bude propojení integrováno do stojanu (skryté) a zajištěno do televize. Vybavení – Smart TV s úhlopříčkou 47".</p> <p>Televizor bude dodán jako funkční komplet včetně kolvení ke stěně umožňující naklopení o 10° a veškerého dalšího příslušenství nutného k provozu zařízení. Televizor musí umožňovat připojení k internetu (vnitřnímu webovému serveru) přes strukturovanou kabeláž. V prostoru bude slavnou připravena sílová zásuvka a datová zásuvka pro každý televizor. Televizor bude mít minimální rozlišení Full HD (1920x1080) v poměru stran 16:9, HD DVB-T/C/S2, HDMI, SCART, DVI, USB, LAN, WIFI, LED podsvícení obrazovky. Velmi tenký rámeček kolem obrazovky (max 15 mm). Výrobky buocou před dodávkou uzorkovány. Součástí dodávky je i provedení kabeláže od nápojeho místa v kabelovém žlábu (vzdáleno 3m), který bude ukryt v nábytku k televizoru. Prodrátování bude skryté, podomítkové v plastových kanálech. Povrch stěny bude po instalaci uveden do původního stavu. Designová kolečka dvojkolové otočné průměru 75mm (nosnost 50kg/ks) s mechanickou brzdou. Hraný koleček po obvodu bez zaoblení, středová část kolečka s průzorem. Materiál – Stojan nerezová ocel. Kolečka zinková litina chromovaná, dvojkolo černý polyuretanový běhoun. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	<p>21%</p>	<p>200 000,00 Kč</p>	<p>242 000,00 Kč</p>
<p>Výrobek v souladu s normou ČSN 91 001/5. Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	<p>21%</p>	<p>27 040,00 Kč</p>	<p>32 718,40 Kč</p>
<p>Obecný popis – Lůžko s laterálním náklonem, plně pohybovatelné pomocí elektromotoru, pojízdné. Provedení – Lůžko pevně konstruace, nerozebiratelné. Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 90cm, zdvih a polohování ložné plochy zajištěno pomocí třech sloupových jednotek, lytkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. Lůžko vybaveno záložní baterií. Laterální náklon minimálně +/- 15°. Autogregrese, zádového dílu minimálně 11cm. Možnost nastavení pozice „Kardiacké křeslo“. Možnost mechanického odbokování zádového dílu. Ložná plocha tvorená odolnými plastovými díly, kovové části práškově lakované. Hlavové a nožní čelo odnímatelné, tvořeno nejlepě AL sloupky a HPL výplní v dřevěném dekoru. 4 horizontálně umístěná ochranná kolečka v rozích lůžka. Možnost prodloužení lůžka o minimálně 12cm. Závň lůžka v rozsahu maximálně od 45cm a minimálně do 80 cm. 4 kolečka o průměru minimálně 150mm, všechna čtyři kolečka centrálně brzděná. Patc kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem. Průběžné AL postrannice s integrovaným prodloužením. Centrální ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování, možnost uzamčení jednotlivých poloh a připrogramování polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, výšefovací poloha). Odpovědný ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. Nožní ovladače integrované do podvozku pro laterální náklon, s ochranou proti nechtěnému polohování. Držáky na intenzní stojan, hrazdu. Dvě listy na drobné příslušenství, umístěné pod ložnou plochou. Hrazda lakovaná, plastová rukojeť na hrazdu. Jidelní deska s možností umístění na postrannice a čelo lůžka. Nosnost lůžka minimálně 180 kg. Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52. Vybavení – Pasivní antidekubitní matrace, výplň kombinace PUR termoelastických a studených pěn, hustota 50-40 kg/m³, okraje tuhá studená PUR pěna se sníženou houfivostí (BS 5852, Crib 5, riziko II, škála Norton 25-21), materiál potahu vysoce kvalitní elastický (ve dvou směrech roztažitelný), vodoodolný (potážený speciální membránou a paropropustný Lintex, svarovány (vysokofrekvenční technologií), přefkýřý zip (krytý chlopet) se sníženou houfivostí (BS 7175, Crib 5) odolná spodní síra (membránový materiál, paropropušný, vodoodpuďný, vodotěsný), madla pro snadnou manipulaci, váhový limit pacienta 130 kg, hmotnost matrace 8,6 kg, CPP 1,6, tloušťka matrace 12 cm. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	<p>15%</p>	<p>1 467 690,00 Kč</p>	<p>1 687 843,50 Kč</p>
<p>Obecný popis – Lůžko s laterálním náklonem, plně pohybovatelné pomocí elektromotoru, pojízdné. Provedení – Lůžko pevně konstruace, nerozebiratelné. Čtyřdílná ložná plocha nejlépe 200 x 90cm, zdvih a polohování ložné plochy zajištěno pomocí třech sloupových jednotek, lytkový díl ovládaný pomocí mechanického rastru. Lůžko vybaveno záložní baterií. Laterální náklon minimálně +/- 15°. Autogregrese, zádového dílu minimálně 11cm. Možnost nastavení pozice „Kardiacké křeslo“. Možnost mechanického odbokování zádového dílu. Ložná plocha tvorená odolnými plastovými díly, kovové části práškově lakované. Hlavové a nožní čelo odnímatelné, tvořeno nejlepě AL sloupky a HPL výplní v dřevěném dekoru. 4 horizontálně umístěná ochranná kolečka v rozích lůžka. Možnost prodloužení lůžka o minimálně 12cm. Závň lůžka v rozsahu maximálně od 45cm a minimálně do 80 cm. 4 kolečka o průměru minimálně 150mm, všechna čtyři kolečka centrálně brzděná. Patc kolečko pro lepší manipulaci s lůžkem. Průběžné AL postrannice s integrovaným prodloužením. Centrální ovladač s ochranou proti nechtěnému polohování, možnost uzamčení jednotlivých poloh a připrogramování polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, výšefovací poloha). Odpovědný ruční ovladač lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování. Nožní ovladače integrované do podvozku pro laterální náklon, s ochranou proti nechtěnému polohování. Držáky na intenzní stojan, hrazdu. Dvě listy na drobné příslušenství, umístěné pod ložnou plochou. Hrazda lakovaná, plastová rukojeť na hrazdu. Jidelní deska s možností umístění na postrannice a čelo lůžka. Nosnost lůžka minimálně 180 kg. Lůžko splňuje normu ČSN EN 60601-2-52. Vybavení – Pasivní antidekubitní matrace, výplň kombinace PUR termoelastických a studených pěn, hustota 50-40 kg/m³, okraje tuhá studená PUR pěna se sníženou houfivostí (BS 5852, Crib 5, riziko II, škála Norton 25-21), materiál potahu vysoce kvalitní elastický (ve dvou směrech roztažitelný), vodoodolný (potážený speciální membránou a paropropustný Lintex, svarovány (vysokofrekvenční technologií), přefkýřý zip (krytý chlopet) se sníženou houfivostí (BS 7175, Crib 5) odolná spodní síra (membránový materiál, paropropušný, vodoodpuďný, vodotěsný), madla pro snadnou manipulaci, váhový limit pacienta 130 kg, hmotnost matrace 8,6 kg, CPP 1,6, tloušťka matrace 12 cm. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	<p>21%</p>	<p>37 890,00 Kč</p>	<p>45 846,90 Kč</p>

Výrobky "V" a "ZA"

V 49	Samostatná ladička	2	<p>Obecný popis – Volně stojící nerezová hranatá chladnička. Provedení – S možností výčzení pod pracovní desku a přistavením těsně ke zdi. Možnost umístění dveří vpravo i vlevo. Parametry – Er. Třída A+++, příkon 0,8 A, napětí 220-240 V, pracovní teplota okolí SN-ST, objem brutto 150 l, hlučnost 38 dB, statický způsob chlazení, 1 komora a chladicí okruh, automatický způsob odmrazování, rozměry (v x š x h) 85x60,1x60,8cm, hmotnost 39,5 kg. Vybavení – 4x skleněná polička, 4x dveřní polička (sklo + plast), boční světlo, 2 mísky na ovoce/zeleninu, Materiál – Dveře nerezová ocel. Boky sříbný lak. Rukojeť nerezová ocel. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	19 260,00 Kč	21%	4 044,60 Kč	23 304,60 Kč
V 50	Háček 2	16	<p>Obecný popis – Nerezový háček pro uchycení na stěnu. Provedení – Háček je tvořený masivním nerezovým tělem čtvercového průřezu 20x20mm s kolmou nerezovou plochou výšky 60mm v přední části. Materiál – Nerezová ocel (1.4301 Chrom-niklová ocel V2A), povrch sáten dokončení. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	390,00 Kč	21%	1 310,40 Kč	7 550,40 Kč
V 51	Ratanové křeslo	10	<p>Obecný popis – Exteriérové ratanové křeslo. Provedení – Konstrukce židle z tvrzeného hliníku pokrytá umělým ratanem přirozeného vzhledu, oděly UV, odolný proti chloru, jednoduše omyvatelný. Nohy opatřeny kluzký. Vybavení – Odhmatelný čalouněný sedák. Materiál – Ratan polyetylen. Látko látka 200g/m², odpuzující vodu, vyplň pěna 25kg/m³, životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže. Obecný popis – Kadeřnický mycí box s područkami. Provedení – Křeslo s anatomicky tvarovanými polstrovanými s upevněním k podlaží. Rozměry v 97cm, š. 40cm, hl. 60cm. Vybavení – naklápači a huboké keramické umyvadlo, gumová opěrka hlavy, dřevěné područky. Materiál – Kovová základna (práškové lakovaná), polstrování umělá kůže (min. 400G/m², 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, CSN 64 7003). Výplň PUR (cca H 4050, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	2 780,00 Kč	21%	5 838,00 Kč	33 638,00 Kč
V 53	Kadeřnické křeslo	1	<p>Obecný popis – Nádoba na tříděný odpad určená pro vnitřní použití. Provedení – Sada 3 nádob odpádu se samozavírací klepkou v horní šikmé ploše, opatřena dvěma so zapadkou a nízkým soklem s vysokou rektifikovatelnými nožkami. Zaboření kryt vnitřní nádoby zabírá hromadění odpadu na větší nádobe. Možnost spojování do nekonečného řad. Vybavení – Vytváří držák pro pytle na odpad o objemu 120 l nebo pozinkovanou vnitřní nádobou o rozměrech v x š x h 695 x 300 x 400 mm, samozavírací kovová vřazovací klapka. Materiál – Kovová konstrukce práškové lakovaná (RAL 7035). Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	12 970,00 Kč	21%	2 723,70 Kč	15 693,70 Kč
V 54	Systémová nádoba na tříděný odpad	12	<p>Obecný popis – Odpodínkové dvojkřeslo s čalouněním, laketníky a držadlem francouzských holí. Polany snímateľné (pomocí zipu) samozhášateľné protišľep. Možnosť variabilného samostatného poistáča. Kostra – buk masív s príslušným typem morenia, vodoodpuďateľný bezbarvý lak (stupen lesku 10° G, huboký mat). Nohy opatřeny kluzký. Sedák a opěrka – Čalounění provedeno z kvalitní látky, plošná hmotnost min. 365 g/m², materiállové složení, permanentně těžce vzrůnětlivá 100% polyesterová vlákna (Trevira). Odolnost látky vůči otěru je 80 000 otáček Martindale (UNI/EN ISO 12947), stálobarevnost na světle 5, odolnost proti ohni (BS 5862 Crtb 5). Polah, snímateľný, a prateľný na 60°C, možnost žehnění. Výplň sedáku PUR pěna H 5078 + H 3050, výplň opěrky PUR pěna H 5078 + H 3050 + N 2538. Podklad pod sedákem buková překližka. Podklad pod operákem buková překližka čalouněná (stejná látka a provedení jako u opěrky). Sedadlové i operádlové díly mají polany připevněné suchými zipy. Vybavení – Návlek na sedák nepromokavý (textilní laminát s polyuretanovým nánosem na technickém PES úpletu, CSN 64 7003). Držák francouzských holí (ocelový, komaxitovaný). Rozměry (celkové) – v 127cm, š 66cm, hl. 75cm. Záruka na soudržnost konstrukce 5 let, Nosnost 110kg. Křeslo splňuje normu EN 16 139 (splňuje stupeň namáhavosti č. 2, těžká zatěž). Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	8 710,00 Kč	21%	21 949,20 Kč	126 469,20 Kč
V 55	Dvojkřeslo odpodínkové	4	<p>Obecný popis – Kosmetický a kadeřnický laburet na kolečkách s opěrku. Provedení – Výškové nastaviteľný sed na plynové bázi, stabilní kovová 5 paprsková konstrukce a polstrovaný pro komfortní pohodlí při práci. Parametry – Nastavitelná výška sedáku 62-78cm, hmotnost produktu 8,5kg, průměr chromového podstavce 48cm, huboká chromového podstavce 13 cm, rozměry balení 48 x 28 x 48 cm. Materiál – Konstrukce chrom, polstrovaní umělá kůže (min. 400G/m², 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, CSN 64 7003). Výplň PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2). Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	16 340,00 Kč	21%	13 725,60 Kč	79 085,60 Kč
V 56	Kadeřnický laburet	7	<p>Obecný popis – Nádoba na tříděný odpad určená pro vnitřní použití. Provedení – Sada 3 nádob odpádu se samozavírací klepkou v horní šikmé ploše, opatřena dvěma so zapadkou a nízkým soklem s vysokou rektifikovatelnými nožkami. Zaboření kryt vnitřní nádoby zabírá hromadění odpadu na větší nádobe. Možnost spojování do nekonečného řad. Vybavení – Vytváří držák pro pytle na odpad o objemu 120 l nebo pozinkovanou vnitřní nádobou o rozměrech v x š x h 695 x 300 x 400 mm, samozavírací kovová vřazovací klapka. Materiál – Kovová konstrukce práškové lakovaná (RAL 7035). Všechny části musí být hladké, nenasáklivé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1 790,00 Kč	21%	2 631,30 Kč	15 161,30 Kč

V 57	Křeslo na podkuru	2	<p>Obecný popis – Pedikérské křeslo s podnožkou a vaničkou. Provedení – Sestava obsahující hydraulicky výškové nastavitelnou pedikérskou židli, vaničku a opěrku na nohu. Kostra s výškové rektifikovatelnými nožkami. výškové nastavitelná (nožní pedálem) otočná židle s područkami a s přichycením k podstavci, opěrka na nohu je výškově nastavitelná a otočná. Parametry - Nastavitelná židle od 48 do 60 cm, šířka sedáku 52cm, délka zadové opěry 70cm. Vybavení – Vanička plastová. Materiál – Ocelová kostra práškově lakovaná, p polstrování umělá kůže (min. 400G/m2, 100.000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, ČSN 64 7003). Výplň PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2), područky tvrdý plast. Výškové části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	17 660,00 Kč	21%	3 709,60 Kč	21 368,60 Kč
V 58	Kačeničkový sušák	1	<p>Obecný popis – Sušič helma se stojanem na kolečkách. Parametry - 3 rychlosti sušení, regulace teploty, ionizace, časovač, tichý chod, stabilní 5 cípů základna s výškovým nastavením a otočnými kolečky, výkon 1000 W. Materiál – Základna tvrdý plast, stojan kovový, helma plast. Výškové části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	3 130,00 Kč	21%	657,30 Kč	3 787,30 Kč
V 59	Koncéntrická vana	2	<p>Obecný popis – Vana určená pro vířivou lázeň horních končetin. Parametry – Akrylátový antibakteriální povrch, ergonomický design, nízká spotřeba vody, užijný objem 25 litrů, 10 hydromasážních trysek s přivzdušením a regulací vzduchu, regulace intenzity hydromasáže, LED displej s elektronickým ovládním a nastavením času terapie, zobrazení teploty vody, automatické napouštění vody, kontinuační sinusový nebo pulzní režim hydromasáže, hadicová číto, oplachová sprcha, odpadní potrubí 50mm, napájení 230V/50Hz, Rozměr (V x š x h) 950 x 935 x 695 mm, přívod teplé a studené vody 1/2". Materiál – Akrylátový skelet, laminátové opláštění. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1 090,00 Kč	21%	457,80 Kč	2 637,80 Kč
V 60	Kačeničkový stolek	3	<p>Obecný popis – Kačeničkový pracovní vozík s 5 vysouvacími zásuvkami. Provedení – Pevná hliníková kostra se zásuvkami a s možností zavážení chromového držáku na fén na boku vozíku. Parametry - Rozměry vozíku 87 x 31 x 37 cm, velikost horní odkládací plochy 6,5 x 26 x 32 cm, velikost pracovní zásuvky 7 x 25,5 x 35 cm. Vybavení – 5 zásuvek oboustranné výsuvných, 4 pogumovaná polečka. Materiál – Základna Al elox, boky černé lesklé, zásuvky plastové. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	2 930,00 Kč	21%	1 845,90 Kč	10 635,90 Kč
V 61	Kačeničká židlo	1	<p>Obecný popis – Kačeničká křeslo s opěrku na nohy a područkami. Provedení – Křeslo s 5 cípou kovovou základnou opatřenou kluzkými s výškovým nastavením pomocí hydraulické pumpy (nožní pedál) a možnosti otláčení a případnou aretaci v určité poloze. Parametry - Celková výška křesla 87 - 104 cm, nastavitelná výška sedáku 48 - 65 cm, polstrování opěrky zad 7 cm, délka opěrky zad 43 cm, šířka sedáku 52 cm, hloubka sedáku 43 cm, chromový podstavec šířka 58 cm, hloubka 58cm. Váha 19 kg. Vybavení – Loketní opěrky, opěrka na nohy (křeslo je možné použít i bez opěrky). Materiál – Konstrukce chrom, polstrování umělá kůže (min. 400G/m2, 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, ČSN 64 7003). Výplň PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2). Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	5 220,00 Kč	21%	1 096,20 Kč	6 316,20 Kč
V 62	Věšák	3	<p>Obecný popis – Kovový soliterní věšák. Provedení – Věšák složen ze základny stojky a zakončený háčky. Základna a stojka z uzavřených obdélníkových profilů. Základna opatřena kluzáky. Vybavení – Dvojité a jednoduše kovové háčky. Materiál – Profily (jokly) komaxiovány (DIN 2395 a DIN 59 411). Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	2 110,00 Kč	21%	1 329,30 Kč	7 659,30 Kč
V 63	Židle ke koncéntrickým vaničkám	3	<p>Obecný popis – Židle ke koncéntrickým vaním bez koleček s opěrku. Provedení – Má výškové nastavitelný sed, kovovou stabilní konstrukci a polstrovaním z umělé kůže pro komfortní pohodlí při práci. Parametry - Nastavitelná výška sedadla, chromovaná stabilní pětipaprsková konstrukce, snadné čištění, plynová báze, Nastavitelná výška sedáku 62 - 78 cm, Hmotnost produktu: do 10kg, Rozměry balení: 48 x 28 x 48 cm, Průměr chromového podstavce: 48 cm, Hloubka chromového podstavce: 13 cm. Materiál – Konstrukce chrom, polstrování umělá kůže (min. 400G/m2, 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, ČSN 64 7003). Výplň PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2). Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	1 880,00 Kč	21%	1 184,40 Kč	6 824,40 Kč
V 64	Výškovací lůžko	1	<p>Obecný popis – Lékařské výškovací lůžko se stavitelným podhlavíkem. Parametry – Kovová kostra, manuálně stavitelný podhlavník (možnost sklonu do 50st.), výška ložné plochy 74 cm od podlahy, ložná plocha 200 cm x 75 cm, nohy opatřeny kluzáky (černý plast), hmotnost 25 kg, nosnost 190 kg. Materiál – Kostra laková práškově lakovaná (DIN-2395 a DIN 59 411). Čalounění: lékařská koženka (min. 400G/m2, 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, ČSN 64 7003). Výplň PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2). Všecké kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	5 060,00 Kč	21%	1 062,60 Kč	6 122,60 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

Obecný popis – Přístroj pro cílený lokomoční trénink + odhmoťovací rampa. Provedení – Dynamický chodník pro nácvik chůze s integrovanými tlakovými senzory. Analytický chodící pás s míraktivním tréninkovým systémem. Profesionální běžecký pás pro rehabilitaci ortopedických, neurologických a geriatrických pacientů. Systém detekuje délku a šířku kroků a rychlosti chůze. Obsahuje software k vyhodnocení parametrů chůze pacienta. Na základě naměřených objektivních parametrů pacientovy chůze je možno naprogramovat trénink konkrétního pacienta s biologickou zpětnou vazbou (biofeedback) - zpětnovazbní kontrolou provedení tréninku v reálném čase. To umožňuje rozvoj, nebo obnovu správného vzorce chůze - simulaci rovnováhy a koordinaci síly a vytrvalosti vybraných svalových skupin. Vybavení - Přehledný a jednoduchý k obsluze ovládací panel pro změny parametrů tréninku (řízení nácviku sledování kontrolních parametrů jako jsou čas, vzdálenost, rychlost, spálené kalorie), bezpečnostní výpínač, ergonomické madlo se snímačem srdeční tepové frekvence, náslapná plocha se snímači v protiskluzové úpravě - impregnovaná tloušťkou (tloušťka 2,5 cm), madla pro geriatrické pacienty, kteří potřebují zvýšenou stabilitu při chůzi, závesný dynamický systém pro odlehčení pacienta s unosnou hmotností min 140kg, ukládání dílů terapeutické jednotky pro každého pacienta, objektivně kvantifikovat progres terapeutických zakroků, madla pro horní končetiny, projekce vizuální simulace pro nácvik symetrie chůze, propojení s EMG, synchronizace s videem, vizuální zpětné vazby prostřednictvím videoprojekce v reálném čase, metoda Biofeedback. Parametry – Rozměr chodníku 218 x 69cm, pracovní plocha (snímaná) 160 x 51cm, rychlost dopředná 0-16,8km/h, zpětný chod 0-4,8km/h, náklon 0-7+15%, max zatížení pacientem 182kg, hmotnost zařízení 179kg. Parametry dynamického odlehčení - Výška/pracovní výška 241/210cm, š. vnitřní 91 cm, š. vnější 113 cm, regulace zdvíhu 152cm, max odlehčení pacienta -82kg, max hmotnost pacienta 227kg. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže

V 65 Lokomoční trenážér

2 324 000,00 Kč 21% 488 040,00 Kč 2 812 040,00 Kč

doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná

Obecný popis – Dynamický bezmotorový chodník pro cvičení rovnováhy, chůze, či běhu s odhmoťovací pojezdovou rampou. Provedení – Cvičení na neurofysiologickém podkladě s výrazným efektem zvýšení rozsahu pohybu DK, posílení posturálního svalstva a obnovy (zdokonalení) krokového vzorce. K zastavení pásu dojde zkracováním kroku a vyrováním postavení páteře do fyziologické, klidové polohy. Vybavení - Dynamická odhmoťovací pojezdová rampa (profesionální systém pro dynamické a precizní odlehčení pacienta). Parametry chodníku – Typ pásu, 60 hliníkových profilované lamely, systém pohonu 114 kulíkových ložisek, 12 válečkových vodítek pro maximální přenos vedení pásu (bodů tolerance do 4 mm), běžecké plocha profilované lamely položené přízi (tvrdost 38-43 short) váha 190kg, nevyžaduje napájení, dovolené zatížení - běh 225kg, chůze 350kg, rozměry běžecké plochy (D) x (Š) 157cm x 43 cm, maximální rychlost bez omezení, inovativní prohnutí design, Parametry rampy - Přitvořený pohyb těžiště těla ve třech rovinách, jednobodové zavěšení, možnost trénovat chůzi stranou, snadná změna směru chůze, možnost velikosti odlehčení (až 40% hmotnosti pacienta), provoz nevyžaduje žádné napájení (snadný pohyb), možnost použití na otevřeném prostranství, možnost odlehčené chůze na běžeckém pásu, snadné přistoupení k pacientovi - možnost korekce krokového vzorce, ergonomická sedadla pro terapeuta po stranách rampy, systém pro snadné zvedání a léčbu pacientů na invalidním vozíku, univerzální standardní popruhy pro pacienty s různými hmotnostmi a výškovými parametry konstrukce, výška 241 cm, použitelná pro pacienty do výšky 210cm, šířka vnitřní 91cm, vnější 113 cm, regulace zdvíhu 152 cm, max odlehčení pacienta 68 kg, max hmotnost pacienta 138 kg. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže

V 66 Bezmotorový chodník s rampou

606 420,00 Kč 21% 127 348,20 Kč 733 768,20 Kč

doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná

Obecný popis – Moderní motorová dílna pro rehabilitaci dolních končetin s dálkovým ovládním. Provedení – Perfektní anatomický tvar s přízvisobemim moldatry rozměřím rehabilitované končetiny i v širokém rozsahu úhlů. Vybavení - Plásové vypodložení, které usnadňuje ocsínkeci, intuitivní ovládní s možností zlnhy hodnot bez nutnosti zastavení přístroje, transportní vozík, dálkové ovládní velký LED display znázorňující všechny aktuální informace o terapii. Parametry - Možnost zářnamu rehabilitace boz nutnosti dodatečných paměťových karet, rozsah pohybu - extenze/flexe koleno -5°-115°, extenze/flexe kyčel 10°-75°, rychlost 407/min-1457/min, hmotnost 12kg, postupné rozšiřování rozsahu pohybu v 7 cyklech až do požadovaných hodnot, manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta, zveličení rozsahu pohybu v průběhu cvičení, možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy až 15 min, bezpečnosti prvok nastavitelný v 6-ti krocích (př nechtěném kontaktu motoridlahy s jiným předmětem nebo při vyvinutí protisly pacientem), programovatelné nastavení času (odpočívání do konce cvičení), systém pro kontrolu skutečné délky cvičení pacienta, min 16 nezávislých programů s rychlým startem, možnost nahřívání průběhu rehabilitace pro každého pacienta přímo do ručního ovladače. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže

V 67 Motorová kalcního a kyčelního kloubu

102 110,00 Kč 21% 21 443,10 Kč 123 553,10 Kč

doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná

Výrobky "V" a "ZA"

V 68	Elektrický chodník s rampou	<p>Obecný popis – Elektrický chodník pro cvičení rovnováhy, chůze, či běhu s odhmotovací a nájezdovou rampou. Vybavení - Statická odhmotovací rampa s nájezdovou rampou pro rv vozík, bradlové opěry s plynovou pružinou, klávesnice na madle (magnetické uchycení, RS232-PC-sériové rozhraní), magnetický nouzový vypínač na madle (magnetické uchycení, 230 V připojení na síť). Parametry chodníku - Pohyblivá plocha pásu tvořena hliníkovými lamelami potaženými 1cm silnou výstou pryží, nosnost 300kg, klasický režim (poháněn elektromotorem s možností náklonu běžecské plochy), dynamický režim (pohon manuální, svou vlastní energii běžec uvádí vše do pohybu), brzdný systém (ovládán terapeutem, nebo samotným pacientem a zastaví chodník okamžitě). Parametry rampy - Rozsah nastavení š 45–150cm, v 64–108cm, dvojbodové zavěšení, mechanické ovládání pomocí největší, rozměry (Rámpa) 190 x 130 x 275cm, barva bílá, nosnost pacienta 180 kg, hmotnost zařízení cca 270 kg. Věškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávké, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	894 380,00 Kč	21%	187 819,80 Kč	1 082 199,80 Kč
V 69	Rehabilitační cvičební stroj	<p>Obecný popis – Motorový rehabilitační cvičební stroj. Provedení - Výrobek je určen pro terapii cvičením pro horní končetiny, dolní končetiny a pro obouhručné (3 v 1). Rehabilitace je dosaženo pomocí pasivní motorizované asistence a aktivního odporu (dle potřeb). Vybavení - Dotykový monitor Parametry - Rychlost, odpor, čas, zobrazení směru rotace na obrazovku, kontrola spasmů, rychlost a odpor lze nastavit dle potřeb, pohyb vpřed i vzad u pedálů pro horní i dolní končetiny, požadovaná délka cvičení, zpočtná vazba během cvičení, zobrazení postupu právě prováděného cvičení v % (pouze u dolních končetin), snadné použití, nastavitelná poloha pedálů, rozměry (d/š/v) 59 x 71 x 108cm, váha 50kg. Věškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávké, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	123 790,00 Kč	21%	25 995,90 Kč	149 785,90 Kč
V 70	Končetinová vana	<p>Obecný popis – Vana určená pro vřívou lázeň dolních končetin. Parametry – Akrylátový antibakteriální povrch, ergonomický design, nízká spotřeba vody, užitný objem cca 90litrů, min. 14 mikrotisek s přivzdušením a regulací vzduchu, ukazatel teploty vody, elektronické ovládání, digitální teploměr a časovač, kontinuální a pulzní režim vřívové lázně, oplachová sprcha, odpadní potrubí 50mm, napájení 230V/50Hz, Rozměr (š x d x v) 920 x 600mm, přívod teplé a studené vody 3/4". Materiál - Akrylátový skelet, laminátové opláštění. Všechny části musí být hladké, nenásávké, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	69 190,00 Kč	21%	14 529,90 Kč	83 719,90 Kč
V 71	Lymfodrenaž	<p>Obecný popis – Lymfodrenažní přístroj určen pro odborná lymfologická pracoviště, kožní a chirurgické kliniky, lázeňská zařízení, rehabilitační oddělení a kosmetické salony. Vybavení - Aplikátor kalhoty 24 komor (zip 3 velikostní uni), aplikátor ruky s rannemem a prsní komorou, 8 komor. Parametry - 12 – tl kanálová lymfodrenaž pro 8 – 24 komorové aplikátory, barevný 5,7" dotykový displej, vestavěná encyklopedie s medicinskými a estetickými protokoly. Přednastavená sekvence programů - paměť pro více jak 100 programů, dějnovaných uživatelem, plynulá nastavení tlakového gradientu 0 – 100% - samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru, nastavení individuálních terapií dle potřeb klienta. Tichý a spolehlivý chod, aktuálně pracující komora viditelná na displeji, nastavení tlaku 20 –160 mmHg, konektor pro snadnou výměnu aplikátorů, automatické vyfukování aplikátorů, nejvyšší a velmi lehké aplikátory, rychlé připojení aplikátorů jedním konektorem, autodetekce aplikátorů, jednoduché manipulace s aplikátory. Všechny části musí být hladké, nenásávké, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	86 620,00 Kč	21%	18 190,20 Kč	104 810,20 Kč
V 72	Dvoúhelné terapeutické ložátko	<p>Obecný popis – Dvoúhelné terapeutické lehátko elektricky vysoké nastavitelné. Parametry - Výška zdvíhu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky), bezpečnostní kryt elektromotoru, rozsah zdvíhu 50-88cm regulovaný ručním ovladačem, nosnost minimálně 170 kg, hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů, hmotnost cca 65 kg. Rozměr ložka 195x70cm. Odolná kovová konstrukce. Materiál – Kositra, leková prášková lakovaná (DIN 2395 a DIN 59 411). Čalounění lékařská koženka (400g/m2, 100 000 cyklů Martindale, odolnost barvy proti světlu 5, ČSN 64 7003) Vpíň PUR (cca H 4050, EN 1021-1 a EN 1021-2), ISO 14971:2007 a 0 993-1:1996. Věškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávké, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	14 640,00 Kč	21%	3 074,40 Kč	17 714,40 Kč
V 73	Infralampa	<p>Obecný popis – Přístroj pro cílené prohřátí povrchových i hlubokých tkání pro lokální nebo celkovou aplikaci. Parametry - Perfektní stabilita a pohodlná manipulace, nastavení zářice do všech směrů, přehledné a intuitivní nastavení parametru procedury, regulace výkonu i v průběhu terapie (v základním režimu lampy), jednotlivé vypínání 3 zdrojů infralampy, paměť na poslední terapii (aktivace siskem start), pozvolný nástup intenzity infralampy v začátku terapie, rovnoměrné plošné prohřátí. Dálkové ovládání Stopp/pauza pro větší bezpečnost a komfort pacienta, 9 programů z toho 4 možnosti automatických inoniz během tepelné terapie, zvukové signalizace ukončení terapie, nastavení jazyka, zářč (IR zářč) 3 x 175W, max výkon 525W, nastavení časovace 1 – 90min, napájení 230V, nastavitelná výška 1020–1420mm, rozměry základny podstavce 726x628mm, rozměry korpusu lampy 630x150x150mm, výška základny podstavce 49mm. Všechny části musí být hladké, nenásávké, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.</p>	32 800,00 Kč	21%	6 888,00 Kč	39 688,00 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

V/74	Kombinovaný přístroj ultrazvuk - elektrooléčba	<p>Obecný popis – 2 kanálová elektrooléčba s rozšířeným spektrem proudu a ultrazvuk. Vybavení - Vakuová jednotka pro elektrooléčbu, široká nabídka elektrooléčebných proudů, dvou a čtyřpólová interference, galvanický proud, vysokofrekvenční terapie, mikroproudy, proudy VMS a TENS, ruská stimulace, diadynamické proudy, Trabertovy proudy, pravouhelné a šikmé pulzy, aplikátor 18cm2 se 6 krystalů, multirekvenční hlavice 1cm2. Parametry - Barevný dotykový displej "minimálně 7", anatomická příručka, vesměsno uživatelská příručka a návodní text v českém jazyce, databáze pacientů, identifikace a kontrola funkčnosti připojených příslušenství, Elektrodiagnostika, HVT (vysokonápotová terapie), test kvality elektrod a pacientských kabelů, možnost volitelně zapojit vakuovou jednotku, možnost současně připojit dva typy ultrazvukových hlavic, kontinuální a pulzní režim, předefinované a vodoléčné multirekvenční ultrazvukové hlavice, dvojitý indikátor kontaktu hlavice (na displeji + akustická signalizace), přenosné, napájené z baterie, možnost k připojení k PC. Parametry vakuové jednotky - Jednotka pro elektrooléčbu, 2 nezávislé kanály, kontinuální a pulzní režim, předefinované programy puizace, pulzní frekvence 5, 10, 15 a 20 pulzů za minutu, liché chod, možnost volby rozměrů vakuových elektrod 65mm, 30mm a 95mm (volitelně), multirekvenční systémem umožňující použití dvou různých frekvencí ultrazvuku 1 a 3 MHz, BNR < 5:1. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p> <p>Obecný popis – Přístroj pro aplikaci pulzní magnetoterapie. Vybavení - Mistri aplikátor kombinovaný s polarizovaným světlem, dvou aplikátor, čtyř aplikátor, aplikátor Solenoid průměr 30cm, aplikátor Solenoid průměr 60cm, lineární aplikátor, síťový kabel, prodlužovací kabel pro magnetické aplikátory (2ks), ochranný obal na přístroj, dotykové ukazovátko. Parametry – 2 kanálový magnet, 2 nezávislé kanály, dotykový displej, přednastavené protokoly pro různé lékařské obory, uživatelem definované protokoly, encyklopedie diagnóz, databáze pacientů, volitelně další rozšíření přístroje, identifikace a kontrola funkčnosti připojeného příslušenství, cílené magnetické pole a ochrana oblastí před magnetickým zářením, kombinace pulzního a stacionárního magnetického pole s nastavitelným poměrem, možnost připojení k PC, každý výstup s výkonem 98,4mW, frekvence gen pulzů 1-160Hz, tvary pulzů obdélníkové pulzy, obdélníkové pulzy prodloužené, exponenciální pulzy, sinusové pulzy, trojúhelníkové pulzy a kontinuální magnetické pole, min 100 přednastavených programů, min 60 paměťových míst pro vlastní nastavení, možnost spustit 2 programy najednou, 3D rotační magnetické pulzy, nastavitelná doba aplikace, zvuková signalizace ukončení aplikace. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p> <p>Obecný popis – Laser pro rehabilitační a ortopedické využití. Parametry – Přesně nastavené velikosti ošetrované oblasti; pomoci výměnných koncových aplikátorů, přednastavené protokoly pro jednotlivou aplikaci, vestavěná toračnická encyklopedie s anatomickými obrázky a ukázkou aplikace, ovládání přes barevný dotykový displej 5,7", max výkon 12000mW, vlnová délka 1064nm, ošetení hluboko lokalizovaných patologií, 38 přednastavených klinických protokolů, přenosný přístroj, pulzní mód pro efektivní analgetickou terapii, kontinuální mód pro biostimulaci, navigační světlo, automatická kalibrace laserového zdroje, automatický počítáč parametrů terapie, bezpečné spojení terapie nožním spinačem, váha přístroje 7kg, Vybavení - Nastavec 10,30,60mm na aplikátor, stolek s kolečky a brzdou, 2x ochranné brýle, síťový kabel evropský, 3 piny, tužka pro dotykový displej. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p> <p>Obecný popis – Koncentrator kyslíku pro 2 pacienty. Parametry – Přístroj s výstupem pro 2 pacienty, plynule nastavitelný průtok v rozsahu 0–10l/min, výstupní koncentrace O2 je 93±3%, výstupní tlak 0,04–0,07MPa, hlučnost maximálně do 550dBA, hlučnost max do 550dBA, rozměry 365x375x600mm, hmotnost 27kg. Vybavení - Nosní kanyla, zvlhčovač, síťový kabel. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p> <p>Obecný popis – Léčba chromických a akutních onemocnění plíc a astmatu. Parametry – LCD display, nebulizační výkon max 3ml/min, velikost částic 1-8µm (80% spektra), průtok vzduchu max 17l/min, zvukový signál pro ukončení či chybu obsluhy. Vybavení - Zásobník na lék 150ml. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	120 870,00 Kč	21%	25 382,70 Kč	146 252,70 Kč
V/75	Magnetoterapie	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	77 930,00 Kč	21%	16 365,30 Kč	94 295,30 Kč
V/76	Výkonný laser	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	312 430,00 Kč	21%	65 610,30 Kč	378 040,30 Kč
V/77	Oxygenoterapie	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	62 640,00 Kč	21%	13 154,40 Kč	75 794,40 Kč
V/78	Ultrazvukový inhalátor	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	25 160,00 Kč	21%	5 283,60 Kč	30 443,60 Kč
V/80	Defibrilátor	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	48 430,00 Kč	21%	10 170,30 Kč	58 600,30 Kč

V 81	1 KG	<p>Obecný popis – EKG včetně přístrojového vozíku. Parametry přístroje EKG - 12ti kanálové přímopísci ekg s dotykovým displejem, grafický dotykový displej 5,7", tisk na ruličkový termopapír 112mm šíře nebo přímo na externí USB tiskárnu, přenos v automatickém módu v synchronním režimu nebo v reálném čase, ukládání posledních 1000 záznamů (10s), klidové EKG dlouhý EKG záznam v režimu LONG nebo nastavení vlastního profilu, automatické rozměření a interpretace EKG záznamu, detekce kardiostimulátoru, jmenovitá kontrola kontaktu elektrod, společlivé filtrování molody, včetně auto adaptivního filtru, napájení ze sítě i z akumulátoru, možnost rozšíření o spirometrický modul. Parametry software EKG - Uživatelský jednoduchý program pro záznam dvanáctikanalového EKG, jednoduchá archivace, možnost propojit s jakýmkoliv běžně dostupným programem pro vedení ambulance, paměť pro neomezený počet EKG záznamů, EKG záznam v režimu LONG, plná nebo zkrácená diagnostika, slovní interpretace, funkce porovnání dvou EKG záznamů, digitální filtrace, kontextová nápověda, lemný tisk na kancelářský papír A4 na libovolné v prostředí Windows nainstalované tiskárně, uživatelsky přístupný systém paceniských karet organizovaných v databázi pro možnost dalšího zpracování porovnání a tisk, možnost integrace do nemocničních informačních systémů, možnost sdílet data v počítačové síti, možnost EKG porovnávat dva zvolené EKG záznamy a proměřit zvolené QRS komplexy, průměrování; EKG záznamu, zaznamenávání ukládání a zpracovávání nepřetržitého EKG záznamu v minimální délce 9, minut až ze 2 vybraných svodů pro monitorování srdečních zvytní, propojitelné s pacientními programy PC Doctor, Medicus, SmartMEDIX aj. Vybavení – EKG přístrojový stolek (šikmé provedení horní desky pro přístroj, na otočných kolečkách s odkládací šikmou polici), software a propojovací kabely do PC. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	49 090,00 Kč	21%	10 308,90 Kč	59 398,90 Kč
V 82	Schodolez	<p>Obecný popis – Přístroj určen pro osoby připravující se na mechanickém vozíku, a to pro překonání barier – schodů. Provedení - Vysoká kvalita a užitná hodnota při zachování maximální jednoduchosti a lehkosti obsluhy. Velký důraz na bezpečnost při provozu, velmi vysokou manévrovatelnost na podestách a stabilitu na schodišti zajišťuje pevná a robustní konstrukce při zachování minimálních vnějších rozměrů. Parametry – Vyrobeno ze součástek kvalitních českých a evropských renomovaných výrobců, robustní a společlivá konstrukce, funguje pouze s bezpečným napětím 12V, možnost přepravy ve vozidle, kapacita akumulátoru do 30Ah, nabití řízeno nabíječkou s nabíjecím proudem 2,5A/12V, indikace stavu baterie LED diodami, max povolená stoupavost 70%, min nepřetržitá provozní doba na jedno nabití 30minut při 85kg, nejmenší potřebný manipulační prostor podvozku, max hmotnost připravované osoby 130kg, možnost blokáce chodu tlačítkem STOP v případě nebezpečí, čištění ve schodolezu při současném stisku obou tlačítek chodu, možnost bezpásového pohybu na rovných úsecích, větší rozměry 960x310x175 mm, možnost úprav schodolezu dle požadavků zakazníka (např. v uchytní mechanických vozíků, barva, apod). Vybavení – Akumulátor. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	92 640,00 Kč	21%	19 454,40 Kč	112 094,40 Kč
V 83	řepelník	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 85	Vybavení WC	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 86	Vybavení sociálního záznamí	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 87	Vybavení pokoje a předstíně	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 88	Vozík invalidní polohovací	<p>Obecný popis – Mechanicky polohovací invalidní vozík se stupečkami, opěrkou hlavy a loketníky. Parametry – Odlehčený rám, nastavitelný úhel a hloubka sedu, nastavitelná výška a šířka polstrovaných odklopných a odnímatelných posíranic, š. sedu 51 cm, hl. Sedu 47 cm, v sedu 54 cm, úhel sedu 4 – 21°, úhel opěrky zad 88 – 121°, úhel podnožek 18 – 90°, š. vozíku 60cm, hl. Vozíku 108cm, v. vozíku 104cm, hmotnost vozíku 37 škg, nosnost vozíku 130kg. Vybavení – Anatomická polstrovaná sedáčka, anatomická polohovatelná opěrka hlavy, polohovatelná sklopná polstrovaná anatomická opěrka zad, bubnové brzdy pro dopraved, nastavitelné odklopné a odnímatelné boční stabilizátory, abdukční klin, odnímatelné nastavitelné polohovatelné stupáčky s polstrovanou lýtkovou opěrkou, polstrované držáky stupeček, výsvutná a sklopná madla pro dopraved, přední plná kola, zadní rchloupinací pneumatika kola, parkovací brzdy s prodloženou pákou, stabilizační kolečka proti překloupení, návěk na sedák nepromokavý, držák francouzských noli, (cebelový, komaxiovovaný). Materiál – Rám Dural. Polstrování nepromokavým materiálem průřezným ve 4 směrech s polyuretanovým nátěrem (gramáž cca 240 g/m2, EN ISO 9001:2008). Výplň tvořena viscoelastickou pěnou (trída II, certifikována). Všechny kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	21 200,00 Kč	21%	4 462,00 Kč	25 662,00 Kč
V 89	Vybavení balneo	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 90	Vybavení úklid	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 91	Vybavení čajové kuchyňky	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 92	Solna jaskyně	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 93	Vybavení keramické dílny	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 94	Vybavení pracovní terapie	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				
V 95	pedikúra	0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá				

V 96	Vybavení denní místnosti		
V 97	Vybavení sestera	<p>0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá</p> <p>Pomůcka – Glukometr (biosenzorová technologie, testovací proužky 50ks, přesné měření, jednoduché ovládní, kontrola a zobrazení okolní teploty, rychlé zobrazení výsledku do 5 sekund, rozdělení výsledků před a po jídle či po pohybu, až 100 uživatelských profilů, velký čitelný displej, paměť na 250 výsledků). Glukometr schválen poštovním VZP. Tonometr 2ks (Tlakoměr bez tluti pro profesionální, klasické měření; měření pomocí auskultační metody, přístroj má moderní technologii bezpečnou k životnímu prostředí; manžeta dodávána společně s přístrojem, je na suchý zip, pro obvod paže 22-32 cm, tláčítko MARK pro připomenutí hodnoty tlaku, zobrazení tepové frekvence, možnost připojení 11 velikostí manžet - od kolejených po extra velké, nastavení displeje ve čtyřech polohách, praktické přenosné pouzdro Fonendoskop 2 ks (jednohlavý CA - M) je určený k poslechu srdce, plíc a očních). Digitální teploměr 3ks (lékařský teploměr s pamětí, posedačního měření, přístroj s přesným měřením, teploměr je 100% voděodolný, dodáván v příhradném pouzdru). Bezkontaktní teploměr 2k (bezdotykový teploměr pro profesionální měření tělesné teploty dospělých a dětí s měřicím rozsahem 32 až 42,5 stupňů C, po přepnutí teploměru do režimu povrch změříme pokojovou teplotu v místnosti ale i teplotu kolenecké láhve nebo dětské výživy, teploměr lze využít také na měření teploty vody ve vaničce pro koupání malého děcka, měřicí rozsah je od 0 do 60 stupňů C, jde o rychlý bezdotykový teploměr, kdy výsledek naměřené teploty se zobrazí displeji během 1 vteřiny, součástí dodávky jsou 2 alkalické baterie a fialová brašnička). Klasický teploměr 5ks Nůžky převazové 3ks (nůžky na obvazy, hrmaté, zatinuté, velikost 11,5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 18cm). Nůžky chirurgické 3ks (rovně chirurgické nůžky s tupou špičkou a délkou 16 cm, produkt je vyroben z chirurgické nerezavějící oceli Stainless a je ve shodě s příslušnou evropskou normou pro tyto nástroje). Pinzeta 3ks (pinzeta chirurgická 1x2 zoubky 15cm, pinzeta chirurgická s 1 x 2 zoubky v délce 14 cm, vyrobeno z chirurgické oceli). Peřán 3ks (svorka anatomická, zatinutá, velikost 14cm, svorka chirurgická rovná velikost 13cm). Toulec (nerezový toulec na nástroje, rozměry průměr x výška 30 x 90mm) Natukovací vana na mytí hlavy (natukovací umyvadlo s pumpičkou a zásobníkem, pohodlné s natukovacím polštářkem s tvarem chráničí ramena před zbytečným namočením, velmi snadno neokruutečně pomocí přiložené ruční pumpičky, balení obsahuje také zásobník na vodu se sprchou, je lehké, snadno přenosné a kompaktní, lehce skladovatelné, vyrobeno z vysoce kvalitního vinylu, rozměry 71 x 61 cm. Výška 15cm). Podložní mísa 5ks (podložní mísa s víkem pro pacienty na lůžku a pro vyšetření, je vyrobeno z netoxického polyetylénu, mísa je nesterilní). Bažant 5ks (sběrná láhev na moč určená pro muže, láhev o objemu 1000ml, z materiálu HDPE bílé barvy, dělena stupnice po 50ml, PE uzávěr modrý, průměr hrdla 54mm). Pojízdná toaleta 3ks Stojan na sedimentaci (práce se sedimentačním systémem vyžaduje minimální manipulaci se vzorkem, test je prováděn přímo na vykuových zkumavkách, analýza na manuálním stojanu trvá 30 minut pro dosažení 1 hodinových výsledků, stojan má 10 pozic a je schopný zpracovat 20 vzorků za hodinu). Pojízdný chromovaný filuzní stojan s nastavitelnou výškou 135 - 215 cm, polypropylenový závesný kříž, oděpávací nerozbitná nádoba, váha 3,9 kg). Převazový vozík Zvedák Pomocný pás na polohování 2ks, polohovací pomůcky</p>	293 640,00 Kč
V 98	Vybavení bufet	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uvažována</p>	880 920,00 Kč
V 99	Vybavení prádelna		21%
V 100	Vybavení sklad odpadů		184 993,20 Kč
V 101	Vybavení příjmu špinavého		1 065 913,20 Kč

Výrobky "V" a "ZA"

Pomůcky – Glukometr (biosenzorová technologie, testovací proužky 50ks, přesné měření, jednoduché ovládní, kontrola a zobrazení okolní teploty, rychlé zobrazení výsledku do 5 sekund, rozdělení výsledků před a po jídle či po pohybu, až 100 uživatelských profilů, velký čitelný displej, paměť na 250 výsledků). Glukometr schválen poštovníou VZP. Tonometr 2ks (tlakoměr bez rtuti pro profesionální klasické měření, měření pomocí auskultační metody, přístroj má moderní technologii bezpečnou k životnímu prostředí, manžeta dodávána společně s přístrojem, je na suchý zip, pro obvod paže 22-32 cm). Tlačítko MARK pro připomenutí hodnoty tlaku, zobrazení teploty frekvence, možnost připojení 11 velikostí manžet - od kojeneckých po extra velké, nastavení displeje ve čtyřech polohách, praktické přenosné pouzdro. Foneendoskop 2 ks (jednohlavý CA - M) je určený k poslechu srdce, plic a dýchání). Přístroj na vyšetření quick a CRP (přístroj je určen a kalibrován pro fotometrické i turbidimetrické použití, k přístroji jsou dodávány příslušné testovací soupravy, přístroj vede uživatele průběhem celého testu formou zpráv a stručných sdělení na displeji. Pomocí zařízení QuikRead QuikLink může být přístroj připojen k laboratornímu nebo nemocničnímu informačnímu systému LIS/NIS, snadná obsluha, jednoduché odečtení výsledků, minimální nároky na údržbu, přístroj pro určování CRP C-reakčního protein, FOR okulární krvácení, U-ALB mikroalbuminurie, bez dávkovače). Oxymetr (pulzní oxymetr "Pulse Oximeter" měří jednoduchým, spolehlivým a neinvazivním způsobem saturaci krve kyslíkem a teplotou frekvenci u dospělých i u dětí, pulzní oxymetr může měřit saturaci hemoglobinu kyslíkem v arteriální části krevního řečiště (SpO2) a teplotou frekvenci, umísťuje se na prst, displej pulzního oxymetru se může automaticky otáčet ve 4 směrech dle zjištěných parametrů a nabízí 6 režimů zobrazení, technické údaje - vizuální alarm v reálném čase, 6 ovládacích se režimů zobrazení, nízká spotřeba energie, nepřetržitě funguje 50 hodin, ukazatel stavu nabíjí baterie, automaticky se vypne pokud není žádný signál). Pojiždná lampa (germicidní lampy s přímým zářením při jejích použití nesmí být v prostoru přítomny žádné osoby, zvířata ani rostliny, prvek emulující UV-C, záření TUV15W, životnost zářiče je 8000 hodin, plocha (dosah) působení lampy 6-8 m2, velikost odběru ze sítě 40 VA, napájení 230V, 50 Hz krycí IP20, vnější rozměry: 465 x 85 x 135 mm, úhel nastavení až 270°, hmotnost 2 kg, max výška se stojanem 1800 mm, základní oblasti použití) Bezkontaktní teploměr (bezdotykový teploměr pro profesionální měření tělesné teploty dospělých a dětí s měřicím rozsahem 32 až 42,5 stupňů C, po přepnutí teploměru do režimu povrch změříme pokojovou teplotu v místnosti ale i teplotu kojenecké láhve nebo dětské vřížky, teploměr lze využít také na měření teploty vody ve vaničce pro koupání malého dítěte, měřicí rozsah je od 0 do 60 stupňů C, jde o rychlý bezdotykový teploměr, kdy výsledek naměřené teploty se zobrazí displeji během 1 vteřiny, součástí dodávky jsou 2 alkalické baterie a fialová brašnička). Digitální teploměr (lékařský teploměr s pamětí posledního měření, přístroj s přesným měřením, teploměr je 100% voděodolný, dodáván v průhledném pouzdru). Klasický teploměr 3ks Nůžky převazové 6ks (nůžky na obvazy, hrnátalé, zahrnué, velikost 11,5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 18cm) Nůžky na obvazy (velikost 19cm, lomené) Nůžky chirurgické 10ks (rovně chirurgické nůžky s lupou

V 102 Vybavení lékař
V 103 Vybavení sklad pytlů
V 105 Vybavení jídelna
V 106 Vybavení gastro
V 107 Vybavení karcinář

doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna 129 260,00 Kč 21% 27 144,60 Kč 156 404,60 Kč

Vybavení gastru viz samostatná část projektové dokumentace

<p>Pomůcky – Glukometr (biosenzorová technologie, testovací proužky 50ks, přesné měření, jednoduché ovládání, kontrola a zobrazení okolní teploty, rychlé zobrazení výsledku do 5 sekund, rozdělení výsledků před a po jídle či po pohybu, až 100 uživatelských profilů, velký čitelný displej, paměť na 250 výsledků), Glukometr schválen poštovním VZP. Tonometr 2ks (tlakoměr bez rtuť pro profesionální klasické měření, měření pomocí auskultační metody, přístroj M3 Moderní technologi bezpečnou k životnímu prostředí, manžeta dodávána společně s přístrojem, je na suchý zip, pro obvod paže 22-32 cm, Tlačítko MARK pro připomenutí hodnoty tlaku, zobrazení teploty frekvence, možnost připojení 11 velikostí manžet - od kojeneckých po extra velké, nastavení displeje ve čtyřech polohách, praktické přenosné pouzdro, Fonendoskop 2 ks, Jednohavlý CA - MII je určený k poslechu srdce, plíc a dýchání). Digitální teploměr 3ks (lékařský teploměr s pamětí posledního měření, přístroj s přesným měřením, teploměr je 100% vodoodolný, dodáván v průhledném pouzdru) Bezkontaktní teploměr 2x (bezdotykový teploměr pro profesionální měření tělesné teploty dospělých a dětí s měřicím rozsahem 32 až 42,5 stupňů C, po přepnutí teploměru do režimu povrch změřte pokojovou teplotu v místnosti ale i teplotu kojenecké láhve nebo dětské výživy, teploměr lze využít také na měření teploty vody ve vaničce pro koupání malého děčka, měřící rozsah je od 0 do 60 stupňů C, jde o rychlý bezdotykový teploměr, kdy výsledkem naměřené teploty se zobrazí displeji během 1 vteřiny, součástí dodávky jsou 2 alkalické baterie a filiová bránsníčka) Klasický teploměr 5ks Nůžky převazové 3ks (nůžky na obvazy, hrmaté, zahnuté, velikost 11,5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 18cm) Nůžky chirurgické 3ks (rovné chirurgické nůžky s tupou špičkou a dříčkou 16 cm, produkt je vyroben z chirurgické nerezavějící oceli Stainless a je ve shodě s příslušnou evropskou normou pro tyto nástroje) Pinzeta 3ks (pinzeta chirurgická 1x2 zoubky 15cm, pinzeta chirurgická s 1 x 2 zoubky v délce 14 cm, vyrobeno z chirurgické oceli), Peřan 3ks (svorka anatomická, zahnutá, velikost 14cm, svorka chirurgická rovná velikost 13cm) Toulec (nerozový toulec na nástroje, rozměry průměr x výška 30 x 90mm) Natukovací vana na mytí hlavy (natukovací umyvadlo s pumpičkou a zásobníkem, pohodlné s natukovacím polštářkem s tvarem chráničů ramena před zbytečným namočením, velmi snadno natukovatelně pomocí přiložené ruční pumpičky, balení obsahuje také zásobník na vodu se sprchou, je lehké, snadno přenosné a kompaktní, lehce skladovatelné, vyrobeno z vysoce kvalitního vinylu, rozměry 71 x 61 cm) Výška 15cm) Podložní mísa 5ks (podložní mísa s víkem pro pacienty na lůžku a pro vyšetření, je vyrobená z netoxického polyetylénu, mísa je nesterilní) Bažant 5ks (sběrná láhev na moč určená pro muže, láhev o objemu 1000ml, z materiálu HDPE bílé barvy, dělena stupnicí po 50ml, PE uzavěr modrý, průměr hrdla 54mm) Pojízdná toaleta 3ks Stojan na sedimentačním systému vyžaduje minimální manipulaci se vzorkem, test je prováděn přímo na vykořvých zkumavkách, analýza na manuálním stojanu trvá 30 minut pro dosažení 1 hodiny výsledků, stojan má 10 pozic je schopný zpracovat 20 vzorků za hodinu, pojízdný chromovaný řízní stojan s nastavitelnou výškou 135 - 215 cm, polypropylenový závěsný kříž, odkapávací nerozbitná nádoba, váha 3,9 kg), Převazový vozík Zvedák. Pomocný pás na polohování 2ks, polohovací pomůcky 0 Položka vypuštěna jako nezpůsobilá.</p>	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	<p>295 930,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>62 145,30 Kč</p>	<p>358 075,30 Kč</p>
<p>Obecný popis – Vyskové nastavitelný sprchový vozík s měkkou širokou matrací a pevnou, robustní konstrukcí s možnou integrací se sprchovým panelem a může sloužit jako ošetřovatelský stůl. Parametry – Elektrická verze, pevné tenátko s odtokovými žlábkami na odtěknání vody, automatické vyrovnání do roviny při spuštění na lůžko, lehátko se sklopnými postranními a dvěma bezpečnostními západkami, sklopné do vertikální polohy pro optimální čištění a skladování, funkce přímého pojezdu u dvou koleček, nastavitelná zádočná část (tři polohy), bezpečná pracovní zátěž 150kg, max zátěž 175kg, zdvih 300mm, v. 570-870mm, váha 80kg, š. lehátka 650mm, š. Celková 760mm, d. 1950mm, d. Podvozek 960mm (vč. Rámu kol), v. Podvozek 150mm. Vybavení – Podhlavník (klínový polštář) a zátky, měkká matrace d. 190cm se zapuštěnými odpadními kanálky, páčka horizontálního nastavení, batelový pohon s ovládacím pádem, dálkový ovladač zvedání a spuštění, brzdy všech čtyř koleček, odpadní hadice s duálními držáky, nabíječka, držák na intenzní lahev, doziměkční prostředek doporučený výrobcem. Označení CE v souladu se směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a splňuje všechny požadavky normy IEC 60601-1-2 a elektrickou bezpečnost podle EN/IEC 60601-1. Zvedák testován na bezpečnost v souladu s normou EN ISO 10535 a EN 12182. Všechny části musí být hladké, nenásákové, mechanicky odolné a snadno udržitelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže</p>	<p>doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná</p>	<p>212 050,00 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>89 061,00 Kč</p>	<p>513 161,00 Kč</p>

V 110 Sprchový vozík

Výrobky "V" a "ZA"

V 111	Pohlcovací vlnodák na osoby	2	186 840,00 Kč	373 660,00 Kč	21%	78 472,80 Kč	452 152,80 Kč
V 112	Řídilný aplikátor s 3D impulsi	1	7 270,00 Kč	7 270,00 Kč	21%	1 526,70 Kč	8 796,70 Kč
V 113	Uklidový vozík	9	6 300,00 Kč	56 700,00 Kč	21%	11 907,00 Kč	68 607,00 Kč
V 114	Koš na prádo	2	810,00 Kč	1 620,00 Kč	21%	340,20 Kč	1 960,20 Kč
V 115	Vybavení rehabilitace	1	19 610,00 Kč	19 610,00 Kč	21%	4 118,10 Kč	23 728,10 Kč
V 116	Tělový prohříváč	1	21 060,00 Kč	21 060,00 Kč	21%	4 422,60 Kč	25 482,60 Kč
V 117	Sprchový panel	7	48 430,00 Kč	96 860,00 Kč	15%	14 529,00 Kč	111 389,00 Kč

Obecný popis – Mobilní pasivní zvedák pro náročně pečovatelské prostředí umožňuje širokou škálu ukončení přístupu klientů a přesunech poležící poloze. Parametry – Technologie stabilní vertikální systém (zahrnuje v) erifikální zdvih, anti-houpání, vedení rameno, ovládací bod připraveného závěsného ramena a design vaku s klipovým úchytem a dynamický poziční systém, bezpečná pracovní zátěž: 228 kg, váha přístroje 64kg, zdvih 1330mm, vnější š 652mm (nohy uzavřené), vnitřní š 1180mm (nohy rozevřené). Výška podvozku 115mm, třída ochrany (zvedák) IPX4, třída ochrany (ruční nastavení) IPX7, napájení 6V DC (4 x AA baterie), IP 53. Vybavení – Baterie (nabíjecí gelové baterie 5Ah, nabíječka, pohlcovací rukojeti pro přesnou manipulaci při přesunu, ergonomicky tvarovaná vodící madla pro manévrování, vaky s designem tvaru těla pro maximální pohodlí v šesti velikostech (XS až XXL a barevným rozlišením), diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci potřebné velikosti vaku, úchyty vaku na závěsném rameni; se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové díry, elektricky ovládaný podvozek pomocí dálkového ovladače, indikátor výbití baterie s barevným displejem ukazujícím zbyvatlím napětí baterie, zvukový varovný signál ohlašující nulnost výměny baterie, dálkový ovladač umožňující ovládnání všech funkcí zvedáku, duální ovládnání na sípou, zvedáku, indikátor servisu informující o přesné dšice užívání a potřebě servisu, automatické vypnutí naráž-čí při spouštění na překážku, kolečka s nízkým třením (zadni kolečka vybavena brzdou), dezinfekční prostředek doporučený výrobcem, vestavěná elektronika váha, dálkové ovládnání. Splňuje normy IEC 60601-1:1998, UL-2601-1, 2003, IEC 60601 – 1-2, 2001, ISO 10635 ,2006. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis – Aplikátor pro magnetoterapii. Parametry – Řídilný aplikátor pro magnetoterapii s 3D impulzy a otvory pro kombinované aplikace a možnosti spojení do uzavřeného tvaru pro rotační aplikace nebo možnosti fixace, příbližné rozměry aplikátoru, šířka 430mm, délka 1150mm, výška 28mm, hmotnost 2,1kg. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis – Uklidový vozík kovové konstrukce na kolečkách s plastovými prvky. Provedení - Pevná ocelová konstrukce, hmotnost vozíku 14,3kg. Vybavení – 2x vědro 17l s odkalovací mřížkou, 2x vědro 6l, 1x zdímač mopy, 1x podpěra mopy, 1x držák vaku 80l s víčkem a podpěrou, 2x koš k podvozku, 4x přifařovaný univerzální dvojháček, 2x ocelové kolo průměr 7,5cm, 2x pevné kolo průměr 19,5 cm, 2x plastový nárazník umístěný v přední části na rozích, mop (ALL teleskopická tyč 110-190cm s poulkem a kloubem (860st) , klik funkce/systém, držák mopy kvalitní celoplast). Materiál – Ocel, povrchová úprava chrom. Veškeré kování bude vysoce kvalitní, a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis – Oblý koš na sběr prádla. Parametry – Postranní otvory pro uchycení, pevný, hladké plochy, rozměry cca 1000x700x470mm. Materiál – Plast. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Cvičební podložky (4ks kvalitní cvičební profi podložka, vhodná žíněnka pro rehabilitaci, zdravotní tělocvik i fitness, podložka má dlouhou životnost, je vyrobena ze 100% éko materiálu, 188x98x1,5 cm), balony (velké, střední, malé, velmi kvalitní, velký míč odpovídající evropské normě 93/42/EI IS "Medicinské výrobky" - zdravotně nezávadný, nosnost 300kg), gumy (latex 4 tuhosti), malé šinky (po páru 0,5kg, 1kg, 1,5kg, 2kg), koše na pomůcky

Obecný popis – Tělový prohříváč je určen k plynulému hlubokému, rovnoměrnému prohřátí velkých částí těla. Zdrojem tepla je speciální svítiva z karbonových vláken emitující infračervené vlny. Parametry – Aktivní plocha prohřátí 4500cm², teplotní regulace (široký), časová regulace (20, 40, 60, 120, 480 minut), výkon 350W, osvětlení, snadná aplikace terapie. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Obecný popis – Kompaktní nástěnná jednotka poskytuje efektivní řízení systému sprchování s asistencí. Vestavěná sprcha spolu se sprchovým vozíkem vytváří kompletní integrovaný sprchový systém. Parametry – Přesný termostaticky směšovač s uzávěrem, připojení teplá/studená voda ½, max. statický tlak 600 kPa, Min. provozní tlak 30 kPa, Min. průtok 20 l / min, doporučená teplota studené vody 3-20 °C, doporučená teplota teplé vody 38-80 °C, Min. dronážní kapacita 100 l / min, váha 14kg, š 455mm, v 510mm, hl 190mm, IP X4, regulace průtoku dezinfekce, regulace průtoku sprchy, regulace teploty. Vybavení – vybaveno čistícím/dezinfekčním zařízením, dezinfekční sprchy se spouští, háčök pro zavěšení sprchy, průtokoměr, teploměr, uzavírací ventily, uzamykací nádržka pro dezinfekční prostředek. Označení CE; v souladu se směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC a splňuje všechny požadavky normy IEC 60601-1-2 a elektrickou bezpečnost podle EN/IEC 60601-1. Zvedák testován na bezpečnost v souladu s normou EN ISO 10535 a EN 12182. Veškeré kování bude vysoce kvalitní a odolné. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 10 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně montáže.

Výrobky "V" a "ZA"

V 119	Kříd / masivu	<p>0. Položka vypuštěna jako nezpůsobitá</p> <p>Textilní roletové požární uzavřítel musí splnit požární odolnost EW 15 DP1. Roleta je vyrobena ze speciální požární odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým zátěrem z anorganických látek (tloušťka cca 0,5 mm), nebo ze speciální požární odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s jednostranným povrchovým zátěrem a jednostranným povlakem hliníkovou fólií. -roleta je navržena pro montáž na otvor nebo do otvoru. -uzávěr je ovládan elektricky pomocí trubkového pohonu (elektromotor s převodovkou) s gravitačním spouštěním v případě přerušení přívodu el energie -umožňuje samočinné uzavření z ústřední EPS (bezpotenciálový kontakt), variantně i v případě výpadku napájecího napětí pomocí záložního zdroje, nebo gravitací. -hmotnost (textilie cca 25kg/1m šířky) -rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s. všechny viditelné ocelové části jsou lakované v odstínu šedé. Pohon rolety bude umístěn v podhledu.</p>	104 740,00 Kč	21%	21 995,40 Kč	126 735,40 Kč
ZA 18	Požární roleta	<p>1. Kříd / masivu</p> <p>Textilní roletové požární uzavřítel musí splnit požární odolnost EW 15 DP1. Roleta je vyrobena ze speciální požární odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým zátěrem z anorganických látek (tloušťka cca 0,5 mm), nebo ze speciální požární odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s jednostranným povrchovým zátěrem a jednostranným povlakem hliníkovou fólií. -roleta je navržena pro montáž na otvor nebo do otvoru. -uzávěr je ovládan elektricky pomocí trubkového pohonu (elektromotor s převodovkou) s gravitačním spouštěním v případě přerušení přívodu el energie -umožňuje samočinné uzavření z ústřední EPS (bezpotenciálový kontakt), variantně i v případě výpadku napájecího napětí pomocí záložního zdroje, nebo gravitací. -hmotnost (textilie cca 25kg/1m šířky) -rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s. všechny viditelné ocelové části jsou lakované v odstínu šedé. Pohon rolety bude umístěn v podhledu.</p>	104 370,00 Kč	21%	21 917,70 Kč	126 287,70 Kč
ZA 19	Požární roleta	<p>1. Kříd / masivu</p> <p>Textilní roletové požární uzavřítel musí splnit požární odolnost EW 15 DP1. Roleta je vyrobena ze speciální požární odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým zátěrem z anorganických látek (tloušťka cca 0,5 mm), nebo ze speciální požární odolné textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové drátky vyplněné skleněnými vlákny s jednostranným povrchovým zátěrem a jednostranným povlakem hliníkovou fólií. -roleta je navržena pro montáž na otvor nebo do otvoru. -uzávěr je ovládan elektricky pomocí trubkového pohonu (elektromotor s převodovkou) s gravitačním spouštěním v případě přerušení přívodu el energie -umožňuje samočinné uzavření z ústřední EPS (bezpotenciálový kontakt), variantně i v případě výpadku napájecího napětí pomocí záložního zdroje, nebo gravitací. -hmotnost (textilie cca 25kg/1m šířky) -rychlost uzavírání rolety je přibližně 100 mm/s. všechny viditelné ocelové části jsou lakované v odstínu šedé. Pohon rolety bude umístěn v podhledu.</p>	104 370,00 Kč	21%	21 917,70 Kč	126 287,70 Kč
			26 433 690,00 Kč		5 031 657,90 Kč	31 465 347,90 Kč

Položky "M"

Označení	Název	Popis	Plocha	Jednotková cena - dodávka a montáž (zahrnuá)	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
M 01	Grafická tapeta šedá se vzorem sříbřených vlnek	Provedení - Nehořlavá, světlolalá, omyvatelná, oděruvzdolná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vliosevém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál - Vlnitová tapeta na vliosevém podkladu (gramáž od 300g/m ²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstíku, aby jejích zmlnitnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5 m. Umístění - Tapeta je umístěna na pokojích.	2009,460 m ²	360,00 Kč	21%	151 915,18 Kč	875 320,78 Kč
M 02	Tapeta textilní - vlnky zelená	Obecný popis - Trojrozměrový nástěrný akustický panel ručně vyrobený. Provedení - Kombinace přírodní píště a trojrozměrného rástru tvoří plastický prvek na stěnách s příjemným vzhledem a pocitem. Zároveň působí jako akustický panel a pohlcuje vysokofrekvenční zvuk. Materiál - Píšť 100% vlna (odolná tl. 2mm). Spínáje ISO 354, ISO 11654 (trída D). Udržovatelné suchým čištěním. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstíku, aby jejích zmlnitnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5 m.	101,192 m ²	350,00 Kč	21%	7 437,61 Kč	42 864,81 Kč
M 03	Grafická tapeta zelená se vzory listí	Provedení - Nehořlavá, světlolalá, omyvatelná, oděruvzdolná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vliosevém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál - Vlnitová tapeta na vliosevém podkladu (gramáž od 300g/m ²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstíku, aby jejích zmlnitnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5 m. Umístění - Tapeta je umístěna v jídelnách.	20,415 m ²	390,00 Kč	21%	1 671,99 Kč	9 633,84 Kč
M 04	Vertikální zaráada	Položka vypuštěna jako nezpůsobilá					
M 05	Výmaba šedá - sklotextilní tapeta	Obecný popis - Výmaba na natíratelné sklováknité tapetě. Provedení tapety - Výrobek pro ochranu stěn v oblastech s vysokou zátěží. Tapeta musí zajistit dlouhodobou ochranu povrchu - zpevnění, odolnost proti oděru, přenesení drobných prasklin, vysoká paropropustnost, dlouhá životnost. Tapeta s jemnou pravidelnou strukturou (bude vybráno ze vzorníku v rámci AD), plošná hmotnost kolem 200 g/m ² . Lepení bude provedeno způsobem a lepidlem doporučeným v technologickém postupu výrobce tapety. Materiál musí být vzorkován v takovém předstíku, aby jejích zmlnitnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5 m. Provedení výmalby - Na tapetu bude aplikována výmaba dle materiálu a technologii v souladu s pokyny výrobce tapety. Barva výmalby syá, dobře kryjící šedá barva (barva může být po vzorkování v rámci AD upraveny). Ochranný vrstevní nátěr s vysokou kryvosí, propustný pro vodní páru. Vhodný pro aplikaci na sklováknité tapety. Výmaba určena do prostor s vysokou zátěží s protiplisovými přísadami. Vysoká odolnost proti otěru za sucha. Ekvivalentní dif. lousíška sd (m) 0,01 - 0,02. Podklad bude předem připravený a ošetřený, dle pokynů jak výrobce barvy, tak výrobce tapety. Před vlastní aplikací bude proveden vzorek velikosti min 1 x 1 m na místě společně vybraném AD a TD, který bude překrývat více podkladů a až po jeho odsouhlasení bude přístoupeno k aplikaci výmalby. Dodávka musí vzorky předložit v takovém předstíku, abych jejích zmlnitnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže.	16,594 m ²	370,00 Kč	21%	1 289,35 Kč	7 429,13 Kč
M 06	Grafická tapeta - pruhy zelené v kombinaci s bílymi	Provedení - Nehořlavá, světlolalá, omyvatelná, oděruvzdolná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vliosevém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál - Vlnitová tapeta na vliosevém podkladu (gramáž od 300g/m ²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkové, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstíku, aby jejích zmlnitnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5 m. Umístění - Tapeta je umístěna na chodbách.	1027,695 m ²	510,00 Kč	21%	110 066,13 Kč	634 190,58 Kč

Položky "M"

<p>Obecný popis – Výmalba na natíratelné sklovláknité tapetě. Provedení tapety – Výrobek pro ochranu stěn v oblastech s vysokou paropropustností, dlouhá životnost. Tapeta s jemnou pravidelnou strukturou (bude vybráno ze vzorků v rámci AD), plošná hmotnost kolem 200 g/m². Lepení bude provedeno způsobem a lepidlem doporučeným v technologickém postupu výroby tapety. Materiál musí být vzorkován v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Provedení výmalby – Na tapetu bude aplikována výmalba dle materiálu a technologii v souladu s pokyny výrobce tapety. Barva výmalby sýla, dobře kryjící zelená barva (barva může být po vzorkování v rámci AD upraveny). Očeruzdorný vnitřní nátěr s vysokou kryvností, propustný pro vodní páru. Vhodný pro aplikaci na sklovláknité tapety. Výmalba určená do prostor s vysokou zátěží s protiplišňovými přísadami. Vysoká odolnost proti otěru za sucha, Ekvivatentní dif. touška sd (m): 0,01 – 0,02. Podklad bude předem připravený a ošetřený, dle pokynů jak výrobce barvy, tak výrobce tapety. Před vlastní aplikací bude proveden vzorek velikosti min 1 x 1m na místě společně vybraném AD a TDI, který bude překrývat více podkladů a až po jeho odsouhlasení bude přistoupeno k aplikaci výmalby. Dodávatel musí vzorky předložit v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby</p>	<p>104,219 m²</p>	<p>370,00 Kč</p>	<p>38 561,03 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>8 097,82 Kč</p>	<p>46 658,85 Kč</p>
<p>Obecný popis – Výmalba na natíratelné sklovláknité tapetě. Provedení tapety – Výrobek pro ochranu stěn v oblastech s vysokou paropropustností, dlouhá životnost. Tapeta s jemnou pravidelnou strukturou (bude vybráno ze vzorků v rámci AD), plošná hmotnost kolem 200 g/m². Lepení bude provedeno způsobem a lepidlem doporučeným v technologickém postupu výroby tapety. Materiál musí být vzorkován v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Provedení výmalby – Na tapetu bude aplikována výmalba dle materiálu a technologii v souladu s pokyny výrobce tapety. Barva výmalby sýla, dobře kryjící oranžová barva (barva může být po vzorkování v rámci AD upraveny). Očeruzdorný vnitřní nátěr s vysokou kryvností, propustný pro vodní páru. Vhodný pro aplikaci na sklovláknité tapety. Výmalba určená do prostor s vysokou zátěží s protiplišňovými přísadami. Vysoká odolnost proti otěru za sucha, Ekvivatentní dif. touška sd (m): 0,01 – 0,02. Podklad bude předem připravený a ošetřený, dle pokynů jak výrobce barvy, tak výrobce tapety. Před vlastní aplikací bude proveden vzorek velikosti min 1 x 1m na místě společně vybraném AD a TDI, který bude překrývat více podkladů a až po jeho odsouhlasení bude přistoupeno k aplikaci výmalby. Dodávatel musí vzorky předložit v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby</p>	<p>89,725 m²</p>	<p>370,00 Kč</p>	<p>33 188,25 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>6 971,63 Kč</p>	<p>40 169,88 Kč</p>
<p>Provedení - Nehořlavá, světlolalá, omyvatelná, oděruvzdorná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vilesovém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetářských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál – Vynilová tapeta na vilesovém podkladu (gramáž od 300g/m²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Umístění - Tapeta je umístěna na chodbách</p>	<p>397,650 m²</p>	<p>510,00 Kč</p>	<p>202 801,50 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>42 588,32 Kč</p>	<p>245 389,82 Kč</p>
<p>Provedení - Nehořlavá, světlolalá, omyvatelná, oděruvzdorná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vilesovém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetářských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál – Vynilová tapeta na vilesovém podkladu (gramáž od 300g/m²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Umístění - Tapeta je umístěna na chodbách</p>	<p>394,905 m²</p>	<p>510,00 Kč</p>	<p>201 401,55 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>42 294,33 Kč</p>	<p>243 695,88 Kč</p>
<p>Obecný popis - Kvalitní fotografie reprezentující se výtvarným způsobem jako celostěnová grafika. Provedení - Představuje kvalitní omyvatelnou tapetu určenou do prostředí s vysokou zátěží, celoplošné potěsnou grafikou technologii velkoformátového latexového tisku. Součástí dodávky tapety jsou i práce grafika, příprava a zpracování dat. Všechny části musí být hladké, nenasávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čisticími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 10 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu, potisku a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Umístění - Tapeta je umístěna ve vstupní hale</p>	<p>11,218 m²</p>	<p>890,00 Kč</p>	<p>9 984,02 Kč</p>	<p>21%</p>	<p>2 096,64 Kč</p>	<p>12 080,66 Kč</p>

Výmalba zelená + sklotextilní tapeta

M 07

Výmalba oranžová + sklotextilní tapeta

M 08

Grafická tapeta pruhy žluté v kombinaci s bílými

M 11

Grafická tapeta pruhy oranžová v kombinaci s bílými

M 12

1. oblapeta s černobílým obrazem

M 15

Položky "M"

M 19	Grafická tapeta se vzorem křížků	<p>Provedení - Nehořlavá, světlostálá, omyvatelná, oděruvzdorná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vlisovém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál – Vynilová tapeta na vlisovém podkladu (gramáž od 300g/m²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Umístění - Tapeta je umístěna v kancelářích.</p>	86,770 m ²	510,00 Kč	44 252,70 Kč	21%	9 293,07 Kč	53 545,77 Kč
M 20	Grafická tapeta se vzorem inverzních křížků	<p>Provedení - Nehořlavá, světlostálá, omyvatelná, oděruvzdorná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vlisovém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál – Vynilová tapeta na vlisovém podkladu (gramáž od 300g/m²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Umístění - Tapeta je umístěna v kancelářích.</p>	39,046 m ²	510,00 Kč	19 913,46 Kč	21%	4 181,83 Kč	24 095,29 Kč
M 21	Grafická tapeta zelená se vzorem šedých vlněk velkých	<p>Provedení - Nehořlavá, světlostálá, omyvatelná, oděruvzdorná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vlisovém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál – Vynilová tapeta na vlisovém podkladu (gramáž od 300g/m²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m. Umístění - Tapeta je umístěna v jednací místnosti a ředitelně.</p>	38,326 m ²	510,00 Kč	19 546,26 Kč	21%	4 104,71 Kč	23 650,97 Kč
M 22	Grafická tapeta zelená se vzorem stříbrných vlněk	<p>Provedení - Nehořlavá, světlostálá, omyvatelná, oděruvzdorná tapeta odolávající znečištění a odstranitelná bez poškození omítky na vlisovém podkladu s použitím vhodných a kvalitních tapetařských lepidel a pomůcek aplikována na předem upravený podklad dle technologických pokynů výrobce. Materiál – Vynilová tapeta na vlisovém podkladu (gramáž od 300g/m²). Dle normy DIN EN 235. Všechny části musí být hladké, nenásávkavé, mechanicky odolné a snadno udržovatelné běžnými čistícími prostředky. Životnost výrobku musí být min. 15 let. Kompletní dodávka funkčního celku včetně přípravy povrchu a montáže. Materiál musí být vzorkován a v takovém předstihu, aby jejich zmlnutí nemohlo ovlivnit termín stavby a nevyžadovalo mimořádné návštěvy stavby. Předkládané vzorky tapet musí být minimálně velikosti 0,5 x 0,5m.</p>	89,485 m ²	510,00 Kč	45 637,35 Kč	21%	9 583,84 Kč	55 221,19 Kč
					1 912 345,00 Kč		401 592,45 Kč	2 313 937,45 Kč

Položky "LED"

Type Mark	Type Comments	Description	Jednotková cena	Délka	Doprava a montáž	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	ALU profil, vestavení do sádrokartonového podhledu s difuzorem s propustností 75% + LED pásek o výkonu 40W/m, 2400lm/2700-3000K teple bílá, úhel vyzařování 120°, životnost čipu 50 000hodin vč. napájecích zdrojů 12VDC.	1 690,00 Kč	2,466	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 167,54 Kč	21%	875,18 Kč	5 042,72 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 590,00 Kč	3,794	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 032,46 Kč	21%	1 266,82 Kč	7 299,28 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 750,00 Kč	2,578	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 511,50 Kč	21%	947,42 Kč	5 458,92 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 810,00 Kč	1,925	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 484,25 Kč	21%	731,69 Kč	4 215,94 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 720,00 Kč	2,764	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 736,88 Kč	21%	994,74 Kč	5 731,62 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 610,00 Kč	3,542	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 702,62 Kč	21%	1 197,55 Kč	6 900,17 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 660,00 Kč	3,150	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 229,00 Kč	21%	1 098,09 Kč	6 327,09 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 900,00 Kč	1,401	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 661,90 Kč	21%	559,00 Kč	3 220,90 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 690,00 Kč	2,453	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 145,57 Kč	21%	870,57 Kč	5 016,14 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU		1 780,00 Kč	2,034	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 620,52 Kč	21%	760,31 Kč	4 380,83 Kč

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 850,00 Kč; 1,536	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 841,60 Kč	21%	596,74 Kč	3 438,34 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 750,00 Kč; 2,568	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 494,00 Kč	21%	943,74 Kč	5 437,74 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 840,00 Kč; 1,826	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 359,84 Kč	21%	705,57 Kč	4 065,41 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,773	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 741,83 Kč	21%	995,78 Kč	5 737,61 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 730,00 Kč; 2,664	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 608,72 Kč	21%	967,83 Kč	5 576,55 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 740,00 Kč; 2,237	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 892,38 Kč	21%	817,40 Kč	4 709,78 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 740,00 Kč; 2,624	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 565,76 Kč	21%	956,81 Kč	5 524,57 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč; 3,325	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 453,00 Kč	21%	1 145,13 Kč	6 598,13 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,386	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 080,06 Kč	21%	856,81 Kč	4 936,87 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 730,00 Kč; 2,279	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 942,67 Kč	21%	827,96 Kč	4 770,63 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 740,00 Kč; 2,232	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 883,68 Kč	21%	815,57 Kč	4 699,25 Kč

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 750,00 Kč 2,580	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 515,00 Kč	21%	948,15 Kč	5 463,15 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 660,00 Kč 2,500	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 200,00 Kč	21%	882,00 Kč	5 082,00 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč 3,337	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 472,68 Kč	21%	1 149,26 Kč	6 621,94 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 760,00 Kč 2,529	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 451,04 Kč	21%	934,72 Kč	5 385,76 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 920,00 Kč 1,269	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 436,48 Kč	21%	511,66 Kč	2 948,14 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 790,00 Kč 2,012	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 601,48 Kč	21%	756,31 Kč	4 357,79 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč 2,938	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 965,22 Kč	21%	1 042,70 Kč	6 007,92 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 760,00 Kč 2,127	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 743,52 Kč	21%	786,14 Kč	4 529,66 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč 2,893	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 889,17 Kč	21%	1 026,73 Kč	5 915,90 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 810,00 Kč 1,951	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 531,31 Kč	21%	741,58 Kč	4 272,89 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 940,00 Kč 1,233	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 392,02 Kč	21%	502,32 Kč	2 894,34 Kč

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 850,00 Kč; 1,526	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 823,10 Kč;	21%	592,85 Kč	3 415,95 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 680,00 Kč; 2,965	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 981,20 Kč	21%	1 046,05 Kč	6 027,25 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 740,00 Kč; 2,624	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 565,76 Kč	21%	958,81 Kč	5 524,57 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 3,545	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 707,45 Kč;	21%	1 198,56 Kč;	6 906,01 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 850,00 Kč; 1,797	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 324,45 Kč	21%	698,13 Kč	4 022,58 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč; 2,444	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 130,36 Kč;	21%	867,38 Kč;	4 997,74 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,372	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 058,12 Kč	21%	851,79 Kč;	4 909,91 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč; 2,441	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 125,29 Kč	21%	866,31 Kč	4 991,60 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 650,00 Kč; 3,179	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 245,35 Kč;	21%	1 101,52 Kč;	6 346,87 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 700,00 Kč; 2,417	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 108,90 Kč	21%	862,87 Kč	4 971,77 Kč;
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,370	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 052,70 Kč;	21%	851,07 Kč;	4 903,77 Kč;

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 720,00 Kč; 2,322	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 995,56 Kč	21%	839,07 Kč	4 834,63 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 730,00 Kč; 2,286	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 954,78 Kč	21%	830,50 Kč	4 785,28 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,362	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 039,02 Kč	21%	848,19 Kč	4 887,21 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 720,00 Kč; 2,322	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 993,84 Kč	21%	838,71 Kč	4 832,55 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 570,00 Kč; 4,974	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 809,18 Kč	21%	1 639,93 Kč	9 449,11 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 670,00 Kč; 3,044	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 083,48 Kč	21%	1 067,53 Kč	6 151,01 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč; 3,306	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 421,84 Kč	21%	1 138,59 Kč	6 560,43 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 4,499	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 243,39 Kč	21%	1 521,11 Kč	8 764,50 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 650,00 Kč; 3,250	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 362,50 Kč	21%	1 126,13 Kč	6 488,63 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	2 300,00 Kč; 0,810	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 863,00 Kč	21%	391,23 Kč	2 254,23 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč; 4,090	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 707,60 Kč	21%	1 408,60 Kč	8 116,20 Kč

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 680,00 Kč; 3,106	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	5 155,96 Kč	21%	1 082,75 Kč	6 238,71 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 4,517	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	7 272,37 Kč	21%	1 527,20 Kč	8 799,57 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 720,00 Kč; 2,334	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	4 014,48 Kč	21%	843,04 Kč	4 857,52 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 3,585	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	5 771,85 Kč	21%	1 212,09 Kč	6 983,94 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 680,00 Kč; 3,148	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	5 225,68 Kč	21%	1 097,39 Kč	6 323,07 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 780,00 Kč; 2,034	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	3 620,52 Kč	21%	760,31 Kč	4 380,83 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč; 2,905	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	4 909,45 Kč	21%	1 030,98 Kč	5 940,43 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,385	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	4 078,35 Kč	21%	856,45 Kč	4 934,80 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 3,611	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	5 813,71 Kč	21%	1 220,88 Kč	7 034,59 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč; 2,446	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	4 133,74 Kč	21%	868,09 Kč	5 001,83 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 680,00 Kč; 2,996	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděna	5 033,28 Kč	21%	1 056,99 Kč	6 090,27 Kč

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 730,00 Kč; 2,668	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 615,64 Kč	21%	969,28 Kč	5 584,92 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 3,611	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 813,71 Kč	21%	1 220,88 Kč	7 034,59 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 710,00 Kč; 2,385	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 078,35 Kč	21%	856,45 Kč	4 934,80 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 690,00 Kč; 2,905	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 909,45 Kč	21%	1 030,98 Kč	5 940,43 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 780,00 Kč; 2,034	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 620,52 Kč	21%	760,31 Kč	4 380,83 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč; 3,306	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 421,84 Kč	21%	1 138,59 Kč	6 560,43 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 670,00 Kč; 3,037	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 071,79 Kč	21%	1 065,08 Kč	6 136,87 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	2 300,00 Kč; 0,810	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 863,00 Kč	21%	391,23 Kč	2 254,23 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč; 3,289	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 393,96 Kč	21%	1 132,73 Kč	6 526,69 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč; 4,499	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 243,39 Kč	21%	1 521,11 Kč	8 764,50 Kč
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 640,00 Kč; 4,090	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 707,60 Kč	21%	1 408,60 Kč	8 116,20 Kč

Položky "LED"

LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 660,00 Kč 3,106	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 155,96 Kč	21%	1 082,75 Kč	6 238,71 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 570,00 Kč 4,974	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 809,18 Kč	21%	1 638,93 Kč	9 448,11 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč 4,517	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 272,37 Kč	21%	1 527,20 Kč	8 799,57 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 660,00 Kč 3,148	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 225,66 Kč	21%	1 097,39 Kč	6 323,07 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 720,00 Kč 2,327	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 002,44 Kč	21%	840,51 Kč	4 842,95 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 610,00 Kč 3,584	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 770,24 Kč	21%	1 211,75 Kč	6 981,99 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 680,00 Kč 2,995	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 031,60 Kč	21%	1 056,64 Kč	6 088,24 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 650,00 Kč 3,191	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 265,15 Kč	21%	1 105,68 Kč	6 370,83 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 730,00 Kč 2,261	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 911,53 Kč	21%	821,42 Kč	4 732,95 Kč	
LED	LED OSVĚTLENÍ V PODHLEDU	1 630,00 Kč 4,269	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 958,47 Kč	21%	1 461,28 Kč	8 419,75 Kč	
Grand total: 86				403 119,83 Kč			84 655,16 Kč	487 774,99 Kč

Položky "P"

Type Mark	Type Comments	Cost	plocha	Doprava a montáž	Cena celkem	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	4,98 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 021,80 Kč	21%	1 474,578	8 496,38 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	4,16 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 865,60 Kč	21%	1 231,776	7 097,38 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,61 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 090,10 Kč	21%	1 068,921	6 159,02 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,44 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 850,40 Kč	21%	1 018,584	5 868,98 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,53 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 567,30 Kč	21%	749,133	4 316,43 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,93 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 131,30 Kč	21%	867,573	4 998,87 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	5,02 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 078,20 Kč	21%	1 486,422	8 564,62 Kč

Položky "P"

P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,33 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 875,30 Kč	21%	393,813	2 269,11 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,44 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 030,40 Kč	21%	426,384	2 456,78 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	6,34 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	8 939,40 Kč	21%	1 877,274	10 816,67 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,44 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 030,40 Kč	21%	426,384	2 456,78 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	6,34 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	8 939,40 Kč	21%	1 877,274	10 816,67 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	5,02 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 078,20 Kč	21%	1 486,422	8 564,62 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,61 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 090,10 Kč	21%	1 068,921	6 159,02 Kč

Položky "P"

P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,93 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 131,30 Kč	21%	867,573	4 998,87 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,20 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 512,00 Kč	21%	947,52	5 459,52 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,47 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 482,70 Kč	21%	731,367	4 214,07 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,19 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 677,90 Kč	21%	352,359	2 030,26 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,51 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 539,10 Kč	21%	743,211	4 282,31 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,37 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	521,70 Kč	21%	109,557	631,26 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,69 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 202,90 Kč	21%	1092,609	6 295,51 Kč

Položky "P"

P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,24 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 748,40 Kč	21%	367,164	2 115,56 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,26 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	366,60 Kč	21%	76,986	443,59 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,67 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 174,70 Kč	21%	1086,687	6 261,39 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,48 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	676,80 Kč	21%	142,128	818,93 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,23 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 734,30 Kč	21%	364,203	2 098,50 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,47 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	662,70 Kč	21%	139,167	801,87 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,74 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 453,40 Kč	21%	515,214	2 968,61 Kč

Položky "P"

P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,98 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 791,80 Kč	21%	586,278	3 378,08 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,67 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 354,70 Kč	21%	494,487	2 849,19 Kč

Položky "P"

P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,42 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 002,20 Kč	21%	420,462	2 422,66 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,20 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 102,00 Kč	21%	651,42	3 753,42 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,40 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 384,00 Kč	21%	710,64	4 094,64 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,08 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 342,80 Kč	21%	911,988	5 254,79 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,93 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 131,30 Kč	21%	867,573	4 998,87 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,94 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 145,40 Kč	21%	870,534	5 015,93 Kč
P01	Pliný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,27 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 790,70 Kč	21%	376,047	2 166,75 Kč

Položky "P"

P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,40 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 974,00 Kč	21%	414,54	2 388,54 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,42 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	592,20 Kč	21%	124,362	716,56 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,39 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	549,90 Kč	21%	115,479	665,38 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,84 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 004,40 Kč	21%	840,924	4 845,32 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,06 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 314,60 Kč	21%	906,066	5 220,67 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,88 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 240,80 Kč	21%	260,568	1 501,37 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,94 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 735,40 Kč	21%	574,434	3 309,83 Kč

Položky "P"

P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,05 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 480,50 Kč	21%	310,905	1 791,41 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,89 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 664,90 Kč	21%	559,629	3 224,53 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,67 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 354,70 Kč	21%	494,487	2 849,19 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,03 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 862,30 Kč	21%	601,083	3 463,38 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,65 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 736,50 Kč	21%	784,665	4 521,17 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,68 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 778,80 Kč	21%	793,548	4 572,35 Kč
P01	Plný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,88 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 060,80 Kč	21%	852,768	4 913,57 Kč

Položky "P"

P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,84 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 004,40 Kč	21%	840,924	4 845,32 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,42 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 412,20 Kč	21%	716,562	4 128,76 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,39 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 959,90 Kč	21%	411,579	2 371,48 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,97 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 367,70 Kč	21%	287,217	1 654,92 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,60 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 256,00 Kč	21%	473,76	2 729,76 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,83 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 580,30 Kč	21%	541,863	3 122,16 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,36 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 327,60 Kč	21%	698,796	4 026,40 Kč

Položky "P"

P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,99 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 395,90 Kč	21%	293,139	1 689,04 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	3,09 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 356,90 Kč	21%	914,949	5 271,85 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,58 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	817,80 Kč	21%	171,738	989,54 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,98 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 201,80 Kč	21%	882,378	5 084,18 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,79 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 113,90 Kč	21%	233,919	1 347,82 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,84 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 594,40 Kč	21%	544,824	3 139,22 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,92 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 707,20 Kč	21%	568,512	3 275,71 Kč

Položky "P"

P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	1,06 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 494,60 Kč	21%	313,866	1 808,47 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,42 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	592,20 Kč	21%	124,362	716,56 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,38 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	535,80 Kč	21%	112,518	648,32 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,63 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	888,30 Kč	21%	186,543	1 074,84 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	2,64 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 722,40 Kč	21%	781,704	4 504,10 Kč
P01	Plíný, zavěšený SDK ostrůvek	1 410,00 Kč	0,84 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 184,40 Kč	21%	248,724	1 433,12 Kč

Položky "P"

P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,64 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 963,20 Kč	21%	1042,272	6 005,47 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,04 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 715,20 Kč	21%	1200,192	6 915,39 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,49 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 681,20 Kč	21%	983,052	5 664,25 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,16 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 940,80 Kč	21%	1247,568	7 188,37 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	7,27 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	13 667,60 Kč	21%	2870,196	16 537,80 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	4,57 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	8 591,60 Kč	21%	1804,236	10 395,84 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	5,61 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	10 546,80 Kč	21%	2214,828	12 761,63 Kč

Položky "P"

P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	5,61 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	10 546,80 Kč	21%	2214,828	12 761,63 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	4,57 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	8 591,60 Kč	21%	1804,236	10 395,84 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,64 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 963,20 Kč	21%	1042,272	6 005,47 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,04 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 715,20 Kč	21%	1200,192	6 915,39 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,16 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 940,80 Kč	21%	1247,568	7 188,37 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,20 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 136,00 Kč	21%	868,56	5 004,56 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,34 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 519,20 Kč	21%	529,032	3 048,23 Kč

Položky "P"

P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	7,13 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	13 404,40 Kč	21%	2814,924	16 219,32 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,67 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 139,60 Kč	21%	659,316	3 798,92 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,87 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 515,60 Kč	21%	738,276	4 253,88 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,65 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 102,00 Kč	21%	651,42	3 753,42 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,22 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 293,60 Kč	21%	481,656	2 775,26 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,23 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 312,40 Kč	21%	485,604	2 798,00 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,69 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 177,20 Kč	21%	667,212	3 844,41 Kč

Položky "P"

P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,56 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 932,80 Kč	21%	615,888	3 548,69 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,76 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 188,80 Kč	21%	1 089,648	6 278,45 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,28 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 166,40 Kč	21%	1 294,944	7 461,34 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,72 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 113,60 Kč	21%	1 073,856	6 187,46 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,79 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 245,20 Kč	21%	1 101,492	6 346,69 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,53 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 636,40 Kč	21%	1 393,644	8 030,04 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,98 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	7 482,40 Kč	21%	1 571,304	9 053,70 Kč

Položky "P"

P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,68 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 038,40 Kč	21%	1058,064	6 096,46 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,50 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 820,00 Kč	21%	592,2	3 412,20 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,35 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 538,00 Kč	21%	532,98	3 070,98 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,92 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 489,60 Kč	21%	1152,816	6 642,42 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,79 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 245,20 Kč	21%	1101,492	6 346,69 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,58 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 850,40 Kč	21%	1018,584	5 868,98 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,64 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 083,20 Kč	21%	647,472	3 730,67 Kč

Položky "P"

P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	0,94 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	1 767,20 Kč	21%	371,112	2 138,31 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,50 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	2 820,00 Kč	21%	592,2	3 412,20 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	1,88 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	3 534,40 Kč	21%	742,224	4 276,62 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	3,31 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	6 222,80 Kč	21%	1306,788	7 529,59 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,19 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 117,20 Kč	21%	864,612	4 981,81 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,96 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	5 564,80 Kč	21%	1168,608	6 733,41 Kč
P02	Perforovaný, zavěšený SDK ostrůvek	1 880,00 Kč	2,16 m ²	doprava a montáž je zahrnuta v jednotkové ceně, není samostatně uváděná	4 060,80 Kč	21%	852,768	4 913,57 Kč
Grand total: 113					441 762,40 Kč		92 770,10 Kč	534 532,50 Kč





Položky "SD"

Označení	Název	Popis	Plocha	Jednotková cena - dodávka a montáž (zahmuta)	Cena celkem - dodávka a montáž (zahmuta)	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
SD 02	Sádrokartonový podhled hladký, plný	Podrobněji v technické zprávě	9,256 m ²	690,00 Kč	6 386,64 Kč	21%	1 341,19 Kč	7 727,83 Kč
SD 02	Sádrokartonový podhled hladký, plný	Podrobněji v technické zprávě	14,254 m ²	690,00 Kč	9 835,26 Kč	21%	2 065,40 Kč	11 900,66 Kč
Grand total: 2			23,510 m ²		16 221,90 Kč		3 406,60 Kč	19 628,50 Kč

pořadové číslo	kód	název	obrázek	množství	množství jednotky	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
10	SW PoE	<p>Switch 24x PoE</p> <p>24 port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 2x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) ports. PoE (802.3af) with 220W power budget. VLAN, CoS/QoS, Port Trunking, Rapid Spanning Tree, Port Security, RSTP (802.1w), bezpečnost (Port Security a autentizace 802.1x) a inteligentní řízení (Intelligent Power over Ethernet PoE umožňuje volit mezi dvěma režimy + klasifikací režim - switch nastavuje maximální výkon (mW) pro každé napájené zařízení (PoD) podle nastavených priorit)</p> <p>• Režim spotřeby: switch lidí celkové napájení tak, aby každé připojené zařízení (PoD) získalo tolik energie, kolik potřebuje</p> <p>1 (jedna kusy)</p>		1	ks	10 890 Kč	1	10 890 Kč
11	SW	<p>SWITCH 48p.</p> <p>50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 4x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) + 2 open SFP ports. VLAN, CoS/QoS, Port Trunking, Rapid Spanning Tree, Port Security, RSTP (802.1w), bezpečnost (Port Security a autentizace 802.1x) a inteligentní řízení</p> <p>1 (jedna kusy)</p>		1	ks	61 240 Kč	1	61 240 Kč
12	FWL	<p>Firewall 100Gbps</p> <p>Security Firewall, IDP (optional), Antivirus (optional), Antispam (optional), Content Filtering (optional), 100x VPN (IPSec/L2TP) up to 25 SSL (2 line), 7x 1 Gbps (4-5x LAN/DMZ, 2-3x WAN), 2x USB expansion slot, 5x Gigabit Ethernet ports (Ethernet), 2x 10G dual port WAN, GIP port (to může použít jako další WAN, LAN, WAN) nebo DMZ port. Rozšiřovací kartový slot umožňuje přidat další bezpečnostní přípojky LAN IEEE 802.11a/g, případně bezdrátové připojení 3G WAN. Přístroj dále obsahuje dva USB porty, které se mohou použít pro bezdrátové připojení 3G WAN.</p> <p>1 (jedna kusy)</p>		1	ks	14 370 Kč	1	14 370 Kč
13	DOCH	<p>IP telefon</p> <p>způsob identifikace Otisk prstu / čip / čip + otisk / čip nebo otisk Senzor otisků prstů Optický senzor rozlišení 500 dpi – čtení vlnkových otisků prstů Optický senzor je odolný proti patřičnosti, nárazu, vibracím a elektrostatickému výboji Doba ověření: s 1 s Čipový EM Marine 125 kHz, volitelně Mifare 13.56 MHz CPU: 32 bit ARM9 mikroprocesor 630 MHz Displej: Podsvícený barevný 3.5" TFT, 65 000 barev, rozlišení 320 x 240 bodů Baterka: Přichod, odchod, 4 úroveň (služební, Lékař, Přistávka, Ostatní) Kapacita paměti: 200 000 záznamů + 8 000 otisků prstů + 8 000 čipů Připojení k PC: TCP/IP Osvětlení dveří: ANO Wiegand: ANO Napájení: 12 V, 2 A, napájecí zdroj 230 V</p> <p>Rozměry: 301 (š) x 143 (v) x 30 (h) mm</p> <p>Příslušenství: Držák na zeď, hmoždinky, šroubky, napájecí zdroj, síťový kabel UTP.</p> <p>1 (jedna kusy)</p>		1	ks	28 420 Kč	1	28 420 Kč
14	NTB	<p>laptop</p> <p>Intel Core i3 3120M Ivy Bridge, 15.6" LED 1366x768 antireflexní, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics 4000, HDD 500GB, 5400 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera, HDMI, USB 3.0, 6 článková baterie</p> <p>OS Windows 8 1 CZ 64b Professional (Windows 7 Professional SP1 64b CZ) MS Office Home and Business 2013 OEM CZ (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) Notebook</p> <p>4 059 kusy</p>		4 059	ks	18 570 Kč	1	18 570 Kč
15	IS	<p>upgrade IS, CYS, GUS o 25 uživatelů, 100 zaměstnanců a 200 klientů upgrade IS, CYS, GUS o 25 uživatelů, 100 zaměstnanců a 200 klientů upgrade IS, CYS, GUS o 25 uživatelů, 100 zaměstnanců a 200 klientů</p> <p>1 120 kusy</p>		1 120	ks	74 320 Kč	1	74 320 Kč
16	ANTIVIR	<p>Antivirus licence ESSET - END POINT ANTI-VIRUS pro 25 stanic na dva roky</p> <p>Všechna přístroje</p>		Všechna přístroje	ks	950 Kč	25	23 750 Kč

Cena celkem bez DPH: 1 180 470 Kč

Díl II - A / Technika (včetně montáže, odskoušení a uvedení do provozu) / II - A / V technika (včetně montáže, odskoušení a uvedení do provozu) / II - A / V technika (včetně montáže, odskoušení a uvedení do provozu)

17	TVP	<p>Televizor</p> <p>Televizor LED 40" 3D obraz (včetně konverze z 2D na 3D), špičková 102 cm, 16.9" 1920x1080 200Hz DVB-T/C, 4x HDMI, SCART, 3x USB (nahradivní kromě 1st), LAN, WIFI, SMART TV, HbbTV, Multimedia funkce Dolby, Cvičební program, PIP (obraz v obraze), Teletext, Vestavěné Wi-Fi, Webový prohlížeč, WiFi ready, Výkon reproduktorů 20 W</p> <p>Rozměry: s 92.8 cm, v 54.4 cm, h 5 cm Hmotnost 9.8 kg</p> <p>Všechna přístroje</p>		Všechna přístroje	ks	10 300 Kč	82	844 600 Kč
18	DRZ1	<p>DRZ1</p> <p>DRZ1 pro LCD/plazmové televizory s úhlopříčkou 23" až 50" (včetně 3D a 3D TV)</p> <p>Maximální nosnost: 35 kg Maximální naklonění: 12° Maximální odložení do stran: 180° Hloubka: 3 cm, 38.5 cm Rozměry nosičského modulu: 45 x 20.5 cm</p> <p>Všechna přístroje</p>		Všechna přístroje	ks	1 760 Kč	82	144 320 Kč
19	TVE	<p>Televizor</p> <p>40" Intel Core i3 3120M Ivy Bridge, 15.6" LED 1366x768 antireflexní, RAM 4GB DDR3, Intel HD Graphics 4000, HDD 500GB, 5400 otáček, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, webkamera, HDMI, USB 3.0, 6 článková baterie</p> <p>OS Windows 8 1 CZ 64b Professional (Windows 7 Professional SP1 64b CZ) MS Office Home and Business 2013 OEM CZ (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) Notebook</p> <p>Rozměry: s 147 cm, výška 94.5 cm, h: 5.59 cm Hmotnost: 29.5 kg</p> <p>Všechna přístroje</p>		Všechna přístroje	ks	38 320 Kč	8	323 880 Kč
20	DRZ2	<p>DRZ2</p> <p>DRZ2 pro LCD/plazmové televizory s úhlopříčkou 37" až 65" (včetně 3D a 3D TV)</p> <p>Maximální nosnost: 55 kg Maximální naklonění: 12° Maximální odložení do stran: 180° Hloubka: 3.5 cm, 43.3 cm Rozměry nosičského modulu: 52 x 22.5 cm</p> <p>Všechna přístroje</p>		Všechna přístroje	ks	2 810 Kč	8	24 480 Kč

pořadové číslo	kód	název	obrázek	množství	množství jednotky	Kč/jednotka bez DPH	počet	celková cena / Kč bez DPH
29	DZR PR	Stropní držák datového projektoru, bílá barva		01 024 1 10601 044 1 10601 044 1 106	ks	3 650 Kč	7	2 555 Kč
30	PLT	Digitální interaktivní plocha: <ul style="list-style-type: none"> • Odlehá kovová konstrukce pro instalaci na zeď a strop • Maxwhite™ 1:1 Gain - matný materiál s vysokou výdrží a lehkým čištěním • Pozorovací úhel 160° pro prezentace ve velkých skupinách • Infračervené(IR) univerzální dálkové ovládání v boční • Interní 12V spoušť synchronizuje spouštění/vytažení s napájecím cyklem projektoru • Interní IR přijímač odstraňuje potřebu instalace ovládání na zeď • Černé okraje promítací plochy • Instalační sada obsahuje trouby a držák instaláčního materiálu • Zářivá pinová síťovna - Lehká konstrukce s plug & play designem a 3 vodičovým napájecím kabelem • Nastavitelný limit pro regulaci spouštění/vytažení • Synchronizovaný motor dovoluje lichý provoz s delší životností a menší spotřebou Rozměry: Úhlopříčka: 92" (233cm) Hmotnost: 11 kg Pozorovací plocha: 140x186,9cm Barva konstrukce: Bílá/Plátina s motorovým pohonem		01 044	ks	8 520 Kč	1	8 520 Kč
30	REPR	Reproduktor: Hudební reproduktor Pro Sound, kovová konstrukce, pro vlnění venkovní aplikace 20W/100V bílý, vč. kanálů na zad./strop.Reproduktor			ks	1 050 Kč	12	12 600 Kč
31	AUDIO	AUDIO VESTAVA: Zvukový systém s CD/DVD/VCD/MP3/MP4 přehrávačem, USB vstup, tuner, AUX vstup, 4x MIC, XLR vstup... Výstup 100V/70V/120V, dvě zóny, video výstup. Dodávka obsahuje napájecí kabel, dálkové ovládání a sadu audio redukce/AUDIO sestava.			ks	13 720 Kč	3	41 160 Kč
32	MIKRO	MIKROVĚŤ: CD mikrosystém s výkonem 2x 10 W, USB vstup pro přehrávání hudby ve formátu MP3, WMA, FM tuner, podpora iPhone 5 a iPad mini přes USB, AUX vstup, dálkový ovladač. Výkon 2x 10 W Vestavní CD mechanika s podporou médií a formátů CD-R/CD-RW, MP3, WMA Poslech ráda je možný přes FM tuner s 30 předvolbami USB vstup Integrovaný 30-pinový dokovací konektor pro připojení Apple iPod/iPhone Čitelný předvolby ekvalizéru - Flat, Active, Dialogue, Night Vč. 2x REPRO Rozměry: Šířka přístroje 43 cm Výška přístroje 21,8 cm Hloubka přístroje 11,4 cm			ks	4 070 Kč	1	4 070 Kč

Cena celkem bez DPH: 1 617 440 Kč

Kabely

33	HDMI kabel	KABEL HDMI A - HDMI A SAMÝ 20m: Pozlacené konektory; HDMI typ A (19pinů) male <-> HDMI typ A (19pinů) male - Délka kabelu: 20 m - Rozměry: 42,1928 x 1080 bodů (standard HD/1080p Full HD), nebo nižší podporované formáty: 1080i/720p/720 - max datový přenos: 10,2 Gb/s; 340Mhz - Barevná hloubka: 24 bit (16,7 milion barev) - 19-wire cable, double shielded, AWG24 - kabel UL20276 - HDMI 1.3 - barva černá			ks	560 Kč	4	2 240 Kč
34	A/V kabe	Kvalitní audiokabel, konektory 3x RCA cinch male - 3x RCA cinch male, určený pro připojení dvou audio zařízení, černé barevné provedení, délka 20m			ks	890 Kč	4	3 560 Kč
35	Reprodukční kabel	Kabel pro reproduktory, 2x 2,5 mm ²			m	10 Kč	300	3 000 Kč
36	Zaš	Zásvka a reproduktorová 2x repro svorka komplet (přístroj/maska nosná, kryt)			ks	160 Kč	12	1 920 Kč
37	Pom	Pomocný instalační materiál - pásky tmavě zelené konektory izolace apod			set	13 690 Kč	1	13 690 Kč

Cena celkem bez DPH: 24 890 Kč

Instalace a služby

38	Set instalace IT vybavení	Set instalace IT vybavení - PC, včetně dopravy a instalace sw			set	890 Kč	24	21 360 Kč
39	Set instalace serverů	Set instalace serveru a aktivních portů včetně dopravy a instalace sw			set	9 950 Kč	1	9 950 Kč
40	Set instalace tiskáren	Set instalace tiskárny/MFC včetně dopravy a instalace sw			set	780 Kč	13	10 140 Kč
41	Set instalace WiFi vybavení	Set instalace WiFi AP včetně dopravy a instalace sw			set	670 Kč	22	14 740 Kč
42	Set instalace docházkového vybavení	Set instalace docházkového terminálu včetně instalace sw			set	5 270 Kč	1	5 270 Kč
43	Set instalace AV techniky	Set instalace AV techniky včetně dopravy, základního naprogramování a výchozí lev ze			set	2 540 Kč	5	12 700 Kč
44	Set instalace TV techniky	Set instalace TV techniky včetně dopravy, základního naprogramování a výchozí lev ze			set	1 790 Kč	89	159 310 Kč

Cena celkem bez DPH: 233 470 Kč

Cena celkem bez DPH: 3 026 990 Kč

Poznámky:
Telefonní přístroje jsou součástí projektu stavby

... (malý text v zápatí)

Police	NÁZEV TECHNOLOGIE	KS	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
1	Pás tabletovací 3 500 x 500 x 900 mm Celonerezový dopravník se skládá z vlastního dopravního pasu o šířce 300 mm, pohybujícím se v tělese dopravníku, zakončeném koncovým panelem s ovládacími a pohonnými prvky. Pás je opatřen kolečky s aretací pro mobilní manipulaci. Elektrické zařízení je určeno pro pevné připojení na elektrickou síť s napětím 3N~400V 50 Hz. Po zapnutí hlavního vypínačem na rozvaděči dopravníku se pás spouští seprnutím zeleného („Zapínací“) tlačítka. Zastavení pohybu pasu je možné realizovat seprnutím červeného („Vypínací“) tlačítka nebo stlačením tlačítka (tlačítek) nouzového zastavení. Je-li zařízení vybaveno koncovým fotoelektrickým spínačem, lze dočasně zastavit pás pohybem nad tímto koncovým fotoelektrickým spínačem – toto zastavení není trvalé, ale trvá pouze po dobu zakrytí čidla. Zařízení obsahuje 4 ks zásuvek 230 V. Rychlost posuvu pasu lze plynule nastavit a ovládat pomocí regulátoru otáček (v rozmezí 4 - 20 m/min) na koncovém panelu dopravníku.	1	130 640,00	130 640,00	21%	27 434,40	158 074,40
2	Vozík výdějní poizdný s ohřevem 2 X GN1/1, 860 x 665 x 900 mm Vrchní deska s vanami nemá prolis, který pro používání vozíku není podstatný. Vozíky jsou celonerezového provedení. Jsou osazeny 4 otočnými kolečky, z toho jsou dvě brzděná. Vozíky jsou elektricky vyhříváné, připojitelné flexošňůrou do el. zásuvky. Napájecí napětí je 230 V, 50 Hz. Teplota všech sekcí je regulována samostatně termostaty. Vozíky lze osadit gastrónádobami v různých kombinacích dle přání zákazníků. Doporučujeme osazení v kombinacích GN 1/1, GN 1/2, a GN 1/3 o hloubkách 200 mm.	2	17 970,00	35 940,00	21%	7 547,40	43 487,40
3	Sada gastrónádob pro výdějní vozík Položka vypuštěna jako nezpůsobila.	0					
4	Zásobník na talíře poizdný s ohřevem 985 x 480 x 900 mm Položka vypuštěna jako nezpůsobila.	0					
5	Zásobník na koše poizdný 775 x 670 x 900 mm Položka vypuštěna jako nezpůsobila.	0					
6	Koš na misky 500 x 500 mm Položka vypuštěna jako nezpůsobila.	0					
7	Koš na víčka 500 x 500 mm Položka vypuštěna jako nezpůsobila.	0					
8	Tablet izolacní Položka vypuštěna jako nezpůsobila. skládající se ze spodní díl 530 x 370 x 45 mm barva světlá, krémová horní díl 450 x 370 x 63 mm barva světlá barevně odlišná od vrchního dílu jidejni talíř porcelánový ø 260 mm - zesílený polévková miska plastová, dvoupříšťová, izolovaná polyuretanem, objem 0,34 ltr víčko na polévkovou misku plastové hrnek izolovaný 0,2 ltr. Vč. víčka pro přepravu víčko na izolovaný hrnek s pitkem přílohová miska arcupalová malá, 1165x 85 mm přílohová miska arcupalová velká, 175 x 115 mm držák karet pro pacienty plastový speciální miska pro tekutou stravu 0,7 ltr. Arcupalová těsnící víčko pro misku na tekutou stravu	6	23 390,00	140 340,00	21%	29 471,40	169 811,40
9	Vozík transportní na tablety 1045 x 650 x 1100 mm Kapacita 4x6 tabletů, police pro rozdělení sloupce na 2x6 ks tabletů, nosnost police vozíku min. 150 kg, odolné nárazníky v rozích vozíku, šířka min. 4 cm, celonerezové provedení, jeklová konstrukce, nosnost vozíku min. 300 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 brzděná - pr. 160 mm	6	23 390,00	140 340,00	21%	29 471,40	169 811,40

Pozice	NAZEV TECHNOLOGIE	KS	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
10	Vozík regálový na tablety 625x1275x1800 mm Celonerezové hygienické provedení, 4 roštové police, kapacita 60 - 100 systémových dílů, rozteč polic 400 mm, 4 otočná kolečka, z toho 2 brzdená - f 125 mm	4	14 440,00	57 760,00	21%	12 129,60	69 889,60
11	Mýčka pásová elektrická Mýčka musí umožnit mytí při zvýšené teplotě (min. 67°C), mýčka musí umožnit provoz bez napojení na vzduchotechniku, musí být vybavena tepelnou pumpou která bude zajišťovat max teplotu odcházejícího vzduchu 22°C, integrovaný monitorovací systém provozních režimů (HACCP), při provozu mýčky musí být zobrazovány teploty jednotlivých procesů (mytí, oplach, sušení), maximální spotřeba mycí vody 130 litrů/hod, požadovaný výkon mycích čerpadel min. 2,2 kW, předmycího min 1,5 kW, požadovaný příkon mýčky max 39 kW, minimální šířka pásu: 600 mm, možnost zpětného chodu pásu, odstup prstů uložného pásu je definován nabitým typem tabletového systému , min rychlost pohybu pásu : 1,20 m/min, zároveň minimální kapacita 1500 tal/hodinu, při dodržení minimálně 2 min kontaktního času a odpovídající rozteči zubů nabídnutého pásu mýčky provozní rychlosti: min 3, nastavitelné, mýčka musí mít trojitý oplach s teplotou min. 65°C, průjezdná výška v rozsahu: 400 - 500 mm, sušení s teplotou min 55°C, sušení shora zdola a ze stran, mýčka musí být celonerezové konstrukce a lisovanými mycími tanky v hygienickém provedení, mýčka musí být dvouplášťové konstrukce s izolací a to i vč. mycích tanků Rozměr [mm]: délka max 4700, š cca 1000, výška max 1950	1	2 049 760,00	2 049 760,00	21%	430 449,60	2 480 209,60
12	Rošt podlahový s vpustí 2200 x 400 mm Celonerezové provedení, protiskluzový rošt z páskové oceli, výška 25 mm a velikost ok 25 x 25 mm, vpust' se záběchovou uzavírkou, odpad br. 100mm	1	27 280,00	27 280,00	21%	5 728,80	33 008,80
13	Konvektomat elektrický na 6x11GN Technické parametry: Kapacita 6x1/1 GN, Počet jidej za den 30-80, Podélné vsuny 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN, Šířka 847 mm, Hloubka 771 mm, Výška 782 mm, Přítok vody R 3/4", Odtok vody N 50, Tlak vody 150-600 kPa nebo 0,15-0,6 MPa, Hmotnost 110 kg, Příkon 11 kW, Jištění 3x 16 A, Síťová přípojka 3 NAC 400 V, Výkon v režimu „Horlý vzduch“ 10,3 kW, Výkon v režimu „Para“ 9 kW	1	195 000,00	195 000,00	21%	40 950,00	235 950,00
	Vestavěné funkce: Ruční režim - možnost nastavení jednotlivých hodnot ručně SelfCookingControl® plně automatická funkce se sedmi provozními režimy, každý s mnoha variantami HiDensityControl® – patentovaná technologie zaručující rovnoměrné rozdělení energie ve varném prostoru, měření, nastavování a regulace vlhkosti s přesností na procenta Efficient LevelControl® - nástroj optimalizující výrobu jak v rámci přípravy, tak zejména při vaření a la carte CareControl® Inteligentní systém čištění a péče Sonda s 6 měřicími body ClimaPlusControl – měření vlhkosti a regulace vlhkost mezi 30 – 300°C, rozšířená funkce 5 programovatelných rychlostí ventilátoru ½ spotřeba el. energie Cool down (rychlé zchlazení) HACCP paměť a USB port nejméně 350 programů s 12 kroky volně volenými CalcDiagnoseSystem Servis Diagnostic System s automatickým ohlášením na displeji SelfCleanAutomatic pro výrobek páry systém automatického zhašení páry zablokování přívodu el. energie při servisu CleanJet – plně automatizovaný čistící systém mechanický čistící systém nízkoteplotní vaření možnost přednastavení automatického startu dle dne a času						

Pozice	NÁZEV TECHNOLOGIE	KS	Cena za ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	DPH	Celkem vč. DPH
	<p>Výbava: tlačítko zapnutí a vypnutí, dotyková obrazovka s charakteristickými symboly ke snadnému ovládní, přehledný textový displej pro všechny varné procesy, nízká hlúčnost, vysoký výkon, ukazatel provozního režimu a výstrah, např. nízký tlak vody v řádu, čidlo, teploty jádra s pozicíni kladkou, digitální ukazatel teploty, bezpečnostní omezovač teploty pro pánií generátor a topné spirály, vysocevýkonný výrobnik čerstvé páry s automatickým doplňováním vody dokonaleý systém rozvodu vzduchu, pohyblivá vodičí lišta vozíku se zajištěním, integrovaná brzda ventiliátoru, ruční sprcha s automatickým navijením bez zarážek a s plynulým dávkováním, systém odsředění a odvedení tuku z prostoru bez nutnosti filtru dveře s dvojitým sklem s přijatelnou teplotou při dotyku a otočným sklem pro snadnou údržbu, umožňují meziskelní proudění vzduchu, madlo dveří k otevírání jednou rukou a patentovanou funkci vytočení madla vlevo i vpravo, bezpečnostní madlo dveří s uzamykáním vpředu, odpadní vanička ve dveřích s permanentním vyprazdňováním také při otevřených dveřích, odpadní vanička stroje s vyústěním na odpadní potrubí, dveře s levým dorazem, dveře se zarážkou 120/180° bezdotykový dveřní spínač nasazovací, lehce výměnné, těsnění dveří, materiál: vnitřní komora i vnější plášť z nerez, posíraní pomocné naváděcí lišty pro zavážecí vozíky u stojanových modelů, bezspárové hygienické provedení vnitřního prostoru se zaoblenými rohy halogenové osvětlení vnitřního prostoru s ceranovým sklem, servisní otvor přístupný zpředu, U-vodičí profil pro snadné zavážení klece, vyjímatelné, otočné boční držáky vsuvů, zavážecí vozík s nájezdovými lyžinami, možnost napojení na teplou vodu nastavitelné nožičky</p>						
	<p>Poznámka: konvektomat bude bez podstavce a osadí se na stávající konvektomat. Proto musí být s tímto konvektomatem kompatibilní a vybavený spojovacím prvkem</p>						
	CELKEM			2 636 720,00		553 711,20	3 190 431,20

VZDUCHOTECHNIKA**REKAPITULACE NÁKLADŮ****- NABÍDKA**

	Dodávka	Montáž
Zařízení č. 50 - Klimatizace objektu 4.NP - kanceláře	175 906	montáž je zahrnuta v ceně dodávky, není samostatně uváděná
Zařízení č. 51 - Klimatizace objektu 4.NP - kanceláře	180 530	montáž je zahrnuta v ceně dodávky, není samostatně uváděná
Zařízení č. 52 - Klimatizace objektu 4.NP - kanceláře	120 450,00	montáž je zahrnuta v ceně dodávky, není samostatně uváděná
Odvody kondenzátu	23 100	montáž je zahrnuta v ceně dodávky, není samostatně uváděná
Doplňkový materiál	30 050	montáž je zahrnuta v ceně dodávky, není samostatně uváděná
MEZISOUČET	530 036	0
Náklady na dopravu	9 490	
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	539 526 Kč	0 Kč
Komplexní vyzkoušení		2 110
Zaregulování zařízení		2 110
Zaškolení obsluhy		5 270
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		9 490 Kč
MEZISOUČET	539 526 Kč	9 490 Kč
C E L K E M	549 016 Kč	

Průřez	Název	Jednotka	Podíl	Cena za VL	Celková cena
Zařízení č. 50 - Klimatizace objektu 4 NP - kanceláře					
50 01	Venkovní kondenzační jednotka MULTI SPLIT, INVERTOR, TEPELNÉ ČERPADLO Qch = 10kW	ks	1	50 715,87	50 715,87
50 02	Vnitřní klimatizační jednotka MULTI SPLIT systém, kazetové provedení Qch=3,5kW, infraovladač, dekorální panel, čerpadlo kondenzátu	ks	2	17 780,00	17 780,00
50 03	Vnitřní klimatizační jednotka MULTI SPLIT systém, kazetové provedení Qch=2,5kW, infraovladač, dekorální panel, čerpadlo kondenzátu	ks	3	16 280,00	48 840,00
50 04	Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva	kpl	1	27 790,00	27 790,00
50 05	Cu potrubí, kabeláže	bm	100	280,00	28 000,00
50 06	Síťovací stojánek pro osazení KÚ	sada	1	2 780,00	2 780,00
Celkem					175 905,87

Zařízení č. 51 - Klimatizace objektu 4 NP - kanceláře					
51 01	Venkovní kondenzační jednotka MULTI SPLIT, INVERTOR, TEPELNÉ ČERPADLO Qch = 10kW	ks	1	52 660,00	52 660,00
51 02	Vnitřní klimatizační jednotka MULTI SPLIT systém, kazetové provedení Qch=2,5kW, infraovladač, dekorální panel, čerpadlo kondenzátu	ks	3	16 240,00	48 720,00
51 03	Vnitřní klimatizační jednotka MULTI SPLIT systém, kazetové provedení Qch=3,5kW, infraovladač, dekorální panel, čerpadlo kondenzátu	ks	1	17 780,00	17 780,00
51 04	Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva	kpl	1	27 790,00	27 790,00
51 05	Cu potrubí, kabeláže	bm	110	280,00	30 800,00
51 06	Síťovací stojánek pro osazení KÚ	sada	1	2 780,00	2 780,00
Celkem					180 530,00

Zařízení č. 52 - Klimatizace objektu 4.NP - kanceláře					
52 01	Venkovní kondenzační jednotka MULTI SPLIT, INVERTOR, TEPELNÉ ČERPADLO Qch = 6,5kW	ks	1	34 000,00	34 000,00
52 02	Vnitřní klimatizační jednotka MULTI SPLIT systém, kazetové provedení Qch=2,5kW, infraovladač, dekorální panel, čerpadlo kondenzátu	ks	3	16 280,00	48 840,00
52 03	Zprovoznění zařízení, doplnění chladiva	kpl	1	23 630,00	23 630,00
52 04	Cu potrubí, kabeláže	bm	40	280,00	11 200,00
52 05	Síťovací stojánek pro osazení KÚ	sada	1	2 780,00	2 780,00
Celkem					120 450,00

Odvody kondenzátu

Plastové potrubí pro odvod kondenzátu DN max 40 mm (jedné nebo svařované spoje)	bm	55	420	23 100,00	
Celkem					23 100,00

Doplňkový materiál

Plastičky síťovací plastové o 160 /70% tvarovky pro vedení K.V potrubí	kp	3	1390	4 170,00	
Montážní těsnění a spojovací materiál	kpl	1	3480	3 480,00	
Ocelové zábrsky pro vedení Cu potrubí a kabeláží v podhledu 4 NP	bm	80	280	22 400,00	
Celkem					30 050,00

