



LEGENDA

- | | |
|------|---------------------------|
| 1494 | KATASTR - HRANICE PARCEL |
| | KATASTR - ČÍSLA PARCEL |
| | ZAMĚŘENÍ - STÁVAJÍCÍ STAV |
| | DOČASNÝ ZÁBOR |
| | TRVALÝ ZÁBOR |

MATERIÁLÝ:

PODKLADNÍ BETON	C12/15	X0	
ZÁKLADY, TĚSÍCÍ STĚNA	C30/37	XF3, XA3	VODONEPROPUSTNÝ
PILOTY	C30/37	XA3	
OPĚRY, KŘÍDLA, PŘEPAD	C30/37	XF4, XD3, XA3	VODONEPROPUSTNÝ
NOSNÁ KONSTRUKCE	C30/37	XF2, XD1	
ŘÍMSY	C30/37	XF4, XD3	
SCHODIŠTĚ	C30/37	XF4, XD3	
BETONOVÉ LOŽE	C25/30n	XF3	

POZNÁMKY:

1. ŠTĚTOVNICOVÉ PAŽENÍ BUDE PROVEDENO AŽ NA POKYN SPRÁVCE MOSTU; KŠÚS NA ZÁKLADĚ POKYNU HOSPODÁŘE RYBNÍKA VINDUŠKA.
2. ŠTĚTOVNICOVÉ PAŽENÍ BUDE ZABERÁNEHO AŽ ZA PANELOVOU ROVNANINU SLUŽÍCÍ PRO SJEZD RYBÁŘSKÉ TECHNIKY DO RYBNÍKA.
3. PATA ODĚLŽENÍ NÁVOJNÍ STRANY HRÁZE BUDE PŘÍZPUSOBENA SKUTEČNÉ POLOZE DŇA RYBNÍKA.
4. ZKOŠENÍ VŠECH HRAN BETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ 1515 mm.
5. ZAKRESLENÍ STAVAJÍCÍCH HNĚZDEKÝCH SÍTI JE POUZÍ INFORMOVÁNÍ DĚ PODKLADŮ POKYNYCH JEDNOTLIVÝM SPRÁVCI SÍTI, PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRÁČÍ JE NUTNÉ POUŽÍT JEDNOTLIVÝM SPRÁVCI PŘESNÉ VYTČENÍ.