

**OBECNÉ POZNÁMKY:**

- všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návaznost
- výrobky a materiály zahrnují i případné kotevní a spojovací prostředky, řešení těsnění, dilatací, a další potřebné příslušenství dle technických podkladů výrobce
- veškeré konstrukce, vrstvy, detaily a způsob jejich provedení budou odpovídat požadavkům **ČSN 74 4505** v platném znění

**MP 01****PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE- ASFALTOBETONOVÝ POVRCH****376 MM**

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
ASFALTBETON ABS1	32		DLE PLATNÝCH NOREM NAVRHOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
ABH I	48		
OK I	40		
MZK	136		
SD	120		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

**MP 02****CHODNÍK - DLAŽBA DO PÍSKOVÉHO LOŽE****260 MM**

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (200 x 100 x 80 mm) - UKLÁDÁNA DO PÍSKOVÉHO LOŽE	80		
LOŽE DRŤ 4/8	30		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		