

Soupis objektů s DPH

Stavba: 5/20089 - II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		
		OC + DPH [Kč]		
		OC	DPH	OC + DPH
000	Všeobecné položky			-----
101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A			-----
101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B			-----
101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C			-----
101.4	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D			-----
171	Dopravní opatření			-----

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 000

Všeobecné položky

Rozpočet: 000

Všeobecné položky

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:**

_____ Kč

Cena celková:

_____ Kč

DPH:

_____ Kč

Cena s daní:

_____ Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

_____ Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 000

Všeobecné položky

Rozpočet: 000

Všeobecné položky

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
1	02510	a	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušky konstrukčních vrstev vozovky, zkoušky dodávaných materiálů, dle platných ČSN pro jednotlivé SO l=1,00 [A]	KPL	1,00					
2	02510	b	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE analýza ověření kvalitativních vlastností odpadu dle Vyhł. l=1,00 [A]	KPL	1,00					
3	02510	c	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE zkoušky zatěžovací po obou stranách komunikace (u SO s navrhovanou výměnou podloží): - po obou stranách nové vozovky v Radošovicích...2x80/á 100 m=zaokrouhl. 2ks - sanace propadlých okrajů (odhad 25 % dl. oprav)....0,25*10000 m/á 100)=zaokrouhl. 25 ks (počet sond bude proveden dle rozsahu skutečné výměny podloží) 27=27,00 [A]	KUS	27,00					
4	02720		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY projednání a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu l=1,00 [A]	KPL	1,00					
5	02730		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - průzkum a vytyčení průběhu stávajících inž. sítí vč. úhrady za vytyčení správci sítí, - případná ochrana sítí při stavbě a odpovědnost za jejich porušení během výstavby - součástí je rovněž případná obnova propadlých vyjádření. l=1,00 [A]	KPL	1,00					
6	02799	R	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVY OBJÍZDNÝCH TRAS Oprava vozovek 2 objízdných tras - oprava výtluků, krytových vrstev, olámané okraje,.... Ocenit hodnotou 10 mil. Kč vč. DPH. Bude čerpáno se souhlasem TDS a investora. l=1,00 [A]	KPL	1,00					
7	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 000

Všeobecné položky

Rozpočet: 000

Všeobecné položky

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
8	02940	a	- geodetické zaměření před zahájením stavby - napojovací body - veškeré vytyčovací práce - geodetické zaměření skutečného provedení 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00					
9	02940	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE RDS, DSPS 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00					
10	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN po stavbě 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00					
11	02946		položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotografie pořízené před zahájením stavby, v průběhu stavby a po stavbě. (Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných stavebních objektech a nasazení stavebních mechanismů i prováděných zkoušek). Součástí odevzdané fotodokumentace bude srovnávací fotodokumentace úseků silnice před a po výstavbě. 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 000

Všeobecné položky

Rozpočet: 000

Všeobecné položky

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
12	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace stávajících objektů v blízkosti stavby před a po dokončení stavby. Obekty v rozsahu stavby 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00					
13	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace objízdných tras před a po dokončení stavby OT1: II/111 2 x 7,6 km=15,2 km III/11117 2 x 0,800 m=1,6 km III/11324 2x 5,7 km = 11,4 km Celkem 28,2 km OT2: III/11324 2 x 1,7 km=3,4 km III/1129 2 x 3,6 m=7,2 km II/112 2 x 8,3 m=16,6 km II/113 2x 0,4 km = 0,8 km Celkem 28,km 56,2=56,20 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KM	56,20					
14	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR vlastníků inženýrských sítí 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem	KPL	1,00					
15	02991	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 4 ks informačních tabulí o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace, odstranění po ukončení stavby 4=4,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací	KUS	4,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 000

Všeobecné položky

Rozpočet: 000

Všeobecné položky

			Montáže			Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
16	02991	b	- demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE 1 ks pamětní deska o stavbě dle požadavku objednatele - výroba, instalace 1=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti	KUS	1,00					
17	03110		- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,00					
18	03130		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DÍLNY zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,00					
19	03190		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,00					
20	03360		SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRUHU zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele 1=1,00 [A] Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele	KPL	1,00					
21	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - organizace dopravní obsluhy v úsecích prováděné rekonstrukce - přesun stávajících zastávek 1=1,00 [A]	KPL	1,00					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 000

Všeobecné položky

Rozpočet: 000

Všeobecné položky

Montáže

Dodávky

Poř.č. Položka**Typ****Název**

MJ

Množství**Jedn.cena**

Celkem

Jedn.cena

Celkem

Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:** SHB Praha**Základní cena:**

_____ Kč

Cena celková:

_____ Kč

DPH:

_____ Kč

Cena s daní:

_____ Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

_____ Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina viz pol. 11130, 123738a,b,c,d; 12931, 12940, 129946, 129957, 129958, 12996a,b; 131738, 131838, 132738, 132838 r=1,8 t/m3 19405,76=19 405,76 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	19 405,76				
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. stmelený podklad vozovky viz pol. 113338, 113438 r=2,2 t/m3 4272,94=4 272,94 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 272,94				
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky viz pol. 113328 r=2,0 t/m3 4331.69=4 331,69 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	4 331,69				
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU betononové konstrukce viz pol. 113458, 113524, 966168 r=2,4 t/m3 17,79=17,79 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	17,79				
5	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU betononové odvodňovacích prvky (UV, šachy, poklopy) r=2,4 t/m3 Výpočet viz SO 101.1 - Odvodnění" 21,45=21,45 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	21,45				
6	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA DK viz pol. 12573a 1921,45=1 921,45 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1 921,45				
7	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nedostatek ornice tl. 0,15 m viz pol. 18222	M3	2 061,36				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
8	11120	Technická specifikace:	2061,36=2 061,36 [A] zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvorkou zemníku)	M2	1 000,00					
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odhad v rozhledech křižovatek 1000=1 000,00 [A]							
9	11130	Technická specifikace:	odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování SEJMUTÍ DRNU 8155.46=8 155,46 [A]	M2	8 155,46					
10	113328	Technická specifikace:	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM tl. 0,30 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích - rozebrání chodníků z důvodu osazení UV (dlážděný povrch) - propustky pod sjezdy - trativod v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 2165.84=2 165,84 [A]	M3	2 165,84					
11	113338	Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 717,25					
			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - rekonstrukce stáv. vozovky... tl. 0,05 m - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích...tl. 0,15 m - úseky s propadlými okraji (25 % délky)....tl. 0,10 m - osazení obrubníku v Radošovicích							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- zpevnění svahu v Bilkovicích - trativod v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 1717,25=1 717,25 [A]							
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
12	113438		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 225=225,00 [A]	M3	225,00					
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
13	113458		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - stáv. zpevněné sjezdy s bet. krytem výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 2.5=2,50 [A]	M3	2,50					
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
14	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM odhad, silniční obruby, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) poškozené obrubníky v obcích, náhrada novými viz pol. 917224d 50=50,00 [A]	M	50,00					
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
15	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t, s odběrem v místě frézování, s odvozem. - rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m a 0,10 m - rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m v Radošovicích - sjezdy v tl. 0,11 m	M3	4 215,36					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
16	123738	a	výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" celkem vyfrézováno:4215.36 m3*2,2 t/m3=9273,8 t K využití: - pro sjezdy viz pol. 567306... 237,50 m3*2,2 t/m3=522,5 t K odkoupení: 9273,82-522,5=8751,3 t 4215,36=4 215,36 [A]							
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Seřiznutí NK a odkop NK, část v množství viz pol. 17120a odvezena na meziskládku (pro zpětný zásyp stupňů v podloží viz pol. 17110), zbytek vč. odvozu uložen na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji(25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 3988.86=3 988,86 [A]	M3	3 988,86					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

			Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
17	123738	b	- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - pro sanační vrstvu v místě rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích - pro sanační vrstvu v místech propadlých okrajů (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 2508.0=2 508,00 [A]	M3	2 508,00					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
18	123738	c	<div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> <div>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I,</div> <div>ODVOZ DO 20KM</div> <div>tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)</div> <div>- stáv. nezpevněné sjezdy, tl. 0,25 m,</div> <div>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"</div> <div>10=10,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>	M3	10,00				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
19	123738	d	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM tl. 0,25 m, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - prohloubení příkopů u propustků výpočet viz "Výkaz výměr SO SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 39.31=39,31 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	39,31					
20	12573	a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I dle pol. 17120a 12.4=12,40 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem	M3	12,40					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené						
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
			- příplatek za lepidlo						
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytahování a nošení výkopku						
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek						
			- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn)						
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů						
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti						
			- třídění výkopku						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
			položka nezahrnuje:						
			- práce spojené s otvirkou zemníku						
21	12573	b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	46,50				
			dle pol. 17120b						
			46.5=46,50 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem						
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené						
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění						
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.						
			- příplatek za lepidlo						
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)						
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)						
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody						
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů						
			- vytahování a nošení výkopku						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
22	12573	c	<p>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:</p> <p>- práce spojené s otvirkou zemníku</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120c</p> <p>74.2=74,20 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</p> <p>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>- příplatek za lepivost</p> <p>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</p> <p>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</p> <p>- vytahování a nošení výkopku</p> <p>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:</p> <p>- práce spojené s otvirkou zemníku</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p>	M3	74,20					
23	12573	d	<p>- práce spojené s otvirkou zemníku</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p>	M3	326,40					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

			dle pol. 17120d 326.4=326,40 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dle pol. 17120e 2,60=2,60 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	2,60					
--	--	--	---	----	------	--	--	--	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

25	12573	f	<div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I DK viz pol. 17310 1921.45=1 921,45 [A]</div>	M3	1 921,45					
----	-------	---	---	----	----------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
26	12673		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I včetně odvozu a uložení na meziskládku viz pol. 17120b pro pro zpětný násyp - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 46.5=46,50 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 12721.62=12 721,62 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	46,50					
27	12931		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 12721.62=12 721,62 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	12 721,62					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
28	12940		ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - propust v km 4,993, rám dl. 7,8 m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 7,80=7,80 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	7,80					
29	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - propust v km 2,32456; 4,88600 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 18,20=18,20 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	18,20					
30	129957		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - propust v km 1,51127; 9,97190; 10,1255 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 25,80=25,80 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	25,80					
31	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - propust v km 5,31204 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 7,8=7,80 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	7,80					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
32	12996	a	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - propust v km 8,12350 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 11,1=11,10 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	11,10					
33	12996	b	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - stávající potrubí DN 700 pro napojení LS výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 2=2,00 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	2,00					
34	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odvoz části v množství viz pol. 17120c na meziskládku pro zpětný zásyp propustků, zbytek odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - výkop pro propustky pod sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky" 121,74=121,74 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	121,74					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stayba: 5/20089 II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1 Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1 Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

						Montáže	Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
35	131838		- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	6,50					
		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - výkop pro revizní šachty trativodu Výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 6,50=6,50 [A]								
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
36	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM odvoz části v množství viz pol. 17120d na meziskládku pro zpětný zásyp odvodňovacích prvků a v množství viz pol. 17120e na meziskládku pro zpětný zásyp revizních šachet, zbytek odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - použití pro zpětný zásyp, přebytečná zemina bude uložena na skládku Výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění 399,87=399,87 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	399,87					
37	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - trativod v Radošovicích Výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 108,83=108,83 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	108,83					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
38	17110		- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM dovoz z meziskládky viz 17120a + 17120b - pro zpětný násyp stupňů v podloží - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 58,9=58,90 [A]	M3	58,90				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
39	17120	a	- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 123738a pro zpětné uložení do násypu 12,4=12,40 [A]	M3	12,40				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 126734 pro zpětné uložení do násypu 46,50=46,50 [A]						
40	17120	b	- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 126734 pro zpětné uložení do násypu 46,50=46,50 [A]	M3	46,50				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
41	17120	c	- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 131738 pro zpětný zásyp propustků 74,20=74,20 [A]	M3	74,20				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 132738 pro zpětný zásyp odvodňovacích prvků výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 326,40=326,40 [A]						
42	17120	d	- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 132738 pro zpětný zásyp odvodňovacích prvků výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 326,40=326,40 [A]	M3	326,40				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
43	17120	e	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 132738 pro zpětný zásyp revizních šachet výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 2,60=2,60 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2,60					
44	17120	f	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odvoz na skládku - přebytečná zemina (pol. 123738a minus pol. 17120a) - přebytečná zemina (pol. 131738 minus pol. 17411a) - přebytečná zemina (pol. 132738 minus pol. 17411b minus pol. 17111d)	M3	6 761,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			- pol. 123738b - pol. 123738c - pol. 123738d - pol. 131838 - pol. 132838 6761,0=6 761,00 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
45	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 921,45				
			- úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 1921,45=1 921,45 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
46	17411	a	- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 74,20 dovoz z meziskládky, viz pol. 17120c - zpětný zásep propustků pod sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 74,20=74,20 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 326,40 dovoz z meziskládky, viz pol. 17120d výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 326,40=326,40 [A]						
47	17411	b	- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 326,40 dovoz z meziskládky, viz pol. 17120d výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 326,40=326,40 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
			- hutnění i různé míry hutnění							
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech							
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu							
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
			- spouštění a nošení materiálu							
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy							
			- ruční hutnění							
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě							
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
48	17411	c	ZÁSYPAK JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	51,87					
			HDK 8/16							
			- trativod v Radošovicích							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"							
			51,87=51,87 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu							
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností							
			- hutnění i různé míry hutnění							
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění							
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech							
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu							
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek							
			- spouštění a nošení materiálu							
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy							
			- ruční hutnění							
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě							
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti							
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
49	17411	d	ZÁSYPAK JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,60					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

			Montáže		Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
50	17581	a	- drenážní šachty v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 2,60=2,60 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	57,86				
			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP obsyp, se zhutněním, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 57,86=57,86 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
51	17581	b	<div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div> <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH</div> <div>MATERIÁLŮ</div> <div>HDK 8/16</div> <div>- trativod v Radošovicích</div> <div>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"</div> <div>37,90=37,90 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>	M3	37,90					
52	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	6 706,37					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- úseky s propadlými okraji (25 % délky) - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích - trativod v Radošovicích - pod sjezdy s krytem z recyklátu - zpevnění svahu v Bílkovicích - propustky pod sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 6706,37=6 706,37 [A]							
53	18222	Technická specifikace:	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	13 742,43					
			- úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích - za novým obrubníkem v Radošovicích - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku - zpevnění svahu v Bílkovicích - v místě propustků pod sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 13742,43=13 742,43 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	13 742,43					
54	18242		viz pol. 18222 13742,43=13 742,43 [A]							
		Technická specifikace:	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu							
55	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 27484,86=27 484,86 [A]	M2	27 484,86					
		Technická specifikace:	Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu							
56	21450	a	zahrnuje nutné zalití a hnojení SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA tl. 0,50 m	M3	2 355,30					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

						Montáže	Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
57	21450	b	- úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 2355,30=2 355,30 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA tl. 0,30 m - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 137,70=137,70 [A]	M3	137,70					
58	21450	c	Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA tl. 0,50 m - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 15=15,00 [A]	M3	15,00					
59	261513		Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM ukotvení 3 nových řím s upevňovacími prvky u nového zábradlí...2 řady vrtů á 0,30 m, hl. 0,15 m 2x 2*(dl. řím/0.3mx0.15m)) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 30,6=30,60 [A]	M	30,60					
60	289971	a	Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie okolo sanace podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu - úseky s propadlými okraji (25 % délky)	M2	10 009,22					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt: 101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet: 101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

				Montáže			Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			- rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 10009,22=10 009,22 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy						
61	289971	b	- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie u trativodů, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu - trativody v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 294,70=294,70 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy	M2	294,70				
62	28997F		- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 Ochranná netkaná geotextilie 600 g/m2 v množství viz pol. 711117 199,5=199,50 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení	M2	199,50				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
63	317325	<div>- úpravy spojů a zajištění okrajů</div> <div>- úpravy pro odvodnění</div> <div>- nutné přesahy</div> <div>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</div> <div>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</div> <div>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků"</div> <div>2,43=2,43 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>	M3	2,43					
64	317365	<div>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</div> <div>výztuž římsy a kotvící třmínky</div> <div>odhad</div> <div>0,5=0,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div>	T	0,50					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
65	451312		- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	M3	6,44					
			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 betonová deska z bet. C 12/15n - X0 - propustky pod sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 6,44=6,44 [A]							
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění,							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

						Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
66	451314	a	<div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m - pod dlažbou z lomového kamene viz pol. 465512a výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 1,5=1,50 [A]</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>	M3	1,50					
67	451314	b	<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m - pod dlažbou z lomového kamene viz pol. 465512b výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"</div>	M3	7,80					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			7,8=7,80 [A]						
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
68	451314	c	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m - pod doplněnou dlažbou z lomového kamene - odláždění čela propustku Radošovice výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění 0,45=0,45 [A]	M3	0,45				
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

			Montáže			Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
69	451366		<div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> <div>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ</div> <div>KARI síť 150/150/6 mm, krytí 30 mm, výztuž bet. desky pod propustky</div> <div>- v místě nových propustků pod sjezdy</div> <div>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"</div> <div>0,18=0,18 [A]</div> <div>Technická specifikace: <div>položka zahrnuje:</div><div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</div><div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</div><div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</div><div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</div><div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</div><div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování</div><div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</div><div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů</div><div>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže</div><div>- separaci výztuže</div></div>	T	0,18					
70	45157	a	<div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA</div> <div>TĚŽENÉHO</div> <div>ŠP 0/8 mm, tl. min. 100 mm, se zhutněním, včetně dovozu ze zemníku, natěžení a poplatku za natěžení</div> <div>- pod bet. deskou u propustků pod sjezdy</div> <div>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"</div> <div>5,77=5,77 [A]</div>	M3	5,77					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

						Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
71	45157	b	Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP, podsyp přípojek výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 12,66=12,66 [A]	M3	12,66					
72	45157	c	Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP fr. 0/22,tl. min. 100 mm - trativod v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 14,43=14,43 [A]	M3	14,43					
73	465512	a	Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl. 0,20 m - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 3=3,00 [A]	M3	3,00					
74	465512	b	Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění vtoku a výtoku dlažbou tl. 200 mm do bet. lože, vč. vyspárování maltou M25-XF4 - vtok a výtok stáv. propustků - vtok a výtok nových propustků pod sjezdy	M3	15,60					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" a "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 15,6=15,60 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
75	465512	c	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,60					
			odlážďení dlažbou tl. 200 mm do bet. lože, vč. vyspárování maltou M25-XF4 čelo propustku Radošovice výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 0,6=0,60 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
76	465923		PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	28,50					
			- oprava chodníku v místech manipulace s UV, vč. ložné vrstvy tl. 40 mm odhad - 1,5 m2/UV u 50% UV, viz pol. 89712 28,5=28,50 [A]							
			Technická specifikace: - pod pojmem *předlážďení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45							
77	56330	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	78,03					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
78	56330	b	ŠD fr. 0/63 O tl. 170 mm - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 78,03=78,03 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI doplnění vrstvy ŠD fr. 0/32, tl. 100 mm pod bet. lože čtyřřádku z drobných kostek viz pol. 935812 - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1" 217=217,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	217,00					
79	56333	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 550,8=550,80 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	550,80					
80	56333	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr. 0/32 tl. 150 mm - předláždění chodníků (při manipulaci s UV) - s dl. krytem, viz pol. 465923 - doplnění vozovky po konstrukci trativodu v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 286,50=286,50 [A]	M2	286,50					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
81	56334		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	283,80					
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD fr. 0/63 tl. 200 mm - doplnění vozovky po konstrukci trativodu v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 283,80=283,80 [A]							
82	56335	a	Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	3 318,43					
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD fr. 0/32ŠDa fr. 0/32 - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 3318,43=3 318,43 [A]							
83	56335	b	Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	4 266,55					
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa fr. 0/63 - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 4266,55=4 266,55 [A]							
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
84	567306		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU R-materiál tl. 0,25 m, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele - sjezdy, viz pol. 113438+113458+123738c 237,5=237,50 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	237,50				
85	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS 0/63 CA tl. 250 mm - rekonstrukce stáv. vozovky - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 57742,5=57 742,50 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	57 742,50				
86	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM š. 0,50 m, tl. 0.15 m, fr. 0/32, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji(25 % délky) - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"	M2	9 433,22				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
87	572123		9433,22=9 433,22 [A]						
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 - rekonstrukce stáv. vozovky na vrstvu RS-CA - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích viz pol. 567544 58293,3=58 293,30 [A]	M2	58 293,30				
88	572214		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 C 60 BP 4, mn. 0,40kg/m2 - rekonstrukce stáv. Vozovky - rekonstrukce stáv. vozovky v Radošovicích - zpev. sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 58287,2=58 287,20 [A]	M2	58 287,20				
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ND-B, na hospodářské sjezdy z R-mat viz pol. 567306/0,25 m, dvouvrstvý nátěr se zadrčením kameniva viz. pol. č. 57622 950=950,00 [A]	M2	950,00				
89	572741		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
90	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 55271,17=55 271,17 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	55 271,17					
91	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 56767,78=56 767,78 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	56 767,78					
92	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S ACP 16+, doplnění asf. podkl. vrstvy - podél nových obrub...plocha v řezu (0,12mx0,15m)/2=0,009 m2*dl. viz pol. 917224a - podél nově osaz. brubniku v Radošovicícha..plocha v řezu (0,12mx0,15m)/2=0,009 m2*dl viz pol. 917224b 1,31=1,31 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	1,31					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
93	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM - rekonstrukce stáv. vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 491,13=491,13 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	491,13					
94	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 3 kg/m2, fr. 2/4 - rekonstrukce stáv. vozovky - rekonstrukce stáv. vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 58293.30=58 293,30 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	58 293,30					
95	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 povrch hospodářských sjezdů - zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru 1. vrstva kameniva fr. 8-11 2. vrstva kameniva fr. 4-8 2x pol. 572741 1900=1 900,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	1 900,00					
96	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC u chodníků s výměnou poškozených obrub, dl. viz pol. 113524 rozebrání stávající dlažby + zpětná pokládka, vč. lože fr. 0/4 tl. 40 mm dl. x š. ...dl. viz pol. 113524 x 1,0 m 50=50,00 [A]	M2	50,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
97	58920		Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM viz pol. 919111 1520=1 520,00 [A]	M	1 520,00					
98	626112		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM - povrchová sanace horního povrchu bet. čel stáv. propustků výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 18,05=18,05 [A]	M2	18,05					
99	626212		Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM - povrchová sanace bet. říms stáv. propustků výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 15,86=15,86 [A]	M2	15,86					
100	62631		Technická specifikace: položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM viz pol. 626112 + pol. 626212	M2	33,91					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			33,91=33,91 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:							
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva							
			položení vrstvy v předepsané tloušťce							
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
101	62641		SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	33,91					
			viz pol. 626112 + pol. 626212							
			33,91=33,91 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:							
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
			nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva							
			položení vrstvy v předepsané tloušťce							
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
102	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	10,00					
			bet. části stáv. propustků							
			odhad							
			10=10,00 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:							
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
			položení vrstvy v předepsané tloušťce							
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce							
103	62662		INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍCÍ	M	10,00					
			bet. části stáv. propustků							
			odhad							
			10=10,00 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:							
			dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě							
			vyčištění trhliny							
			provedení vlastní injektáže							
			potřebná lešení a podpěrné konstrukce							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
104	711117		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ Izolační nepropustná fólie u hloubkového trativodu v Radošovicích - rekonstrukce stávající vozovky v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 133=133,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	133,00					
105	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) Ochranný hydrofobní nátěr horního povrchu říms a čel viz pol. 626212 15,86=15,86 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	15,86					
106	87433	a	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojky UV v nové poloze, plastové potrubí DN 150 SN12 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 101=101,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	101,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže						Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
107	87433	b	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM plastová perfor. trubka trativodů v Radošovicích, DN 150 SN8 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 262=262,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	262,00					
108	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojky UV - propojené vpusti plastové potrubí DN 200 SN12 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 14=14,00 [A] Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	M	14,00					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Poř.č. Položka		Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
109	87445		<p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</p> <p>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</p> <p>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</p> <p>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</p> <p>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</p> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p> <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>přípojky HV - plastové potrubí DN 300 SN12</p> <p>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"</p> <p>12=12,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</p> <p>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</p> <p>- úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</p> <p>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</p> <p>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</p> <p>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</p> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	12,00					
110	87459		<p>POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM</p> <p>propoj LS na stáv potrubí - plastové potrubí DN 700 SN12</p> <p>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"</p>	M	2,00					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			2=2,00 [A]							
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava propustů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
111	894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM <ul style="list-style-type: none">- revizní drenážní šachty, litinový rám tř. D 400, vč. zemních prací výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"6=6,00 [A]	KUS	6,00					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,- očištění a ošetření úložných ploch,- předepsané podkladní konstrukce							
112	89712		VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ <ul style="list-style-type: none">- dle stavebně-technického stavu, až do úplné výměna stávající vpusti za novou kompletní konstrukce včetně litinové mříže tř. C (500x500), výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"38=38,00 [A]	KUS	38,00					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089 II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1 Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1 Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
113	89721		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ vtoková jámka Bílkovice km - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" l=1,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ - dle stavebně-technického stavu, až do úplné výměna stávající vpusti za novou - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže a odláždění nátoku - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 5=5,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže	KUS	1,00					
114	89722			KUS	5,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
115	89911G		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce LITINOVÝ POKLOP D400 výměna stáv. kanalizač. poklopů D400 kN - odhad 60% 12=12,00 [A]	KUS	12,00				
116	89913	Technická specifikace:	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ výměna krycích hrnců stávajících sítí - odhad 40% 14=14,00 [A]	KUS	14,00				
117	89914	Technická specifikace:	Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu a ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ kónus 100/63/58 výměna poškozené části kanaliz. šachty, odhad 60% 12=12,00 [A]	KUS	12,00				
118	89914	Technická specifikace:	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. b ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ vyrovnávací prstence pod poklop DN 600 výměna poškozené části šachty, odhad 60% 12=12,00 [A]	KUS	12,00				
119	89921	Technická specifikace:	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ kanalizační poklapy stáv. sítí, odhad 60% odečteno ze zaměření 18=18,00 [A]	KUS	18,00				
120	89923	Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ krycí hrnce stávajících sítí - odhad 60%, vč. podkl. konstrukci odečteno ze zaměření 33=33,00 [A]	KUS	33,00				
121	89945	Technická specifikace:	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	44,00				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
122	89948		Napojení UV, HV výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 44=44,00 [A]	KUS	1,00					
		Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod. VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM Propoj LS na stávající potrubí výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 1=1,00 [A]								
123	899524		Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod. OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 beton C25/30-XF3, vč. všech nátěrů - propustky pod sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 13,92=13,92 [A]	M3	13,92					
		Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,								



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
124	899642		- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky UV , dle pol.č.87433 a 87434 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 115=115,00 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	115,00				
125	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM přípojky HV , dle pol.č.87445 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 12=12,00 [A] Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	12,00				
126	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Napojení přípojek UV a HV na stávající potrubí výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 44=44,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	44,00				
127	9111A3		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM odvoz do dvora KSÚS Vlašim - z řims stávajících propustků v km 5,31204; 8,12358 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 14,9=14,90 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	14,90				
128	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - na řimsy stávajících propustků v km 4,993; 5,13204; 8,12358 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 22,8=22,80 [A]	M	22,80				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Poř.č. Položka		Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy							
			- osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)							
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi							
129	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ	M	276,00					
			N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ							
			- u el. skříně vlevo před obcí Bílkovice v km 4,886							
			- podél bet. šachty v km 12,157							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"							
			276=276,00 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků							
			- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)							
			- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou							
			- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr							
			- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření							
			nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie							
130	91228	a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ	KUS	581,00					
			ODRAZNÉHO PÁSKU							
			nové bílé							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn"							
			581=581,00 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací							
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava							
			- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie							
131	91228	b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ	KUS	76,00					
			ODRAZNÉHO PÁSKU							
			nové červené u sjezdů a účel kom.							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn"							
			76=76,00 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací							
			- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
132	912283		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz do dvora KSÚS Vlašim výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 330=330,00 [A]	KUS	330,00					
133	91267	Technická specifikace:	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku ODRAZKY NA SVODIDLA bílé výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 12=12,00 [A]	KUS	12,00					
134	914131	Technická specifikace:	- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - nové značky výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 19=19,00 [A]	KUS	19,00					
135	914133	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ odvoz do dvora KSÚS Vlašim výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 3=3,00 [A]	KUS	3,00					
136	914921	Technická specifikace:	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ hliníkové se 3-mi kotev. šrouby do bet. základu C 20/25n-XF3 (rozměry zákl. 300x300x600) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 19=19,00 [A]	KUS	19,00					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
137	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz do dvora KSÚS Vlašim výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 3=3,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	3,00					
138	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, v množství dle pol. 915211 2371,38=2 371,38 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2 371,38					
139	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Dzn" 2371,38=2 371,38 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	2 371,38					
140	917224	a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - nový obrubník v Radošovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 96=96,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	96,00					
141	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"	M	310,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			310=310,00 [A]							
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:							
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
			betonové lože i boční betonovou opěrku.							
142	917224	c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH	M	15,00					
			OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM							
			nájezdové ubrubníky							
			- zpevnění svahu v Bilkovicích							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky"							
			15=15,00 [A]							
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:							
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
			betonové lože i boční betonovou opěrku.							
143	917224	d	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH	M	50,00					
			OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM							
			náhrada za poškozené obrubníky, viz pol. 113524							
			50=50,00 [A]							
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:							
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací							
			betonové lože i boční betonovou opěrku.							
144	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	28,50					
			v místech manipulace s UV							
			odhad - 1,5 m/UV u 50% UV, viz pol. 89712							
			28,5=28,50 [A]							
			Technická specifikace: Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.							
145	9183A3		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM PLASTOVÝCH	M	7,06					
			- v místě nových propustků pod sjezdy							
			km 2,53491 L							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy"							
			7,06=7,06 [A]							
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:							
			- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru							
			- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
146	9183B3		Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH - v místě nových propustků pod sjezdy km 0,55120 L km 0,58019 P km 0,61386 P km 1,67659 P km 2,15802 P km 3,35328 P km 3,60750 L výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Propustky pod sjezdy" 60,07=60,07 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	60,07					
147	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm - proříznutí krytu před vyplnění zálivkou, viz pol. 919112 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 1520=1 520,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1 520,00					
148	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM hl. 100 mm - před začátkem frézování výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 1520=1 520,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	1 520,00					
149	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	M	5,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 5=5,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.						
150	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Čtyřřádek z kamenných kostek drobných 100/100/100 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Vozovky" 139,5=139,50 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha.	M2	139,50				
151	93641		LAPAČ SPLAVENIN -kompletní konstrukce z betonu C 30/37, XF4, včetně příčných betonových prahů, mříží, odláždění nátoků výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 1=1,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	1,00				
152	938442		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ - bet. římsy a čela propustků určených k opravě viz pol. 626112 + 626212 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 33,91=33,91 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	33,91				
153	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	3,04				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A
Rozpočet:	101.1	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - stávající římsy propustků km 1,51127; 5,31204; 8,1235; 9,9719 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Oprava stávajících propustků" 3,04=3,04 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
154	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH dle stavebně-technického stavu - stávající UV a HV včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění". 44=44,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	44,00				
155	969234		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ stávající přípojky UV dle stavebně technického stavu - stávající přípojky včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění" 101=101,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	101,00				
156	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ stávající přípojky HV dle stavebně technického stavu stávající přípojky včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.1 - Odvodnění"	M	12,00				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

Rozpočet: 101.1

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích A

						Montáže	Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			12=12,00 [A]							
	Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou stěnou a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)									
	- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									
Celkem:										

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:** SHB Praha**Základní cena:**

_____ Kč

Cena celková:

_____ Kč

DPH:

_____ Kč

Cena s daní:

_____ Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

_____ Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. 11130, 12931, 17120c r=1,8 t/m3 754,71=754,71 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	754,71					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438 r=2,2 t/m3 99,92=99,92 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	99,92					
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328 r=2,0 t/m3 217,5=217,50 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	217,50					
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA DK dle pol. 12573c 54,38=54,38 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	54,38					
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nedostatek ornice tl. 0,15 m dle pol. 18222 88,93=88,93 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	88,93					
6	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - úseky s propadlými okrajů (25 % délky) - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 441,53=441,53 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	441,53					
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	108,75					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - úseky s propadlými (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 108,75=108,75 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
8	113338		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM odvoz do 25 km, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - rekonstrukce stáv. vozovky - úseky s propadlými (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 37,17=37,17 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	37,17					
9	113438		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 8,25=8,25 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,25					
10	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t, s odběrem v místě frézování, s odvozem. - rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m a 0,10 m - zpevněné sjezdy v tl. 0,11 m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" celkem vyfrézováno: 127,55 m3*2,2 t/m3=280,7 t K využití: - pro sjezdy dle pol. 567306... 8,25 m3*2,2 t/m3=18,2 t K odkoupení: 280,7-18,2=262,5 t 127,55=127,55 [A]	M3	127,55					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B
Rozpočet:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže						Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
11	123738	a	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).							
			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Seřiznutí NK a odkop NK, část v množství viz pol. 17120a odvezena na meziskládku (pro zpětný zásyp stupňů v podloží viz pol. 17110), zbytek vč. odvozu uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)- úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 111,4=111,40 [A]	M3	111,40					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Poř.č. Položka		Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
12	123738	b	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 132,62=132,62 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	132,62					
13	12573	a	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dle pol. 17120a 1,52=1,52 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 	M3	1,52					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

- | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|----|------|--|--|--|--|--|
| 14 | 12573 | b | <p>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>- příplatek za lepidlost</p> <p>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</p> <p>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</p> <p>- vytahování a nošení výkopku</p> <p>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:</p> <p>- práce spojené s otvirkou zemníku</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>dle pol. 17120b</p> <p>5,7=5,70 [A]</p> | M3 | 5,70 | | | | | |
|----|-------|---|--|----|------|--|--|--|--|--|

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepidlost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

15	12573	c	- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I DK dle pol. 17310 54,38=54,38 [A]	M3	54,38						
----	-------	---	--	----	-------	--	--	--	--	--	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopistě a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

položka nezahrnuje:

- práce spojené s otvirkou zemníku

16	12673		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPU TR. I	M3	5,70					
----	-------	--	---------------------------------------	----	------	--	--	--	--	--



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			včetně odvozu a uložení na meziskládku viz pol. 17120b pro pro zpětný násyp - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 5,7=5,70 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 530,49 odvoz do 25 km, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 530,49=530,49 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)							
17	12931		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 7,22 dovoz z meziskládky dle 17120a,b - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B
Rozpočet:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

				Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			7,22=7,22 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
			- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu						
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností						
			- hutnění i různé míry hutnění						
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
			- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech						
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu						
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
			- spouštění a nošení materiálu						
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy						
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží						
			- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží						
			- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů						
			- zřízení lavic na svazích						
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti						
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
19	17120	a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY	M3	1,52				
			BEZ ZHUTNĚNÍ						
			- meziskládka dle pol. 123738a pro zpětné uložení do násypu						
			1,52=1,52 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru						
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech						
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu						
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
			- spouštění a nošení materiálu						
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů						
			- svahování, uzavírání povrchů svahů						
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
20	17120	b	- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - meziskládka dle pol. 12673 pro zpětné uložení do násypu 5,7=5,70 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	5,70					
21	17120	c	- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - přebytečná zemina dle pol. 123738a minus pol. 17120a - přebytečná zemina dle pol. 123738b 242,51=242,51 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů	M3	242,51					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B
Rozpočet:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
22	17310		- svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM - úseky mimo propadlé okraje - úseky v místě propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 54,38=54,38 [A]	M3	54,38					
		Technická specifikace: položka zahrnuje:								
		- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)								
23	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - v místě propadlých okrajů (25 % délky) - pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 298,25=298,25 [A]	M2	298,25					
		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.								
24	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M - úseky mimo propadlé okraje - úseky v místě propadlých okrajů (25 % délky)	M2	592,85					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			- v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 592,85=592,85 [A]						
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18222 592,825=592,83 [A]	M2	592,83				
25	18242								
		Technická specifikace:	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 1185,71=1 185,71 [A]	M2	1 185,71				
26	18247								
		Technická specifikace:	Zahrnuje pokosení se shrábáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA - u propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 132,62=132,62 [A]	M3	132,62				
27	21450								
		Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie pod sanaci podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu - u propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 530,49=530,49 [A]	M2	530,49				
28	289971								
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
29	56330		- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI doplnění vrstvy ŠD fr. 0/32, tl. 100 mm pod bet. lože čtyřřádku z drobných kostek dle pol. 935812 - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 26,6=26,60 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	26,60					
30	56335	a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD fr. 0/32 - v místě propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 185,67=185,67 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	185,67					
31	56335	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD fr. 0/63 - v místě propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 238,72=238,72 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	238,72					
32	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele dle pol. 113438	M3	8,25					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			8,25=8,25 [A]						
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě						
			- očištění podkladu						
			- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů						
			- úpravu napojení, ukončení						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
33	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A	M2	1 566,22				
			ASF EM TL DO 250MM						
			- rekonstrukce stáv. vozovky						
			- včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m,						
			- předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%.						
			- pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc						
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"						
			1566,22=1 566,22 [A]						
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena						
			- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
			- úpravu napojení, ukončení						
			- nezahrnuje postřiky, nátěry						
34	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	265,25				
			š. 0,50 m, tl. 0.15 m, fr. 0/32, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"						
			- úseky mimo propadlé okraje						
			- úseky v místě propadlých okrajů (25 % délky)						
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"						
			265,25=265,25 [A]						
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti						
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce						
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
35	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 566,22				
			C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA						
			- rekonstrukce stáv. vozovky						
			dle pol. 567544+pol. 567551						
			1566,22=1 566,22 [A]						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
36	572214		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 510,27					
			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 C 60 BP 4, mn. 0,40kg/m2 - rekonstrukce stáv. vozovky - zpevněné sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 1510,27=1 510,27 [A]							
37	572741		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	33,00					
			DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ND-B, hospodářské sjezdy z R-mat dle pol. 567306/0,25 m, dvouvrstvý nátěr se zadrcením, kamenivo viz. pol. č. 57622 33=33,00 [A]							
38	574B34		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 464,83					
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 1464,83=1 464,83 [A]							
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
39	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 1504,98=1 504,98 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 504,98					
40	57621		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 3 kg/m2, fr. 2/4 - rekonstrukce stáv. vozovky výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 1566,22=1 566,22 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	1 566,22					
41	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 povrch hospodářských sjezdů - zadrčení 2 vrstev kameniva do nátěru 1. vrstva kameniva fr. 8-11 2. vrstva kameniva fr. 4-8 2x pol. 572741 66=66,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	66,00					
42	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol. 919111 11=11,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu	M	11,00					
43	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ krycí hrnce stávajících sítí, vč. podkl. konstrukcí	KUS	1,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B
Rozpočet:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

				Montáže			Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			odečteno ze zaměření l=1,00 [A]						
44	91228	a	Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku). SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové bílé výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 23=23,00 [A]	KUS	23,00				
45	91228	b	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové červené u sjezdů a účel kom. výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 2=2,00 [A]	KUS	2,00				
46	912283		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz do dvora KSÚS Vlašim výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 20=20,00 [A]	KUS	20,00				
47	915111		Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, v množství dle pol. 915211 66,63=66,63 [A]	M2	66,63				
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B
Rozpočet:	101.2	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
48	915211		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 66,63=66,63 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	M2	66,63					
49	917224		- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 38=38,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M	38,00					
50	919111		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm - proříznutí krytu před vyplnění zálivkou, dle pol. 919112 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 11=11,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,00					
51	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM hl. 100 mm - před začátkem frézování výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 11=11,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	11,00					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

Rozpočet: 101.2

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích B

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
52	935812		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM Čtyřřádek z kamenných kostek drobných 100/100/100 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m - v místěch zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2" 17,1=17,10 [A]	M2	17,10					
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce							
			- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce							
			- úpravu napojení a ukončení							
			- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu							
			- měří se vydlážděná plocha.							
Celkem:										

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:** SHB Praha**Základní cena:**

_____ Kč

Cena celková:

_____ Kč

DPH:

_____ Kč

Cena s daní:

_____ Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

_____ Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. 11130, 12931, 17120c,e r=1,8 t/m3 761,56=761,56 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	761,56					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438a,b r=2,2 t/m3 93,05=93,05 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	93,05					
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328a,b r=2,0 t/m3 220,78=220,78 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	220,78					
4	014102	d	POPLATKY ZA SKLÁDKU betononové konstrukce dle pol. 966158 r=2,4 t/m3 2,4=2,40 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2,40					
5	014102	e	POPLATKY ZA SKLÁDKU betononové konstrukce dle pol. 96687 r=2,4 t/m3 Výpočet viz SO 101.1 - Odvodnění" 0,4=0,40 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	0,40					
6	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA DK dle pol. 12573c 54,6=54,60 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	54,60					
7	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nedostatek ornice tl. 0,15 m dle pol. 18222	M3	89,89					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
8	11130	Technická specifikace:	89,89=89,89 [A]						
			zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)						
9	113328	a	SEJMUTÍ DRNU	M2	443,93				
			tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)						
10	113338	Technická specifikace:	- v místě propadlých okrajů (25 % délky)						
			- zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku						
11	113438	Technická specifikace:	výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"						
			443,93=443,93 [A]						
9	113328	a	včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku						
			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z	M3	110,39				
10	113338	Technická specifikace:	KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM						
			vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)						
11	113438	Technická specifikace:	- úseky s propadlými okraji (25 % délky)						
			- zpevnění svahu v Bílkovicích						
10	113338	Technická specifikace:	výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"						
			110,39=110,39 [A]						
11	113438	Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou						
			malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
10	113338	Technická specifikace:	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT	M3	36,80				
			POJIVEM, ODVOZ DO 20KM						
11	113438	Technická specifikace:	odvoz do 25 km, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)						
			- rekonstrukce stáv. vozovky						
10	113338	Technická specifikace:	- úseky s propadlými okraji (25 % délky)						
			- zpevnění svahu v Bílkovicích						
11	113438	Technická specifikace:	výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"						
			36,80=36,80 [A]						
11	113438	Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou						
			malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
10	113338	Technická specifikace:	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT	M3	5,50				
			POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM						
11	113438	Technická specifikace:	tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)						
			- stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem						
10	113338	Technická specifikace:	výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3"						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			5,5=5,50 [A]							
12	11372		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 127,01 Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t, s odběrem v místě frézování, s odvozem. - rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,05 m a 0,10 m - sjezdy v tl. 0,11 m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" celkem vyfrézováno: 127,01 m3*2,2 t/m3)= 279,4 t využití: - pro sjezdy dle pol. 567306... 5,5 m3*2.2 t/m3=12,1 t 279,4-12,1=267,3 t 127,01=127,01 [A]							
13	123738	a	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, M3 111,82 ODVOZ DO 20KM Seřiznutí NK a odkop NK, část v množství viz pol. 17120a odvezena na meziskládku (pro zpětný zásyp stupňů v podloží viz pol. 17110), zbytek vč. odvozu uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bilkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 111,82=111,82 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C
Rozpočet:	101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže						Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
14	123738	b	- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 134,62=134,62 [A]	M3	134,62					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

			Montáže				Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
15	12573	a	<p>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</p> <p>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</p> <p>- udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu</p> <p>- třídění výkopu</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopu (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>dle pol. 17120a</p> <p>1,64=1,64 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem</p> <p>- kompletní provedení výkopu nezapažené i zapažené</p> <p>- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- ztížení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>- příplatek za lepidlo</p> <p>- těžbu po vrstvách, pásích a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</p> <p>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>- těžbu a rozpojování jednotlivých balvanů</p> <p>- vytahování a nošení výkopu</p> <p>- ruční výkopky, odstranění kořenů a napádek</p> <p>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn)</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu</p> <p>- třídění výkopu</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopu (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>položka nezahrnuje:</p> <p>- práce spojené s otvorkou zemníku</p>	M3	1,64				
16	12573	b	<p>- práce spojené s otvorkou zemníku</p> <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p>	M3	6,15				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
 - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepivost
 - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytahování a nošení výkopku
 - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
 - třídění výkopku
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- položka nezahrnuje:

17	12573	c	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	54,60					
----	-------	---	--------------------------------------	----	-------	--	--	--	--	--

DK dle pol. 17310
54,6=54,60 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

			Montáže			Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku							
18	12573	d	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I zásyp rýh pro odvodnění dle pol. 17120d výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" 6,17=6,17 [A]	M3	6,17					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopišti							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
19	12673		- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I včetně odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné uložení do násypu - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 6,15=6,15 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 530,49=530,49 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt	M3	6,15				
20	12931		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 530,49=530,49 [A] Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt	M	530,49				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------	--------	-----------	--------	--------

21	13273		musí být uveden v doplňujícím textu k položce) HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I včetně odvozu a uložení na meziskládku - použití pro zpětný zásyp, přebytečná zemina bude uložen na skládku viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění 7,44=7,44 [A]	M3	7,44					
----	-------	--	--	----	------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

22	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM dovoz z meziskládky dle 17120a,b - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 7,79=7,79 [A]	M3	7,79					
----	-------	--	--	----	------	--	--	--	--	--

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
23	17120	a	<p>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</p> <p>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</p> <p>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</p> <p>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</p> <p>- spouštění a nošení materiálu</p> <p>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</p> <p>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</p> <p>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</p> <p>- zřízení lavic na svazích</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY</p> <p>BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>- meziskládka dle pol. 123738a pro zpětné uložení do násypu</p> <p>1,64=1,64 [A]</p>	M3	1,64					
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			<p>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</p> <p>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</p> <p>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</p> <p>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</p> <p>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</p> <p>- spouštění a nošení materiálu</p> <p>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</p> <p>- svahování, uzavírání povrchů svahů</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p>							
24	17120	b	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY</p> <p>BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>- meziskládka dle pol. 12673 pro zpětné uložení do násypu</p> <p>6,15=6,15 [A]</p>	M3	6,15					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
25	17120	c	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - přebytečná zemina dle pol. 123738a minus pol. 17120a - přebytečná zemina dle pol. 123738b 244,81=244,81 [A]	M3	244,81					
			Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none">- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
26	17120	d	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	6,17					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C
Rozpočet:	101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
			- meziskládka dle pol. 13273 pro zpětný zásyp výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" 6,17=6,17 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru						
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech						
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu						
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
			- spouštění a nošení materiálu						
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů						
			- svahování, uzavírání povrchů svahů						
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti						
27	17120	e	- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1,27				
			odvoz a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)						
			- nevhodná a přebytečná zemina pro zásyp dle pol. 13273 minus pol. 17411						
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" 1,27=1,27 [A]						
			Technická specifikace: položka zahrnuje:						
			- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru						
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření						
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění						
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech						
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu						
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek						
			- spouštění a nošení materiálu						
			- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů						
			- svahování, uzavírání povrchů svahů						
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě						
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C
Rozpočet:	101.3	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže						Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
28	17310		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 54,6=54,60 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM dovoz z meziskládky, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 6,17=6,17 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	54,60					
29	17411		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM dovoz z meziskládky, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 6,17=6,17 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	6,17					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
30	17581		<div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>ŠP obsyp, se zhutněním,</div> <div>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"</div> <div>l=1,00 [A]</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>	M3	1,00					
31	18110		<div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</div> <div>- v místě propadlých okrajů (25 % délky)</div>	M2	291,25					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
32	18222		- pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m - zpevnění svahu v Bilkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 291,25=291,25 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	599,25					
33	18242		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bilkovicích - v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 599,25=599,25 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18222 599,25=599,25 [A]	M2	599,25					
34	18247		Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 1198,51=1 198,51 [A]	M2	1 198,51					
35	21450	a	Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení SANACHNÍ VRSTVY Z KAMENIVA sanace podloží, vč. úpravy podkladu - v úsecích s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 132,62=132,62 [A]	M3	132,62					
36	21450	b	Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál SANACHNÍ VRSTVY Z KAMENIVA sanace podloží, vč. úpravy podkladu	M3	2,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
37	289971		<p>- zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 2=2,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> <p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE</p> <p>Separáční geotextilie pod sanaci podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu</p> <p>- u propadlých okrajů (25 % délky)</p> <p>- zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 538,49=538,49 [A]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodávku předepsané geotextilie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy	M2	538,49				
38	451314		<p>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</p> <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>beton C 20/25n-XF3 tl. 0,10 m</p> <p>- pod dlažbou z lomového kamene dle pol. 465512 0,04=0,04 [A]</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <ul style="list-style-type: none">- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,	M3	0,04				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
39	45157		- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP podsyp přípojek, se zhutněním, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" 0,22=0,22 [A]	M3	0,22					
Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení										
40	465512		není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažba tl. 0,20 m - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 0,4=0,40 [A]	M3	0,40					
Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45										
41	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI doplnění vrstvy ŠD fr. 0/32, tl. 100 mm pod bet. lože čtyřřádku z drobných kostek dle pol. 935812 - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 28,7=28,70 [A]	M3	28,70					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
42	56335	a	Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	188,47					
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa fr. 0/32 - v úsecích s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 188,47=188,47 [A]							
43	56335	b	Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	242,32					
			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa fr. 0/63 - v úsecích s propadlými okraji (25 % délky) - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 242,32=242,32 [A]							
44	567306		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	5,50					
			VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele množství dle pol. 113438 5,5=5,50 [A]							
			Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
45	567554		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS 0/63 CA tl. 250 mm - rekonstrukce stáv. vozovky - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 1552,24=1 552,24 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 552,24				
46	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM 265,25=265,25 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	265,25				
47	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA - rekonstrukce stáv. vozovky dle pol. 567544 1552,24=1 552,24 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 552,24				
48	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 498,97				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
49	572741		C 60 BP 4 - rekonstrukce stáv. vozovky - zpevněné sjezdy výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 1498,97=1 498,97 [A]	M2	22,00					
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
50	574B34		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ND-B, hospodářské sjezdy z R-mat dle pol. 567306/0,25 m, dvouvrstvý nátěr se zadrčením, kamenivo viz. pol. č. 57622 22=22,00 [A]	M2	1 452,82					
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
51	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 1452,82=1 452,82 [A]	M2	1 492,61					
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
			ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 1492,61=1 492,61 [A]							
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
52	57621		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 3 kg/m2, fr. 2/4 - rekonstrukce stáv. vozovky výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 1552,24=1 552,24 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	1 552,24				
53	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 povrch hospodářských sjezdů - zadrcení 2 vrstev kameniva do nátěru 1. vrstva kameniva fr. 8-11 2. vrstva kameniva fr. 4-8 2x pol. 572741 44=44,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M2	44,00				
54	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM dle pol. 919111 25=25,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím	M	25,00				
55	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojky UV , plastové potrubí DN 150 SN12 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" 2=2,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných	M	2,00				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			úprav							
			- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr							
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu							
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.							
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí							
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky							
			- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí							
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách							
			- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody							
			nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku							
56	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z	KUS	1,00					
			BETONOVÝCH DÍLCŮ							
			- dle stavebně-technického stavu, až do úplné výměna stávající vpusti za novou							
			kompletní konstrukce včetně litinové mříže tř. C (500x500)							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"							
			l=1,00 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:							
			- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže							
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,							
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,							
			- předepsané podkladní konstrukce							
57	89945		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,00					
			Napojení UV							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"							
			l=1,00 [A]							
		Technická specifikace:	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevení							
			šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.							
58	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	2,00					
			přípojky UV , dle pol.č.87433 a 87434							
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"							
			2=2,00 [A]							
		Technická specifikace:	- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku							
			potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.							
59	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	1,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
60	91228	Technická specifikace:	Napojení přípojek UV a HV na stávající potrubí výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" l=1,00 [A] položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	24,00					
			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové bílé výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 24=24,00 [A]							
61	912283	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	20,00					
			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz do dvora KSÚS Vlašim výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 20=20,00 [A]							
62	915111	Technická specifikace:	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku	M2	66,63					
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, v množství dle pol. 915211 66,63=66,63 [A]							
63	915211	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	66,63					
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 66,63=66,63 [A]							
		Technická specifikace:	položka zahrnuje:							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
64	917224	a	- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM nájezdový obrubník 150 x 150 mm - zpevnění svahu v Bílkovicích výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 2=2,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	2,00					
65	917224	b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM - zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 41=41,00 [A] Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	41,00					
66	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM hl. 30mm - proříznutí krytu před vyplnění zálivkou, dle pol. 919112 výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 25=25,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	25,00					
67	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM hl. 100 mm - před začátkem frézování výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3" 25=25,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	25,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
68	935812		<p>ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM</p> <p>Čtyřřádek z kamenných kostek drobných 100/100/100 do bet. lože C20/25n-XF3 tl. 0,10 m</p> <p>- v místech zpevnění NK kamennými kostkami v oblouku</p> <p>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.2"</p> <p>18,45=18,45 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce- úpravu napojení a ukončení- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu- měří se vydlážděná plocha.	M2	18,45					
69	966158		<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</p> <p>vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)</p> <p>odhad</p> <p>- vybourání stávající bet. částí pro zřízení zpevněného svahu v Bílkovicích (cca km 5,545)</p> <p>1=1,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	1,00					
70	96687		<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>dle stavebně-technického stavu - stávající UV a HV</p> <p>včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku</p> <p>výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění"</p> <p>1=1,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none">- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <p>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání –</p>	KUS	1,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Rozpočet: 101.3

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích C

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
71	969234		tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ stávající přípojky UV dle stavebně technického stavu - stávající přípojky včetně veškeré manipulace s vybouranou sutí - odvozu na skládku výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.3 - Odvodnění" 2=2,00 [A] Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	2,00					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Objednavatel:**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:**

_____ Kč

Cena celková:

_____ Kč

DPH:

_____ Kč

Cena s daní:

_____ Kč

Měrné jednotky:**Počet měrných jednotek:**

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

_____ Kč

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina dle pol. 11130, 12931, 17120 r=1,8 t/m3 215,28=215,28 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	215,28					
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU asf. stmelený podklad vozovky dle pol. 113338, 113438 r=2,2 t/m3 18,38=18,38 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	18,38					
3	014102	c	POPLATKY ZA SKLÁDKU nestmelený podklad vozovky dle pol. 113328 r=2,0 t/m3 39,31=39,31 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	39,31					
4	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA DK dle pol. 12573 19,41=19,41 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	19,41					
5	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nedostatek ornice tl. 0,15 m dle pol. 18222 19,59=19,59 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	19,59					
6	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,10 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 74,3=74,30 [A] Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	74,30					
7	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vybourání stáv. nestmel. vrstev. vozovky, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov)	M3	19,65					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
8	113338	Technická specifikace:	- úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 19,65=19,65 [A]						
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
9	113438	Technická specifikace:	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - rekonstrukce stáv. vozovky - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 3,36=3,36 [A]	M3	3,36				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
10	11372	Technická specifikace:	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM tl. 0,25 m, včetně odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - stáv. zpevněné sjezdy s asf. krytem výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 5=5,00 [A]	M3	5,00				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
		Technická specifikace:	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Pouze frézování, část využita do stavby, zbytek odkup zhotovitelem za cenu 30 Kč/t s odběrem v místě, s odvozem. - rekonstrukce stáv. vozovky v tl. 0,10 m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" celkem vyfrézováno: 51,8 m3*2,2 t/m3= 113,96 t využití: - pro sjezdy dle pol. 567306....5,0 m3*2,2 t/m3= 11,0 t k odkoupení: 113,96 t - 11,0 t=102,96 t 51,80=51,80 [A]	M3	51,80				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt: 101.4	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D
Rozpočet: 101.4	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

					Montáže		Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
11	123738	a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Seřiznutí NK a odkop NK, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 40,27=40,27 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky)	M3	40,27					
12	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM Výkopy zeminy, vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) - pro sanaci v místech propadlých okrajů (25 % délky)	M3	23,97					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 23,97=23,97 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem							
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené							
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění							
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.							
			- příplatek za lepvost							
			- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)							
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)							
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody							
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů							
			- vytahování a nošení výkopku							
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy							
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek							
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)							
			- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů							
			- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování							
			- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka							
			- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě							
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti							
			- třídění výkopku							
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
13	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	19,41					
			DK dle pol. 17310							
			19,41=19,41 [A]							
			Technická specifikace: položka zahrnuje:							
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem							
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené							
			- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření							
			- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění							
			- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	5/20089	II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022
Objekt:	101.4	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D
Rozpočet:	101.4	Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			- příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na skládku do 25 km (Trhový Štěpánov) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 191,74=191,74 [A]							
14	12931			M	191,74					
Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)										
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - přebytečná zemina dle pol.123738a,b 64,23=64,23 [A]	M3	64,23					
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu										



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
16	17310		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM - úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 19,41=19,41 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 67,93=67,93 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M3	19,41					
17	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - úseky s propadlými okraji (25 % délky) - pod sjezdy s krytem z recyklátu - dle pol. 567306/0,25m výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 67,93=67,93 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	67,93					
18	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	130,62					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

		Montáže				Dodávky				
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
19	18242	Technická specifikace:	- úseky mimo propadlé okraje - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 130,62=130,62 [A] položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI dle pol. 18222 130,62=130,62 [A]	M2	130,62					
20	18247	Technická specifikace:	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2x pol. 18242 261,25=261,25 [A]	M2	261,25					
21	21450	Technická specifikace:	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA sanace podloží - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 23,97=23,97 [A]	M3	23,97					
22	289971	Technická specifikace:	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE Separační geotextilie pod sanací podloží, TP 10/10kN/m, min. pevnost proti protlačení 3kN, vč. úpravy podkladu - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 95,87=95,87 [A]	M2	95,87					
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
23	56335	a	- úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠD fr. 0/32 - úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 33,55=33,55 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	33,55					
24	56335	b	- úseky s propadlými okraji (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 43,14=43,14 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	43,14					
25	567306		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU sjezdy, R-materiál, dovoz vyfrézovaného materiálu ze skládky objednatele množství dle pol. 113438 5=5,00 [A] Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	5,00					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
26	567554		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM RS 0/63 CA tl. 250 mm - rekonstrukce stáv. vozovky - včetně oboustr. rozšíření recyklované vrstvy o 0,20 m, - předrcení balvanitých materiálů na místě - odhad 30%. - pro homogenizaci materiálu 1 pojezd navíc výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 557,21=557,21 [A] Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	557,21					
27	56933		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM š. 0,50 m, tl. 0.15 m, fr. 0/32 - NK mimo propadlé okraje - NK v místě propadlých okrajů (25 % délky) výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 95,87=95,87 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	95,87					
28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 C 60 BP 5, mn. 0,60 kg/m2 na vrstvu RS-CA - rekonstrukce stáv. vozovky dle pol. 567544 557,21=557,21 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	557,21					
29	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	533,59					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Montáže

Dodávky

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
			C 60 BP 4 - rekonstrukce stáv. vozovky výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 533,59=533,59 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení							
30	572741		DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 ND-B, hospodářské sjezdy z R-mat dle pol. 567306/0,25 m, dvouvrstvý nátěr se zadrčením, kamenivo viz. pol. č. 57622 20=20,00 [A] Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	20,00					
31	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM 519,32=519,32 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	519,32					
32	574D66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM 533,59=533,59 [A] Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	533,59					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

		Montáže				Dodávky			
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem
33	57621		- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 3 kg/m2, fr. 2/4 - rekonstrukce stáv. vozovky výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 557,21=557,21 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	557,21				
34	57622		- posyp předepsaným množstvím POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 povrch hospodářských sjezdů - zadrčení 2 vrstev kameniva do nátěru 1. vrstva kameniva fr. 8-11 2. vrstva kameniva fr. 4-8 2x pol. 572741 40=40,00 [A] Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	40,00				
35	91228	a	- posyp předepsaným množstvím SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové bílé výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 13=13,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	13,00				
36	91228	b	- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU nové červené u sjezdů a účel kom. výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 2=2,00 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	2,00				
			- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

Rozpočet: 101.4

Rekonstrukce silnice II/113 v úsecích D

						Montáže		Dodávky		
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
37	912283		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odvoz do dvora KSÚS Vlašim výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 10=10,00 [A]	KUS	10,00					
38	915111	Technická specifikace:	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, v množství dle pol. 915211 23,94=23,94 [A]	M2	23,94					
39	915211	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bílá, vč. předznačení, výpočet viz "Výkaz výměr SO 101.4" 23,94=23,94 [A]	M2	23,94					
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu							
Celkem:										

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 171

Dopravní opatření

Rozpočet: 171

Dopravní opatření

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Základní cena:

_____ Kč

Cena celková:

_____ Kč

DPH:

_____ Kč

Cena s daní:

_____ Kč

Měrné jednotky:
Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

_____ Kč

Vypracoval zadání:
Vypracoval nabídku:
Datum zadání:
Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 5/20089

II/113 Divišov - Vlašim - OTSKP 2022

Objekt: 171

Dopravní opatření

Rozpočet: 171

Dopravní opatření

Poř.č. Položka		Typ	Název	MJ	Množství	Montáže		Dodávky		
						Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	Celkem
1	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO na dvou objízdných trasách viz Výkaz výměr SO 171 (je přílohou TZ) 1=1,00 [A]	KPL	1,00					
Technická specifikace: zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele										
Celkem:										