

profil zadavatele

V Říčanech 30. 01. 2023
Reg. č.: VZ-631/22
Č.j.: 252/23/KSUS/R/JAS
Vyřizuje: Mgr. Adam Jasz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13-16 k veřejné zakázce „II/105 od kř. III/10529 Bratřejov -kř. MK Žemličkova Lhota“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 101.1, položky č. 20 a č. 21				
	SO 101.2, položky č. 15 a č. 16				
	20	K	181411153	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2 2 060,000
	21	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg 41,200
	15	K	181411153	Založení parkového trávníku travním kobercem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2 686,667
	16	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg 13,733
	Zadavatel dle výkazu výměr (dále jen VV) požaduje provést založení trávníku pomocí travních koberců. Obvyklé řešení však bývá ručním výsevem travního osiva. Pro obvyklou variantu je i vhodně vybrán specifikovaný materiál.				
	Uvede zadavatel VV do souladu?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				
	Zadavatel přikročil k úpravě položky č. 20 (SO 101.1) a č. 15 (SO 101.2). Jako odpověď přikládá opravený Soupis prací.				

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	SO 101.1, položka č. 26				
	SO 101.2, položka č. 20				
	26	K	564801011.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 20 mm	m2 50,000
	P Poznámka k položce: Sjezdy				
	20	K	564801011.R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 20 mm	m2 185,000
	Provedení vrstvy ŠD v požadované tloušťce 20 mm je technologicky neproveditelné, a to i bez ohledu na nulový přínos této vrstvy pro kvalitu zpevněných sjezdů.				

	Upraví zadavatel tloušťku vrstvy ŠD?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikročil k úpravě položky č. 26 (SO 101.1) a č. 20 (SO 101.2). Jako odpověď přikládá opravený Soupis prací.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	SO 101.1 SO 101.2
	<u>KONSTRUKCE VOZOVKY 2</u>
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-60
	Spojovací postřik PS-CP
	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ PMB 25/55-60
	Spojovací postřik PS-CP
	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ 50/70
	<u>KONSTRUKCE VOZOVKY 3</u>
	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ PMB 25/55-60
	Spojovací postřik PS-CP
	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+ PMB 25/55-60
	Spojovací postřik PS-CP
	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70
15.	V zadávací dokumentaci je uvažováno s použitím celkem 5 různých směsí (ACO 11+, ACL 16+ ACL 22+, ACP 16+ a ACP 22+). Toto navržené členění zvyšuje náročnost a vytváří prostor pro chybovost, a to jak na straně zhotovitele, tak i objednatele a jeho TDI.
	Sjednotí zadavatel navržené směsi?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Návrh směsí v konstrukčních vrstvách vozovky vychází z návrhu diagnostického průzkumu.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V těsné blízkosti stavby se nachází geodetické body podrobného polohového bodového pole (503 a 504) a nivelačních bodů (Ihi-28; Ihi-28.5; Ihi-30).
16.	Zahrne zadavatel do VV položky pro ochranu těchto bodů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel přikročil k úpravě Soupisu prací, který je přílohou tohoto Vysvětlení ZD. Konkrétně jde o přidání položky č. 11 (SO 001) – Ochrana geodetických a nivelačních bodů.

Zadavatel jako přílohu tohoto Vysvětlení přikládá následující:

- 121005 - II-105 od kř. III-10529 Bratřejov - kř. MK Žemličkova Lhota - PD [zadání].xlsx

Zadavatel v souvislosti s výše zmíněnými dotazy přikročil k úpravě Soupisu prací. Vzhledem k těmto skutečnostem Zadavatel mění rovněž předpokládanou cenu na **26 852 740,57 Kč** bez DPH.