

Profil zadavatele

V Říčanech dne 27. 03. 2023  
Reg. č.: VZ-142/23  
č.j.: 816/23/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 k veřejné zakázce „III/33838 Paběnice, most ev.č. 33838-1 II“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|    | V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku s názvem „III/33838 Paběnice, most ev. č. 33838-1 II“ máte v čl. 8.2. Profesní způsobilost požadavek na doklad o odborné způsobilosti a to úřední oprávnění pro výkon zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Vyhoví tento doklad plně požadavku realizované stavby? Není naopak potřeba doklad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., pro ověřování geodetického podkladu pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení? |  |  |  |  |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
|    | Zadavatel trvá pouze na úřední oprávnění pro výkon zeměměřičských činností podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |

3.

| Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:                                                                                                                                                            |        |  |                                                            |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|------------------------------------------------------------|----|---------|
| 51                                                                                                                                                                                                          | 574E46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 152,000 |
| plná kce - na mostě a za mostem<br>(7,5+6,5)*0,5*13,0=91,000 [A]<br>plná kce - ve směru odbočky vlevo za mostem<br>26,0m2=26,000 [B]<br>odbočení před mostem 35,0m2=35,000 [C]<br>Celkem: A+B+C=152,000 [D] |        |  |                                                            |    |         |
| V soupisu prací není u této položky uvedeno, že má být použit modifikovaný asfalt, ale v PD je uvedeno, že mají být použity modifikované asfalty viz skladba níže                                           |        |  |                                                            |    |         |

**SKLADBA ASFALTOVÉ VOZOVKY:**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| ACO 11+                 | 40 mm                 |
| SPOJOVACÍ POSTŘEK PS-CP | 0.3 kg/m <sup>2</sup> |
| ACL 16+                 | 60 mm                 |
| SPOJOVACÍ POSTŘEK PS-CP | 0.3 kg/m <sup>2</sup> |
| ACP 16+                 | 50 mm                 |
| ŠD A                    | 150 mm                |
| ŠD A                    | 150 mm                |
| <b>CELKEM</b>           | <b>450 mm</b>         |

**SKLADBA VOZOVKY Z DLAŽBY:**

|               |               |
|---------------|---------------|
| DL (DLAŽBA)   | 120 mm        |
| L (LOŽE)      | 40 mm         |
| SC C 8/10     | 160 mm        |
| ŠD A          | 200 mm        |
| <b>CELKEM</b> | <b>520 mm</b> |

BUDOU POUŽITY MODIFIKOVANÉ ASFALTY A POSTŘIKY.

Prosím o přesnění použití asfaltů u této položky. U ohrusné i ložné vrstvy je uvedeno v SP , že jsou asfalty modifikované

**Vysvětlení zadávací dokumentace:**

Budou použity modifikované asfalty – i pro vrstvu ACP 16+.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

|   |        |                                                     |    |        |
|---|--------|-----------------------------------------------------|----|--------|
| 2 | 57790A | VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA)               | M3 | 67,275 |
|   |        | Oprava objízdných tras po stavbě                    |    |        |
|   |        | $(4400,0+4300,0+3000,0+2100)*6,5*0,05*0,015=67,275$ |    |        |
|   |        | [A]                                                 |    |        |

4. Má být položka včetně frézování, postřiku a pokládka vrstvy ACO 11? Nebo je položka pouze z pokládky vrstvy ACO 11. Je uvažováno s opravou pouze jednotlivých míst nebo celistvé úseky?

**Vysvětlení zadávací dokumentace:**

Jedná se o odhad výměry nutné pro opravu komunikací v důsledku nadměrného používání jakožto objízdných tras. O přesném způsobu oprav – frézování a pokládka AC finišerem ve větších (avšak oddělených) plochách vs. lokální opravy výtluků, zalití trhlin ve vozovce a/nebo oprava obdobných poruch bude rozhodnuto v předstihu za účasti investora před dokončením stavebních prací. Pro odhad nákladů na opravu je odhad výměry položky dostatečný a konzervativní.

**Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:**

5.

Uchazeč upozorňuje zadavatele, že dle jeho odborného názoru navržená technologie záporového pažení není vhodná pro použití zakládání pod hladinou podzemní vody. Záporové pažení nemůže zajistit těsnost výkopu a je tak zcela nevhodná pro zakládání pod hladinou podzemní vody. Stavební jáma je dále navržena jako otevřený výkop a zatrubněním potoka nedojde k dostatečnému utěsnění a vyloučení vody z výkopu a tím znehodnocováním základové spáry. Z těchto důvodů nebude možné zaručit základní podmínky pro realizace založení mostu. Uchazeč tedy navrhuje změnu technologie zajištění stavební jámy a navržení uzavřené těsněné štětovicové stavební jámy.

**Vysvětlení zadávací dokumentace:**

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Provádění technologií s nárokem na vysoké stavební mechanismy (beranící souprava) je na této stavbě značně omezená až vyloučená – v důsledku přítomnosti vedení VN. Vzhledem ke geotechnickým podmínkám lze předpokládat pouze omezený přítok vody; předpokládá se dále zatrubnění a zahrázkování potoka tak, aby přítok do výkopu byl minimalizován; v Soupisu prací se rovněž předpokládají Ztížené podmínky provádění, zahrnující mj. intenzivní čerpání vody. – Pokud zhotovitel dokáže provést v místě stavby uzavřenou pažicí štětovnicovou stěnu, je takové řešení možné; za realizovatelnost v místních podmínkách však ručí zhotovitel. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                      |
|    | Bez předchozího dotazu                                                       |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace:</b>                                      |
|    | Zadavatel přikládá opravený soupis prací s novým stavebním objektem – SO 460 |

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- pabenice\_rekap\_soupis.pdf
- pabenice\_soupis.pdf
- pabenice\_soupis.xlsx
- pabenice\_soupis.xml
- pabenice\_soupis\_XC4

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu na 14.416.378.97 Kč bez DPH a termín pro podání nabídek na 11. 04. 2023 v 9:00.