

KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁNÍ SANITNÍCH VOZIDEL TYPU C – ČÁST 2

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

Číslo smlouvy kupujícího: S-354/75030926/22

mezi

1. **Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO: 750 30 926

zastoupenou: MUDr. Pavlem Rusým, ředitelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 6522192/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. Pr 976

(„Kupující“)

a

2. **FD servis Praha, s.r.o.**

se sídlem: Verdiho 577, 149 00 Praha 4

IČO: 25710427

zastoupení: Jiřinou Maškovou, jednatelkou

bankovní spojení: KB Praha 4

kontaktní údaje: 19-8790740287/0100

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 63275

(„Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výsledků **části 2** zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Sanitní vozidla ZZS – typ C“, realizovaného v otevřeném nadlimitním řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) („Veřejná zakázka“).
- 1.2 Veřejná zakázka („Projekt“) bude spolufinancována z prostředků strukturálních fondů EU, Integrovaný regionální operační program („IROP“).
- 1.3 Prodávající není oprávněn převést svůj závazek z této Smlouvy vyplývající na jiného prodávajícího.
- 1.4 Prohlášení Prodávajícího:

- 1.4.1. Prodávající prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).
- 1.4.2. Prodávající dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA;
- (souhrnně jen „**Sankce**“).
- 1.4.3. Prodávající zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Prodávající prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).
- 1.4.4. Prodávající prohlašuje, že bere na vědomí, že jelikož je Veřejná zakázka, resp. Projekt financován z prostředků IROP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti Prodávajícího dopad na financování Projektu, zejména nesplnění termínu poskytnutí dodávky dle čl. III. Smlouvy. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují a potvrzují, že případné krácení dotace či jiné sankce v důsledku porušení povinností ze strany Prodávajícího bude představovat škodu, kterou může Kupující vymáhat po Prodávajícím, a to až v plné výši dotace.
- 1.4.5. Prodávající prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle této Smlouvy Kupujícího z IROP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této Smlouvy dodržovat.

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

- 1.4.6. Prodávající tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Kupujícími předloženými podklady a dokumenty. Prodávající prohlašuje, že dodávky podle této Smlouvy poskytne za dohodnutou cenu dle této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka **15 ks** nových sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu C, včetně zdravotnické zástavby, dle Technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy („**Vozidla**“), v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a to včetně veškerého příslušenství, jak je popsáno dále („**Předmět koupě**“), a převedení vlastnického práva k Předmětu koupě na Kupujícího. Součástí předmětu plnění dle této Smlouvy je rovněž poskytnutí záručního servisu Předmětu koupě dle podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2.2. Součástí Předmětu koupě dle této Smlouvy jsou kromě výše uvedené dodávky samotných Vozidel mimo jiné i následující činnosti:
- a) doprava Vozidel na místo plnění (předání);
 - b) dodávka, montáž a instalace veškerých součástí Vozidel (zejména vybavení, kabeláže, konektorů apod.) a veškeré další činnosti podmiňující uvedení Vozidel do provozu a zajišťující řádnou funkčnost Vozidel, včetně provedení veškerých nezbytných technických a technologických úkonů k řádnému zprovoznění v místě plnění včetně veškerých požadovaných transportních prostředků, přístrojové techniky a navigačního systému;
 - c) uskutečnění převjímací zkoušky – předvedení a odzkoušení Vozidel v místě plnění a zároveň provedení případné likvidace obalů a odpadů spojených s realizací dodávky Vozidel;
 - d) proškolení personálu Kupujícího v základních otázkách pravidelné a běžné údržby každého Vozidla (pravidelné prohlídky, intervaly výměn a typy provozních náplní, výměny základních opotřebitelných dílů, určování a odstraňování elementárních poruch) včetně dodání potřebných manuálů v českém jazyce.
- 2.3. Součástí Předmětu koupě dle této Smlouvy je kromě výše uvedeného rovněž dodání následujícího příslušenství a dokumentace:
- a) záruční listy každého Vozidla a všech jeho přístrojů a příslušenství, doklady a dokumentace k provozování Vozidel, včetně povinné výbavy dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
 - b) technický průkaz každého Vozidla a rozhodnutí a osvědčení Ministerstva dopravy ČR o schválení technické způsobilosti;
 - c) certifikát k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla dle ECE 65;
 - d) schválené technické podmínky, atesty a dalších doklady k provozování Vozidel;
 - e) platná osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních právních předpisů;
 - f) návodu k použití, obsluze a údržbě Vozidel v českém jazyce (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, a obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami);

- g) servisní knížky a originální servisní dokumentace;
 - h) adresy a telefonních čísel servisních míst jak pro Vozidla, tak přístrojovou techniku;
 - i) pokyny pro opravy a údržbu, které je Prodávající (jako provozovatel) oprávněn uskutečňovat sám (tak aby nedošlo k porušení podmínek sjednané záruky za jakost) a katalog běžných náhradních dílů;
 - j) doklad prokazující shodu výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a všechny certifikáty a doklady potřebné k provozování výrobku na území České republiky.
- 2.4. Touto Smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět koupě definovaný shora ve smyslu čl. 2.1. až 2.3. této Smlouvy a zavazuje se na Prodávajícího převést vlastnictví k Vozidlům včetně jejich příslušenství. Kupující se zavazuje za dodaný Předmět koupě dle této Smlouvy zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu v souladu s touto Smlouvou.
- 2.5. Cena veškerých uvedených součástí dodávky je zahrnuta v kupní ceně dle čl. 4.1. této Smlouvy.
- 2.6. Pro zabezpečení řádného splnění předmětu této Smlouvy si Kupující tímto vyhrazuje právo u Prodávajícího ve sjednané lhůtě pro dodání Předmětu koupě dle této Smlouvy provést kontrolu postupu/fáze dodávaného Předmětu koupě, zabudovaných komponentů, technických vlastností a funkcí apod. Prodávající je na výzvu Kupujícího povinen Předmět koupě předvést Kupujícímu či nabízené vybavení doručit do sídla Kupujícího, kde bude jeho kontrola provedena. Pokud nebude možné nabízené vybavení do sídla Kupujícího doručit, je možné kontrolu po předchozí domluvě provést i v sídle Prodávajícího či na jiném vhodném místě. Prodávající se zavazuje, že umožní Kupujícímu v průběhu realizace předmětu této Smlouvy, tj. od zahájení plnění do doby dokončení dodávky předmětných Vozidel průběžné kontroly realizace předmětu plnění dle shora uvedeného. Případné cestovní a jiné náklady zástupců Smluvních stran budou hrazeny Smluvními stranami dle pravidel obsažených v Technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že dodá Předmět koupě včetně veškerého Příslušenství a provede veškeré další součásti dodávky a činnosti dle čl. II. této Smlouvy v termínu nejpozději do **31. 5. 2024.**
- 3.2. Místem plnění je primárně sídlo Kupujícího na adrese Vančurova 1544, 272 01 Kladno.
- 3.3. Prodávající se zavazuje Předmět koupě dle této Smlouvy dodat do uvedeného místa plnění a předat jej Kupujícímu, a to v pracovní den v předem domluveném čase. Na dodání Předmětu koupě upozorní Prodávající Kupujícího nejméně patnáct (15) kalendářních dnů předem na kontaktní e-mailovou adresu Kupujícího.
- 3.4. Prodávající není oprávněn požadovat uhrazení a Kupující neuhradí Prodávajícímu jakoukoli dodatečnou úhradu a/nebo dodatečné náklady Prodávajícího v souvislosti s dodáním Předmětu koupě.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za dodání Předmětu koupě celkovou kupní cenu („Cena“), která činí:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Kupní cena bez DPH | 56.925.000,- Kč |
| DPH | 11.954.250,- Kč |
| Kupní cena včetně DPH | 68.879.250,- Kč |
- 4.2. Cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a Prodávající prohlašuje, že do této Ceny jsou zahrnuta všechna plnění v souvislosti s řádným a včasným dodáním Předmětu koupě. Cena byla stanovena na základě nabídky Prodávajícího podané do zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- 4.3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu je v průběhu plnění dle této Smlouvy možné změnit v případě, že dojde v průběhu plnění dle této Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 4.4. Kupující nebude poskytovat Prodávajícímu žádné zálohy.
- 4.5. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách. Úhrada Ceny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený na faktuře, který se bude shodovat s bankovním účtem Prodávajícího uvedený v záhlaví této Smlouvy.
- 4.6. Cena bude Prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu – faktury („faktura“) vystaveného Prodávajícím po řádném a úplném dodání Předmětu koupě bez jakýchkoliv vad. Podkladem pro vystavení faktury a její povinnou přílohou je protokol o předání a převzetí Předmětu koupě dle čl. V. této Smlouvy.
- 4.7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od doručení faktury Kupujícímu.
- 4.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Faktura bude případně rovněž obsahovat konkrétní název a registrační číslo Projektu. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo bude obsahovat nesprávné a neúplné údaje, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje dnem doručení opravené faktury Kupujícímu začne plynout nová lhůta splatnosti.
- 4.9. Pokud Kupující uplatní nárok na odstranění vady Předmětu koupě ve lhůtě splatnosti faktury, není Kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu Předmětu koupě. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1. Prodávající je povinen Předmět koupě dodat dle podmínek a v souladu s touto Smlouvou. Prodávající je povinen umožnit Kupujícímu prohlídku a ověření funkčnosti Předmětu koupě.
- 5.2. Předmět koupě musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací k Veřejné zakázce, jejímž výsledkem je uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Za účelem řádného předání Předmětu koupě se uskuteční přejímací řízení („Přejímací řízení“). Řádné předání Předmětu koupě nastane po naplnění veškerých náležitostí, jejichž splnění bylo sjednáno jako podmínka řádného splnění předmětu této Smlouvy, tj. uskutečnění dodávek a souvisejících činností definovaných v čl. 2.2. této Smlouvy a předání veškerého příslušenství a dokumentace definované v čl. 2.3. této Smlouvy.

5.4. Řádně předaný Předmět koupě ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy bez jakýchkoliv vad se Kupující zavazuje převzít. Převzetí Předmětu koupě jako celku se uskuteční na základě protokolu o předání a převzetí Předmětu koupě, který vyhotoví Prodávající („**Protokol o předání a převzetí**“). Protokol o předání a převzetí bude obsahovat alespoň:

- a) identifikaci Vozidel odpovídající Smlouvě a počet kusů včetně uvedení VIN;
- b) seznam předávaného příslušenství a dokumentace v rozsahu dle čl. 2.3. této Smlouvy;
- c) datum předání;
- d) jméno a podpis předávající osoby za Prodávajícího a jméno a podpis přejímající osoby za Kupujícího;
- e) číslo této Smlouvy;
- f) prohlášení Prodávajícího, že dodané plnění je předáno bez vad a funkční a Kupujícím je převzato, případně popis shledaných vad a informace, že plnění nebylo převzato, případně že bylo převzato částečně nebo bylo převzato i se shledanými vadami.

Prodávající odpovídá za to, že informace uvedené v Protokolu o předání a převzetí odpovídají skutečnosti. Nebude-li Protokol o předání a převzetí obsahovat údaje uvedené v tomto odstavci, je Kupující oprávněn převzetí Předmětu koupě odmítnout, a to až do předání Protokolu o předání a převzetí s výše uvedenými údaji.

5.5. Předmět koupě se považuje za předaný a převzatý Kupujícím až okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí Kupujícím s uvedením informace, že Předmět koupě byl Kupujícím převzatý. Tímto okamžikem nabývá Kupující vlastnické právo k Předmětu koupě, rovněž na Kupujícího tímto přechází nebezpečí škody na Předmětu koupě.

5.6. V případě, že budou v rámci Přejímacího řízení zjištěny vady,

- i. jež by bránily v řádném a plnohodnotném užívání jakéhokoli Vozidla, nebo
- ii. spočívající v nedodání kompletního Předmětu koupě dle čl. II. Smlouvy,

není Kupující povinen takové plnění do doby odstranění zjištěných vad a nedodělků převzít ani za něj zaplatit sjednanou Cenu.

To však nebrání právu Kupujícího převzít a užívat bezvadná Vozidla, avšak dodávka celého Předmětu koupě se považuje za uskutečněnou až v momentě, kdy jsou dodána a převzata všechna Vozidla bez vad.

5.7. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít Předmět koupě i v případě, že vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Převezme-li Předmět koupě, který vykazuje vady, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí Předmětu koupě.

5.8. Prodávající je povinen vady, které budou Kupujícím sděleny Prodávajícímu při převzetí Předmětu koupě, odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.9. Poté co budou vytknuté vady odstraněny, vyhotoví Prodávající nový Protokol o předání a převzetí a okamžikem potvrzení tohoto protokolu Kupujícím je Předmět plnění považován za převzatý bez vad.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST A SERVIS

- 6.1. Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět koupě v době předání. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Prodávající po dobu a v rozsahu této záruky.
- 6.2. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí Předmětu koupě Kupujícím, má se za to, že dodaná věc byla vadná již při převzetí.
- 6.3. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na Předmět koupě dle čl. II. této Smlouvy počínaje dnem řádného převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího následovně:
- a) na každé Vozidlo záruku za jakost po dobu **24 měsíců** a dále záruku po dobu dalších **24 měsíců** nebo **do 200 000 ujetých kilometrů** Vozidla podle toho, který z těchto limitů bude dosažen dříve,
(„Záruční doba Vozidla“);
 - b) na mobilní jednotku intenzivní péče každého Vozidla záruku za jakost po dobu **24 měsíců**, kdy po tuto dobu garantuje Prodávající řádnou funkčnost Předmětu koupě,
(„Záruční doba zástavby“);
- (společně jen „Záruční doba“).
- 6.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí Předmětu koupě ze strany Kupujícího dle čl. V. této Smlouvy. V případě, že je Předmět koupě převzatý i s vadou, kterou je Prodávající povinen ve lhůtě stanovené touto Smlouvou odstranit, Záruční doba začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla vada odstraněna.
- 6.5. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět koupě bude mít po celou dobu Záruční doby vlastnosti stanovené touto Smlouvou, bude způsobilý ke sjednaným účelům, jinak obvyklým způsobům užití a jeho stav bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a platným technickým normám.
- 6.6. Prodávající je povinen ve vztahu k tabletu/notebooku, který je součástí Předmětu koupě, zajistit servis do druhého pracovního dne ode dne vzniklé vady v místě dodání Předmětu koupě dle této Smlouvy. Prodávající je povinen ve vztahu k tabletu/notebooku také zajistit pojištění zařízení proti poškození uživatelem. Ve vztahu k tabletu/notebooku poskytuje Prodávající záruku v délce 5 let a servis typu Next Business Day výrobce, včetně pojištění.
- 6.7. Záruční doba neběží po dobu ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.
- 6.8. Prodávající prohlašuje, že záruka se vztahuje na každého dalšího vlastníka Předmětu koupě dodaného dle této Smlouvy, a to v plném rozsahu až do skončení Záruční doby.
- 6.9. V případě, že se na Předmětu koupě v průběhu Záruční doby projeví vada, oznámí tuto skutečnost Kupující Prodávajícímu písemně prostřednictvím kontaktu uvedeného v této Smlouvě bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce („Reklamací“) musí být uvedeno, o jakou vadu se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li Kupující v Reklamací jiný nárok.
- 6.10. Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž Reklamací odeslaná Kupujícím v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- 6.11. Odstranění vady musí být zahájeno podle závažnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady v pracovní den a nejpozději do 48 hodin od nahlášení závady ve dnech pracovního volna a klidu, nebude-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto něco jiného. Vada musí být Prodávajícím odstraněna do pěti (5) kalendářních dnů od jejího oznámení Kupujícím Prodávajcímu. Prodávající zabezpečí bezplatně dopravu vadného Předmětu koupě od Kupujícího do servisu.
- 6.12. V případě servisního požadavku na zástavbu Vozidla (ambulantní část) se Prodávající zavazuje zahájit servisní práce do 24 **hodin** od nahlášení takového požadavku, a to přítomností Prodávajícího na adrese Máchova 400, 256 01 Benešov (Autodílna Kupujícího).
- 6.13. Kupující má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má také právo od Smlouvy odstoupit, popř. má právo na vrácení poměrné části Ceny za vadnou dodávku Vozidla ve lhůtě do 30 dnů, kdy se dozvěděl o skutečnosti, že vada není odstranitelná, a toto své právo oznámí Prodávajcímu. Právo volby plnění má Kupující.
- 6.14. Prodávající se zavazuje, že veškeré náhradní díly či další komponenty tvořící součást či příslušenství Předmětu koupě, poskytnuté v rámci záručního servisu, budou vždy a bezvýhradně zajištěny jako nové náhradní díly či komponenty v kvalitě odpovídající originálu nebo odpovídající značkovým originálním náhradním dílům. Prodávající se rovněž zavazuje, že ve vztahu k Předmětu koupě po dobu minimálně 10 let ode dne účinnosti této Smlouvy budou z jeho strany zajištěny skladem náhradní díly zdravotnické zástavby Vozidla včetně výstražného zařízení.
- 6.15. V případě výměny vadného Předmětu koupě začíná na vyměněném Předmětu koupě běžet nová záruční doba v délce dle čl. 6.3. této Smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na vyměněné komponenty Předmětu koupě.
- 6.16. Prodávající zaručuje, že Předmět koupě nebude mít právní vady, zejména nebude zatížen právy třetích osob. Prodávající se zavazuje odškodnit Kupujícího za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním podle této Smlouvy.
- 6.17. Uplatněním nároků z vad nejsou dotčeny nároky Kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 6.18. Neodstraní-li Prodávající jakoukoliv vadu Předmětu koupě ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném Kupujícím, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má Kupující právo nechat vadu odstranit na náklady Prodávajícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok na smluvní pokutu tím není dotčen.
- 6.19. Prodávající je povinen uhradit Kupujcímu škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujcímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z vadného plnění.

VII. POJIŠTĚNÍ

- 7.1. Prodávající bude udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění této Smlouvy a trvání Záruční doby pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti (vztahující se mj. i na servisní zásahy) za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši **25.000.000 Kč** (slovy: dvacet pět milionů korun českých) za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Kupujcímu v souvislosti se Smlouvou. Prodávající se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Kupujícího poskytne Prodávající Kupujcímu bez

zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Prodávajícímu, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

- 7.2. V případě, že Prodávající způsobí zaviněným porušením svých povinností Kupujícímu škodu, je povinen ji uplatnit jako pojistnou událost ze svého pojištění profesní odpovědnosti za škodu.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. V případě porušení následujících smluvních povinností je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokuty:

- a) v případě prodlení Prodávajícího s dodáním Předmětu koupě nebo provedením kterékoli činnosti dle čl. 2.1. až 2.3. Smlouvy je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč** za každý započatý den prodlení; to platí pro prvních 15 dní prodlení;
- b) v případě, že Prodávající bude i po uplynutí lhůty dle písm. a) tohoto článku Smlouvy nadále v prodlení, dopouští se tím podstatného porušení Smlouvy, za které je povinen Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** za každý započatý den prodlení; to platí do dne řádného dodání Předmětu koupě v požadované kvalitě a v požadovaném množství;
- c) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad, jež byly Kupujícím popsány v Protokolu o předání a převzetí, zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**;
- d) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad uplatněných Kupujícím v Záruční době oproti sjednaným lhůtám zaplatí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **20.000 Kč**;
- e) v případě, že Prodávající poruší svou povinnost k zahájení servisních prací ve lhůtě dle čl. 6.12. této Smlouvy, je Kupující oprávněn vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši **10.000 Kč**;
- f) v případě, že Prodávající nepředloží Kupujícímu ve stanovené lhůtě podle čl. 7.1. této Smlouvy platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **2.000 Kč** za každý započatý den prodlení;
- g) v případě, že poruší Prodávající jakoukoliv jinou povinnost definovanou touto Smlouvou, je Kupující oprávněn požadovat zaplacení další souběžné smluvní pokuty ve výši **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ takového porušení;
- h) pro případ prodlení Kupujícího se zaplacením Ceny delší než 30 dní je Kupující povinen zaplatit zákonný úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 občanského zákoníku.

- 8.2. Prodávající se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení trvání Smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Kupujícího v souvislosti s plněním Smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **100.000 Kč**, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.

- 8.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě.
- 8.4. Kupující je oprávněn započíst svůj nárok na úhradu smluvní pokuty Prodávajícím proti nároku Prodávajícího na zaplacení kupní ceny.
- 8.5. Nárok na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčen. Tímto Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1. Platnost této Smlouvy lze ukončit písemnou dohodou obou Smluvních stran.
- 9.2. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 9.3. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, se vždy považuje:
- a) neodevzdání Předmětu koupě Kupujícímu ve stanovené době plnění po uplynutí dodatečné lhůty podle čl. 8.1. písm. a) Smlouvy,
 - b) pokud má Předmět koupě vady, které je činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnosti, které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost nebo o právech z vadného plnění,
 - d) prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury, které nebude ani do šedesáti (60) dnů ode dne doručení písemného vytčení prodlení Prodávajícím Kupujícímu odstraněno,
 - e) případ, kdy nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Prodávající vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Prodávajícího; nebo (iii) Prodávající podá insolvenční návrh na svou osobu, ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- 9.4. Kupující je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, zjistí-li, že Prodávající je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem porušil či porušuje prohlášení uvedená v čl. 1.4.1 až 1.4.3 této Smlouvy.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé Smluvní straně.
- 9.6. Za den odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty, příp. škody.

X. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

- 10.1. Doručování písemností dle této Smlouvy je možné písemně prostřednictvím doručovatele pošty do sídla Smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy. Nedojde-li k doručení písemnosti druhé Smluvní straně či bude-li sporným datum doručení písemnosti, považuje se za termín doručení třetí den po prokazatelném odeslání písemnosti.
- 10.2. Doručování je možné rovněž prostřednictvím e-mailu na emailové adresy oprávněných osob dle této Smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky. Emailová zpráva je prokazatelně doručena v případě, kdy bude doručení prokázáno a) odesláním emailové zprávy a současně b) doručením doručenky odesilatelé o přijetí zprávy do emailové schránky adresáta.

10.3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se Smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují. O této změně není nutné uzavírat písemný dodatek ke Smlouvě.

10.4. Oprávněné osoby ve věcech technických:

- za Kupujícího: _____, tel.: _____
email _____
- za Prodávajícího: _____, tel.: _____, email: _____

Oprávněné osoby ve věcech reklamací:

- za Kupujícího: _____ tel.: _____ email: _____
- za Prodávajícího: _____, tel.: _____ email: _____

Oprávněné osoby ve věcech smluvních:

- za Kupujícího: _____, tel.: _____ email: _____
- za Prodávajícího: _____ tel.: _____, email: _____

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Prodávající musí v průběhu plnění dle této Smlouvy:

- a) zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
- b) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě;
- c) včas plnit finanční závazky svým poddodavateli, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to do deseti (10) pracovních dnů od obdržení platby ze strany Kupujícího za plnění dle této Smlouvy;
- d) v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňovat související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Při plnění Smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí, a to i u svých poddodavatelů.

11.2. Prodávající se zavazuje při plnění Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Prodávající se zavazuje, že v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.

11.3. Prodávající se zavazuje splnit následující ekologické požadavky Kupujícího ve vztahu k minimalizaci množství obalů předmětu koupě:

- a) objem a hmotnost obalů musí odpovídat minimálním hodnotám nutným pro zachování nezbytné úrovně bezpečnosti, hygieny a přijatelnosti pro balené zboží i pro Kupujícího;
- b) obaly musí být vyrobeny tak, aby umožňovaly opětovné použití nebo využití v souladu s konkrétními požadavky;

- c) obsah škodlivých či nebezpečných látek v obalech z hlediska emisí, popela a výluhů ze spalování nebo skladování musí být minimalizován;
- d) obaly musí být dostatečně pevné, aby se zajistilo, že je v nich zboží bezpečně uzavřeno, a musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelných materiálů a/nebo materiálů pocházejících z obnovitelných zdrojů;
- e) všechny obalové materiály musí být snadno ručně rozdělitelné na recyklovatelné části sestávající z jednoho materiálu (např. z lepenky, papíru, plastu, textilu).

11.4. Prodávající se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této Smlouvy, a to zejména:

- a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se týkají;
- b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce IROP pro období 2021-2027 smlouvy včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2035;
- c) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Kupujícího, Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České republiky, orgánů finanční správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komisi, Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro boj proti podvodům, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR a EU fyzickou kontrolu realizace Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;
- d) informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci Projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s Projektem, na žádost poskytovatele dotace či výše uvedených subjektů poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů;
- e) do konce roku 2035 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu.

11.5. Prodávající se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost Kupujícímu k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele a příjemce dotace z IROP a aplikovatelnými právními předpisy EU.

11.6. Prodávající není oprávněn započít si své pohledávky proti pohledávkám Kupujícího, ani převést své pohledávky nebo nároky vzniklé z této Smlouvy na třetí osobu, zastavit je nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu Kupujícího.

- 11.7. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 11.8. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 11.9. Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
- 11.10. Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 11.11. Prodávající je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Prodávající se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně deset (10) let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Kupující Prodávajícího informovat. Prodávající se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve smlouvě také své poddodavatele.
- 11.12. Prodávající se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží nebo služeb dle platných právních předpisů.
- 11.13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva, včetně případných dodatků, bude za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna v Registru smluv v souladu s platnou legislativou, zejm. pak zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv zajistí v zákonných termínech Kupující. Prodávající zároveň prohlašuje, že byl před podpisem této Smlouvy seznámen s prohlášením Kupujícího o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách – www.zachranka.cz.
- 11.14. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v této Smlouvě uveřejněné v Registru smluv se děje v souladu s předmětným zákonem a s článkem 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáním oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- 11.16. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit

nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

11.17. Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

11.18. Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána elektronicky.

11.19. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Kladně

V Praze

MUDr. Pavel Rusý
ředitel

Jiřina Mašková
jednatelka

Technická specifikace vozidla, nebo podvozku v 1. stupni výroby, v souladu s vyhláškou MD č. 341/2014 Sb. a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu "C" ve 2. stupeň výroby, dle ČSN 1789+A2 v souladu s vyhláškou MZ č. 296/2012 Sb., a v souladu s platnou legislativou.

Veškeré technické parametry motoru a převodovky vozidla musí být původní, stanovené a dodané výrobcem vozidla v 1. stupni výroby. Zadavatel nepřipouští dosažení těchto technických parametrů (např. výkon, krouticí moment, exhalační hodnoty) dodatečnou úpravou původního vozidla v 1. stupni výroby např. zvýšení výkonu motoru zásahem do elektroniky řídicí jednotky motoru.

Dodavatel je povinen v tabulce vyplnit požadované údaje označené červeným textem „Doplň dodavatel“, resp. doplní u každé zvýrazněné (žlutá) položky, kterou splňuje - slovo „ANO“, či nesplňuje - slovo „NE“, nebo uvede konkrétní nabízenou hodnotu parametru, výrobce a typ nabízeného komponentu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vozidlo zvláštního určení sanitní automobil typu C podle ČSN EN 1789+A2 s obsaditelností 2 + 2 sedící osoby + 1 ležící přepravovaná osoba.

Počet kusů: 15

Bezvýhradné splnění všech zadavatelem níže uvedených technických parametrů je podmínkou pro následné převzetí vozidla.

Jsou-li výše uvedeny konkrétní odkazy na výrobky, výrobce nebo dodavatele, pak jediné z důvodu nezbytné a nezaměnitelné kompatibility s vozidly a jejich vybavením již zadavatelem užívanými **s důrazem na jednotný standard vybavení vozidel zadavatele**. Přesně vypsycifikovaná zařízení anebo přístroje musí být možné umístit do držáků v jiných, např. záložních vozidlech nebo vozidlech používaných na jiné výjezdové základně. U použitých komponentů nástavby zadavatel požaduje splnění homologací podle **ČSN EN 1789+A2**.

Požadovaná záruka na vozidlo: minimálně 2 + 2 roky nebo 200.000 km podle toho, co nastane dříve

Požadovaná záruka na zástavbu: minimálně 2 roky

Zvláštní technické podmínky

- vozidlo vyhovuje nařízení vlády č. 173/2016 ze dne 11. května 2016,
- vozidlo kategorie M1 splňující aktuální platné emisní normy v souladu s přílohou č. 1 uvedeného nařízení vlády,
- maximální spotřeba pohonných hmot pro kombinovaný provoz je 11 litrů na 100 km u naftových motorů v souladu s přílohou č. 2. článek III uvedeného nařízení vlády

	Položka	Nabízené vozidlo Doplň dodavatel
1.	Tovární značka vozidla	Volkswagen
2.	Typ vozidla	Transporter 6.1 2,0 TDI 4Motion
3.	Minimální výkon motoru 130 kW	ANO , 150 kW
	Technické požadavky a vybavení sanitního vozidla:	Parametry nabízené dodavatelem Doplň dodavatel
4.	Homologace celého sanitního vozidla dle požadavku vyhlášky MD č. 341/2014 Sb.: speciální vozidlo, M1/sanitní vůz typu C (mobilní jednotka intenzivní péče) dle normy EN 1789+A2 a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. (2+2 sedící +1 ležící přepravovaná osoba);	ANO
5.	Sanitní vozidlo s vnitřním prostorem odpovídajícím požadavkům EN 1789+A2 pro sanitní vozidlo typu „C“.	ANO
	Minimální výška v ambulantním prostoru – 1 810 mm, maximální celková výška vozidla – 2 800 mm počítáno v nejvyšším bodě nezátíženého vozidla, maximální celková délka vozidla – 6 300 mm;	
6.	Nové vozidlo s nájedem do 500 km;	ANO
7.	Vozidlo bude vybaveno pomocným nástupním schodem minimálně u pravých bočních posuvných dveří a u zadních dveří pro usnadnění nastupování a vystupování z vozidla;	ANO
8.	Pomocné schůdky budou mít protiskluzovou úpravu, pokud budou mechanicky vyjížděcí, bude jejich mechanismus chráněn proti znečištění;	ANO
9.	Na pravém boku vozidla budou posuvné dveře s otevíracím oknem. Okno bude zatmavené fólií s propustností 0,5;	ANO

List1

10.	Největší technicky přípustná/celková hmotnost vozidla 4 000 kg včetně minimální hmotnostní rezervy 260 kg pro vybavení vozidla zdravotnickým materiálem zapsaná v TP;	ANO
11.	Motor vznětový přeplňovaný minimálně čtyřválcový s minimálním výkonem 130 kW splňující aktuální platné emisní normy;	ANO
12.	Motor vozidla musí plnit minimálně emisní normu EURO 6;	ANO
13.	Pohon 4x4;	ANO
14.	Automatická převodovka, min. 6 rychlostních stupňů vpřed;	ANO
15.	Úprava odpružení zadní nápravy na vzduchové pérování se samonivelační funkcí umožňující zvýšení a snížení světlé výšky vozidla pro bezpečné nakládání pacienta a komfort přepravy pacienta, Zdůvodnění: Zajišťuje komfort pacienta a zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla na špatných komunikacích i mimo zpevněné komunikace vzhledem k celkové hmotnosti vozidla;	ANO
16.	Posilovač řízení;	ANO
17.	Brzdící systém dvouokružový, hydraulický s posilovačem;	ANO
18.	Kotoučové brzdy na všech kolech, vpředu s chlazenými kotouči;	ANO
19.	Brzdový systém s asistenty bezpečnostními systémy ABS/EDS/ASR/ESP;	ANO
20.	Hlavní LED světlomety (potkávací a dálkové) se zvýšenou svítivostí;	ANO
21.	Airbag řidiče a spolujezdce včetně napínačů bezpečnostních pásů;	ANO
22.	Vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a el. nastavitelná z místa řidiče;	ANO
23.	Počet míst v kabině řidiče 1+1;	ANO
24.	Sedadlo řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné s bederními a loketními opěrkami;	ANO
25.	Startovací - vozidlový akumulátor minimálně 80 Ah, (dle požadavků EN 1789+A2);	ANO
26.	Přídavný - zástavbový akumulátor min. 80 Ah pro kompletní sanitní zástavbu vozidla;	ANO
27.	Zesílený alternátor minimálně 180 A;	ANO
28.	Programovatelné CAN rozhraní pro připojení zařízení sanitní zástavby vozidla;	ANO
29.	Přední mlhová světla;	ANO
30.	Třetí brzdové světlo;	ANO
31.	Imobilizér;	ANO
32.	Multifunkční ukazatel (palubní počítač), se zobrazením minimálně vnější teploty a rychlosti jízdy;	ANO
33.	2 DIN originální autorádio s originálními reproduktory v kabině řidiče a s funkcí HF;	ANO
34.	Otáčkoměr;	ANO
35.	Elektricky ovládaná okna v kabině řidiče;	ANO
36.	Multifunkční volant;	ANO
37.	Centrální zamykání vozidla s dálkovým ovládním. Dva plnohodnotné klíče s dálkovým ovládním.	ANO
38.	Parkovací senzory minimálně vzadu.	ANO
39.	Lapače nečistot minimálně vzadu;	ANO
40.	Gumové koberce v kabině řidiče;	ANO
41.	Dodávka a montáž hasicího přístroje 2 kg včetně revizní zprávy (bude předána při předání vozidla), hasicí přístroj bude umístěn v kabině řidiče, a to po dohodě se zadavatelem;	ANO
42.	Povinná výbava vozidla dle požadavků vyhlášky MD 341/2014 Sb. a EN 1789+A2, 5 ks reflexních vest pro každé homologované místo. Výbava bude umístěna v kabině řidiče;	ANO
43.	Asistent rozjezdu do kopce;	ANO
44.	Zadní křídlové dveře v nástavbě, vysoké, prosklené se zatmavenými skly fólií s propustností 0,5;	ANO
45.	Zatmavení bočních oken na levé a pravé straně od sloupku "B" tmavou fólií s propustností 0,5;	ANO
46.	Aretace mechanická při otevření zadních křídlových dveří při otevření o 90 stupňů;	ANO
47.	Aretace magnetická pro obě křídla zadních dveří při otevření u skříňového provedení vozidla o 180 stupňů a u dodávkového provedení vozidla o 270 stupňů;	ANO
48.	Vozidlo bude konstruováno tak, aby na boku - bocích vozidla byl úložný prostor pro bezpečné uložení 2 ks O2 10 litrových lahví, 1 ks 2 litrové lahve, všechny lahve s integrovaným LIV ventilem, schodolezu a SCOOP rámu, popřípadě pro další zdravotnické vybavení;	ANO
49.	Pevná dělicí přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem. Přepážka bude s hladkým povrchem. V přepážce bude posuvné okno s možností zastínění roletkou, nebo jiným způsobem ze strany řidiče;	ANO
50.	Barva karoserie včetně lakování zvýšené střechy vozidla – žlutá – RAL 1016;	ANO
51.	Barevné značení a reflexní mikropismatické polepy podle grafického manuálu ZÁSADY JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY Středočeského kraje (viz příloha) v rozsahu obvyklém pro vozidla ZZS SČK a dle manuálu k propagaci výzvy REACT. Nad rámec zhotovitel zajistí zpracování minimálně 2 ks grafických návrhů vizualizace zásahových vozidel. Konečná podoba bude určena zadavatelem;	ANO
52.	Reflexní prvky na vnitřní straně všech dveří vozidla, popřípadě dvířek od úložných prostor s minimální reflexní plochou 5 000 mm2. U dveří řidiče a spolujezdce a u zadních křídlových dveří na hraně, která je viditelná po otevření těchto dveří. V případě výklopných dvířek úložných prostor na každých dvířkách na hraně dopředu svítící bílé LED světlo a dozadu svítící červené LED světlo;	ANO
53.	Klimatizace kabiny řidiče minimálně poloautomatická s výdechy v kabině řidiče;	ANO
54.	Klimatizace ambulantního prostoru ovládaná prostorovým termostatem umístěným v ambulantním prostoru;	ANO

List1

55.	Teplotodní topení s minimálně dvourychlostním ventilátorem v ambulantním prostoru napojené na chladicí systém motoru vozidla, ovládané prostorovým termostatem umístěným v ambulantním prostoru;	ANO
56.	Nezávislé teplovzdušné topení ambulantního prostoru s vývodem a nasáváním vzduchu v patientském prostoru, ovladač umístěn v kabině řidiče u panelu s vypínači;	ANO
57.	Světelný zdroj (lampička) na palubní desce u spolujezdce v LED technologii;	ANO
58.	Sada 4 ks zimních a 4 ks letních pneumatik s disky, na vozidle bude obuta sada dle povinnosti obutí vozidla ke dni předání vozidla zadavateli. Jedno plnohodnotné rezervní kolo umístěné mimo ambulantní prostor;	ANO
Výstražné světelné a zvukové zařízení		
59.	Přední světelná zvláštní výstražná zařízení modro-červené barvy s LED technologií. ZVZ bude integrovaná v přední náběhové hraně zvýšené střešní nástavby, odpovídající platné legislativě pro vozidla s právem přednostní jízdy. Světla budou s čirým překrytem;	ANO
60.	Zadní světelná zvláštní výstražná zařízení modré a červené barvy v LED technologii integrovaná v zadní horní hraně karoserie, spolu s pracovním osvětlením prostoru za vozidlem, přídatnými ukazateli směru jízdy a zadní záznamovou kamerou;	ANO
61.	Zvláštní výstražná zvuková zařízení (s tóny WAIL, YELP, HI-LO, HORN) s dvěma reproduktory o minimálním výkonu 100 W, umístěnými za přední maskou nebo v předním nárazníku vozidla s dostatečnými průduchy směrem před vozidlo, ale dostatečnou ochranou před znečištěním při provozu vozidla. ZVZZ se uvede do pohotovostního režimu se zapnutím ZVZ, následně se ovládá pomocí spínání klaxonu na volantu vozidla (zapnutí, přepínání tónů a dvou klikem vypnutí) Funkce HORN je pak ovládána na samostatném vypínači bez aretace v dosahu ruky na volant a v zorném poli řidiče. ZVZZ plní také funkci rozhlasového zařízení. Hlavní ovládací panel bude umístěn v dosahu řidiče na středu palubní desky, nebo na skřínce mezi sedadly řidiče a spolujezdce. Přesné umístění určí zadavatel;	ANO
62.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy v přední masce vozidla vyzařující světlo vpřed;	ANO
63.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy na vnějších zpětných zrcátkách nebo pod vnějšími zpětnými zrcátky, vyzařující světlo vpřed;	ANO
64.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy, interiérové na středu palubní desky za předním sklem. V činnost se doplňkové ZVZ uvede společně s hlavním ZVZ s možností samostatného vypnutí samostatným vypínačem;	ANO
65.	Doplňkové LED ZVZ 1+1 modré a červené barvy, na levém a pravém předním blatníku, nebo v boční části nárazníku, vyzařující světlo do levého a pravého boku vozidla;	ANO
66.	Vypínače a další ovládání ZVZ a ZVZZ bude v dosahu řidiče a kontrolky budou umístěny v řidičově zorném poli;	ANO
67.	Všechna použitá světla v sanitní zástavbě vozidla musí splňovat platnou legislativu a musí být homologována pro provoz na pozemních komunikacích v ČR-EU. Výstražná světla s LED technologií v červeno-modré barvě musí také splňovat požadavky platné legislativy pro vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla IZS s certifikací dle ECE 65 (zadavatel požaduje doložení plnění těchto právních norem doložením certifikátu k jednotlivým světlům použitým při sanitní zástavbě vozidla);	ANO
Vnější osvětlení vozidla		
68.	Pracovní osvětlení prostoru za vozidlem pomocí vnějšího výkonného LED světla. Světlo je integrováno do horní hrany zadní části střechy a je uvedeno v činnost vypínači u zadních křídlových dveří, u bočních posuvných dveří a z místa řidiče. Při zařazení zpětného chodu vozidla se automaticky rozsvítí zadní pracovní světlo;	ANO
69.	Pracovní světla pro osvětlení prostoru kolem vozidla 2+2 výkonná vnější LED světla. Světla jsou na bocích vozidla umístěna tak, aby nedocházelo k jejich stínění při otevření dveří. Boční světla se uvedou v činnost odděleně vypínači z místa řidiče;	ANO
Vnitřní osvětlení vozidla		
70.	Před sedadlem spolujezdce bude umístěna čtecí LED lampička na ohebném krku;	ANO
71.	Světelný zdroj LED bodové světlo nad pracovním místem záchranáře nad přední otočnou sedačkou na pravé straně ambulantního prostoru. Světlo ovládané samostatným vypínačem umístěným na ovládacím panelu u otočného sedadla na pravé straně ambulantního prostoru;	ANO
72.	Ambulantní prostor bude osvětlen LED liniovým osvětlením s barvou světla teplá bílá, o intenzitě svitu odpovídajícím příslušným normám s možností ztlumení intenzity osvětlení;	ANO
73.	V ambulantním prostoru bude také nouzové osvětlení, které se automaticky rozsvítí po otevření všech dveří ambulantního prostoru;	ANO

List1

74.	Světelný zdroj 1 ks LED bodové světlo nad pacientem v ose nosítek. Světlo ovládané samostatným vypínačem umístěným na ovládacím panelu u otočného sedadla na pravé straně ambulantního prostoru;	ANO
75.	Všechny úložné prostory budou osvětleny LED liniovými světly, které se automaticky rozsvítí po otevření příslušných dveří;	ANO
76.	Přenosná LED dobíjecí svítidla v kovovém pouzdře s dobíjecím adaptérem 12 V umístěná v kabině řidiče se svítivostí min. 300 Lm, dosvitem min. 180 m, splňující normu IP X6. Umístěná v kabině řidiče, dosažitelná z místa řidiče;	ANO
77.	Veškeré vnější a vnitřní osvětlení a umístění ovládacích prvků bude upřesněno při montáži vozidla dle nabízeného typu.	ANO
Elektroinstalace		
78.	Elektrický okruh 12 V samostatně jištěný s možným oddělením od vozidlového elektrického okruhu mechanickým vypínačem;	ANO
79.	Vnější přípojka 230 V s přípojným kabelem v délce minimálně 10 metrů umožňující nabíjení a práci zařízení montovaných do sanitního vozu s automatickým odpojením kabelu po nastartování vozidla;	ANO
80.	Automatické mžikové odpojení vnějšího napájení při startu vozidla. Systém odpojení vnějšího napájení 230 V dle standardu zadavatele v nerezovém provedení s ohledem na možnou výměnu vozidel. Přívodka vnějšího napájení bude umístěna na levé straně vozidla;	ANO
81.	2 ks zásuvka s napětím 230 V s krytem na levé stěně ambulantního prostoru funkční při připojení vozidla k externímu zdroji 230 V, zásuvka bude barevně odlišná od ostatních zásuvek a její funkci bude na každé z nich signalizovat LED dioda. Jedna zásuvka bude zapojena přes prostorový termostát v ambulantním prostoru a bude určena pro připojení přídatného topení na 230 V;	ANO
82.	Vestavěný měnič napětí 12 V/230 V s minimálním stálým výkonem 1 000 W s čistou sinusoidou a s barevně odlišnými třemi zásuvkami s minimálním krytím IP44 s krytem barevně odlišným od zásuvek napájených z vnějšího zdroje 230 V. Provoz každé zásuvky bude signalizován pomocí LED diody. Měnič bude ovládán samostatným vypínačem s kontrolkou v zorném poli řidiče a bude v provozu při zapnutém klíčku, nebo při připojení vozidla na vnější zdroj 230 V. Dvě zásuvky budou umístěny na levé straně v sanitní zástavbě vozidla u držáků přístrojů, aby mohly být využity pro případné dobíjení těchto přístrojů. Jedna zásuvka bude umístěna u držáku tiskárny pro její napájení;	ANO
83.	Automatický odpojovač zástavbové baterie při poklesu napětí pod 11,4 V, seřiditelný;	ANO
84.	Automatická akumulátorová nabíječka, bezobslužná, s ochranou proti přebíjení, se dvěma nezávislými nabíjecími obvody (nabíjecí proud minimálně 20 A);	ANO
85.	V ambulantním prostoru bude 5 ks zásuvka PAL, každá samostatně jištěná 15 A pojistkou. Každá zásuvka bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. 4 ks zásuvky budou umístěny na levé stěně u držáků přístrojů pro jejich možné nabíjení. 1 ks zásuvka bude umístěna u držáku tiskárny pro její možné nabíjení;	ANO
86.	V ambulantním prostoru bude 1 ks zásuvka DIN, jištěná 10 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů. Zásuvka bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvka bude na pravé straně nad otočným sedadlem v dosahu osoby sedící na sedadle;	ANO
87.	V kabině řidiče bude 3 ks zásuvka DIN, jištěná 10 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů a tabletů. Zásuvky budou mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvky budou umístěny v dosahu řidiče a spolujezdce;	ANO
88.	V ambulantním prostoru bude 1 ks zásuvka 2 x USB 5 V minimálně 2 A, jištěná 20 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů. Zásuvka bude mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvka bude na pravé straně nad otočným sedadlem v dosahu osoby sedící na sedadle.	ANO
89.	V kabině řidiče bude 2 ks zásuvka 2 x USB 5 V minimálně 2 A, jištěná 20 A pojistkou, k možnému dobíjení telefonů a tabletů. Zásuvky budou mít LED kontrolku signalizující její činnost. Zásuvky budou umístěny v dosahu řidiče a spolujezdce;	ANO
90.	Přesné umístění jednotlivých komponentů a ovládacích prvků bude upřesněno zadavatelem při zástavbě vozidla, dle konkrétního typu vozidla;	ANO
Ambulantní prostor		
91.	Vyztužená karoserie pro uchycení držáků přístrojů, nábytkových sestav a ostatních prvků a komponentů sanitní zástavby;	ANO
92.	Vozidlo jako celek, veškerá sedadla, kotvící prvky, nosítka a stůl nosítek sanitní zástavby musí splňovat podmínky ČSN EN 1789+A2, včetně tepelné a zvukové izolace. Vnitřní rozměry musí splňovat požadavky na vozidlo typu "C" dle ČSN EN 1789+A2;	ANO
93.	Klimatizace ambulantního prostoru s termostatem a ovládáním na ovládacím panelu v ambulantním prostoru s minimálně třemi rychlostními ventilátorem;	ANO
94.	Střešní obousměrný ventilátor;	ANO
95.	Střešní zatmavené okno, s možností ručního otevření;	ANO
96.	Vnitřní obložení stěn, stropu a dveří formovanými díly v bílé barvě s minimem konstrukčních spár, snadno omyvatelným a dezinfikovatelným povrchem;	ANO

List1

97.	Zpevněná podlaha umožňující připevnění základny pod nosítka, nosítek a sedaček s protiskluzovou úpravou, se zvýšenými hranami - vana minimálně 30 mm, jednoduše omyvatelnou, těsně spojenou se stěnovou zástavbou, v barvě modré;	ANO
98.	Zvukové znamení k řidiči umístěné v dosahu bočního sedadla v ambulantní zástavbě;	ANO
99.	Celonerezový stůl pod nosítka s bočním posuvem v příčné ose, se zádržným systémem kompatibilním pro nosítka používaná zadavatelem s certifikací dle ČSN EN 1789+A2, stůl bude možné celý vyklopit směrem dozadu, pro usnadnění nakládky a vykládky nosítek. Certifikát o homologaci stolu doložit do nabídky;	ANO
100.	2 ks sklopné a otočné sedadlo s možností otáčení o 180 stupňů s polohovatelnými loketními opěrkami a integrovanou hlavovou opěrkou, umístění na pravém boku ambulantního prostoru, Sedadla budou vybavena bezpečnostními tříbodovými pásy, umožňující připoutání bariatrických pacientů se zapínáním na levé straně sedadla včetně doložení maximálního zatížení v kg;	ANO
101.	1 ks nouzové sedadlo za hlavou nosítek situované proti směru jízdy, sedadlo bude využíváno pouze při stojícím vozidle pro sezení při intubaci;	ANO
102.	Centrální rozvod kyslíku se dvěma výstupy zakončenými rychlospojkami, 2 ks na centrálním panelu u držáků přístrojů. Ve vnějším úložném prostoru 2 ks reduktor s rychlospojkami propojovací hadice O2 k připojení kyslíkových lahví o objemu 10 litrů k centrálnímu rozvodu O2 ;	ANO
103.	Integrovaný termobox v sanitní zástavbě s ohřevem minimálně 4 ks infuzních lahví o objemu 500 ml na teplotu 37 stupňů Celsia $\pm$ 2 stupně Celsia, vybavený termostatem s teploměrem;	ANO
	Nábytek v ambulantním prostoru	
104.	Sanitní zástavba v ambulantním prostoru bude provedena ve shodě s požadavky na sanitní zástavbu vozidla typu "C" dle EN 1789+A2 pro uložení zdravotnického materiálu, přístrojového vybavení a zdravotnických prostředků dle požadavku vyhlášky MZ č. 296/2012 Sb. a nastavených standardů zadavatele;	ANO
105.	Rozložení jednotlivých úložných prostor a skříněk pro zdravotnické vybavení a materiál bude upřesněno zadavatelem dle jeho standardu, vzhledem k typu nabídnutého vozidla a možností dodavatele;	ANO
	Držáky, madla a vybavení sanitního vozidla	
106.	Odpadkový koš s nepropustnými stěnami a možností snadného vložení vyměnitelných sáčků na odpad s držákem;	ANO
107.	1 ks univerzální držák na dezinfekční ubrousky;	ANO
108.	1 ks dávkovač na dezinfekční roztok (typ dávkovače dle standardu zadavatele);	ANO
109.	2 ks univerzální držák na kontejner pro bioodpad (např. pro použité injekční jehly);	ANO
110.	Držák infuzních lahví minimálně na 2 infuze o objemu 500 ml umístěný na stropu ambulantního prostoru s otevíráním krytu k levé straně vozidla umístěný nad středem nosítek při jejich pozici na levé straně ambulantního prostoru;	ANO
111.	3 ks držák krabic na nesterilní rukavice se zvýšenými okraji proti možnému vypadnutí krabic z držáků při jízdě umístěný v sanitním prostoru vozidla;	ANO
112.	3 ks držák krabic na nesterilní rukavice se zvýšenými okraji proti možnému vypadnutí krabic z držáků při jízdě umístěný v kabině řidiče v dosahu řidiče a spolujezdce;	ANO
113.	Držák se samostatně jištěným dobíjením na defibrilátor;	ANO
114.	Držák se samostatným dobíjením pro ventilátor;	ANO
115.	Držák se samostatným dobíjením pro odsávačku;	ANO
116.	Držák pro nejméně 2 ks lineárních dávkovačů;	ANO
117.	Držák na dobíjecí LED ruční svítilnu;	ANO
118.	2 ks držáků na O2 lahve 10 litrů s LIV ventilem v úložném prostoru mimo ambulantní prostor;	ANO
119.	2 ks držáků na O2 lahve 2 litrů s LIV ventilem v úložném prostoru;	ANO
120.	Držák na schodolez v úložném prostoru mimo ambulantní prostor;	ANO
121.	Držák na SCOOP-rám v úložném prostoru mimo ambulantní prostor;	ANO
122.	2 ks háčku, po jednom na každém sloupku "B" v kabině řidiče pro možné odložení oblečení;	ANO
123.	1 ks nerezového madla vlevo u pravých bočních posuvných dveří pro zajištění bezpečnosti při nastupování;	ANO
124.	1 ks nerezové madlo u zadních dveří vpravo pro zajištění bezpečného nastupování;	ANO
125.	1 ks držáku s napájením na přední záznamovou kameru v horní části předního skla, umístěný tak, aby kamera viděla přes přední sklo očištěnou část předního skla stěrači;	ANO
126.	1 ks držáku s napájením na zadní záznamovou kameru v horní části zadního integrovaného spojleru;	ANO
127.	Držák na navigační tablet s napájením pro tablet;	ANO
128.	Držák - úložný prostor s napájením pro tablet na zadávání zdravotnické dokumentace;	ANO
129.	Držák s napájením pro tiskárnu;	ANO
130.	Přesné umístění jednotlivého vybavení bude upřesněno zadavatelem při montáži vzhledem k typu nabídnutého vozidla;	ANO
	Topení a klimatizace vozidla - dodávka a montáž:	
131.	Vozidlo bude vybaveno z prvovýroby minimálně poloaautomatickým topením a klimatizací v kabině řidiče;	ANO

List1

132.	Nezávislé teplovzdušné topení na 230 V o výkonu min. 2 000 W umístěné v sanitní zástavbě vozidla, nebo 2 ks nezávislá teplovzdušná topení 230 V o souhrnném výkonu min. 2000 W umístěná 1 ks v kabině řidiče a 1 ks v sanitní zástavbě vozidla;	ANO
133.	Závislé teplovodní topení v ambulantním prostoru napojené na chladicí systém motoru vozidla s nejméně dvourychlostním ventilátorem a termostatem v ambulantním prostoru;	ANO
134.	Klimatizace ambulantního prostoru s nejméně třírychlostním ventilátorem a termostatem v ambulantním prostoru;	ANO
135.	Nezávislé naftové teplovzdušné topení s vyústěním do sanitní zástavby vozidla;	ANO
136.	Nezávislý naftový teplovodní přehřev - přehřev motoru vozidla;	ANO
137.	Jednotlivé provedení, umístění topení a ovládacích prvků bude upřesněno při montáži a schváleno zadavatelem.	ANO
	Transportní prostředky (dodání se sanitním vozidlem)	
138.	1ks nosítka polohovací s gumovými kolečky s oddělitelným podvozkem s minimální nosností 250 kg, homologace dle ČSN EN 1789+A2, možnost polohování pacienta alespoň do polosedu, možnost variabilní změny výšky podvozku, boční pojezd, profilová matrace s integrovaným zádržným systémem pro dospělé a děti od tří let, odnímatelnou podložkou hlavy, samonavíjecími pásy a ramenními pásy. S brzdou minimálně na dvou kolech; homologaci nosítek a matrace doloží zájemce do nabídky;	ANO, Medirol Clinic Extero
139.	1ks transportní křeslo - schodolez • Pásový systém pro snadný pohyb po schodech • Horní výsuvné madlo • Přední otočná kolečka • Kompaktní velikost ve složeném stavu • Odnímatelný jednodílný sedák • Ergonomické ovládání • Kola o velkém průměru usnadňující pohyb i v obtížném terénu • Lehká hliníková konstrukce • Vhodné pro tlakové mytí • Dva hrudní pásy • Nožní pás • Výška minimální 113 cm • Výška maximální 154 cm • Šířka 50 -54 cm • Délka 116 - 120 cm • Hmotnost maximální 14 kg • Nosnost maximální 180 kg • Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem • Návod v ČJ • Prohlášení o shodě	ANO, Medirol Rolman
140.	1x scoop-rám • Odlehčený termoplast • Snadná údržba a čistitelnost • Možnost desinfikovat běžnými alkoholovými roztoky na bázi etanolu nebo propylalkoholu • Dvojitý bezpečnostní zámek pro bezpečné a jednoduché skládání rámu • Prodloužená hlavová část pro lepší oporu hlavy a krční páteře • 4 různé nastavení délky scoop nosítek v závislosti na výšce pacienta • Vyvýšená madla pro lepší úchop při transportu • Možnost složit rám na polovinu své délky • tři bezpečnostní pásy s rychloupínací kovovou sponou Technické parametry • Minimální délka: 1 600 mm • Maximální délka: 2 400 mm • Délka složeného rámu: 1 200 mm • Maximální šířka: 450 mm • Tloušťka složeného rámu: 70 mm • Maximální hmotnost: 8 kg • Nosnost: testováno na hmotnost min 159 kg • Snadná manipulace	ANO
	Zdravotnické přístroje	
141.	1 ks Defibrilátor	

List1

Všeobecná specifikace: • monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor • modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, patientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor • hmotnost přístroje do 6,5 kg • ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce • jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje i v režimu PNP s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu • zobrazení aktuálního času, možnost stopek • provozní teplota přístroje (EKG monitor, defibrilace, kardiostimulace) v rozmezí teplot okolního prostředí minimálně od 0°C do +40 °C • ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy min. IP54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce (doložení certifikátu výrobcem přístroje nebo jím oprávněnou / autorizovanou osobou) • ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce (doložení certifikátu výrobcem přístroje nebo jím oprávněnou / autorizovanou osobou) • stabilní proti převážení v sanitním vozidle (vlastnost samostatně stát mimo certifikovaný držák, těžiště přístroje navrženo proti snadnému převrnutí) • viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů • interní tiskárna: termotiskárna, dobře přístupná, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení • interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu • Li-ion baterie s minimální životností 2 roky • informace o zbývajících kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující symbolem a v minutách • certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením napájení přístroje 12 V DC - certifikát musí být předložen přímo v nabídce	ANO, Corpuls3 Slim
• modul telemedicíny - datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného nebo externího GSM modemu (4G/LTE) s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovanou kardiologickou pracoviště emailem • datový přenos 12ti svodového EKG pomocí interního integrovaného nebo externího GSM modemu (4G/LTE) s možností odesílání EKG ve formátu PDF na předem definovaný server ZZS pro účely párování daného EKG s EZD • datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje s možností odesílání těchto dat bezdrátově na centrální úložiště ZZS např. na FTP server • možnost následného externího zpracování pořízených dat v rámci systému data managementu – potřebný software bude součástí dodávky ZDARMA • integrovaný modul CPR • integrovaný modul Bluetooth pro komunikaci s externím zařízením (plicní ventilátor, masážní KPR přístroj, EZD apd.) • plně funkční integrace se systémem mobilního zadávání dat EZD • sada kompletního provozního příslušenství • ochranná transportní brašna pro kabely, snímače a provozní příslušenství • návod k použití kompletně v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě	ANO, Corpuls3 Slim
Monitor/monitorované parametry : • minimálně 6,5'' barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností za stížených podmínek • současné zobrazení minimálně 4 křivek barevně odlišených (EKG/I,II,III, DE, pletysmografická křivka, kapnografická křivka, event. masážní křivka KPR) • zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG na displeji ve formátu 6 x 2 s možností volitelného formátu tisku 6 x 2 nebo 3 x 4 • monitorace pacientů všech věkových kategorií (neonatal, pediatr, adult) • monitorace EKG 3/5/12 svodů • monitorace 12ti svodové klidové EKG vč. • monitorace SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty • monitorace PI – periferní index • monitorace EtCO2 - číselná hodnota (možnost kPa i mmHg) vč. kapnografické křivky, systém umožňující měření intubovaných neintubovaných pacientů, • monitorace NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky • možnost volitelně rozšířit o další funkce jako SpCO, IBP, Teplota, Wi-Fi,	

	Defibrilátor/pacemaker • bifázický impulz kompenzovaný impedancí min. 200 J • AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 nebo 2021 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů • akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně) • zobrazení počtu podaných výbojů, zobrazení času od poslední defibrilace • bifázický konfigurovatelný protokol AED • přístroj bez defibrilačních přitlačných pádel, defibrilační výboj s přenosem pomoci jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod uvedených v číselníku ZP – ZUM !!! • transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX • stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence • terapeutický kabel (min.1 m) pro multifunkční elektrody k napojení pacienta na nosítkách v sanitním vozidle	
	Příslušenství • multifunkční elektrody pro dospělé • multifunkční elektrody pro děti • SpO2 senzor s propojovacím kabelem SpO2 • kabel k ETC02 včetně čidla EtC02 • NIBP manžeta dospělá (standard, dětská , novorozenecká) • EKG kabel 4 svod, EKG 12 svod – hrudní svody • papír EKG záznam • terapeutický kabel (min 1 m) pro multifunkční elektrody • ochranná transportní brašna pro kabely • certifikovaný bezpečnostní držák do sanitního vozidla s jednoduchou obsluhou a s integrovaným napájením a dobíjením napájení přístroje 12 V DC • Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem • Návod v ČJ	
	Zadavatel si vyhrazuje vyžvat uchazeče v rámci Výběrového řízení o předvedení nabízeného přístroje s předvedením požadovaných funkcí přístroje dle uvedené specifikace zadavatele;	ANO
142.	1 ks transportní plicní ventilátor	
	• turbínová technologie (nezávislost na zdroji kyslíku) • hmotnost max. 4 kg • rozměry vlastního přístroje max. 220 x 140 x 140 mm, • možnost podávání O₂ v rozmezí 21-100% po připojení ext. zdroje (vč. koncentrátoru) • el. napájení ze sítě vozidla, bateriový provoz až 8 hod. • barevný displej ovládaný knoflíkem/tlačítkem • invazivní, neinvazivní ventilace • režimy VCV/IPPV, CPAP, SIMV, CPAP+PS, manuální ovládání • nastavení PEEP na přístroji • hygienický filtr na vstupu • automatická kontrola funkce • SD karta pro ukládání dat přístroje a možnost aktualizací • dechový objem 50 – 2000 ml • stupeň ochrany min. IP54 • variabilní nosné jednotky • návod v ČJ • Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem • Prohlášení o shodě	ANO, Meduvent Standard + LIFE BASE 1 NG XS
143.	1 ks transportní odsávačka	

List1

	• Transportní odsávačka pro potřeby využití v podmínkách poskytování PNP • Univerzální využití – od novorozenců, dětské pacienty až pro dospělé • Zobrazení zvolené odsávací úrovně • Intuitivní obsluha • Odsávačka s konverzní sadou na jednorázové vaky o objemu min. 1000 ml • Hmotnost kompletu do 5,5 kg • Nastavitelný regulátor podtlaku min. do – 0,8 baru • Napájení a nabíjení ze sítě na 12 V vozidla • Vysoká kapacita sání min. 25 l/min • Doba provozu na baterii min. 40 minut • Provozní teplota min. -5 až + 50 st. celsia • stupeň ochrany IP min. IP34D • Záruka 2 roky • Bezúdržbový přístroj • Bez nutnosti bezpečnostních kontrol • Brašna na příslušenství • Nástěnný držák s dobíjením • Možnost výměny baterie uživatelem • Automatické nabíjení v nástěnném držáku • Návod v ČJ • Prohlášení o shodě • Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem	ANO, Weinmann Lite
144.	1 ks lineární injekční dávkovač	
	• Použití u dospělých i dětských pacientů (novorozenci) • Přístroj vhodný pro podmínky ZZS, v blízkosti dalších elektrických zařízení, které se používají v sanitním vozidle • Kompaktní design • Možnost použití jednorázové stříkačky o objemu: 2, 5, 10, 20, 50/60 ml • Možnost použití stříkačky od různých výrobců • Automatické rozlišení velikosti • Barevný displej se zobrazením názvu léku, podaném a zbývajícím množstvím léku, stavu akumulátoru a alarmů • Jas displeje min. v 5 úrovních • Režim ovládání funkcí přístroje pomocí tlačítek • Možnost uzamčení klávesnice • Knihovna léků: minimálně 3000 položek • Bolus nastavení ručně i automaticky • Přesnost dávkování $\pm 2\%$ • Rozsah rychlosti dávkování 0,01 – 999,9 ml/hod • Alarmový management akustický i optický • Historie záznamů: minimálně 1000 událostí • Po vypnutí vynulování všech nastavených hodnot • Hmotnost maximální: do 2,5 kg (včetně svorky) • Komunikační jazyk (Menu) v českém jazyce • AC napájení: 100–240 V • Provozní doba baterie: standardně s výdrží min. 10hod při rychlosti 5ml/hod • Nabíjení baterie v sanitním voze do 100% • Univerzální držák pro uchycení přístroje (horizontální i vertikální) součástí dodávky • Účastník, resp. prodávající zajistí BTK všech lineárních dávkovačů po dobu záruční lhůty (24 měsíců) bezplatně a to vč. všech nákladů spojených s dopravou, předáním aj. • Návod v českém jazyce • Prohlášení o shodě • stupeň ochrany min. IP34	Ano, B-Braun Perfusor Compact Plus
	• interval PBTk min. 24 měsíců • zobrazení následující PBTk • Součástí nabídkové ceny bude i proškolení zdravotnického personálu s přístrojem	Ano, B-Braun Perfusor Compact Plus
	Komunikační a IT technika - dodávka a montáž:	
145.	Vozidlová radiostanice kompatibilní se stávající technologií používanou zadavatelem, umístěná ve středové skřínce mezi sedadlem řidiče a spolujezdce. K radiostanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V, stálé napájení a napájení po zapnutí klíčku a zakončení svodu od antény pro radiostanici.	ANO

List1

146.	Ruční digitální radiostanice s dokovací stanicí používaná zadavatelem v rámci systému IZS, bude umístěna na zadní horní straně středového panelu mezi sedadly řidiče a spolujezdce. K dokovací stanici bude přivedeno samostatně jištěné napájení 12 V - stálé napájení a napájení po klíčku. Zakončen zde bude i anténní svod. Například pro RDST TPH 700.	ANO
147.	2 ks antény pro radiokomunikaci, každá bude umístěna na jednom sloupku A, zakončení svodů od antén bude u jednotlivých radiostanic.	ANO
148.	Navigační tablet vozidla, dle standardu zadavatele.	ANO
149.	MZD tablet pro záznam zdravotnické dokumentace. konstrukce: tablet určený pro práci venku; požadujeme splnění normy testování: odolnost proti opakovanému pádu z 1,2 m, ochrana proti vniknutí prachu a tlakové vodě dle IEC 60529 - IP-65, certifikát elektromagnetické kompatibility minimálně MIL-STD-461G, minimálně certifikát MIL-STD-810G hmotnost: maximálně 1,6 kg (váženo včetně baterie/baterií v těle přístroje, avšak bez nabíjecího adaptéru a externího příslušenství) provozní rozsah teplot udávaný výrobcem: minimálně od -20°C do +60°C OS: kompatibilní s Windows 10, nebo 11 procesor: průměrný výkon minimálně 6200 bodů dle nezávislého testu passmark. displej: minimálně 10" a maximálně 12" dotykový IPS FullHD (1920 x 1080 bodů), s podporou biometrického podpisu (digitizer), minimální jas 1000 Nits paměť: min. 8 GB, pevný disk: SSD disk o kapacitě min. 256 GB grafická karta: integrovaná, zvuk: integrované reproduktory + integrovaný mikrofon web kamera: přední minimálně 2 Mpix, zadní s funkcí autofocus a bleskem či přísvitkem, minimálně 8 Mpix bezdrátová komunikace: WiFi karta 802.11 a/b/g/n/ac nebo vyšší kompatibilní, Bluetooth 5.x, integrovaný 4G LTE modem (s podporou EDGE), integrovaná GPS hardwarová tlačítka: pro ovládání jasu displeje, minimálně 2x volná programovatelná porty: minimálně 1x USB-C verze 3.1 nebo vyšší, minimálně 1x USB-A verze 3.1 nebo vyšší zabezpečení: hardwarový TPM 2.0 čip, kontaktní čtečka čipových karet SMART, integrovaná do těla tabletu (ať již napevno, či v případném vyjímatelném modulu), karta musí být vyjímatelná bez použití jakéhokoli nářadí či nástroje napájení: konektor typu PowerJack napájení: možnost výměny baterie za chodu zařízení (bez vypnutí OS – například pomocí dvou integrovaných baterií), požadujeme provedení výhradně s baterií/bateriemi integrovanými do těla zařízení, nikoli přídavné externí baterie příslušenství: hardwarová klávesnice s krytím IP54, připojitelná pevně k tělu tabletu a oddělitelná bez použití nástrojů, adaptér pro napájení v autě (autozapalovač), popruh přes rameno, pevná rukojeť, stylus či pero pro ovládání dotykového displeje tabletu a pro biometrický podpis Tablety budou dodány včetně nainstalovaného a plně funkčního image s aplikací MZD. Zadavatel požaduje na všechna zařízení záruku NBD (Next Business Day) v délce minimálně 60 měsíců včetně pojištění náhodného poškození uživatelem	ANO
150.	Termo tiskárna (WIFI). Technologie tisku: přímý termotisk Maximální formát papíru: A4 Rozlišení: nejméně 300 x 300 dpi Rychlost tisku na A4: nejméně 6 listů za minutu Možnost připojení: USB rozhraní minimálně verze 2.0 Možnost připojení: Wi-Fi Direct Možnost připojení: bezdrátové síť Wi-Fi IEEE802.11b/g/n (Infrastructure a Adhoc) Mobilní konektivita: podporované iOS SDK (iOS 5 nebo vyšší), Android SDK (ver. 3.1 nebo vyšší přes USB rozhraní) Rozměry: samotná tiskárna do 300 x 60 x 40 (Š x H x V) mm Hmotnost zařízení: do 600 g bez příslušenství Záruka: nejméně 36 měsíců Zařízení bude dodáno včetně napájecího adaptéru do autozapalovače a nejlépe kovového krytu tiskárny s integrovaným podavačem termopapíru formátu A4 v roli	ANO
151.	Konektivita pro vůz	

List1

	LTE router s externí GSM a Wifi anténou pro lepší příjem signálu - Modul: 4G (LTE) kategorie 4 - až 150 Mbps, 3G - až 42 Mbps, 2G - až 236,8 kbps - Status: Síla signálu, SINR, RSRPO a RSRQ, přenos dat Bezdrátová část - Bezdrátové módy: IEEE 802.11b/g/n, AP a Station (STA) - podpora šifrování: WPA2-Enterprise – PEAP, TLS, TTLS. AES-CCMP, TKIP, Auto Cipher modes. Client separation - dodání včetně instalace venkovní antény SMA pro LTE, 2x RP-SMA Wi-Fi Ethernetová část – minimální počet portů: - 1x WAN 10/100 Mb/s (auto MDI/MDIX) - 3x LAN 10/100 Mb/s (auto MDI/MDIX) - Routování: Static routing, Dynamic routing (BGP, OSPF v2, RIP v1/v2) - Síťové protokoly: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, MQTT - Podpora VoIP passthrough: H.323 a SIP-alg protokol NAT helpers (umožňují správné směrování VoIP paketů). - Network backup: zálohování o obnovení při selhání (připojení/napájení). VRRP, mobilní, síťové nebo Wi-Fi. - OpenVPN: šifrovaný VPN tunel mezi hostitelskými stanicemi a serverem, podpora 12 šifrovacích metod (DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC) - IPsec: IKEv1, IKEv2, podpora až 4x VPN IPsec tunnel (instance) s pěti šifrovacími metodami (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) 'GRE: GRE tunel (všeobecný zapouzdřovací protokol) - PPTP, L2TP: služby klient/server lze spustit současně - Stunnel: šifrovaný síťový tunel, a to převážně pro programy, které nemají podporu SSL. Umožňuje spojení dvou sítí šifrovaným TCP tunelem, nebo zabezpečit provoz nešifrovaných protokolů nebo daemonů jako IMAP, MySQL, POP, IRC a další. Přidává funkci šifrování TLS ke stávajícím klientům/serverům bez jakýchkoli změn kódu. SSTP: podpora protokolu SSTP Napájení 4pin DC, 9-30 V, pasivní PoE - spotřeba méně než 15 W	ANO
152	Kamerový systém <u>přední kamera</u> Min. osvětlení při aspoň černobíleém snímání 0.0003 Lux Objektiv se clonou nejvíce F2.0, horizontální pozorovací úhel nejméně 100°, vertikální nejméně 50° Podpora streamů: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240), 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) Maximální rozlišení alespoň 1920 × 1080, Funkce detekce pohybu Podpora technologií: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP Ukládání záznamu na lokální Micro SD/SDHC/SDXC kartu (podpora nejméně 128 GB karet) Video komprese a řízení datového toku: podpora H.265/H.264 hmotnost samotné kamery do 100 g, nevztahuje se na celé příslušenství rozměry samotné kamery maximálně: 90 × 80 × 30 mm z důvodu bezpečnosti pro posádku a umístění v prostoru vozidla. Kabel pro propojení kamery a zbylého příslušenství o délce minimálně 5 metrů Podpora napájení pomocí POE a zároveň stejnosměrným napětím 12-14 V Podpora zabezpečení: HTTPS (SSL) Login Authentication, IP Address Filtering, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) <u>zadní kamera</u> Min. osvětlení při aspoň černobíleém snímání 0.03 Lux (bez přísvitů), IR přísvit nejméně do 5 metrů Objektiv se clonou nejvíce F2.0, horizontální pozorovací úhel nejméně 100°, vertikální nejméně 50° Podpora streamů: 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Maximální rozlišení alespoň 1920 × 1080 Funkce detekce pohybu Podpora technologií: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, UDP Ukládání záznamu na lokální Micro SD/SDHC/SDXC kartu (podpora nejméně 128 GB karet) Video komprese a řízení datového toku: podpora H.265/H.264 Podpora napájení pomocí POE a zároveň stejnosměrným napětím 12 V Podpora zabezpečení: HTTPS (SSL) Login Authentication, IP Address Filtering, 802.1X Authentication(EAP-TLS, EAP-LEAP) Stupeň krytí nejméně IP66 z důvodu montáže kamery do vnější části vozu Kamera je umístěna do pouzdra, které je ve Vandal proof provedení, odolnost nejméně IK08 Provozní teplota v minimálním rozmezí od -30 °C do +60 °C Podpora API: ONVIE (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, Ehome z důvodu integrace s	ANO
153.	Propojení jednotlivých částí IT a komunikačních technologií ve vozidle.	ANO
154.	Sledování polohy vozidla LUPUS (dle standardů zadavatele).	ANO

List1

155.	Připojení jednotky sledování LUPUS na el. rozvod vozidla 12 V a připojení zařízení k určeným sledovaným	ANO
156.	Antény pro příjem GPS/GPRS pro jednotku sledování polohy LUPUS.	ANO
157.	Umístění jednotlivých částí IT a komunikačních technologií bude upřesněno zadavatelem při montáži do vozidla.	ANO
	Grafické provedení vozidla - dodávka a montáž:	
158.	Základní barva vozidla žlutá RAL 1016 včetně nárazníků v barvě vozidla.	ANO
159.	Grafické provedení dle požadavků vyhlášky č. 296/2012 Sb.	ANO
160.	Grafické provedení dle standardů ZZS SčK.	ANO
161.	Návrh grafického provedení vozidla nabídne dodavatel a bude odsouhlasen zadavatelem.	ANO

	Příloha: Závazné podmínky pro dodavatele sanitního vozidla	
	Zadavatel požaduje při výrobě sanitních vozidel minimálně 3 výrobní kontroly (maximálně pěti osob) ve výrobním závodě dodavatele. Při těchto kontrolách budou schvalovány jednotlivé postupné kroky výroby při výrobě zástavby v druhém stupni výroby.	
	Zadavatel uhradí přiměřené náklady na přepravu zástupců zadavatele do výrobního závodu dodavatele, maximálně však do 250 km (celková vzdálenost) na jednu návštěvu. Náklady na přepravu nad tuto vzdálenost včetně hradí prodávající.	
	Doba kontroly včetně doby na přepravu nesmí přesáhnout 12 hodin za jeden pracovní den, přičemž doba fyzické kontroly vozidel nesmí přesáhnout 6 hodin za jeden pracovní den. Při přesáhnutí této doby, je dodavatel povinen na svoje náklady zajistit zástupcům zadavatele ubytování hotelového typu a stravování. Přeprava bude prováděna vozidlem z důvodu přepravy zkušebního zdravotnického vybavení pro testování a schvalování rozmístění zdravotnických komponentů v zástavbě.	
	Při vzdálenosti výrobního závodu dodavatele od sídla zadavatele delší než 450 km zadavatel požaduje za účelem výrobních kontrol popsanych výše leteckou přepravu zástupců zadavatele v počtu 5 osob na náklady dodavatele. V takovém případě je dodavatel povinen zajistit na svoje náklady i přepravu zdravotnického materiálu potřebného při výrobních kontrolách.	
	Zadavatel bez udání důvodu může dle potřeby zvýšit počet výrobních kontrol za stejných podmínek popsanych výše, zejména z důvodu stagnace výrobního postupu dodavatele. Počet výrobních kontrol musí vždy odpovídat potřebám dohledu nad výrobními postupy prodávajícího.	

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	Sanitní vozidla ZZS – typ C
Zadavatel	Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace
Část 1: První fáze dodávky	ANO
Část 2: druhá fáze dodávky	ANO

Název účastníka	FD servis Praha s.r.o.
Sídlo účastníka	Verdiho 577, 149 00 Praha 4
IČO / DIČ účastníka	25710427 / CZ25710427

Jako účastník zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Identifikace poddodavatelů

Název poddodavatele č.1	Cheirón a.s.
Adresa sídla poddodavatele	Kukulova 24, 169 00 Praha 6
IČO / DIČ poddodavatele	27094987 / CZ27094987
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Dodávka defibrilátorů Corpuls3 Slim
Odhadovaný podíl na předmětu plnění	14%
Název poddodavatele č. 2	Mediprax CB s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Husova 43, 370 05 České Budějovice
IČO / DIČ poddodavatele	63886731 / CZ63886731
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Dodávka transportních ventilátorů Weinmann Meduvent Standart a odsávačky Weinmann Lite
Odhadovaný podíl na předmětu plnění	7%