



LEGENDA SKLADEB:

<b>POJÍŽDNÁ DLAŽBA (A)</b>	
Betonová dlažba	100 mm
Kladecí vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm	30 mm
Drcené kamenivo frakce 8/16 mm	150 mm
Drcené kamenivo frakce 16/32 mm	250 mm
Štěrkopisek - frakce 0/8 mm	100 mm
Zhutněná pláň	
<b>POCHŮZNÁ DLAŽBA (B)</b>	
Betonová dlažba	60 mm
Kladecí vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm	30 mm
Drcené kamenivo frakce 8/16 mm	150 mm
Zhutněná pláň	
<b>VODĚPROPUSTNÁ DLAŽBA (C)</b>	
Betonová voděpropustná dlažba s distančními nálisíky vymezujícími spáru min. 25 mm	80 mm
Kladecí vrstva - drcené kamenivo - frakce 4/8 mm	30 mm
Drcené kamenivo frakce 8/16 mm	150 mm
Drcené kamenivo frakce 16/32 mm	250 mm
Štěrkopisek - frakce 0/8 mm	100 mm
Zhutněná pláň	

LEGENDA:

- HRANICE PARCEL
- HRANICE VEDEOUCÍ OKOLO OSTATNÍCH POZEMKŮ
- A STAVEB NA NICH - DLE KN
- JIŽ ZDEMOLOVANY OBJEKT KOTELNY
- BETONOVÉ OBRUBNÍKY 100 mm - ŠEDÉ
- BETONOVÉ OBRUBNÍKY V ÚROVNI DLAŽEB - ŠEDÉ
- ŘÁDKA BETONOVÝCH DLAŽDIC TVARU CIHLA V BARVĚ ČERNÉ - OPTICKÉ ODDĚLENÍ
- BETONOVÁ DLAŽBA TVAR CIHLA, TL. 100 mm, ČERNÁ SKLADBA PRO POJÍŽDĚNÍ (A)
- BETONOVÁ DLAŽBA TVAR CIHLA, TL. 60 mm, ŠEDÁ SKLADBA POCHOZÍ (B)
- BETONOVÁ VODĚPROPUSTNÁ DLAŽBA, TL. 80 mm OPATŘENA DISTANČNÍMI NÁLISKY VYMEZUJÍCÍMI SPÁRU O ŠÍŘCE MIN. 25 mm, NUTNO VYPLNIT SUBSTRÁTEM PRO OSETÍ

ETAPIZACE:

- I. ETAPA
- II. ETAPA
- III. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZPEVNĚNÉ PLOCHY A OPLOCENÍ - AREÁL GYMNÁZIA PODEBRADY DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ			
STAVEBNÍK: Středočeský kraj Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ANDAMÍ s.r.o. Kotomlátská 2188, 288 02 Nymburk		
MÍSTO STAVBY: Areál Gymnázia v Poděbradech, k.ú. Poděbrady p.p.č. 1639/4, st. 1637/3, st. 1637/1	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dalibor Andrejs	PARÉ:	
STAVEBNÍ ÚŘAD: Městský úřad Poděbrady - Oddor výstavby a územního plánování	VYPRACOVAL: Ing. arch. Ing. Michaela Andrejslová Ing. Dalibor Andrejs		
ČÁST: D.1.1 ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VÝKRES: DVŮR GYMNÁZIA - nový stav	DATUM: červen 2019	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.02	
MĚŘÍTKO: 1: 100			