


















Orientace		Generální projektant		Razítko	
		Ing. Petr Petele Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74 252 03 Řevnice IČO: 13309099 projekce pozemních staveb inženýring, stavební dozor +420 603 427 345 ariesplus@seznam.cz			
± 0,000 = 344.130 B.p.v.					
Architekt		Ing. Petr Petele		Projektant části PD	
HIP		Ing. Petr Petele		Ing. Petr Petele	
Zodp. projektant		Ing. Petr Petele		Náměstí Krále Jiřího z poděbrad 74	
Vypracoval		Ing. Petr Petele		252 03 Řevnice	
Kontroloval		Ing. Petr Petele		IČO: 13309099	
				projekce pozemních staveb	
				inženýring, stavební dozor	
				+420 603 427 345	
				ariesplus@seznam.cz	
Investor	Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov				
Místo stavby	Gymnázium Hostivice, Komenského 141				
Název stavby	GYMNÁZIUM HOSTIVICE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA II. ETAPA				Číslo paré
Číslo výkresu	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				Formát
Číslo výkresu	Výpis výplní otvorů				210x297
Číslo výkresu	20220122				Datum
Číslo výkresu					10/2022
Číslo výkresu					Stupeň dokumentace
Číslo výkresu					DPS
Číslo výkresu					Měřítko
Číslo výkresu					Číslo výkresu
Číslo výkresu					Revize

Celé ID	Počet	Rozměry Š x V	Orientace	Popis	Barevný odstín	Požární odolnost	Kování	Pohled ze strany opačné k ostění
D1	4	900×1 970	L	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	EW 30 DP3-C	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks; samozavírač - s kluznou lištou	
D2	1	900×1 970	L	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	EW 30 DP3-C	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks; samozavírač - s kluznou lištou	
D2	4	900×1 970	P	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D3	1	700×1 970	P	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D3	2	700×1 970	L	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D4	1	700×1 970	L	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D4	1	700×1 970	P	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	

Celé ID	Počet	Rozměry Š x V	Orientace	Popis	Barevný odstín	Požární odolnost	Kování	Pohled ze strany opačné k ostění
D4	1	700×1 970	P	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D4	1	800×1 970	P	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D6	1	900×1 970	L	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D7	1	900×1 970	P	dřevěné lakované - smrk dřevěná obložková zárubeň, na stavbě zaměřit tl. stěny rozetové kování, klika-klika obložka - dřev. Profilovaná, lakovaná bílá, bez prahu	barva bílá RAL 9010	není požadována	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks,	
D8	1	1 000×2 000	P	dřevěné plné; bezp. zárubeň SF2A; požární odolnost min. EW 30 DP3; s dřevěným dubovým prahem, panoramatické kukátko; bezpečnostní cylindrický zámek	barva bílá RAL 9010	EW 30 DP3-C	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks; samozavírač - s kluznou lištou	
D9	1	1 000×1 970	P	dřevěné plné; bezp. zárubeň SF2A; požární odolnost min. EW 30 DP3; s dřevěným dubovým prahem	barva bílá RAL 9010	EW 30 DP3-C	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks; samozavírač - s kluznou lištou	
D16	1	1000x1970	P	dřevěné plné; bezp. zárubeň SF2A; požární odolnost min. EW 30 DP3; s dřevěným dubovým prahem, bezpečnostní cylindrický zámek	barva bílá RAL 9010	EW 30 DP3-C	rozetové kování klika-klika, konkrétní výrobek dle projektu; zámek - zadlabací; závěsy - zadlabací panty, 3 ks; samozavírač - s kluznou lištou	

Celé ID	Počet	Rozměry Š x V	Orientace	Popis	Barevný odstín	Požární odolnost	Kování	Pohled ze strany opačné k ostění
O1	22	1 140x1 600	---	STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ;Izolační dvojsklo čiré; - Vybaveno zajišťovací západkou; Z exteriéru oplechováno - plech v barvě cihlovo červené; Materiál lemování shodné s materiálem oplechování ;vnitřní termoizolační roleta,pružinový mechanismus,vyrobeno z Al	barva bílá RAL 9010			
O2	3	1 200x2 400	L	Izolační trojsklo čiré; Rám hladký s okapničkou; kolem rámu exteriérová a interiérová těsnící páska ;pro napojení omítky-PVC zajišťovací okenní profily ;kotveno kotevními plechy do ostění a nadpraží ;vrchní bezp. kování z kovu	barva bílá RAL 9010			
O4	1	1 850x1 650	P	Izolační trojsklo čiré; Rám hladký s okapničkou; kolem rámu exteriérová a interiérová těsnící páska ;pro napojení omítky-PVC zajišťovací okenní profily ;kotveno kotevními plechy do ostění a nadpraží ;vrchní bezp. kování z kovu	barva bílá RAL 9010			
O5	2	780x1 600	---	STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ;Izolační dvojsklo čiré; - Vybaveno zajišťovací západkou; Z exteriéru oplechováno - plech v barvě cihlovo červené; Materiál lemování shodné s materiálem oplechování ;vnitřní termoizolační roleta,pružinový mechanismus,vyrobeno z Al	barva bílá RAL 9010			
O6	2	780x980	---	STŘEŠNÍ OKNO KYVNÉ;Izolační dvojsklo čiré; - Vybaveno zajišťovací západkou; Z exteriéru oplechováno - plech v barvě cihlovo červené; Materiál lemování shodné s materiálem oplechování	barva bílá RAL 9010			