


Mostní list mostu pozemní komunikace				
Ev.č. mostu:		2276-4		
Název mostu:		Most přes potok před obcí Šanov		
Místní název:				
Předmět přemostění:		Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:		3. třída / 2276		
Název převáděné komunikace:				
Staničení liniové:		6.226 km	Staničení na úseku: 0.225 km	
Rok postavení:		9999		
Rok poslední rekonstrukce:				
Kraj:		Středočeský		
Okres:		Rakovník		
Obec (MČ):		Šanov		
Katastrální území:		Šanov u Rakovníka		
Správce mostu:		kraj Středočeský, SÚS Kladno, majetková správa Rakovník, cestní správa		
Zpracovatel mostního listu:				
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení:				
$V_n = -$	$V_r = -$	$V_e = -$	$V_{aj}(V_a) = -$	Rok:
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení				
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)				
$V_n = 16 \text{ t}$	$V_r = 24 \text{ t}$	$V_e = 117 \text{ t}$	$V_{aj}(V_a) = 11.7 \text{ t}$	Rok: 2016
Základní údaje				
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 10.51 m		Délka NK: 12.11 m
Šikmost: Kolmý 100.00 g		Volná šířka: 6.00 m		Celková šířka mostu: 6.56 m
Plocha mostu: 79.44 m ²				
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -798583 Y: -1034264		WGS: 50.094358°N 13.632329°E
Popis spodní stavby:				
Popis nosné konstrukce:				
4ks ŽB prostých trámů 0.34/1.44m á 1.50m, ŽB deska tl. 0.34m.				
Poznámka k nosné konstrukci:				
Ostatní údaje				
Výška mostu nad terénem: 4.72 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.34 m		
Q_{100} : -		Normální hladina vody: 0.30 m		
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.		
Mostní podpěry a křídla				
-	Počet: 1	Typ podpěr: Krajní opěra		Druh: Masivní opěra
	Délka: 6.09 až 6.09 m	Šířka: 0.88 až 0.88 m		Materiál: Železobeton
				Výška: 1.86 až 1.86 m
1.2 Mostní podpěry, křídla a čelní zdi				
-	Počet: 1	Typ podpěr: Krajní opěra		Druh: Masivní opěra
	Délka: 6.09 až 6.09 m	Šířka: 0.80 až 0.80 m		Materiál: Železobeton
				Výška: 2.20 až 2.20 m
1.2.4 Křídlo				
-	Rovnoběžná, povrch je opatřený omítkou.			
2.1 Nosná konstrukce				
-	Počet polí: 1	Šikmá světlost: 10.51 m		Kolmá světlost: 10.51 m
	Rozpětí: 11.34 m	Šířka NK min.: - m		Šířka NK max.: - m
	Převažující materiál: Železobeton	Další materiál: Nezadaný		
	Druh statického působení: Trám prostý	Prefabrikát: Nezadaný		
2.2 Ložiska, klouby				
-	Způsob uložení: bezložiskové přímé uložení (lepenka, ocel. plech a pod.)			
	Výrobce:	Výrobní typové označení: Datum výroby: -		
	Počet ložisek (ks) -	Jmenovitý posun (mm) -		
	Na OP1 přímé uložení, nad OP2 kluzné ocelové desky.			

3.1 Vozovka		
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 5.20 m Vozovka živičná s krytem z AB, střežovitý příčný sklon. Šířka mezi zábradlími je 6.0m.	
3.3.1 Římsa		
-	Železobetonové monolitické omítnuté. Levá římsa byla nově dodatečně přibetonována.	
3.5 Izolační systém mostovky		
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Materiál izolace: Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Vanový.	
3.6 Odvodnění mostu		
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Výrobce odvodňovačů: Ležaté svody: Svislé svody: Výrobce svodů: Nad opěrami v místě spár zábradlí jsou osazeny odvodňovací chrlíče.	
4.1 Svodidla/zábradelní svodidla		
- (LS)	Druh svodidla: ocelová Výrobce: Délka: - m Na levé straně mostu je osazené zábradelní svodidlo s typovou pásnicí NH.	
4.2 Zábradlí		
- (PS)	Na pravé straně zábradelní zídka - betonové sloupky s betonovou deskovou výplní s ozdobnými vlysy. Před OP 1 je původní zříčená zídka nahrazena novou.	
4.3 Dopravní značení, označení mostu		
-	Druh značení: svislé Na obou koncích mostu jsou osazeny svislé dopravní značky B13 (16t) a E5 (24t).	
-	Druh značení: označení mostu Na obou koncích mostu jsou osazeny svislé dopravní značky se štítkem s evidenčním číslem mostu.	
4.6 Území pod mostem a přístupové cesty		
-	Koryto Rakovnického potoka.	
Správní údaje		
Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: V - Špatný Použitelnost: II - Podmíněně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 21.7.2016		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 18.1.2018 11:20 Vytisknul z BMS: Šťastný Michal		



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML