

PODORYS OPĚRNÉ ZDI

náběh, přechodka NH4
17,3% pravá
výškový náběh krátký
délky 4250 mm
sloupky U 140
dl. 1500 mm

ŘÍMSA Z BETONU
C 30/37 XF4 XD3

TĚŽKÝ KAMENNÝ ZÁHOZ
300 kg/m²

19,36

7,64

0,4

0,65

1,40

odvodnění—snížená římsa

PATNÍ DESKA 420 x 280 mm
odvodnění—snížená římsa

ZÁKLADOVÝ PÁS OPĚRNÉ ZDI BETON C25/30 XF2

odvodnění—snížená římsa

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZSNH4/H2
S VODOROVNOU VÝPLNÍ
(MONTÁŽ SVODIDLA DLE TP 167.VL-101.05)

výškový náběh krátký
sloupky U 140
dl. 1500 mm

Zodp. projektant ing. Pavel Kolář ing. Stanislav Janák	Vypracoval ing. Pavel Kolář	Č. zakázky 033/22	DiK Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Lešany nad Sázavou	Kraj Středočeský	Datum 01. 2023	
Investor Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5			Stupeň PDPS
Lešany nad Sázavou, p.p.č. 1334/ 3 OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDÍ			Měřítko 1 : 100
D.1. STAVEBNÍ ČÁST - D.2.1.-OPĚRNÁ ZEĎ			D.2.1.2.c
OPĚRNÁ ZEĎ - PŮDORYS			