



TABULKA MÍSTNOSTÍ						
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SVĚTLÁ VÝŠKA	KROSTOP	STĚNY	PODLAHA
0.1	Občerstvení obchod	49.4		SDK	CIHLA, OMÍTKA, SDK	P03
0.2	Pokladna	7.5	2650	OMÍTKA	OMÍTKA	P01
0.3	Security	7.5	2650	OMÍTKA	OMÍTKA	P01
0.4	zázemí + sklad	8.2	2650	OMÍTKA		P02
0.5	wc invalidé	5.5	2350	SDK	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	P02
0.6	úklid	1.1	2350	SDK	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	P02
0.7	WC zaměstnanci	2.0	2350	SDK	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	P02
0.8	kancelář	9.8	2650	OMÍTKA	OMÍTKA	P03
0.9	chodba	7.3	2350	SDK	OMÍTKA	P01
0.10	WC	7.9	2350	SDK	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	P02
0.11	WC	5.0	2350	SDK	OMÍTKA, KERAM. OBKLAD	P02
0.12	cyklo zázemí	4.6	2475	PRKĚNNÝ ZÁKLOP	CIHLA	P05
0.13	popelnice	2.8			POHLED. BETON	P06
0.14	sklad	10.1	2475	PRKĚNNÝ ZÁKLOP	POHLED. BETON, CIHLA	P05
CELKEM		128.7				

LEGENDA:

NAVRŽENÉ:
ROZVOD PITNÉ VODY (PWC) ————
ROZVOD UPRAVENÉ VODY ————
ROZVOD TV (PWH) ————
ROZVOD CÍRKULACE (PWHC) ————

POZN.:
NA TRASE POTRUBÍ TV A CÍRKULACE NUTNO VLOŽIT KOMPENZÁTORY PŘÍSLUŠNÉ DIMENZE POTRUBÍ. SOUČASNĚ JE NUTNÉ BRÁV V ÚVAHU VZDÁLENOST PEVNÝCH BODŮ.

POTRUBÍ PWC, PWH, PWHC BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PLASTOVÉHO PP-RCT S OZNAČENÍM NA VÝKRESECH VNĚJŠÍM PRŮMĚREM