POZNÁMKA:
Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou i veškeré textové a tabulkové části
Veškeré míry je nutné před realizací ověřit na místě! Součástí projektu nebylo zaměření stávajícího stavu, uvedené rozměry nemusí odpovídat skutečnosti
Výkresová dokumentace pro výběr zhotovitele nenahrazuje prováděcí ani výrobní dokumentaci
Dopravní značení bude osazeno v nejnutnějším rozsahu – na vjezdu bude sestava značek, omezujících vjezd vozidel na parkovací plochu (zákaz vjezdu vozidel bez povolení, zákaz zastavení). Všechny pevné překážky budou označeny dopravní značkou ZB „žluté a černé pruhy".
Na parkovišti budou vodorovným dopravním značením vyznačena parkovací stání.
Skladba pojezdové plochy bude odpovídat požadavkům TP 170 MD.
Dopravní režim nebyl schválen odborem doprav – možná korekce navrženého řešení v průběhu stavby
Přesný průběh podzemních sítí není v prostoru znám, je nutno v předstihu zjistit
Veškeré míry je nutné před realizací ověřit na místě
Stromy: Stromy budou vysazeny do jamek 1 m3 s 50% výměnou půdy směsí kvalitní ornice a kompostní zeminy v poměru 3:1. Stromy budou vysazeny jako vzrostlé, obvodu kmene 16-18 cm, s nasazením koruny 240 cm
Keře: tavolník nízký Spiraea bumalda, mochna křovitá Potentilla fruticosa; Plošné výsadby keřů budou provedeny do černého úhoru zabezpečeného mulčováním a chemickým ošetřením herbicidem po výsadbě, do jamek odpovídající velikosti s 50% výměnou půdy. Hustota keřů 4 ks/m2. Velikost nízkých a plazivých dřevin: min. 3 výhony 30-50 cm, kontejnery 2,5 l

POZOR! Vizuální detaily je nutno odsouhlasit autorem stavby a hlavním architektem projektu

UPOZORNĚNÍ:
Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy uvedené v dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být použito s vědomím objednatele výrobků jiných o stejných nebo lepších parametrech a standardech.
V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následné dodávky včetně montáže je tedy veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy (pokud není konkrétně předepsána v projektové dokumentaci, rozumí se obvyklá), u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozního manuálu v českém jazyce.

S

ZDAŇOVÁ REVIZE	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE
R0	02 / 2018	Vydání dokumentace

+0,000 = 282,92 m.n.m.

POLOHOPISNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM MENÁ

ZPRACOVATEL:
DOMUSDESIGN
Ing. Jiří MAREK Ph.D.
Jaselská 932, KUTNÁ HORA
Okres Kutná Hora
Čistá 2, 120 00
PRAHA 2 - Vinohrady
info@domusdesign.cz
www.domusdesign.cz
IČO: 73602448
DIČ: CZ7310282148

KOOPERANT:

OBJEDNATEL:
Gymnázium Jiřího Ortena,
Jaselská 932, Kutná Hora, IČ 61924032

AKCE:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY GYMNÁZIA JIŘÍHO ORTENA, JASELSKÁ 932, KUTNÁ HORA
Dokumentace provedení stavby (DPS)

PROJEKTOVÝ ÚTVAR			
AUTOR STAVEBNÍ STUDIE A PŮVODNÍHO PROJEKTU:	ING. ARCH. RADIM SMITA, Dot.2003	DATUM PŮVODNÍHO PROJEKTU:	1994
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ING. ARCH. LUCIA HLADNÍ, ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ	DATUM:	02 / 2018
VEDOUCÍ PROJEKTU (HIP):	ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.	ZAKÁZKA Č.:	1707
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ MAREK Ph.D.	MĚŘÍTKO:	1 : 200
SPOLUPRACUJÍCÍ:	ING. ARCH. LUCIA HLADNÍ, ING. ARCH. TEREZA PACHMANOVÁ, ING. JIŘÍ MAREK Ph.D. ING. ARCH. MICHAELA KURCOVÁ	STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01
PROTISE:	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST	ČÁST: D.1.1	DÍLO-FARE
VÝKRES:	PŮDORYS ZPEVNĚNÝCH A NEZPEVNĚNÝCH PLOCH NÁVRH	Č.V.: D.1.1.b.22	