









VYPRACOVAL:	ING. JAN MACHÁČEK	AUTORIZACE:	
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN HYLENKA, MBA		
GEN. PROJEKTANT:	STUDIO PHX S.R.O. ONDŘÍČKOVA 384/33, 130 00 PRAHA 3		
INVESTOR:	STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SPORTOVNÍ 1135, 271 80 NOVÉ STRAŠECÍ		
PROJEKT:	CNC CENTRUM A SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA V SOU NOVÉ STRAŠECÍ		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM:	10/2023
ČÁST:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	FORMÁT:	A4
VÝKRES:	SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO: c.03
		-	

c.03 SPECIFIKACE KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍŘKA [mm]	DÉLKA [mm]	POČET [ks]
K 01		OPLECHOVÁNÍ VRCHOLU OCELOVÉHO NOSNÉHO RÁMU LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	400	1020	8
K 02		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ BOČNÍ STRANY OPATŘENY KRYTKAMI PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610	320	1400	22
K 03				2800	4
K 04		FASÁDNÍ MŘÍŽKA, LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ			1
K 05		LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ			1
K 06		OPLECHOVÁNÍ STŘECHY POPLASTOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	600	69815	1
K 07		PŮLKRUHOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB D=155 mm POPLASTOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	733	44955	1
K 08		STŘEŠNÍ OKAPNÍ PLECH POPLASTOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	445	44955	1
K 09		OKAPOVÝ SVOD D=125 mm LAKOVANÝ POZINK V HNĚDÉ BARVĚ	400	5075	3
		ŽLABOVÉ ČELO			2
		ŽLABOVÝ KOTLÍK Ø 100			3
		ŽLABOVÝ HÁK Ø 155 á 1 m			45

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ ROZMĚRY BUDOU PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ OVĚŘENY A PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI ZKONZULTOVÁNY S GP.