



Tabulka OBJEKTŮ				
OZN.	Název objektu	KS	Popis	2D symbol
B01	DEMONSTRAČNÍ STŮL UČITELE	1	<p>Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry š160xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Desky vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska vyrobeny z kompaktních desek tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka, s oboustranným dekorem, dekor nesmí být jednobarevný, s odolností dle SEFA 3-2010 odst. 2.1. (EXPOZICE 24h) kyselina fluorovodíková 48% - stupeň 1 vynikající, kyselina dusičná 70% - stupeň 0 bez účinku, kyselina octová 99% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chromová 60% - stupeň 0 bez účinku, kyselina mravenčí 90% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chlorovodíková 37% - stupeň 0 bez účinku, kyselina dusičná 30% - stupeň 0 bez účinku, kyselina fosforečná 85% - stupeň 0 bez účinku, kyselina sírová 33% - stupeň 0 bez účinku, roztok kyseliny sírové 33% a kyseliny dusičné 70% (1:1) - stupeň 2 dobré, odolnost proti opotřebování povrchu 450U dle EN 438-2, bod 10, modul pružnosti E, EN ISO 178: 10000 Mpa. S výklopnou a zásuvnou uzamykatelnou klapačkou v pracovní desce, uzamykatelnou. S prostorem pod otevírací deskou s prostorem pro elektropanel. Konstrukce z laminované dřevotřísky. Ve stole dvojité záda. Ovládání zásuvek žáků. Elektropanel 2x 230V Dvě skříňky s dvířky a zámky š760cm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou technologií PUR. Tři police přestavitelné, vrtáno průběžně po celé výšce skříňky. Dvířka olepené 2mm ABS hranou technologií PUR, uzamykatelná. Šest nosítek na pomůcky do skříněk. Rozměr š720x h350 x v100 mm, korpus a dno z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, olepeno ze všech stran 2mm ABS hranou technologií PUR. Demonstrační učitel'ský stůl s rozměry š80xh70xv90cm z jackelové konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Krytování rozvodů médií z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR. Desky vloženy do kovové konstrukce, chráněny ze všech čtyř stran. Pracovní deska vyrobeny z kompaktních desek tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka, s oboustranným dekorem, dekor nesmí být jednobarevný, s odolností dle SEFA 3-2010 odst. 2.1. (EXPOZICE 24h) kyselina fluorovodíková 48% - stupeň 1 vynikající, kyselina dusičná 70% - stupeň 0 bez účinku, kyselina octová 99% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chromová 60% - stupeň 0 bez účinku, kyselina mravenčí 90% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chlorovodíková 37% - stupeň 0 bez účinku, kyselina dusičná 30% - stupeň 0 bez účinku, kyselina fosforečná 85% - stupeň 0 bez účinku, kyselina sírová 33% - stupeň 0 bez účinku, roztok kyseliny sírové 33% a kyseliny dusičné 70% (1:1) - stupeň 2 dobré, odolnost proti opotřebování povrchu 450U dle EN 438-2, bod 10, modul pružnosti E, EN ISO 178: 10000 Mpa. Skříňka s plnými dvířky. Rozměr 760 x h380 x v850 mm. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18 mm, korpus olepený hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněná hranou ABS 2,0 mm technologií PUR. Záda bílý sololak. Tři police přestavitelné, vrtáno průběžně. Sokl se stavitelnými nožičkami. Zapojení.</p>	
B02	KATEDRA	1	<p>Učitel'ský stůl ve tvaru L s rozměry š180xh110xv76cm. Učitel'ský stůl pro psaní s rozměry š180xh110/70xv76cm. Jackelová konstrukce 40x20mm s komaxitovou úpravou. Zadní a boční desky z laminované dřevotřísky tl. 18mm s olepenými hranami ABS 0,5mm technologií PUR, vložené do uzavřené kovové konstrukce chráněné ze všech čtyř stran uzavřeným profilem kovu. Pracovní deska kompaktní rezistent tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka do tvaru "L" z jednoho kusu. Pracovní deska vyrobena z kompaktních desek tl. 12mm s hranou ve tvaru bombátka, s oboustranným dekorem, dekor nesmí být jednobarevný, s odolností dle SEFA 3-2010 odst. 2.1. (EXPOZICE 24h) kyselina fluorovodíková 48% - stupeň 1 vynikající, kyselina dusičná 70% - stupeň 0 bez účinku, kyselina octová 99% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chromová 60% - stupeň 0 bez účinku, kyselina mravenčí 90% - stupeň 0 bez účinku, kyselina chlorovodíková 37% - stupeň 0 bez účinku, kyselina dusičná 30% - stupeň 0 bez účinku, kyselina fosforečná 85% - stupeň 0 bez účinku, kyselina sírová 33% - stupeň 0 bez účinku, roztok kyseliny sírové 33% a kyseliny dusičné 70% (1:1) - stupeň 2 dobré, odolnost proti opotřebování povrchu 450U dle EN 438-2, bod 10, modul pružnosti E, EN ISO 178: 10000 Mpa. S výklopnou a zásuvnou uzamykatelnou klapačkou v pracovní desce, uzamykatelnou. S prostorem pod otevírací deskou s prostorem pro elektropanel kovový konektory HDMI, RJ45, USB, 2x zás. 230V. Výsuv pro klávesnici a myš. Rozměr výsuvu je šíře 70cm, hloubka 30cm z laminované dřevotřísky tl. 18 mm ohraněný hranou ABS 0,5 mm technologií PUR, čelní hrana hranou ABS 2,0mm technologií PUR. Sokl pro počítač - tower z laminované dřevotřísky, ohraněný hranou ABS 0,5mm. Multimediální stůl o rozměrech š700 x h700 x v760 mm se skládací pracovní deskou z kompaktní rezistent s prostorem pro vizualizer. Spodní část stolu s uzamykatelnými dvířky pro audio/video techniku. Konstrukce jackel 40x20 mm, s komaxitovou úpravou. Krytování z laminované dřevotřísky tl. 18 mm s olepenými 0,5 mm hranami ABS technologií PUR, krycí desky a dvířka chráněny ze všech čtyř stran kovem. Ovládání zatemnění. Sedm zás. 230V, zásuvka 230V s přepětovou ochranou, zás. RJ45. Zapojení.</p>	
NÁZEV :			VÝPIS OST. VÝR. - UČ. B.	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.07.03.01