




Tabulka OBJEKTŮ				
OZN.	Název objektu	KS	Popis	2D symbol
F09	INTERAKTIVNÍ DISPLEJ	1	<p>Interaktivní displej 86", 4K UHD rozlišení, 16W stereo repro, HDMI out, Android 8.0, RAM 4G+32G, Air gab 1mm, light sensor, coating anti-glare + anti-finger print glass, možnost nahrávání průběhu výuky přímo do paměti displeje, zvukový optický výstup, magnetický USB držák na pero, funkce pera umožňující psaní dvěma barvami a to každou stranou s jinou tloušťkou, zesílené sklo chránící matici displeje před poškozením. LCD panel s min. úhlopříčkou 86", šasi z ušlechtilých kovů. Interaktivita pomocí prstu až 20 dotyků. Ochranné sklo LCD panelu s tvrdostí 7H na Mohsově stupnici (tvrdost křemene). Nativní rozlišení 4K (3840x2160), poměr stran 16:9. Svítivost min. 350 cd/m², kontrastní poměr min. 1200:1, kontrastní poměr dynamický min. 4000:1, doba odezvy 8ms. Stereo reproduktory 2x 16 W. Připraveno pro montáž VESA 800x600 mm. Příslušenství: držák na pero, 3x pasivní pero, dálkové ovládání, ovladače na CD. Maximální spotřeba 500 W. Životnost 50 000 hodin. Konektivita: možnost připojit chytré zařízení (Ad-hoc/infrastruktura), Vstup: 3x HDMI 2.0, 1x, VGA, 1x audio 3,5 mm. Výstup: 1x HDMI, 1x Audio RCA L&R, 1x audio 3,5 mm. Ovládání interaktivity pro dva HDMI vstupy bez nutnosti přepojování USB kabelu. Ovládání: 6x USB-A, z toho 2x USB na čelní straně LCD panelu, 1x RS-232, 1x RJ-45. Vestavěný operační systém min. Android 7.0, možnost rozšíření o modulový PC min. i7. RAM 4GB, ROM 32G, Kompatibilní s Windows, MacOS, ChromOS. Filtr modrého světla dle certifikace TÜV. Ikona pro rychlý přístup k digitálnímu úložišti Microsoft OneDrive pro snadné sdílení. Ikona pro generování QR kódu pro rychlé připojení mobilních zařízení. Ikona pro rychlou práci s připojeným vizualizérem. Zapojení žáků do výuky – vestavěné hlasování, vyvolávání a posílání odpovědí žáků. Pro snadnou tvorbu výukových materiálů předpřipravené v anotačním prostředí 2D a 3D obrazce s možností uložení, možnost nahrání vlastního pozadí. Wi-Fi a Bluetooth modul, duální frekvence 2.4/5Ghz, min. Bluetooth 4.0 pro ovládání a přenos souborů, rychlost až 433.5 Mbps. Wi-Fi adaptér IFPD SI01 volitelně (2,4G/5G, BT4.0).</p>	
F10	NÁSTĚNKA	1	Nástěnka korková 90x60cm. Rozměr 90x60cm, korek nalepen z obou stran nástěnky, složení sendvič tl. 22mm umožňující zapíchnout celý špendlík, rám z eloxovaného hliníkového rámu s plastovými rohy, s přípravou pro zavěšení na stěnu.	
F11	NÁSTĚNKA	1	Nástěnka korková 200x100cm. Rozměr 200x100cm, korek nalepen z obou stran nástěnky, složení sendvič tl. 22mm umožňující zapíchnout celý špendlík, rám z eloxovaného hliníkového rámu s plastovými rohy, s přípravou pro zavěšení na stěnu.	

NÁZEV :

VÝPIS OST. VÝR. - UČ. F.

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.07.03.06