Výkres spodní výztuže desky D1:



Výkres horní výztuže desky D1:





Výkaz výztuže

Pol.	Ks	Třída oceli	ø	Délka (m)	Hmotnost (kg)	Délka celkem (m)	Hmotnost celkem(kg)
1	114	R	6	0.675	0.15	76.950	17.08
2	16	R	6	0.975	0.22	15.600	3.46
				Součet hmotností (kg):		20.54	

Výkaz sítí

Pol.	Typ	Množství	Rozměr (m)	Hmotnost (kg)	Celková hmotnost (kg)
a	KY 50	4	2.000x2.150	23.22	92.88
b	KY 50	2	2.000x2.800	30.24	60.48
c	KY 50	2	1.050x2.800	15.88	31.75
			Součet hmotností (kg)		185.11

Pozn.: - výztuž bude svařena popř. vyvázána
- krytí výztuže bude zajištěno plastovými distančníky
- beton bude proveden jako konstrukční a bude hutněn ponorným vibrátorem
- beton bude chráněn před slunečním zářením a bude ošetřován kropením po dobu 10-ti dnů po betonáži

Beton C20/25
Ocel B500B
Krytí 25 mm

PROJEKČNÍ STATICKÝ KONSTRUKČNÍ ATELIÉR - TRIEN

TRIEN, s.r.o.	IČO: 272 732 29	DIČ: CZ 272 732 29
Sídlo: Stadická 1527 413 01 Roudnice nad Labem	tel: 777 777 530 email: atelier.novak@seznam.cz web: www. trien.cz	

Vypracoval:	Kontroloval:	Schválil:
Petr Zahálka	Ing. Petr Novák	Ing. Petr Novák

Zadavatel:	Centrum 83, Poskytovatel sociálních služeb Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav	Stupeň:	DPS
		Část:	stav. - konstr.
Akce:	Přístavba výtahu se stavebními úpravami pavilonů č.5 a 6, ul. Václavkova 950, Mladá Boleslav	Formát:	4xA4
		Datum:	08/2023
		Číslo přílohy:	D.1.2.c.10
		Měřítko:	1:50
Příloha:	Výkres výztuže desky D1	Číslo paré:	