

Specifikace podle dotazů

Část A			
Název	Počet kusů	Technická specifikace	
Profesionální pákový kávovar /dvouskupinový/ s příslušenstvím	1	Rozměry v mm	570 x 420 x 530 (šířka x výška x hloubka)
		Počet hlav	dvě na sobě nezávislé
		Barva	nerezová, šedá
		Elektrické napětí	230 V
		Elektrický výkon	max. 3200 W
		Materiál	nerez s chromovanými prvky
	1	Bojler	8 l, mřížkový, s výměníkem, automatické dopouštění
		Vybavení	ergonomická parní tryska, chromované knoflíky pro ovládání trysek, elektronická kontrolka hladiny vody v bojleru, manometr, termosífonové výměníky pro každou z hlav, vestavné rotační odpadlo, samostatný vývod horké vody a páry, dvojitý tlakoměr, ochrana šálků na horním tácu
		Další vlastnosti	detikované tlačítko ištění, detikovaná horkovodní tryska, LED podsvícení pracovní plochy a tlačítek, funkce automatického ištění, programovatelná velikost šálků (pro každý šálek a hlavu samostatně),
	1	Příslušenství: kompletní filtr + patrona	obtok 30%, max. provozní tlak 8,6 bar; provozní teplota 4-30 °C; jmenovitý průtok 60 l/h, rozměr cca 117 x 108 x 421 mm (š x h x v), provozní poloha: horizontální nebo vertikální ke snížení uhlíkaté tvrdosti vody a předcházení usazování vodního kamene v částech zařízení za filtrem
Elektrický mlýnek na kávu - určený k nabídnutému kávovaru	1	Rozměry v mm	cca 232 x 593 x 264 (šířka x výška x hloubka)
		Objem nádoby na zrna	do 1,5 kg
		Ovládání	digitální
		Elektrické napětí	240 V
		Typ mlýnku	hliník
		Barva	nerezová, šedá, možno i černá
		Výkon	cca 1300 otáček za minutu
		Produktivita	cca 2,7 - 3,7 g/s
		Regulace mletí	mikroregulace
		Kameny	ploché, tvrzená ocel, průměr 65 mm
Typ	tzv. "fresh mlynek" - mele přímo do páky kávovaru (požadujeme kompatibilitu s nabízeným kávovarem)		
Další vlastnosti	blow Up systém, systém ACE, pořítaďadlo dávek		
Mrazicí skříň	1	Rozměry v mm (vnější rozměr)	1400 x 850 x 2000 mm (ŠxHxV)
		Provedení	2 kompartmenty s samostatnými plněnými dveřmi
		Materiál	Nerezová ocel
		Elektrický výkon	max 800 W
		Elektrické napětí	220-240 V
		Teplotní rozsah	-24 až -18 °C (± 5 °C)
		Objem užitný	min. 1300 l
		Osvětlení vnitřní	LED
		Police	rozměr polic GN2/1, nosnost min. 100 kg/m ² , roštové, nastavitelné, min. 6 polic
		Chlazení	ventilové chlazení
Další vlastnosti a příslušenství	zámek, 4 odolná kolečka - 2 s brzdou		
Chladicí skříň	1	Rozměry v mm (vnější rozměr)	1300 x 850 x 2000 mm (ŠxHxV)
		Provedení	2 kompartmenty s samostatnými plněnými dveřmi
		Materiál	Nerezová ocel
		Elektrický výkon	max 400 W
		Elektrické napětí	220-240 V
		Teplotní rozsah	+2 až +8 °C (± 5 °C)
		Objem užitý	min. 1000 l
		Osvětlení vnitřní	LED
		Police	rozměr polic GN2/1, nosnost min. 100 kg/m ² , roštové, nastavitelné, min. 6 polic
		Chlazení	ventilové chlazení, automatické odtávání
Další vlastnosti a příslušenství	zámek, 4 odolná kolečka - 2 s brzdou		
Profesionální výrobek ledové třísky	1	Rozměry	480 x 520 x 780 mm (DxŠxV)
		Objem	2x 6-8l
		Napětí	230 V
		Výkon	max 1000 W
		Teplotní rozsah	-20 -10 °C (± 5 °C)
		Ovládání	LED displej s tlačítky
		Použití	ledová třísky, ovocné drinky, koktejly, zmrzlina a sorbety
		Funkce	min: zmrzlina, granita, chlazení, koktejl, mytí a dávkování
Další vlastnosti a příslušenství	určen pro potřeby profesionální gastronomie, moderní design, průhledné zásobníky, odkapávací miska, snadná údržba		

Rozměry mrazicí a chladicí skříní jsou uváděny s tolerancí ± 150 mm, ostatní zařízení s tolerancí ± 50 mm. V nabídce požadujeme vlastní specifikaci dodavatele, nikoliv kopii této specifikace s uvedením cen.