

[illegible]

PODKLADNÍ BETON	C12/15 - X0
ZÁKLADY OPĚR	C30/37 - XC4, XD1, XF2, XA1
POLORÁMOVÁ KCE	C30/37 - XC4, XD1, XF2, XA1
PŘECHODOVÁ DESKA	C25/30 - XC4, XD1, XF2
ŘÍMSY	C30/37 - XC4, XF3, XF4

-	OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 MM
-	ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,35 KG/M2
-	LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	60 MM
-	ASFALTOVÝ SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-C	0,35 KG/M2
-	OCHRANA IZOLACE	MA 11 IV	35 MM
-	IZOLACE	NAIP	5 MM
-	KOTEVNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR A PEČETÍCÍ VRSTVA		

-	ORBUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 MM
-	LOŽNÁ VRSTVA	ACL 16+	60 MM
-	PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	50 MM
-	ŠTĚRKODŘŤ 0-63	ŠD <sub>A</sub>	150 MM, Edef2=70 MPa
-	ŠTĚRKODŘŤ 0-63	ŠD <sub>A</sub>	150 MM, Edef2=45 MPa
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY:			450 MM

-	BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 MM
-	LOŽNÁ VRSTVA	DDK 2-4 L	30 MM, Edef2=50 MPa
-	ŠTĚRKODRŤ 0-63	ŠD <sub>B</sub>	150 MM, Edef2=30 MPa
CELKOVÁ TLOUŠŤKA ÚPRAVY:			240 MM

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.