

Tabulka dveří, truhlářských výrobků

číslo	popis	poznámka	rozměr	povrch	odstín	kování	typ	zasklení	MJ	1NP	2NP	2NP	celkem
<b>D</b>	<b>DVEŘE - VNITŘNÍ</b>												
<b>D01</b>	jednokřídlé dř.dveře otočné, plné-levé, falcové, bezprahové protipožární EW 30 DP3-C  vč. ocelové zárubně - hranatý profil vč. profilového těsnění a povrch.úpravy lakováním (2xzáklad, 2x vrchní nátěr sysntetický)	vč. hliníkové přejezdové přechodové lišty místo prahu dveří	800/1970 š.100	CPL laminát	bílá	klika/klika, štítkové, nerez broušený AISI 304, protipožární certifikát, zámek vločkový zavírač protipožární lišťový	ref. MP Favorit SO BB 72 nerez	-	ks	1	0	0	<b>1</b>
<b>D02</b>	dvoukřídlé AL dveře otočné, celoprosklené-levé, bezprahové protipožární EI 30 DP3-Sm-C  vč.systémové zárubně	ref.: Heroal D82 FP	1300/1970  křídlo levé 1000mm	eloxování	přírodní hliník případně bílá	klika/klika, dělené zámek vločkový zavírač protipožární lišťový	ref. Heroal DF	-	ks	0	1	1	<b>2</b>
<b>D03</b>	dvoukřídlé AL dveře otočné, celoprosklené-levé, bezprahové protipožární EI 30 DP3-Sm-C  vč.systémové zárubně	ref.: Heroal D82 FP	1300/1970  křídlo levé 1000mm	eloxování	přírodní hliník případně bílá	klika/klika, dělené zámek vločkový zavírač protipožární lišťový	ref. Heroal DF	-	ks	0	1	1	<b>2</b>
<b>D04</b>	jednokřídlé dř.dveře otočné, plné-levé, falcové, bezprahové protipožární EI 30 DP3-Sm-C  vč. ocelové zárubně - hranatý profil vč. profilového těsnění a povrch.úpravy lakováním (2xzáklad, 2x vrchní nátěr sysntetický)	vč. hliníkové přejezdové přechodové lišty místo prahu dveří	800/1970 š.150	CPL laminát	bílá	klika/klika, štítkové, nerez broušený AISI 304, protipožární certifikát, zámek vločkový zavírač protipožární lišťový	ref. MP Favorit SO BB 72 nerez	-	ks	0	2	2	<b>4</b>

Tabulka klempířských výrobků

číslo	popis	poznámka	rozměr (rozvin.šířka)	materiál	odstín	MJ	1NP	2NP	střecha	celkem
01	Okapní žlab půlkruhový Ø125mm (r.š. 250mm) ref. SATJAM Niagara, Lindab Rainline	vč.kotevních háků, ukončovacích čel a příslušenství	-	pozink	antracitová RAL 7016	bm	0,0	0,0	3,1	<b>3,1</b>
02	Okapní svod kruhový Ø100mm vč.žlab. kotlíku ref. SATJAM Niagara, Lindab Rainline	vč.kotevních objímek, trnů, žlab.kotlíku a kolen (2ks/svod)	-	pozink	antracitová RAL 7016	bm	0,0	0,0	1,0	<b>1,0</b>
03	Lemovací profil - okapnice z poplastovaného plechu	vč.kotevních prvků a těsnícího tmelu r.š.= 300mm	-	poplastovaný pozink	antracitová RAL 7016	bm	0,0	0,0	3,1	<b>3,1</b>
04	Atikový plech - vč. podkladního kotevního plechu - vč. podkladní OSB desky š.460mm, L= 15m	vč.kotevních prvků a těsnícího tmelu r.š.= 660mm	-	pozink	antracitová RAL 7016	bm	0,0	0,0	15,0	<b>15,0</b>
05	Zaaticový žlab - vč. podkladního kotevního plechu	vč.kotevních prvků a těsnícího tmelu r.š.= 800mm	-	pozink	antracitová RAL 7016	bm	0	0	4	<b>4</b>

Tabulka zámečnických výrobků

číslo	popis	poznámka	rozměr	materiál	povrchová úprava	odstín	MJ	1NP	2NP	3NP	celkem
01	ochranný rohový profil hliníkový š. 50mm L50/50/2		50/50/2000	hliník	eloxování	bílá	ks	0	1	1	2
02	Protidešťová žaluzie pro odvětrání výtahové šachty (efektivní plocha min. 0,065m <sup>2</sup> )	ref.: Mandík PDZM 70 400x550	400/550	pozink	lakování	stříbrná	ks	0	0	1	1

Tabulka ostatních výrobků

číslo	popis	poznámka	rozměr	materiál	povrchová úprava	odstín	MJ	1NP	2NP	3NP	celkem
01	podlahová lišta PVC (L-rohová) - lepená ke stěně a podlaze - provedení dle stávajícího lemování podlahy	vč. lepicího tmelu	-	pvc	-	bílá	bm	0	5,2	5,2	10
02	polyuretanový tmel (neoznačeno na výkresu) - tmelení napojení fasády stávající stavby a výtahu		-	-	-	transparen tní	ks	2	2	2	6
03	akrylový tmel (neoznačeno na výkresu) - tmelení napojení nových příček a dveřních zárubní		-		-	bílá	ks	1	2	2	5

Tabulka požárních výrobků

číslo	popis	poznámka	rozměr	materiál	povrchová úprava	odstín	MJ	1NP	2NP	celkem
01	KTPO - kpl dodávka systému vč. vybavení - pro ovládání evakuačního výtahu	umístění a provedení dle PBR	-	-	-	-	ks	1	0	1

Tabulka HSV (překlady)

čp	popis	poznámka	skladebný rozměr [mm]	materiál	MJ	1PP	1NP	2NP	3NP	celkem
L01	Překlad plochý nenosný spřažený s nadezdívkou dle techn.výrobce ref.: Ytong PSF 120-2000	max.světlost: 1500mm	125/125/2000		ks	0	0	1	1	<b>2</b>
L02	Překlad plochý nenosný spřažený s nadezdívkou dle techn.výrobce ref.: Ytong PSF 120-2001	max.světlost: 1300mm	125/125/1500		ks	0	0	1	1	<b>2</b>

Ploché překlady nad otvory v příčkách jsou navrženy ze systémových plochých překladů spřažených s nadezdívkou (viz technologický předpis výrobce).