

## **Dobrý den, zasílám doplňující informace:**

- Návěs nebo přívěs (tandemový nebo točnicový)?

### **Požadujeme návěs**

Za předpokladu tandemového přívěsu:

- Průměr oka (40 mm, 50 mm, 80 mm)?

### **Závěs K 80,**

- Počet náprav – 2 nebo 3?

### **2 nápravy**

- Délka oje v mm?

### **Odpovídající K 80**

- Výška bočnic 1600 mm (objem 19,4 m<sup>3</sup>) nebo 1800 mm (objem 21,8 m<sup>3</sup>)

### **1900 mm ( včetně nástavby)**

- Nápravy SAF nebo BPW?

### **Nemáme speciální požadavek**

- Vypouštění vaků při sklápění ano nebo ne?

### **Ne, mechanický podvozek**

- Brzda 22,5 ´ kotoučová nebo bubnová?

### **Bubnové**

- Zadní nárazník ocelový pevný nebo sklopný?

### **Pevný**

- Boční zábrany ocelové nebo hliníkové?

### **Nevyžadujeme**

- Materiál podlahy (hardox, domex, 4 mm, 5mm)?

### **5 mm**

- Materiál přední čelo, bočnice, zadní čelo (ocelové nebo hliníkové jaké tloušťky)?

### **Ocelové 4 mm**

- Otevírání : - pravá bočnice (pendl, hydraulicky, vzduchem ovládaná odsypová lišta, pevná)? - levá bočnice (pendl, hydraulicky, vzduchem ovládaná odsypová lišta, pevná)?

## **Vana – bočnice pevné**

- zadní čelo (pendl, vzduchové zajištění)?

**zadní čelo hydraulicky zajištěno**

- barevné provedení korby RAL?

**Není vyžadováno**

- zaplachtování ano nebo ne?

### **Vyžadujeme**

- lávka na předním čele ano nebo ne?

**Nevyžadujeme**

- brzdové připojení (plnicí a ovládací hadice nebo duomatic)?

**Standart dvouokruhové vzduchové, traktorové brzdy**

- elektrické připojení 2x7 nebo 1x15?

**Traktorová zástrčka 12 V**

Ing. Jaromír Horníček, ředitel SzeŠ Čáslav