






U ebný teoretického vyučování					
část A - dodání a instalace srpen 2024 - nejpozději do 30. 08. 2024					
název	počet ks	parametry			
ty dílné plastové okno	7	Rám	min. 7-komorový, barva bílá		
		K idlo	min. 4x84 mm, barva bílá		
		Kování	2x otevíravé sklopné levé, 2x štup. pravé DSG, barva krytek - bílá		
		Provedení	viz. obrázek A		
		Výplň	min. trojsklo, Ug=0,6, tl. 40mm		
		Vlastnosti	extrémní odolnost proti p sobení pov rnostních vliv ,ot ru a poškrábání		
		Zaluzie	celostřnicí, ovládání - etížek v bílé listě - 2x vlevo a 2x vpravo, barva bílá		
		Ostatní vybavení	2x kli ka bílá, vnit ní parapet PVC bílý, vn jší p ekrytí parapetu pozink, PVC rehau bílá, bo ní krytka bílá, dolní podkladní lišta		
Záruka	min. 10 let na plastový profil				
Jednodílné plastové okno	12	Rám	min. 7-komorový, barva bílá		
		K idlo	min. 4x84 mm, barva bílá		
		Kování	otevíravé sklopné pravé, barva krytek - bílá		
		Provedení	viz. obrázek B		
		Výplň	min. trojsklo, Ug=0,6, tl. 40mm		
		Vlastnosti	extrémní odolnost proti p sobení pov rnostních vliv ,ot ru a poškrábání		
		Ostatní vybavení	kli ka bílá, vnit ní parapet PVC bílý, vn jší p ekrytí parapetu pozink, PVC rehau bílá, bo ní krytka bílá, dolní podkladní lišta		
		Záruka	min. 10 let na plastový profil		
ty dílné plastové okno	2	Rám	min. 7-komorový, barva bílá		
		K idlo	min. 4x84 mm, barva bílá		
		Kování	Otevíravé levé, otevíravé pravé, otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé		
		Provedení	viz. obrázek C		
		Výplň	min. trojsklo, Ug=0,6, tl. 40mm		
		Vlastnosti	extrémní odolnost proti p sobení pov rnostních vliv ,ot ru a poškrábání		
		Zaluzie	celostřnicí, ovládání - etížek v bílé listě - 2x vlevo a 2x vpravo, barva bílá		
		Ostatní vybavení	kli ka bílá, vnit ní parapet PVC bílý, venkovní parapet, PVC rehau bílá, bo ní krytka bílá, dolní podkladní lišta		
Záruka	min. 10 let na plastový profil				
Osmidílné plastové okno	1	Rám	2x min. 7-komorový, barva bílá		
		K idlo	min. 8x84 mm, barva bílá		
		Kování	3x otevíraví levé, 3x otevíraví pravé, otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé		
		Provedení	viz. obrázek D		
		Výplň	min. trojsklo, Ug=0,6, tl. 40mm		
		Ostatní vybavení	Klika bílá, pole 7 a 8 snížené kli ky, nit ní parapet PVC bílý, vn jší p ekrytí parapetu pozink, PVC rehau bílá, bo ní krytka bílá, dolní podkladní lišta		
		Záruka	min. 10 let na plastový profil		
		část B - dodání a instalace listopad 2024 - nejpozději do 30. 11. 2024			
Dvoudílné plastové dveře - vchodové	2	Rám	min. 7-komorový, barva bílá, + AL práh		
		K idlo	2x vchodové 125mm, otevíraví ven, barva bílá		
		Kování	VD štup levý, VD automat pravé, barva pant - bílá		
		Provedení	viz. obrázek D		
		Výplň	4x trojsklo: lplus 1,1 - 4/14/K ra írá - 4/14/lplus 1,1 - 4, Ug=0,60, tl.=40mm Ráme ek: Sedá (RAL 7040), 2x PER-IZOL bílý PVC tl. 40 mm		
		P í ky	sklod líci 94mm		
		Ostatní vybavení	Klika bílá, Cylindrická bezpe nostní vložka - 5x kli		
		Záruka	min. 10 let na plastový profil		
Dvoudílné plastové okno	1	Rám	min. 7-komorový, barva bílá		
		K idlo	min. 4x84 mm, barva bílá		
		Kování	Otevíravé sklopné pravé, Otevíravé sklopné levé		
		Provedení	viz. obrázek E		
		Výplň	min. trojsklo, Ug=0,6, tl. 40mm		
		Vlastnosti	extrémní odolnost proti p sobení pov rnostních vliv ,ot ru a poškrábání		
		Ostatní vybavení	kli ka bílá, vnit ní parapet PVC bílý, vn jší p ekrytí parapetu pozink, PVC rehau bílá, bo ní krytka bílá, dolní podkladní lišta		
		Záruka	min. 10 let na plastový profil		



Součástí dodávky je demontáž současných oken a dveří, jejich likvidace, montáž nových, vnitřní a vnější parapety (specifikace u každé položky) a zednické práce.

Všechny rozměry jsou pouze orientační. Před výrobou jednotlivých částí dodávky je potřeba vlastní přesné zaměření.