



- POZNÁMKA:
- MATERIÁL DRENÁŽE VIZ Č. 5.6 TP 83.
 - VNĚJŠÍ PRŮMĚR MENŠÍ ZASOUVANÉ TRUBKY SE OD VNITŘNÍHO PRŮMĚRU VĚTŠÍ TRUBKY MŮŽE LIŠIT MAX. O 5mm
 - KÓNICKÉ VYBRÁNÍ V LÍCI BUDE VYTVOŘENO VLOŽKOU
 - PEVNOSTNÍ SPOJ BUDE VYPLNĚN CEMENTOVOU MALTOU M 15 DLE ČSN EN 998-2 NEBO SANAČNÍ MALTO U TŘÍDY R2 DLE ČSN EN 1504-3
 - POKUD JE RUB OPATŘEN JEN IZOLACÍ PROTI VLHKOSTI NÁTĚREM, JE U PROSTUPU PŘIDÁN NATAVENÝ IZOLAČNÍ ASFALTOVÝ PÁS (RUB KŘÍDEL). POKUD JE RUB IZOLOVÁN NATAVENÝMI IZOLAČNÍMI ASFALTOVÝMI PÁSY, DALŠÍ PÁS SE NEPŘIDÁVÁ (RUB RÁMU).