



HŘEBOVÁ NIVELAČNÍ ZNAČKA NA ŘÍMSE



ČEPOVÁ NIVELAČNÍ ZNAČKA NA STĚNÁCH



POZNÁMKY:

1. OSAZENÍ A UMÍSTĚNÍ MĚŘIČSKÉ ZNAČKY NA MOST MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN ISO 4463-2 A "METODICKÉMU POKYNU PRO SLEDOVÁNÍ VÝŠKOVÉHO PŘETVOŘENÍ MOSTŮ".
2. ZNAČKA BUDE VLEPENA DO VRTU POMOCÍ DVOUSLOŽKOVÉHO LEPIDLA PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KOVOVÝCH TYČÍ, VRT BUDE LEPIDLEM ZCELA VYPLNĚN.
3. ROZMĚRY VRTU MUSÍ ODPOVÍDAT ROZMĚRŮM POUŽITÉ MĚŘIČSKÉ ZNAČKY.
4. MĚŘIČSKÁ ZNAČKA BUDE Z KOROZIVZDORNÉ OCELI TŘÍDY 1.4401, 1.4404.
5. ZNAČKA BUDE VYROBENA Z JEDNOHO KUSU.
6. ČEPOVÁ ZNAČKA BUDE OSAZENA VODOROVNĚ A PŮDORYRNĚ KOLMO NA PODPĚRU.
7. NA ŘÍMSÁCH BUDE ZNAČKA UMÍSTĚNA NA JEJICH KONCÍCH A UPROSTŘED ROZPĚTÍ.