

KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Jozef Dírer, Ježovická 469/6, Praha 19016 IČO: 01991507	
Milan Topor	Zbyněk Krátký		
Adresa: Čs. armády 969, 267 51 Zdice			
Stavba : Domov V Zahradách Zdice		FORMÁT	A4
		DATUM	04/2024
Část : Elektronická požární signalizace – EPS		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1 : 100
Název: Výkaz výměr		ČÍSLO VÝKRESU: 05	Paré :

	Název technologie:		
	položka	Množství	MJ
	Doplnění samozavíračů na požárně odolné dveře		
	Technologie EPS		
	Výstupní reléový modul, 4 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, integrovaný zkratový izolátor	3,00	ks
	Vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované Vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	3,00	ks
	Box pro koppler	6,00	ks
	Zdroj 24V/5A, max. 7Ah baterie	3,00	ks
	Baterie 12 V / 7 Ah	6,00	ks
	Ovládání dveří na chodbách		
	Požární konzole s integrovaným koordinátorem, dvoukřídlé dveře	4,00	ks
	Dveřní zavírač s vačkovou technologií, dvoukřídlé dveře	8,00	ks
	Stříbrné ramínko s hakem pro požární konzole a zavírače, dvoukřídlé dveře	4,00	ks
	Protiplech pro požární konzole a zavírače, dvoukřídlé dveře	4,00	ks
	Odchodové tlačítko, bezdotykové, IR snímač, čtvercové, nerez, dvoukřídlé dveře	4,00	ks
	Krabice na povrch pro odchodové tlačítko	4,00	ks
	Požární konzole s elektromagnetickým zajištěním dveří v otevřené poloze	1,00	ks
	Dveřní zavírač s vačkovou technologií pro dveře do 120kg, stříbrné provedení	1,00	ks
	Odchodové tlačítko, bezdotykové, IR snímač, čtvercové, nerez, dvoukřídlé dveře	1,00	ks
	Krabice na povrch pro odchodové tlačítko	1,00	ks
	Elektrický otvírač 12/24V, reverzní, stavitelná střelka	1,00	ks
	Ovládání dveří na pokojích klientů		
	Vodicí lišta Free-Motion	62,00	ks
	Dveřní zavírač Free-Motion s technologií Cam-Motion a funkcí volného otáčení	62,00	ks
	Montážní deska	62,00	ks
	Montážní plech pro kluzné ramínko	62,00	ks
	Propojovací krabice	55,00	ks
	Ovládání dveří v zázemí		
	Kluzné rameno pro zavírače	33,00	ks
	Dveřní zavírač s technologií Cam-Motion a výškově nastavitelnou vodicí lištou pro dveře do 120kg, stříbrné provedení	33,00	ks
	Montážní deska	33,00	ks
	Trasy		
	Kabel PRAFLAGUARD 2X2X0,8 P90-R	300,00	m
	Kabel PRAFLADUR 2X1,5 P60-R	1000,00	m
	Kabelová příchytka pro nehořlavou trasu	1670,00	ks
	Vyfrézování drážky pro uložení kabelů, včetně zapravení	300,00	m
	Základní výmalba bílou barvou po zapravení drážek	300,00	m2
	Ostatní		
	Požární ucpávky, vč. zatmělení a štítu	80,00	ks
	Jádrové vrtání	2,00	ks
	Doprava	1,00	kpl
	Výchozí revize, Funkční zkouška EPS s vyhotovením protokolu	1,00	kpl
	Dokumentace skutečného stavu	1,00	kpl
	Ekologická likvidace odpadu	1,00	kpl
	Demontáž stávajícího dvojitého stropu a opětovné osazení	1,00	kpl
	Elektroinstalační materiál	1,00	kpl
	Nastavení a naprogramování EPS	1,00	kpl