

Atelier ing. Luboš Brandeis, aut. ing.  
120 00 Praha 2, Varšavská 546/31, tel.: 602 203 066

---

Stavební úpravy dle aktualizace PBŘ  
výměna dveří v objektu DS Benešov

DS Benešov, příspěvková organizace  
Villaniho 2130, 256 01 Benešov

dokumentace pro výběrové řízení a provedení stavby

červen – červenec 2023

**Údaje o stavbě**

a) název stavby :

Stavební úpravy dle aktualizace PBR – výměna dveří v objektu DS Benešov

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
Domov pro seniory (DS) Benešov, příspěvková organizace, Villaniho 2130,  
256 01 Benešov

c) předmět projektové dokumentace  
dokumentace výměny dveří (DVR, realizační dokumentace)

**Údaje o stavebníkovi**

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (právnícká osoba)

Domov pro seniory (DS) Benešov, příspěvková organizace,  
Villaniho 2130, 256 01 Benešov

b) jméno a příjmení projektanta části dokumentace včetně čísla, pod kterým je  
zapsán v evidenci autorizovaných osob

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  
autorizace :

ing. Luboš Brandeis, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0000604,  
Varšavská 546/31, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 41153511, mobil: 602 203 066  
e-mail: lubos.brandeis@seznam.cz

**Technická zpráva**

Tato dokumentace je zpracována na základě kontroly Hasičského záchranného sboru (HZS) v Benešově na objektu DS, ze které vyplynuly závady a nedostatky z hlediska posuzování stavební požární prevence budovy. Nově bylo aktualizováno PBR (požárně bezpečnostní řešení) budovy, které se na základě provedené kontroly HZS zabývá odstraněním nedostatků z hlediska PBR objektu. Zpracovatelem aktuálního schváleného PBR DS Benešov je IQservis.cz, s.r.o., Živcová 990/22, 153 00 Praha 5 – Radotín, ing. Zdeněk Hradecký a ing. Tereza Bělohradská. Výměna protipožárních dveří v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP a v 6.NP a dále výměna dveří na pokojích klientů a některých dalších dveří ve 3.NP, 4.NP a 5.NP. Ve 3. a 4.NP se předpokládá evakuace nepohyblivých klientů z pokojů na lůžkách a stávající dveře do pokojů klientů šířky 900 mm jsou pro tuto evakuaci nedostatečné a je třeba je rozšířit na 1100 mm. Na výše uvedenou problematiku navazuje ještě výměna běžných dveřních křídel ve 3.NP, 4.NP a 5.NP, při které budou nahrazena poškozená dveřní křídla za nová do stávajících zárubní.

Práce jsou specifikovány na výkresech č. 1 – 5. V textu dále jsou podrobněji rozepsány. Soupis stavebních prací 1.NP:

bourací práce:

- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 600/1970 mm, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 3 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 600/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 3 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 900/1970 mm, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 900/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 5 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 5 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1650/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 2 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1650/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 2 ks

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X:

2 - 600 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 600/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 3 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S**

2 - 900 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S**

2 - 1100 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová

lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 2 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

1 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 15DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 15 DP3 - C2,S

4 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 15DP3 – S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 15 DP3 - S

2 - 1600 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 1600/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

3 - 1650 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 1650/1970 mm P, požární odolnosti EI 60DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 60 DP3 - C2,S

- provedení dozdívek zárubní příčkovým zdivem YTONG a cementovou maltou tl.

150 mm v ploše 11 x 2 = 22 m<sup>2</sup>

- nové omítky v ploše do 55 m<sup>2</sup> (jádrová omítka, perlinka, lepidlo, štuk)

- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří otěruvzdorné akrylátové v celkové ploše do 120 m<sup>2</sup>

- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky cca 25 - 40 mm v celkové délce 10 mb

- prachotěsné úpravy - prachotěsné PET příčky v ploše cca 80 m<sup>2</sup>

- drobné stavební zednické přípomocce a opravy podlah - 2% z ceny

– VRN

soupis stavebních prací 2.NP:

bourací práce obyčejné dveře:

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 600/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 600/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks
- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 700/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 700/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks
- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 800/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 800/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

V 600 P, V 700 P, V 800 L - výměna stávajících dveřních plných hladkých křídel za nové dle specifikace včetně nových zárubní, dodávka a montáž plných hladkých dřevěných dveřních křídel a zárubní:

V 600 P - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 600/1970 mm - P do nové ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 700 P - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 700/1970 mm - P do nové ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 800 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 800/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:  
1 x dveřního hladkého plného křídla 600/1970 P
- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:  
1 x dveřního hladkého plného křídla 700/1970 P
- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:  
1 x dveřního hladkého plného křídla 800/1970 L
- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

bourací práce protipožární dveře:

- demontáž a likvidace protipožárního dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 900/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 2 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 900/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 2 ks
- demontáž a likvidace protipožárního dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X:

2 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S**

5 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EW 30DP3 – C2 kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW 30 DP3 - C2**

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S**

- provedení dozdívek zárubní tl. 150 mm a příčky u dveří 5 příčkovým zdivem YTONG tl. 100 mm a cementovou maltou tl. 150 mm v ploše 6 x 2 = 12 m<sup>2</sup>  
příčka YTONG tl. 100 mm do 10 m<sup>2</sup>

- nové omítky v ploše do 50 m<sup>2</sup> (jádrová omítka, perlinka, lepidlo, štuk)

- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří otěruvzdorné akrylátové v celkové ploše do 100 m<sup>2</sup>

- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky cca 25 - 40 mm v celkové délce 6 mb

- prachotěsné úpravy - prachotěsné PET příčky v ploše cca 40 m<sup>2</sup>

- drobné stavební zednické přípomocce a opravy podlah - 2% z ceny

- VRN

soupis stavebních prací 3.NP:

bourací práce obyčejné dveře:

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 600/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 800/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 900/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

V 600 L, V 800 L, V 900 L, V 1100 L - výměna stávajících dveřních plných hladkých křídel za nové dle specifikace včetně nátěrů zárubní dodávka a montáž plných hladkých dřevěných dveřních křídel a zárubní:

V 600 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dvevního křídla 600/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 800 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dvevního křídla 800/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 900 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dvevního křídla 900/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 1100 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dvevního křídla 900/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

bourací práce protipožární dveře:

- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 900/1970 mm, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 4 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 900/1970 mm,  
š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 4 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 4 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm,  
š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 4 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1450/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1450/1970 mm,  
š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X:

2 - 900 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 3 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 1100 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 3 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1450 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných prosklených se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 1450/1970 mm P



(křídla 850 mm - 600 mm), požární odolnosti EI 30DP3 - C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

- provedení dozdívek zárubní příčkovým zdivem YTONG a cementovou maltou tl. 150 mm v ploše  $9 \times 2 = 18 \text{ m}^2$
- nové omítky v ploše do 45 m<sup>2</sup> (jádrová omítka, perlinka, lepidlo, štuk)
- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří otěruvzdorné akrylátové v celkové ploše do 100 m<sup>2</sup>
- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky cca 25 - 40 mm v celkové délce 10 mb
- prachotěsné úpravy - prachotěsné PET příčky v ploše cca 70 m<sup>2</sup>
- drobné stavební zednické přípomoce a opravy podlah - 2% z ceny
- VRN

soupis stavebních prací 4.NP:

bourací práce obyčejné dveře:

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 600/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 800/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 900/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dvevního křídla velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

V 600 L, V 800 L, V 900 L, V 1100 L - výměna stávajících dveřních plných hladkých křídel za nové dle specifikace včetně nátěrů zárubní dodávka a montáž plných hladkých dřevěných dveřních křídel a zárubní:

V 600 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dvevního křídla 600/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 800 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého

dveřního křídla 800/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 900 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 900/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 1100 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 900/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, nový nátěr zárubně kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

bourací práce protipožární dveře:

- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 900/1970 mm, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 4 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 900/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 4 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 4 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 4 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1450/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1450/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X:

2 - 900 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S**

2 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 3 ks

**POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S**

2 - 1100 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks  
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 3 ks  
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1450 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných prosklených se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 1450/1970 mm P (křídla 850 mm - 600 mm), požární odolnosti EI 30DP3 - C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks  
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

- provedení dozdívek zárubní příčkovým zdivem YTONG a cementovou maltou tl. 150 mm v ploše  $9 \times 2 = 18 \text{ m}^2$
- nové omítky v ploše do 45 m<sup>2</sup> (jádrová omítka, perlínka, lepidlo, štuk)
- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří otěruvzdorné akrylátové v celkové ploše do 100 m<sup>2</sup>
- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky cca 25 - 40 mm v celkové délce 10 mb
- prachotěsné úpravy - prachotěsné PET příčky v ploše cca 70 m<sup>2</sup>
- drobné stavební zednické přípomoce a opravy podlah - 2% z ceny
- VRN

soupis stavebních prací v 5.NP:

V 600 L, V 800 L, V900, V 1100 L, V 1100 P - výměna stávajících dveřních plných hladkých křídel za nové dle specifikace

dodávka a montáž plných hladkých dřevěných dveřních křídel V:

V 600 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 600/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 800 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 800/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 900 P - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 900/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 900 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 900/1970 mm - P do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 1100 L - dodávka a montáž dřevěných hladkých plných bílých dveřních křídel 1100/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 11 ks

V 1100 P - dodávka a montáž dřevěných hladkých plných bílých dveřních křídel 1100/1970 mm - P do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přešroubovat z likvidovaných dveří, počet: 9 ks

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

1 x dveřního hladkého plného křídla 600/1970 L

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

1 x dveřního hladkého plného křídla 800/1970 L

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

1 x dveřního hladkého plného křídla 900/1970 L

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

1 x dveřního hladkého plného křídla 900/1970 P

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

11 x dveřního hladkého plného křídla 1100/1970 L

- demontáž a po přešroubování kování a zámku likvidace:

9 x dveřního hladkého plného křídla 1100/1970 P

bourací práce:

- demontáž a likvidace dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 800/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 800/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

- demontáž a likvidace protipožárního dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 900/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 5 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 900/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 5 ks

- demontáž a likvidace protipožárního dřevěného hladkého plného dveřního křídla velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 3 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 3 ks

- demontáž a likvidace protipožárních prosklených dvoukřídlych dveří velikosti 1450/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1450/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X:

2 - 800 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 800/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 3 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 900 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 2 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 1100 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 2 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI

30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks  
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1450 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných prosklených se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 1450/1970 mm P (křídla 850 mm - 600 mm), požární odolnosti EI 30DP3 - C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks  
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

- provedení dozdívek zárubní příčkovým zdivem YTONG a cementovou maltou tl. 150 mm v ploše  $10 \times 2 = 20 \text{ m}^2$
- nové omítky v ploše do 50 m<sup>2</sup> (jádrová omítka, perlínka, lepidlo, štuk)
- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří otěruvzdorné akrylátové v celkové ploše do 100 m<sup>2</sup>
- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky cca 25 - 40 mm v celkové délce 11 mb
- prachotěsné úpravy - prachotěsné PET příčky v ploše cca 60 m<sup>2</sup>
- drobné stavební zednické přípomoce a opravy podlah - 2% z ceny
- VRN

soupis stavebních prací 6.NP:

bourací práce:

- demontáž a likvidace dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 600/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks (sekce A - 1 ks, sekce B - 0 ks, sekce C - 0 ks)
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 800/1970 mm, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 6 ks (sekce A - 0 ks, sekce B - 6 ks, sekce C - 0 ks)
- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 800/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 6 ks (sekce A - 0 ks, sekce B - 6 ks, sekce C - 0 ks)
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 900/1970 mm, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 3 ks (sekce A - 2 ks, sekce B - 0 ks, sekce C - 1 ks)
- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 900/1970 mm, š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 3 ks (sekce A - 2 ks, sekce B - 0 ks, sekce C - 1 ks)
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dveřních křídel velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 1 ks (sekce A - 0 ks, sekce B - 1 ks, sekce C - 0 ks)

- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm,

š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks

(sekce A - 0 ks, sekce B - 1ks, sekce C - 0 ks)

- demontáž a likvidace ocelových hladkých plných dveřních křídel atypické velikosti velikosti 700/1400 mm, 900/900 mm a 770/1600 mm, včetně 3 x ocelových zabetonovaných rámu do zdiva, vložkové zámky vymontovat a ponechat pro další použití - počet 3 ks

(sekce A - 3 ks, sekce B - 0 ks, sekce C - 0 ks)

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X: sekce A:

9-900 L - dodávka a montáž protipožárních dveří ocelových plných se samozavíračem, kouřotěsných včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EW 60DP1 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy, barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW 60 DP1 - C2, S

8 - 800 L - dodávka a montáž protipožárních dveří ocelových plných se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm L, požární odolnosti EW 60DP1 – C2 kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy, barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks  
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW 60 DP1 - C2

ATYP- 900 L - dodávka a montáž protipožárního ocelového uzávěru plného hladkého včetně rámu, velikost uzávěru 900/900 mm L (doměřit na místě !!!), požární odolnost EW 30 DP1, kování klika - klika, uzavíratelný vložkovým zámkem, barva světle šedá, počet: 1 ks

ATYP- 770 P - dodávka a montáž protipožárního ocelového uzávěru plného hladkého včetně rámu, velikost uzávěru 770/1610 mm P (doměřit na místě !!!), požární odolnost EW 30 DP1, kování klika - klika, uzavíratelný vložkovým zámkem, barva světle šedá, počet: 1 ks

ATYP- 700 L - dodávka a montáž protipožárního ocelového uzávěru plného hladkého včetně rámu, velikost uzávěru 700/1400 mm L (doměřit na místě !!!), požární odolnost EW 60 DP1, kování klika - klika, uzavíratelný vložkovým zámkem, barva světle šedá, počet: 1 ks

sekce B:

2 - 800 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 800/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi

ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 800 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 800/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světle šedá, počet dveří: 4 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

4 - 1100 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírač, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm L, požární odolnosti EI 15DP3 – C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 15 DP3 - S

6 - 800 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 800/1970 mm L, požární odolnosti EW 15DP3 – C2 kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW 15 DP3 - C2

sekce C:

6 - 900 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm P, požární odolnosti EW 15DP3 – C2 kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světle šedá, počet dveří: 1 ks

POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EW 15 DP3 - C2

- provedení dozdívek zárubní příčkovým zdivem YTONG a cementovou maltou tl. 150 mm v ploše  $14 \times 2 = 28 \text{ m}^2$
- nové omítky v ploše do 60 m<sup>2</sup> (jádrová omítka, perlinka, lepidlo, štuk)
- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří otěruvzdorné akrylátové v celkové ploše do 150 m<sup>2</sup>
- dodávka a montáž oc. přechod. lišt šířky cca 25 - 40 mm v celkové délce 13 mb
- prachotěsné úpravy - prachotěsné PET příčky v ploše cca 100 m<sup>2</sup>
- drobné stavební zednické přípomocce a opravy podlah - 2% z ceny
- VRN



V 600 P + nová zárubeň, V 900 L - výměna stávajících dveřních plných hladkých křídel za nové dle specifikace dodávka a montáž plných hladkých dřevěných dveřních křídel V:

V 600 P - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 600/1970 mm - P do nové ocelové zárubně, nátěr zárubně kování a zámek přeshroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

V 900 L - dodávka a montáž dřevěného hladkého plného bílého dveřního křídla 900/1970 mm - L do stávající ocelové zárubně, kování a zámek přeshroubovat z likvidovaných dveří, počet: 1 ks

- demontáž a po přeshroubování kování a zámku likvidace:  
1 x dveřního hladkého plného křídla 600/1970 P a ocelové zárubně

- demontáž a po přeshroubování kování a zámku likvidace:  
1 x dveřního hladkého plného křídla 900/1970 L

**ing. Luboš Brandeis**  
**Varšavská 546/31**  
**120 00 Praha 2**