

soupis stavebních prací 1.NP:

bourací práce:

- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dřevěných křidel velikosti 600/1970 mm, vložkové zámkové vymontovat a ponechat pro další použití - počet 3 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 600/1970 mm
 š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 3 ks
 - demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných
 dveřních křídel velikosti 900/1970 mm, vložkové zámkové vymontovat
 a ponechat pro další použití - počet 1 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelových zárubní 900/1970 mm
š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 1 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných
dvířek křídel velikosti 1100/1970 mm, vložkový zámek vymontovat
a ponechat pro další použití - počet 5 ks

- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1100/1970 mm
- š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 5 ks
- demontáž a likvidace protipožárních dřevěných hladkých plných dřevěných křidel velikosti 1650/1970 mm, vložkový zámek vymontovat a ponechat pro další použití - počet 2 ks
- vybourání - demontáž a likvidace ocelové zárubně 1650/1970 mm
- š = 150 mm z příčkového zdiva tl. 150 mm - počet 2 ks

dodávka a montáž protipožárních uzávěrů X:

2 - 600 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíracím,
kourfotěsných, včetně zárubné, dveře velikosti 600/1970 mm L, požární odolnosti EI 30DP3 - C2, S
kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná
do podlahy (nebo práh) dveřmi světle šedá, počet dveří: 3 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 900 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíracem, kouřotěsných, včetně zárubně, dveře velikosti 900/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 - C2, S
kování kliky - kliky, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dřeva, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2, S

2 - 1100 L - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných kouřotěsných, samozavírací, včetně zábrubě, dveře velikosti 1100/1970 mm L, požární odolnosti EI 30 DP3 - C2,S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

2 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných koutfotěsných, samozavírací, včetně zábrubě, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 - C2,S, kování kliky - kliky, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světlé šedá, počet dveří: 2 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2,S

1 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných koutětějších, samozavírací, včetně zábrubě, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 15DP3 - C2,S, kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 15 DP3 - C2,S

4 - 1100 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných, koutřesných, včetně zárubně, dveře velikosti 1100/1970 mm P, požární odolnosti EI 15DP3 - S kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy (nebo práh) barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 15 DP3 - S

2 - 1600 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, včetně zárubné, dveře velikosti 1600/1970 mm P, požární odolnosti EI 30DP3 - C2.S
kování kliky - kliky, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 30 DP3 - C2.S

3 - 1650 P - dodávka a montáž protipožárních dveří dřevěných plných se samozavíračem, včetně zárubné, dveře velikosti 1650/1970 mm P, požární odolnosti EI 60DP3 - C2,S
kování klika - klika, vložkový zámek, pod dveřmi ocelová přechodová lišta šroubovaná do podlahy barva dveří světlé šedá, počet dveří: 1 ks
POŽÁRNÍ ODOLNOST POŽÁRNÍHO UZÁVĚRU EI 60 DP3 - C2,S

- provedení dozrůvek zábrubní příčkovým zděvem YTONG a cementovou maltou tl. 150 mm v ploše 11 x 2 = 22 m2
- nové omítky v ploše do 55 m2 (jádrová omítka, perlinka, lepidlo, štuk)
- opravy maleb v místnostech a na chodbách u nových dveří ořezuvzdorné akrylátové v celkové ploše do 120 m2
- dodávka a montáž oc. přechod. listů šířky 25 x 40 - um v celkové délce 10 mb
- prachotěsné opr. - prachotěsné PET příčky v ploše cca 80 m2
- drobné sávební zednické přípomocce a opravy podlah - 2% z ceny

-VRN

NÁZEV:
stavební část

MĚŘÍTKO:	ČÍSLO V
1 : 100	1