


A				
Č.	Datum	Popis	Vypracoval	Schválil
REVIZE				

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Investor:  KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5

Navrhl/vypracoval: Ing. Petr Tomáš	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Tomáš	Dodavatel:  Agile Geotechnics s.r.o. Šumavská 1036/23, 120 00 Praha 2 tel.: +420 778 486 915 e: kancelar@agile-ge.cz; www.agile-ge.cz
Technická kontrola: Ing. Aleš Menšík	Hlavní inženýr projektu: Ing. Petr Tomáš	

Kraj:	Středočeský	Čís.sm.obj.:	-/-
Katastrální území:	Líšno	Čís.akce:	-/-
Akce:	III/1114 LÍŠNO - SVAH A ČÁST VOZOVKY - PD MIKROPILOTY	Datum:	08/2024
Část:	MIKROPILOTY	Formát:	text
Příloha:	SPECIFIKACE MIKROPILOT	Měřítko:	-
		Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	D.1.2.5
		Číslo kopie:	

		OCEL	PROFIL	PROFIL	DĚLKA	HM. CELKEM	HLAV MIKR.	VOLNÁ DĚLKA	DL. KOŘENE	PŘESAHA	SKLON	NATOČENÍ	PR. KOŘENE	OBJ. BET. KOŘENE	DL. VRTU	OBJ. VÝKOPKU
				KG/M	M	KG	KG/KS	M	M	M	ST.	ST.	M	M3	M	M3
PŘEDNÍ STRANA	MP01	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP02	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP03	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP04	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP05	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP06	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP07	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP08	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP09	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP10	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP11	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP12	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP13	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP14	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP15	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP16	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP17	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
	MP18	S235	TR108/16	36,30	8,00	290,40	23,60	1,75	6,00	0,25	0,00	0,00	0,32	0,48	7,75	0,62
ZADNÍ STRANA	MP19	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP20	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP21	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP22	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP23	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP24	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP25	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP26	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP27	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP28	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP29	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP30	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP31	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP32	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP33	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP34	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP35	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
	MP36	S235	TR108/16	36,30	9,00	326,70	23,60	1,75	7,00	0,25	35,00		0,32	0,56	8,75	0,70
Cellem					306,00	11107,80		63,00	234,00					18,82	297,00	23,89

Hmotnost mikropilot, S235	11107,80 kg
obj. betonu mikropiloty	18,82 m3
Celková délka vrtu	297,00 m
Celková délka kořene	234,00 m