


Kniha svítidel - technické listy

OA Vlašim – Dokončení PD – Revitalizace
obvodového pláště

Kniha svítidel - technický list svítidla :		S2
Název projektu		
Referenční vyobrazení		Referenční rozměry
		220*92*78 mm
parametr, požadavek, požadovaná informace, sdělení		požadovaná hodnota
montážní, instalační charakter svítidla		Svítidlo venkovní, přisazené
název výrobce		bez požadavku
obchodní název		bez požadavku
certifikace		CE
barva svítidla		Antracitová,hliník
druh světelného zdroje		LED
obsah UV/IR záření ve spektru emitovaného záření		NE
životnost (hod) - u LED uvést poměrná životnost L ../ B .. (LLMF)		30000h
barva světla (K)		Teplá bílá
barevná odchylka SDCM		max. 3
Ra (CRI) - stupeň barevného podání		80+
světelný tok světelného zdroje (lm)		1000lm
Charakter vyzařovací charakteristiky		----
Možnost zapnutí a vypnutí na svítidle		NE
rozsah stmívání (%)		Bez požadavku
Náběhový proud		46A
Materiál		plast
Maximální hmotnost (kg)		0,65
Max. objemové (balné) rozměry (mm)		pr. 200x300 mm

Specifikace

Design a provedení

- Barva: antracitová
- Materiál: hliník

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Kompatibilní s většinou stmívačů: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Předzahrádka

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Moderní
- Typ: Nástěnné svítidlo
- EyeComfort: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

- Výška: 9,2 cm
- Délka: 22 cm
- Čistá hmotnost: 0,575 kg
- Šířka: 7,8 cm

Servis

- Záruka: 2 roky


Technické údaje

- Životnost až: 30 000 h
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 40 W
- Celkový světelný tok svítidla: 1000 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: teplá bílá
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: Zabudovaný LED zdroj
- Počet žárovek: 2
- Příkon žárovky: 4.5 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Design a provedení

- Barva: antracitová
- Zahradní prostor: Předzahrádka
- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- EAN/UPC – výrobek: 8718696158883

- Záruka: 2 roky
- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Čistá hmotnost: 0,575 kg
- Materiál: hliník
- Styl: Moderní
- Hrubá hmotnost: 0,650 kg
- Typ: Nástěnné svítidlo
- Výška: 22,500 cm
- Výška: 9,2 cm
- Životnost až: 30 000 h
- EyeComfort: Ano
- Délka: 8,500 cm
- Šířka: 9,900 cm
- Délka: 22 cm
- Čistá hmotnost: 0,575 kg
- Šířka: 7,8 cm
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 40 W
- Kompatibilní s většinou stmívačů: Ano
- Celkový světelný tok svítidla: 1000 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: teplá bílá
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Ztlumitelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Zabudovaný LED zdroj: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: Zabudovaný LED zdroj
- Senzor pohybu: Ano
- Počet žárovek: 2
- Příkon žárovky: 4.5 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Kniha svítidel - technický list svítidla :	S1
Název projektu	
Referenční vyobrazení	Referenční rozměry
	10*2 mm
parametr, požadavek, požadovaná informace, sdělení	požadovaná hodnota
montážní, instalační charakter svítidla	LED pásek vkládaný do difuzoru
název výrobce	bez požadavku
obchodní název	bez požadavku
certifikace	CE
barva svítidla	bílá
druh světelného zdroje	LED
obsah UV/IR záření ve spektru emitovaného záření	NE
životnost (hod) - u LED uvést poměrná životnost L../B.. (LLMF)	54000h
barva světla (K)	6000K
barevná odchylka SDCM	max. 3
Ra (CRI) - stupeň barevného podání	80+
světelný tok světelného zdroje (lm)	1000lm
Charakter vyzařovací charakteristiky	----
Možnost zapnutí a vypnutí na svítidle	NE
rozsah stmívání (%)	Bez požadavku
Náběhový proud	
Materiál	
Maximální hmotnost (kg)	
Max. objemové (balné) rozměry (mm)	

LED DIFUZOR S MLÉČNÝM SKLEM - ROHOVÝ



Parametry:

Provedení: [Páska](#)
Způsob montáže: [Povrchová montáž](#)
Typ světelného zdroje: [LED nevyměnitelný](#)
Počet LED na metr [-]: [60](#)
Počet LED na 1 stopu [-]: [18](#)
Výkon na metr [W]: [14,4](#)
Umístění: [vlhké prostředí](#)
Výkon světelného zdroje na stopu [W]: [4,4](#)

S koncovým dílem: [ne](#)
Se sadou k připojení: [ne](#)
S ochranným krytem: [ne](#)
Samolepící: [ano](#)
Způsob kabeláže: [Zakončeno](#)
Počet pólů: [2](#)
Průřez vodiče [mm2]: [2](#)
Způsob připojení: [Kabel](#)
Směr vyzařování: [kolmo](#)
Typ čipu: [SMD 5050](#)
Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): [SDCM3](#)
Napětí světelného zdroje: [12](#)
Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: [5](#)
Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: [10](#)
Pásek s délkou na míru: [ne](#)
Nutno umístit na hliníkový profil: [ano](#)
Barva světla: [studeně bílý CW](#)
Svítivost: [vysoká - osvětlovací](#)
Délka pásku v balení: [5 m](#)
Dělitelnost pásku po [mm]: [50 mm](#)
Počet LED na segment: [3](#)
Záruka McLED [M]: [60](#)
EAN: [8595607111775](#)

Světelný tok na metr [lm]: [1132](#)
Druh napětí: [DC](#)
Napětí světeln. zdroje [V]: [12 - 12](#)
Úhel vyzařování [°]: [120](#)
Provozní jednotka: [LED driver napěťový](#)
Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: [A++, A+, A \(LED\)](#)
Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: [54000](#)
Stupeň krytí (IP): [IP54](#)

Třída ochrany: [III](#)
Max. celkový příkon [W]: [14,4](#)
Převládající barva světla: [Bílá](#)
Barevná teplota [K]: [5800 - 6100](#)
Index podání barev CRI: [90-100 \(třída 1A\)](#)
Šířka [mm]: [10](#)
Výška / hloubka [mm]: [2,5](#)
Délka [mm]: [5000](#)
Délka segmentů [mm]: [50](#)