



LEGENDA

- Skldané bloky z prostého betonu
Beton C30/37 XF4 S3
- Štérkový podsyp - štérk frakce 0/32, hutnéno na $E_{del,z} = 30$ MPa.
Hutnéni po monostech max tloušťky 0,25
!!! Povrch bude zbaven ostrých kusů štérku, a bude uhlazen,
aby nedošlo k perforaci PE folie !!!
- Drátkobeton, C 30/37 XA2 S4, dávkování drátků á 30kg/m³
Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při spodním povrchu
- Základové pásy z betonu C25/30. Krytí 35 mm.
Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při obou površích.
- Zemina do násypů. Hutnéno na $E_{del,z} = 30$ MPa
- Původní zemina. Hutnéno na $E_{del,z} = 15$ MPa
- Hydroizolace z PE folie minimální tloušťky 1,5 mm. Spoje důkladné spojeny!!!

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVATS INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM
- BÉHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKÝ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚRIT A OVĚRIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BYT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG. POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBŮ JEDNOTLIVÝCH STAV SYSTÉMŮ, RESPEKTOVANY POZADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁSEK APOD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2.
- ZÁKLADY JSOU PODROBNĚJI ŘEŠENY V ČÁSTI D.1.2. - ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET
- K PŘEJIMCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PRÍZVÁN GEOLOG A O PŘEVZETÍ BUDE PROVEDEN ZÍPS DO STAVEBNÍHO DENÍKU
- V PRŮBĚHU VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE NA ZÁKLADĚ SKUTEČNOSTI UPŘESNĚNA SKUTEČNÁ UROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY. POKUD BY NA STAVBĚ ZJIŠTENÉ ROZMĚRY ČI SKUTEČNOSTI BYLY V ROZPORU S PŘEDPOKLADY, JE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA A GEOLOGA
- VÝKOPY BUDOU PROBIHAT STROJNĚ, POSLEDNÍCH 100 mm VÝKOPU BUDE PROVEDENO STROJNĚ LŽICI BEZ ZUBŮ.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------|
| Hlavní projektant : Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křížka 2840 39001 Tábor | | Zodp. projektant : Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětin 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610 | Vypracoval : Ing. Lukáš Petr Ke Chlumu 275, 390 03 Tábor | ATELIER ELZET www.ateliereelzet.cz | |
| Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov | | | | Číslo zak. : | Paré : |
| Místo stavby: k.ú. Sedčany, parc. 2408/5, 2408/2 | | | | Datum : | duben 2024 |
| Akce: Novostavba haly na sůl Sedčany | | | | Stupeň : | DSP |
| Část projektu: Architektonicko stavební řešení | | | | Ozn. části : | D.1.1 |
| Obsah: Základy | | | | Měřítko : | 1:50 |
| | | | | Č. výkresu : | D.1.1.3 |

TATO DOKUMENTACE SLUŽÍ PRO ÚČEL ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A NEVYHRAŽUJE DOKUMENTACI PRO PROJEKCI STAVBY

