



OPRAVA PODESTY SCHODIŠTĚ

Provést očíslování a fotodokumentaci pískovcových dlaždic tl.6cm, následně jejich demontáž, očištění, dočasné uskladnění, vybourat podkladní betonovou mazaninu tl. 4cm, odstranit asfaltové pásy. Demontovat poslední výstupní pískovcový schodišťový stupeň. Vybourat stropní konstrukci (je provedena zřejmě z PZD panelů, nebo ŽB deska na trapézovém plechu) opravit dešťovou kanalizaci, vyčistit celý prostor, zajistit odvětrání a kontrolní otvor ve zdi pod terasou. Provést nový strop, VSŽ plech + ŽB deska tl. 10cm s vloženou KARI sítí 8/100/100mm, spádovou vrstvu z potěru ve spádu 2%. Položit geotextilii, PVC fólii tl.1,8mm, geotextilii. PVC fólii protáhnout až pod demontovaný poslední schodišťový stupeň. Ten znovu osadit na plastové podložky tl. 5mm, aby voda tekoucí po fólii mohla vytékat. Provést nový drenážní beton tl. 4cm, na něj položit demontované pískovcové dlaždice do lepidla, vyspárovat okrovou jemnozrnnou maltou z hydraulického vápna, hydrofobizace organokřemičitany. Vyčistit a hydrofobizovat pískovcové hlavice vstupního schodiště.

OPRAVA TERASY

Demontovat ocelové zábradlí, dočasně uskladnit. Provést očíslování a fotodokumentaci pískovcových dlaždic tl.6cm, následně jejich demontáž, očištění, dočasné uskladnění, vybourat podkladní betonovou mazaninu tl. 4cm, odstranit asfaltové pásy. Opravit spádovou vrstvu, provést novou stěrku ve spádu 2%, položit geotextilii, PVC fólii tl.1,8mm, geotextilii. Provést nový drenážní beton tl. 4cm, na něj položit demontované pískovcové dlaždice do lepidla, vyspárovat okrovou jemnozrnnou maltou z hydraulického vápna, hydrofobizace organokřemičitany. Znovu osadit nově natřené ocelové zábradlí, opravit omítku sloupků, nový silikátový nátěr, vyčistit a hydrofobizovat pískovcové hlavice.

POZNÁMKY:

Před zahájením prací na opravě teras bude kolem nich postaveno lešení. Při odkrytí hydroizolace musí být terasy zajištěny proti dešťovým vodám, plachtami, přístřeškem. Objekt je kulturní památka, práce je nutné koordinovat s požadavky památkové péče.

Pozn.: kótováno v centimetrech

| | | | |
|---|--|----------------------|---------|
| Ing. OTAKAR HRDLIČKA průzkum a projektování staveb Kladno, Benešovská 3157 tel. 777 769 188 otakar.hrdlicka@seznam.cz | PROJEKTANT PROFESE | Ing. Otakar Hrdlička | |
| | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Otakar Hrdlička | |
| | STAVEBNÍK: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o., čp.69, Vysoká u Příbramě | | |
| AKCE: | | DATUM | 04/2024 |
| OPRAVA TERAS A ODVLHČENÍ ZÁMKU čp.69 VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMĚ | | STUPEŇ | DSP |
| VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, čp. 69, pozemky p.č.st. 67, 397, k.ú. Vysoká u Příbramě | | MĚŘÍTKO | 1: 30 |
| ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | Č. VÝKR. | Č. PARÉ |
| OBSAH: TERASA č.1 – PŮDORYS 1.NP | | 4 | |