

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

S – spínaná, D – stmívaná protokolem DALI, T - trvalá

Silové kabely, rozvaděč RS							
WL/10A	CYKY-J 5 x 2,5	Exteriér, sloupková hranolová svítidla, LED 13W V1	RS	230 V		85	DALI
WL/10B	CYKY-J 5 x 2,5	Exteriér, sloupková hranolová svítidla, LED 13W V1	RS	230 V		70	DALI
WL/11A	CYKY-J 3 x 2,5	Exteriér, zápusťná nástěnná čtvercová svítidla, LED 11,5W V2	RS	230 V		100	S
WL/11B	CYKY-J 3 x 2,5	Exteriér, zápusťná nástěnná čtvercová svítidla, LED 11,5W V2	RS	230 V		60	S
WL/31	CYKY-J 5 x 6	Exteriér, 3f. vývod pro výsuvný sloupek	RS	400 V		25	T
WL/32	CYKY-J 3 x 2,5	Úklidová místnost, zásuvka pro čerpací automat	RS	230 V		15	S
WL/41	CYKY-J 3 x 1,5	chodba, vývod pro signalizaci plnosti žumpy	RS	230 V		20	T
WL/42	CYKY-J 3 x 1,5	Exteriér, vývod pro spínací plovák v žumpě	RS	230 V		25	T
WL/43	CYKY-J 5 x 2,5	Exteriér, 3f. vývod pro fekální čerpadlo	RS	400 V		25	T
Slaboproudé a řídicí kabely							
WS/21	UTP 4 x 2 x 0,5 c6	muzeum, ovládací dotykový panel	RS	mn		30	
WS/22	UTP 4 x 2 x 0,5 c6	muzeum, ovládací dotykový panel	RS	mn		30	