

OBECNÉ POZNÁMKY:

- všechny materiály a výrobky budou použity a osazeny dle technických podkladů výrobce včetně řešení detailů, skladeb a návaznosti
- výrobky a materiály zahrnují i případné kotevní a spojovací prostředky, řešení těsnění, dilatací, a další potřebné příslušenství dle technických podkladů výrobce
- veškeré konstrukce, vrstvy, detaily a způsob jejich provedení budou odpovídat požadavkům ČSN 74 4505 v platném znění

VP 01 VENKOVNÍ PLOCHA - DLAŽBA DO PÍSKOVÉHO LOŽE 240 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (500 x 500 x 60 mm) - UKLÁDÁNA DO PÍSKOVÉHO LOŽE	60		
LOŽE DRŤ 4/8	30		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

VP 02 VENKOVNÍ PLOCHA - 2.NP - OCHOZ NA TERÉNU NAVAZUJÍCÍ NA VENKOVNÍ ALTÁN 350 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (600 x 600 x 40 mm)	40		
REKTIFIKAČNÍ TERČE + PODKLADNÍ BETONOVÁ DLAŽDICE	80		
LOŽE DRŤ 4/8	80		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

VP 03 VENKOVNÍ PLOCHA - 2.NP - INVALIDNÍ RAMPA 45 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
BETONOVÁ DLAŽBA (600 x 600 x 40 mm)	40		
LEPIDLO	5		
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	-	dle STATICKÉHO ŘEŠENÍ	
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		

VP 04 VENKOVNÍ PLOCHA - 1.NP - OBNOVENÍ POVRCHU VOZOVKY NARUŠENÉHO VÝKOPY 350 MM

VRSTVA	TL. VRSTVY (mm)	POŽADOVANÉ VLASTNOSTI	REFERENČNÍ VÝROBEK
LITÝ ASFALT - TYP DLE STÁVAJÍCÍHO	80		
SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ	-		
PODKLADOVÝ BETON	120		
ŠTĚRKODRŤ	150		
(HUTNĚNÝ PODSYP ZEMINOU)	-		
ROSTLÝ TERÉN	-		