







REVIZE 01 - 10. 1. 2025 - ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY DVEŘÍ NA RC1

Projektant	Atelier WIK s.r.o., Rosického náměstí 6, 616 00 Brno, tel: 605 282 845, e-mail: atelier@wik.cz			
Autor návrhu	-	Datum	06 / 2023	
HIP	ING. RADEK MALEČEK	Formát		
Zodpovědný projektant	ING. RADEK MALEČEK 	Stupeň	DPS	
Vypracoval	ING. RADEK MALEČEK	Č. zakázky	23_001	
Kontroloval	ING. ARCH. VÍT VENCOUR 	Měřítko		
Investor	SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN, Jaselská 826, 280 90 Kolín, IČ 66493030			
Název akce	VYBUDOVÁNÍ JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN Jaselská 826, 280 90 Kolín; parc. č. st. 5184, 5185, 5186, 5429, 5427, k.ú. Kolín			Č. soupravy
	D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝPISY POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ			Č. výkresu D.1.1.1601

VÝPISY POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]		
		PAVILON "E"	1.NP	5.NP	CELK
PO 01	<p>POHLED ZVENKU</p> 	ROZMĚRY: 900/1970 (ROZMĚR ČISTÉHO PRŮCHODU) VÝROBCE: - POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ (RC1) VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA PO ODOLNOST: EI 30 DP3 - C POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL LAMINÁT VÝPLŇ: dle bezpečnosti ODSTÍN: DŘEVĚNÝ ODSTÍN - VÝBĚR DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ AKUSTICKÝ ÚTLUM: NENÍ POŽADOVÁNO KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / MADLO (KOULE) (RC1) MATERIÁL TITAN CHROM MAT - TiN-C ELEKTROMECHANICKÝ HLUBOKÝ ZÁMEK NAPŘ. ABLOY EL560 vč. protiplechu k zámku, kabelu NAPŘ. ABLOY EA 218 a průchodky NAPŘ. ABLOY EA 28, V SYSTÉMU GENER. KLÍČE, 3x DVEŘNÍ ZÁVĚSY ZABEZPEČENÍ: DVEŘE BUDOU OVLÁDÁNY ČTEČKOU A BUDOU OPATŘENY MAGNETICKÝM KONTAKTEM DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ PRÁH: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE I DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Dodávka dveří je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony. REVIZE 01 - 10. 1. 2025 - ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY DVEŘÍ NA RC1	P	1	1
		L	-	-	
		PAVILON "E"	1.NP	5.NP	CELK
PO 02		ROZMĚRY: 1000/1970 (ROZMĚR ČISTÉHO PRŮCHODU) VÝROBCE: - POŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ BEZPEČNOSTNÍ (RC1) VČETNĚ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ DO ZDIVA PO ODOLNOST: EI 30 DP3 POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ: HPL LAMINÁT VÝPLŇ: dle bezpečnosti ODSTÍN: DŘEVĚNÝ ODSTÍN - VÝBĚR DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ AKUSTICKÝ ÚTLUM: NENÍ POŽADOVÁNO KOVÁNÍ: BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKOVÉ KOVÁNÍ KLIKA / MADLO (KOULE) (RC1) MATERIÁL TITAN CHROM MAT - TiN-C ELEKTROMECHANICKÝ HLUBOKÝ ZÁMEK NAPŘ. ABLOY EL560 vč. protiplechu k zámku, kabelu NAPŘ. ABLOY EA 218 a průchodky ABLOY EA 28, V SYSTÉMU GENER. KLÍČE, 3x DVEŘNÍ ZÁVĚSY ZABEZPEČENÍ: DVEŘE BUDOU OVLÁDÁNY ČTEČKOU A BUDOU OPATŘENY MAGNETICKÝM KONTAKTEM PRÁH: SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ JE I DŘEVĚNÝ DUBOVÝ PRÁH Dodávka dveří je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, zákony. REVIZE 01 - 10. 1. 2025 - ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY DVEŘÍ NA RC1	P	-	-
		L	-	1	1
PROJEKT: VYBUDOVÁNÍ JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN			06 / 2023		
VÝKRES: VÝPISY POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ			STRANA: 1		

VÝPISY POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

OZN	SCHEMA	POPIS	POČ. [ks]
		Podlaží	5.NPCELK
P0 03		<p>ROZMĚRY: 1100/2070 (ROZMĚR ČISTÉHO PRŮCHODU) VÝROBCE: -</p> <p>POŽÁRNÍ VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ OTVÍRÁVÉ DVEŘE ZE SYSTÉMOVÝCH HLINÍKOVÝCH PROFILŮ S HLOUBKOU RÁMU 80 mm, PROSKLENÉ, ŠÍŘKA PRŮCHODU AKTIVNÍHO KŘÍDLA 1000 mm PO OTEVŘENÍ, PRAVÉ</p> <p>PO ODOLNOST: EI 30 DP3 – C</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: KOMAXIT BAREVNÝ ODSTÍN: ANTRACITOVĚ ŠEDÁ (EKVIVALENTNÍ RAL 7016), HLADKÁ VÝPLŇ: JEDNODUCHÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, OPATŘENO PRUHY ZE ZNAČEK 50/50 mm á 150 mm DLE VYHL. 398/2009 Sb.</p> <p>AKUSTICKÝ ÚTLUM: BEZ POŽADAVKU TEPELNĚ TECHNICKÉ POŽADAVKY: BEZ POŽADAVKU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA: BEZ POŽADAVKU PRÁH: -</p> <p>KOVÁNÍ: ROZETOVÉ, NEREZOVÉ KOULE/KLIKA, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, ELEKTROMOTORICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ DO HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ NAPŘ. ABLOY EL 420, KOVÁNÍ S CYLINDRICKÝM ZÁMKEM VLOŽKOVÝM BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 1 V SYSTÉMU GENER. KLÍČE, 3x DVEŘNÍ ZÁVĚSY,</p> <p>OVLÁDÁNÍ DVEŘÍ:</p> <ul style="list-style-type: none">- KLÍČEM v systému generálního klíče- ČTEČKOU- MOŽNOST NAPOJENÍ NA DOMÁCÍ TELEFON <p>DOPLŇKY: SAMOZAVÍRAČ</p> <p>DODÁVKA JE VČETNĚ SDK PŘEDĚLU SPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST A KTERÝ UMOŽŇUJE PRŮCHOD STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VEDENÝCH V LIŠTÁCH.</p> <p>Dodávka a osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Výrobek musí být v souladu s platnými ČSN, předpisy, vyhláškami a zákony.</p> <p>REVIZE 01 - 10. 1. 2025 - ZMĚNA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY DVEŘÍ NA RC1</p>	1 - 1 -

PROJEKT:

VÝKRES:

VYBUDOVÁNÍ JCE IB SOŠ INFORMATIKY A SPOJŮ A SOU KOLÍN

VÝPISY POŽÁRNÍCH VÝROBKŮ

06 / 2023

STRANA:

2