



LEGENDA

- [Symbol] Skládané bloky z prostého betonu  
Beton C30/37 XF4 S3
- [Symbol] Štěrkový podsyp - štěrk frakce 0/32, hutněno na E<sub>def,2</sub> = 80 MPa.  
Hutnění po mocnostech max tloušťky 0,25  
!!! Povrch bude zbaven ostrých kusů štěrku, a bude uhlazen, aby nedošlo k perforaci PE folie !!!
- [Symbol] Drátkobeton, C 30/37 XA2 S4, dávkování drátků á 30kg/m³  
Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při spodním povrchu
- [Symbol] Základové pásy z betonu C25/30. Krytí 35 mm.  
Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při obou površích.
- [Symbol] Zemina do násypů. Hutněno na E<sub>def,2</sub> = 30 MPa
- [Symbol] Původní zemina. Hutněno na E<sub>def,2</sub> = 15 MPa
- [Symbol] Hydroizolace z PE folie minimální tloušťky 1,5 mm. Spoje důkladně spojeny!!!

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVATS INVESTOREM POPŘ. PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG.
- POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAV.SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2.
- ZÁKLADY JSOU PODROBNĚJI ŘEŠENY V ČÁSTI D.1.2.

SKLADBA SP1	tl. [mm]
- Drátkobeton s výztuží z KARI sítě	200,0
- Hydroizolační vrstva z PE fólie	1,5
- Separální geotextilie	3,0
- Štěrkový podsyp - štěrk frakce 0/32	550,0
- Původní zemina	

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO ÚČELY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A NEVYHRAZUJE DOKUMENTACÍ PRO PROVEDENÍ STAVBY

Hlavní projektant :  Atelier Elzet, s.r.o. Nám. Františka Křížika 2840 39001 Tábor		Zodp. projektant:  Ing. arch. Ladislav Zeman Hodětín 24 39165 Bechyně ČKAIT 0102610	Vypracoval :  Ing. Lukáš Petr Ke Chlumu 275, 390 03 Tábor	<div>ATELIER ELZET</div> <div>www.atelierelzet.cz</div>	
Investor: KSÚS Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov				<div>Číslo zak. :</div> <div>Paré :</div>	
Místo stavby: k.ú. Slaný, parc. st. 2924, 391/2					
Akce: <div>Novostavba haly na sůl Slaný</div>					
Část projektu: Architektonicko stavební řešení					
Obsah: <div>Řez 01</div>					
				<div>Datum :</div>	<div>duben 2024</div>
				<div>Stupeň :</div>	<div>DPS</div>
				<div>Ozn. části :</div>	<div>D.1.1</div>
				<div>Měřítko :</div>	<div>1:50</div>
				<div>Č. výkresu :</div>	<div>D.1.1.3</div>