SEVEROZÁPADNÍ POHLED M 1:50

LEGENDA

NOVÉ KONSTRUKCE

Vnější modifikovaná silikátová tenkovrstvá omítka dle EN 15824:2009 s fotokatalytickým efektem.
Tenkovrstvá probarvená **pastovitá omítka** s fotokatalytickým efektem vhodná pro ETICS zateplovací systém z minerální izolace, samočisticí efekt, obsahující směs výztužných vláken, vysoká odolnost proti růstu mikroorganismůzmitost 1,5 mm, barva světle piskovem odstínu, např. NCS S1505-Y30R - přesný odstín a zrnitost bude před realizací vyvzorkován investorovi

Technické parametry:
Soudržnost: > 0.3 MPa
Faktor difúzního odporu μ: 20
zrnitý 1,5 mm / 2,5 kg/m2
Součinitel tepelné vodivosti: 0.8 W/m.K

Podklad:
Musí vyhovovat platným normám, být čistý, suchý, nezmrzlý, nasákavý, bez výkvětů, soudržný, zbavený prachu a oddělujících se částic. Povrch nesmí být vodoodpudivý.

Ochrana před povětrnostními vlivy:

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi). Vysoké teploty, zejména vletním období, mohou nežádoucím způsobem ovlivnit výsledné vlast- nosti, např. riziko spálení nátěru. Zvýšená vlhkost vzduchu anebo nižší teploty vzduchu apodkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně prodloužit dobu zrání a nežádoucím způsobem ovlivnit výsledný barevný odstín.
Dodavatelem stavebních prací bude zajištěna fasádní směs se zvýšenou protiplísňovou ochranou.

Fasádní pásek v designu klinker ve světle cihlové barvě o rozměru 71 x 240 mm, spotřeba 48 ks/m² (již včetně započaté šířky spáry cca 10-12 mm), tloušťka 14 mm
Nasákavost E<= 6 %
Mrazuvzdosnost ano
Včetně fasádních rohů
Orientační spotřeba lepidla: cca 4-5 kg/m²
Lepeny na flexibilní tenkovrstvé konstrukční lepidlo pro náročné klimatické podmínky určené pro lepení obkladových pásků z cihel na zateplovací systémy ETICS, minerální izolace v místě obkladových pásků KOLMA vlákna k povrchu fasády
Spárováno spárovací maltou do exteriéru

Okna a dveře
Hliníkové okenní otvory trojskla vnější i vnitřní barva tmavě stříbrná - RAL 7040 - Window Grey.
Okna U_w= 0,8 W/m².K
Dveře hliník barva barva tmavě stříbrná - RAL 7040 - Window Grey - prosklená část trojsklo.
Vstupní dveře U_d = 1,1 W/m².K

Klempířské prvky
vnější parapetní deska - tažený hliník - technologie Al Mg Si 0,5 F22, úprava povrchu v odstínu barvy v odstínu RAL 7004 - Signal Grey

C1 - POJISTNÝ PŘEPAD S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU, např. TOPWET TWPP 110 PVC

K16 - Oplechování atiky z PZ plechu tl. 0,6 mm, RŠ 750 mm

K15 a K14 = Terasový profil s okapničkou pro pro odvod vody mimo fasádu nebo čelní hranu terasy

K22 = Odvodňovací kanálky DN40 á 2,0 m

JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT AlMgSi pr 8mm, SKRYTÉ SVODY DRÁT S PVC IZOLACÍ AlMgSi pr 8/11mm

POZN.
- jedná se o provádějící dokumentaci!
- veškeré materiály jsou uvedeny jako směrné (standard), použité materiály musí minimálně splňovat jejich parametry
- uvedené kóty a rozměry je nutno vždy ověřit a upřesnit na místě
- při zdění nových konstrukcí budou dodrženy pokyny technických listů výrobců
- přechody mezi různými konstrukcemi budou opatřeny podomítkovou armaturou
- keramické dlažby a betonové mazaniny musí být dilatovány (dilatační spáry musí být nad sebou) po obvodu vložit dilatační pásky tl.10mm z eps
- před betonáží prověřit umístění a velikost prostupů dle jednotlivých profesí
- veškeré ocelové prvky budou opatřeny základním nátěrem a dle požadavku 2x vrchním ochranným nátěrem (ochrana proti korozi)
- veškeré materiály a prvky budou použity podle technologických listů, detailů a technologických předpisů výrobce s originálními a doporučenými doplňky
- prostupy, drážky - budou provedeny podle projektů jednotlivých profesí a budou řezány
- v případě, že se v průběhu prací vyskytnou rozpory s projektovou dokumentací, přivolat projektant

POPIS EXT. ZÁBRADLÍ Z01
- stojky (sloupky)
  - materiál stojek je ocel, povrchová úprava lakovaná RAL 7016
  - kotveno mechanicky na chmiskou kotvu do opěrné železobetonově zdi
- výplň - výplň mezi stojkami je tvořena sloupky z ocelí v úpravě lakované RAL 7016
  - výška zábradlí 1 000 mm
- spodní profil
  - pro vynesení výplní je použitý spodní profil z oceli v úpravě lakované RAL 7016
- madlo
  - z ocelového profilu v hranatém průřezu
  - povrchová úprava lakovaná RAL 7016
  - uložení madla do ocelové pásoviny, která je kotvena do stojek a výplní

Pozn.: zábradlí je kresleno schematicky a je nutné před realizací provést přesné zaměření a vypracovat detailní návrh

POPIS EXT. ZÁBRADLÍ Z02 a Z03
- stojky (sloupky)
  - materiál stojek je ocel, povrchová úprava lakovaná RAL 7016
  - kotveno mechanicky přes fasádu pomocí kotvy vhodné do zateplené fasády
- výplň - výplň mezi stojkami je tvořena sloupky z ocelí v úpravě lakované RAL 7016
  - výška zábradlí 1 000 mm
- spodní profil
  - pro vynesení výplní je použitý spodní profil z oceli v úpravě lakované RAL 7016
- madlo
  - z ocelového profilu v hranatém průřezu
  - povrchová úprava lakovaná RAL 7016
  - uložení madla do ocelové pásoviny, která je kotvena do stojek a výplní

Pozn.: zábradlí je kresleno schematicky a je nutné před realizací provést přesné zaměření a vypracovat detailní návrh

Obec: Rožmitál pod Třemšínem [541231]
Okres: Příbram
Katastrální území: Rožmitál pod Třemšínem [742848]
Parcelní číslo: p.č. 917/1 a 917/14

Souřadnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnání
±0,000 = 1. nadzemní podlaží

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby :	**IPOKa, s.r.o., Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice** IČO: 078 37 071 tel: +420 721 774 010 email: info@ipoka.cz	IPOKa inženýrská, projektní a obchodní kancelář	
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU :			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ PROJEKTANT	
Šimon Dvořák	Ing. Josef Novák	Martin Havlíček	
INVESTOR	Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, R. p. T.	ZAK. ČÍSLO	24/ 48
STAVBA	NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI – DOMOV SENIORŮ	STUPEŇ PD	DPS
		FORMÁT	841 / 594
OBJEKT	NA PARC.Č. 917/1 A PARC.Č. 917/14 K.Ú. ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM [742848]	MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST	Situační výkresy	V.Č.	KOPIE
OBSAH	Severozápadní pohled	D.1.1.6	