

# RP2 2NP

TYP ROZVADĚČE:  
DRUH ROZVADĚČE  
ROZMĚRY ROZVADĚČOVÉ SKŘÍNĚ:  
TYP MONTÁŽE:  
KRYTÍ ROZVADĚČE:  
PŘÍVOD:  
VÝVODY:  
UMÍSTĚNÍ PANTŮ:

POD OMÍTKU  
PLASTOVÝ  
120 MODULŮ  
POD OMÍTKU  
IP40 MIN  
ZADEM  
ZADEM  
LEVÁ STRANA

NAPÁJECÍ SÍŤ:  
ZKRATOVÁ ODOLNOST:  
OCHRANA PŘED DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

L1, L2, L3, N, PE, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S  
Instalované přístroje I<sub>k</sub>" = 10 kA  
ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

IZOLACE, KRYTY A PŘEPÁŽKY,  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE,  
UZEMNĚNÍ, POSPOJENÍ

ZVÝŠENÁ OPATŘENÍ:

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, DVOJITÁ  
NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

VNĚJŠÍ VLIVY:

DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2

PROVEDENÍ DLE:

SOUBOR NOREM ČSN EN 61439-1-7

BARVY ŽIL KABELŮ:

BN = BROWN = HNĚDÁ  
BK = BLACK = ČERNÁ  
GY = GREY = ŠEDÁ  
BU = BLUE = MODRÁ  
GNYE = GREE+YELLOW = KOMBINACE ZELENÉ A ŽLUTÉ

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY:

0102 - POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ  
4301 - NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

POZNÁMKY K REALIZACI:

Elektrické rozvaděče, napájené napětím větším než 200V, se jmenovitým proudem větším než 25A, umístěné v prostorech únikových cest musí dle ČSN 73 0848 splňovat požární odolnost minimálně EI 30 - S200.

POZNÁMKY:

Informace obsažené v této dokumentaci mohou být během realizace upravovány na základě aktuálních změn.

















