



LEGENDA SVÍTIDEL:

- LED SVÍTIDLO DESIGNOVÉ - IP20, LED, 28W, 3300lm, 3000K, Ra 80  
PRISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ, KRUHOVÉ pr: 400mm, OPALOVÝ KRYT
- LED SVÍTIDLO, IP44, 1x20W, 2150lm, 4000K, Ra 80  
PRISAZENÉ, KRUHOVÉ pr: 285mm, OPALOVÝ PMMA KRYT
- LED SVÍTIDLO - IP54, LED, 20W, 2800lm, 4000K, Ra 80  
PRISAZENÉ, OPALOVÝ KRYT, 630x110x60mm
- LED SVÍTIDLO - IP54, LED, 25W, 3800lm, 4000K, Ra 80  
PRISAZENÉ, OPALOVÝ KRYT, 120x110x60mm
- SVÍTIDLO LED - 13W, 800lm, 2700K, Ra 80, IP20, 3 STUPNĚ OVL. - ZAP/VYP/STÍMÁNÍ  
NÁSTĚNNÉ, NEPŘÍMÉ OSVĚTLENÍ, SKLOPNÉ 90°, AL, BÍLÁ MAT, ROZMĚR 550x195x33mm
- SVÍTIDLO - S PATIČÍ E27/230V, S LED ŽÁROVKOU NA PATIČI E27 cca 10W, 3000K  
NÁSTĚNNÉ, KOVOVÝ REFLEKTOR (BÍLÁ) pr110mm, NA HUSÍM KRKU, S VYPÍNAČEM
- SVĚTELNÝ VÝVOD ZAKONČENÝ OBJÍMKOU E27, S LED ZDROJEM 10W
- NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, IP44, LED, 11W, 250lm, 6500K, 1hod, Ra 80  
NOUZOVÉ, NETRVALÉ, VESTAVNÉ, S LED ZDROJEM, OPTIKA OTEVŘ. PROSTOR
- NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, IP44, LED, 11W, 250lm, 6500K, 1hod, Ra 80  
NOUZOVÉ, NETRVALÉ, PRISAZENÉ, S LED ZDROJEM, OPTIKA UKLONOVÉ CESTY

LEGENDA:

- ESI - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD
- ROZVADĚČE
  - RE ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
  - RH HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU
  - RPH ROZVADĚČ PODPORUJNÝ
  - RFVEX ROZVADĚČ FVE(DODÁVKÁ TECHNOLOGIE)
  - RTC ROZVADĚČ MaR
- ZÁSUVKY
  - C ZÁSUVKA, 2P+PE, S CLONKAMI,ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
  - CZ ZÁSUVKA, 2P+PE, S CLONKAMI, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, IP44
  - CZ ZÁSUVKA, 2P+PE, S CLONKAMI, NA POVRCH, IP44
  - PC ZÁSUVKA, 2P+PE, S CLONKAMI, VÝPOČ. TECHNIKA
  - PC ZÁSUVKA, 2P+PE, S CLONKAMI A PREP. OCHRANOU, VÝPOČ. TECHNIKA
  - CZ ZÁSUVKA, 3P+N+PE, NÁSTĚNNÁ PRŮMYŠLOVÁ ZÁSUVKA (6A/400V/5P)
  - CZ ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, 3x16A/230V, 1x16A/3P+0V, PROUDOVÝ CHRÁNIČ, IP54
- UPOZORNĚNÍ:
  - I - ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMÝVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.2
  - I - PŘI INSTALACI BUDOU DODRŽENY PŘEDEPISANÉ VZDÁLENOSTI V JEDNOTLIVÝCH ZONÁCH
  - I - ZÁSUVKY V KUCHYŇKÁCH BUDOU KOORDINOVÁNY S DODAVATELEM KUCHYŇSKÝCH LINEK A INVESTOREM
- OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE SVÍTIDEL
  - PRÍSTROJ SPINAČE JEDNOPÓLOVÉHO, ŘAZENÍ 1, 250VAC/10A, POD OMITKU
  - PRÍSTROJ SPINAČE DVOUPÓLOVÉHO, ŘAZENÍ 5, 250VAC/10A, POD OMITKU
  - PRÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO, ŘAZENÍ 6, 250VAC/10A, POD OMITKU
  - PRÍSTROJ PŘEPÍNAČE STŘÍDAVÉHO, ŘAZENÍ 7, 250VAC/10A, POD OMITKU
  - PRÍSTROJ PŘEP. STŘÍDAVÉHO DVOJITEHO, ŘAZENÍ 6+6, 6+1, 250VAC/10A, POD OMITKU
  - PRÍSTROJ SPINAČE JEDNOPÓLOVÉHO, ŘAZENÍ 1, 250VAC/10A, IP44, NA POVRCH
  - PRÍSTROJ TLAČÍTKA JEDNOPÓLOVÉHO, 250VAC/10A, POD OMITKU
- UMÍSTĚNÍ ZÁSUVK A OVLÁDACÍCH PRVKŮ SVÍTIDEL:
  - I - ZÁSUVKY BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 300mm OD ÚROVNĚ PODLAHY, POKUD NENÍ ZADANA VÝŠKA
  - I - VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1100mm OD ÚROVNĚ PODLAHY
  - I - ZÁSUVKY V KUCHYŇKÁCH BUDOU INSTALOVÁNY V KOORDINACI S DODAVATELEM KUCHYŇSKÝCH LINEK
  - I - ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠCE 1800mm OD ÚROVNĚ PODLAHY
  - I - VÝVODY PRO TECHNOLOGII BUDOU INSTALOVÁNY DLE POŽADÁVKY TECHNOLOGIE
- SPOL. PROSTORY - KÓDOVÉ OZNAČENÍ SVĚTELNÝCH, ZÁSUVKOVÝCH OKRUHŮ A VÝVODŮ 230/400VAC: X,YZZ
  - X-1ZZ - URČENÉ PRO SVÍTIDLA VNITŘNIVNEJŠÍ, NOUZOVÁ SVÍTIDLA, REKLAMNÍ LOGA
  - X-2ZZ - URČENÉ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU (UNIVERZÁLNÍ ZÁSUVKY, ZAS. SKŘINE)
  - X-3ZZ - URČENÉ PRO VÝPOČETNÍ TECHNIKU (ICT)
  - X-4ZZ - URČENÉ PRO NAPÁJENÍ LEDNÍČEK A ZAŘÍZENÍ PRO LEKÁRSKÉ ÚČELY
  - X-5ZZ - URČENÉ PRO NAPÁJENÍ VÝZBROJE KUCHYŇSKÉ LINKY A KUCH. KOUTŮ
  - X-6ZZ - URČENÉ PRO OBJEKTOVOU TECHNOLOGII (VZT, ZTI, ESL, PRAČKY, SUŠIČKY atd.)
  - X-7ZZ - URČENÉ PRO TECHNOLOGII ŽALUZII (ELEKTRO POUZE KABELOVÁ PŘÍPRAVA)
- X - ČÍSLO DISPOZICE (PODLAŽÍ), NÁPAJEJECHE ROZVADĚČE
- Y - ČÍSLENE ZAŘAZENÍ OKRUHU
- ZZ - ČÍSLO OKRUHU

- VÝVODY 230/400VAC
  - VÝVOD 230VAC
  - VÝVOD 400VAC
- OCHRANNÉ/DOPLŇUJÍCÍ PO-SPOJENÍ
  - PHP PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ
  - PDPX PODRUŽNÉ DOPLŇUJÍCÍ PŘÍPOJNICE
- ELEKTROINSTALAČNÍ TRASY
  - OZNAČENÍ SESTUP/VÝSTUP TRASY
  - KABELOVÉ ROZVODY
  - KABELOVÉ ROZVODY V PODLAZE V CHRÁNICĚ
  - KABELOVÝ PŘÍVOD V PODLAZE V CHRÁNICĚ
  - KABELOVÝ DRATĚNÝ ZL8B
  - KABELOVÉ OZÁRNÉ ODOLNÉ ROZVODY NA PŘÍCHÝTKÁCH S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- TOTAL STOP A STOP FVE
  - TS TLAČÍTKO TOTAL STOP
  - FVE TLAČÍTKO STOP FVE
- OCHRANNÉ/DOPLŇUJÍCÍ PO-SPOJENÍ
  - PHP PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO POSPOJENÍ
  - PDPX PODRUŽNÉ DOPLŇUJÍCÍ PŘÍPOJNICE

POZNÁMKA:  
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3 N+PE AC 230V/400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED ND ŽIV. ČÁSTÍ : IZOL. A KRYTÍM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
OCHRANA PŘED ND NEŽIV. ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ PROTOKOL

Obec: Rožmitál pod Třemšínem [541231]  
Okres: Příbram  
Katastrální území: Rožmitál pod Třemšínem [742848]  
Parcelní číslo: p.č. 917/1

Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Balt po vyrovnaní  
±0,000 = 1. nadzemní podlaží

04			
03			
02			
01			
změna	popis vydání, změny	vypracoval	datum

Generální projektant stavby					IPOKa, s.r.o., Blanský Waleské 558, 281 02 Cerhenice									
IČO: 078 37 071					tel: +420 721 774 010					email: info@ipoka.cz				
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU:														
VYPRACOVAL					ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT					HLAVNÍ PROJEKTANT				
Šimon Dvořák					Ing. Josef Novák					Martin Haviček				
INVESTOR										Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, R. p. T.				
STAVBA										Novostavba pavilonu sociální služby				
OBJEKT										Objekt občanské vybavenosti na parc.č. 917/1				
ČÁST										D.1.4.1_ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ				
OBSAH										PŮDRYS 1NP				
										D.1.4.1.03				
										KOPIE				