

Shrnutí světel																			
Č.	Box label	Svítlidlo	Optika	LED	Sv. tok	CLO	Teplota chrom.	El. třída	Stmívání	Barva korpusu	Příruba	Ostatní *	Program code	Driver code **	Poč. příkon	Kon. příkon	Prům. příkon bez stmívání	Prům. příkon vč. stmívání	Počet ks ve výkazu
1	Uliční - typ 1	Citysoul gen2 Mini	DM12	30 LED	5900 lm	CLO	727	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZE3F8	88_0_0	42,5 W	43,5 W	43,0 W	31,5 W	5
2	Uliční - typ 2	Citysoul gen2 Mini	DN10	20 LED	4450 lm	CLO	727	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ969H	113_0_0	33,5 W	34,0 W	34,0 W	24,9 W	27
3	Uliční - typ 3	Citysoul gen2 Mini	DM10	30 LED	6350 lm	CLO	727	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ96EY	88_0_0	46,0 W	47,5 W	47,0 W	34,5 W	7
4	Uliční - typ 4	Citysoul gen2 Mini	DM50	30 LED	6000 lm	CLO	727	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ94AQ	88_0_0	43,5 W	44,5 W	44,0 W	32,3 W	6
5	Uliční - typ 5	Citysoul gen2 Mini	DM10 BL1	30 LED	6350 lm	CLO	727	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ96EY	88_0_0	46,0 W	47,5 W	47,0 W	34,5 W	2
6	Uliční - typ 6	Citysoul gen2 Mini	DN10 BL1	10 LED	2750 lm	CLO	727	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ88C9	111_0_0	22,0 W	22,5 W	22,5 W	16,5 W	2
7	Přechodové - typ 1	Citysoul gen2 Mini	DPR1	40 LED	9500 lm	CLO	740	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ89BA	88_0_0	60,0 W	63,0 W	61,5 W	45,1 W	7
8	Přechodové - typ 2	Citysoul gen2 Mini	DPR1 BL1	30 LED	7000 lm	CLO	740	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm		8VFXUPKZ8A9M	88_0_0	43,0 W	44,0 W	43,5 W	31,9 W	16
9	Přechodové - typ 3	Citysoul gen2 Mini	DPL1	40 LED	9500 lm	CLO	740	I	DIM11	Gris 900 Sablé	60 mm	SR socket BOTTOM + OMS	8VFXUPKZ89BA	88_0_0	60,0 W	63,0 W	61,5 W	45,1 W	1
10	Externí konektor																		23