


Situace 1:500



LEGENDA:

Zaměření v dané lokalitě bylo provedeno firmou Gplus s.r.o. Průběh inženýrských sítí byl poskytnut správci sítí a byl v některých případech převzat do digitální verze DWG z obdržených formátů PDF. Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel požádal majitele (provozovatele) jednotlivých inž. sítí o vytyčení v terénu, aby nedošlo k jejich poškození.

Realizace této etapy výstavby bude provedena v koordinaci s rekonstrukcí silnice II/603, jelikož tyto akce jsou společně provázány. Silniční obruby a šířka 0,5 m zpevněných ploch (chodníkůvých ploch) jsou součástí rekonstrukce silnice II/603. Výškové řešení chodníkůvých a zpevněných ploch také vychází z navazující akce. Proto je nutné před realizací provést podrobné vytyčení na stavbě.

pozn. betonové dlažby budou použity bez fazet.

LEGENDA:

	Komunikace - napojení přes odsoky a přízanou spáru na stávající stav - povrch asfaltový SKLADBA 1		Úpravy pro slabozraké a nevidomé povrch hladká dlažba SKLADBA 2a, 6a, 7a
	Komunikace - úprava ohrádky a ložné vrstvy stávající stav - povrch asfaltový SKLADBA 1		Silniční kamenný obrubník OP4 - 200 x 250 mm a OP5, 200 x 200 mm
	Komunikace - povrch kamenná řádková dlažba SKLADBA 2a (žulová kostka velkého formátu s hrubým povr., běžová žula)		Silniční kamenný obrubník OP3 - 250 x 200 mm (řešeno jako úprava pro slabozraké a nevidomé - nahrazení hladké dlažby)
	Komunikace - předláždění SKLADBA 2a (žulová kostka velkého formátu s hrubým povr., běžová žula)		Silniční kamenný obrubník OP7 - 120 x 250 mm
	Vjezd - povrch betonová dlažba SKLADBA 4b (řádková skladba, antracitová barva, tl. 80 mm)		Silniční betonový obrubník 150 x 250 mm
	Pojížděné ostrůvky a srpký - povrch kam. dlažba SKLADBA 5 (kroužková skladba, šedobílá žula (lom Lipnice), střední kostka		Parkový betonový obrubník 50 x 200 mm
	Chodníková plocha - občasný pojezd - povrch kam. řádková dl. SKL. 6a (žul. k. velkého for.se zarovnaným pov., běžová žula)		Hrany a obruby řešené v jiném stavebním objektu
	Chodníková plocha - povrch kam. řádková dl. SKLADBA 7a (žul. kostka velkého formátu se zarovnaným pov., běžová žula)		Hrany a obruby řešené v jiné investiční akci
	Chodníková plocha - povrch bet. dlažba SKLADBA 7b (bílá - s bílým cementem a bílým plnivem, tl. 80 mm)		Liniový odvodňovací prvek - žlab
	Chodníková plocha (typ a barevné provedení viz. stávající stav) povrch betonová dlažba SKLADBA 7b		Přípojka UV, žlabů
	Chodníková plocha - předláždění (typ a barevné provedení viz. stávající stav) povrch betonová dlažba SKLADBA 7b		Nopová fólie
	Nezpevněná krajnice např. asfaltový recyklát		
	Kačírek (štěrkodrt) tl. 10 cm		
	Zeleň tl. ohumusování 20 cm viz. SO 801		
	Úpravy pro slabozraké a nevidomé povrch umělý kámen SKLADBA 2a, 6, 7a		
	Úpravy pro slabozraké a nevidomé povrch betonová dlažba SKLADBA 7b		
	Úpravy pro slabozraké a nevidomé - umělá vodící linie povrch kamenná dlažba SKLADBA 2a, 6, 7a		

LEGENDA STÁVAJÍCÍHO STAVU, GEODETICKÁ DOKUM.

	Katastrální mapa
	Zaměření stávajícího stavu objektu a okolí
	Geodetické značky z digitálního zaměření

