

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	0103-2		
Název mostu:	Most přes dálnici D10 před obcí Zápy		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Silnice		
Převáděná komunikace:	3. třída / 0103		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	5.603 km	Staničení na úseku: 1.390 km	
Rok postavení:	1982		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Praha-východ		
Obec (MČ):	Zápy		
Katastrální území:			
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Mnichovo Hradiště, majetková správa Mnichovo Hradiště, cestmistrovství Mochov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V _n = - V _r = - V _e = - V _{aj} (V _a) = - Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V _n = 19.0 t V _r = 48 t V _e = 118 t V _{aj} (V _a) = - Rok: 2024			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 4 Délka přemostění: 59.30 m Délka NK: 60.80 m			
Šikmost: Levá 75.59 g Volná šířka: 8.96 m Celková šířka mostu: 9.68 m			
Plocha mostu: 588.54 m ²			
Souřadnice mostu S-JTSK X: -724671 Y: -1037546 WGS: 50.158145°N 14.662305°E			
Popis spodní stavby: Opěry: plné, betonové (B250 a B170). Pilíře: členěné na zemní nosný trám, na 2 středové podpěrné kruhové sloupy a na horní nosný trám, vše z betonu.			
Popis nosné konstrukce: V každém poli 9ks předpjatých PREFA nosníků KA-73, dl. 18m (v 1. a 4. poli krácené), v. 0.85m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 7.00 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m			
Q ₁₀₀ : - Normální hladina vody: 0.00 m			
Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Prostý beton Délka: 10.06 až 10.06 m Šířka: 1.40 až 1.40 m Výška: 1.50 až 1.50 m		
-	Počet: 3 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton Délka: 11.80 až 12.00 m Šířka: 1.00 až 1.83 m Výška: 6.75 až 6.75 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 10.65 m Kolmá světlost: 9.88 m Konstrukční výška: 0.85 m Rozpětí: 11.40 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezanadný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-73		
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 17.50 m Kolmá světlost: 16.23 m Konstrukční výška: 0.85 m Rozpětí: 17.40 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezanadný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-73		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.48 m		

Chodníky		
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 1.16 m Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice	Šířka chodníku: 1.30 m Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/Zábradelní svodidla		
-	Druh svodidla: Zábradlí: ocelové svařované trubky prům. 0.02-0.08m, v. 1.02m.	Výrobce: Délka: - m
Cizí zařízení		
-	Typ zařízení:	Správce:
Správní údaje		
Archivace projektu: Správa a údržba silnic		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: V - Špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: III - Použitelné s výhradou		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 23.10.2024		
Reprodukční pořizovací hodnota: 420000.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 6.12.2024 08:02 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		

