

**NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI  
NUTNO VYRÁBĚT AŽ NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PŘÍMO NA STAVBĚ  
VÝROBNÍ VÝKRESY A VZORKY MATERIÁLŮ PŘEDKLÁDAT ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ**

Výrobky budou dodány včetně všech potřebných kotevních, spojovacích, ukončovacích a ostatních pomocných prvků.  
Kotvení bude provedeno dle příslušných ČSN a technických listů výrobce. Součástí dodávky bude návrh kotvicích prvků.

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

ARCHIW ]

ARCHITEKTONICKÉ  
STUDIO

AKCE	INVESTOR	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Modernizace a rozšíření prostor SOU a Prš Kladno - Vrapice, Objekt 1 Vrapická 53, Kladno - Vrapice	SOU a Prš Kladno - Vrapice Vrapická 53, 272 03 Kladno IČO: 005 07 601	archiw studio s.r.o. Sevastopolská 2848 272 04 Kladno	
ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI	RAZÍTKO	STUPĚŇ DOK.	PARÉ
archiw studio s.r.o. Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno		DPS	
		DATUM	
		04/2023	
		MĚŘÍTKO	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI			
Ing.arch. Jakub Wyderka wyderka@archiw.cz, +420 731 564 547			
PROFESNÍ ČÁST			
Ostatní prvky			
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU	
Ostatní prvky		D1.1-24	

ID	Popis, rozměry	m.j.	Množství
N3.1	<p><b>Kuchyňská linka</b></p> <p>Délka 4200 mm (přesně zaměřit místnost !), pracovní deska lamino 38 mm, vč. těsnících lišt, korpusy a police lamino 18 mm, hrany ABS.</p> <p>Výška spodních skříněk 900 mm, vč. soklu a prac. desky, horní skřínky 600 mm nad deskou, výška 600 mm.</p> <p>Plná otočná dvířka, vždy 2x vložená police s kovovými podpěrami, min. 1x zásuvka s příborníkem, vše vč. kování, s brzdou.</p> <p>Nerozový dřez s odkapávačem, elektrický sporák, elektrická trouba, lednice, myčka, pračka. Všechny spotřebiče budou řešeny jako vestavné.</p>	kpl	1,0
N3.2	<p><b>Bezbariérové WC</b></p> <p>Místnost 2.06 bude zařízena a vybavena podle vyhlášky 398/2009 Sb., příl.3, čl.5.</p>	kpl	1,0

## AKUSTICKÉ OBKLADY

širokopásmový zvukově pohltivý obklad

**Rozměr panelů:** 300 x 300 x 30 mm

**Materiál panelů:** křemenný písek pojený epoxidovou kompozicí s přidavnou vložkou z minerální vlny balené v tenké PE folii.

**Umístění:** spodní hrana obkladu 1 000 mm nad podlahou.

**Montáž:** skrytou ocelovou konstrukcí, celková tloušťka obkladu včetně konstrukce 130 mm.

**Reference:** Sonit D30V

**VEŠKERÉ ROZMĚRY A NÁVAZNOSTI JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce.

ID	Délka	Výška	Počet
N1.1	4 800	1 200	5
N1.2	6 600	1 200	1
N1.3	6 830	1 200	1

## MOBILNÍ STĚNY

**Rozměr:** š x v = 6600 x 3350 mm

**Tloušťka stěny:** 102 mm

**Počet panelů:** 6 x 1060 mm NE (standardní panel)

1 x 1060 mm TE (teleskopický panel)

1 x 70 mm WAL (stěnový doraz)

1 x 165 mm SL (stěnový panel s klíčovým spínačem, přívod 220V)

**Typ parkování:** "0"

**Kolejnice:** jednobodová hliníková, zavěšená do připraveného ocelového válcovaného profilu (viz detail), bez podlahového vedení.

**Spoj modulů:** Al spoj s těsnícími magnetickými prvky, skrytý vertikální AL profil v povrchu elox.

**Výplň:** 2 x LTD deska, povrch standardní dle vzorníku.

**Neprůzvučnost:**  $R_w = 53$  dB, nad svěřeným akustickým pohledem bude v úrovni kotvení provedena systémová akustická bariéra (viz detail).

**Ovládání stěny:** poloautomatické = automatické výsuvné těsnící lišty ve spodní a horní části panelu, automatický teleskopický horizontální rukáv, řízené přes centrální klíčový spínač, bez nutnosti ovládat každý panel samostatně.

**Reference:** MULTIWAL MW Select 100 K, MultiElectric.

**VEŠKERÉ ROZMĚRY A NÁVAZNOSTI JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ  
NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci, elektrické připojení, uvedení do provozu.

OZNAČENÍ:

N2.1

celkem: 3 kpl (m. 202, 203, 207)