

**PRO VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEDEM ZAMĚŘIT VELIKOSTI STAVEBNÍCH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ
NELZE VYRÁBĚT PŘED ODSOUHLASENÍM VÝROBNÍ DOKUMENTACE**

Součástí dodávky je veškerý související kotvicí materiál, pomocné konstrukce, napojení na stavební konstrukci - Apu lišty, dotěsnění, parozábrany, hydroizolační fólie, těsnící provazce, dotmelení souvisejících spár.

Dodržení ČSN 73 0540-2 a ČSN 73 0532.

Tepelné izolační vlastnosti: max $U_W = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Třída zvukové izolace: TZI = 2

Všechny prvky musí být dodány s atesty na požadované vlastnosti.

Materiál: plastový rám s dvoustupňovým těsněním, s přerušeným tepelným mostem, zasklení do plastových rámečků Standard např. Swisspacer.

Barva: bílá.

Zasklení: izolační trojsklo.

Kování: celoobvodové skryté, systémové s bezpečnostními prvky,

čtyřpolohová klika s mikroventilací, barva bílá, pojistka proti svěšení křídla.

Vnitřní parapety: keramický obklad.

Venkovní parapety: hliníkové tažené, s povrchem s ochranou PVC folií.

Profil samonosný, tloušťky dle šíře parapetu, s dvakrát zaoblenou přední hranou.

Boční krytky hliníkové předomítkové.

Součástí dodávky jsou osazovací parapetní profily.

Osazení oken bude provedeno podle ČSN 74 6077.

ARCHIW]

ARCHITEKTONICKÉ
STUDIO

AKCE

Modernizace a rozšíření prostor
SOU a PrŠ Kladno - Vrapice,
Objekt 2
Josefa Jílka 1202, Kladno - Švermov

ZPRACOVATEL PROFESNÍ ČÁSTI

archiw studio s.r.o.
Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESNÍ ČÁSTI

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz, +420 731 564 547

PROFESNÍ ČÁST

Architektonicko stavební část

NÁZEV VÝKRESU

Okna

INVESTOR

SOU a PrŠ Kladno - Vrapice
Vrapická 53, 272 03 Kladno
IČO: 005 07 601

RAZÍTKO

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

archiw studio s.r.o.
Sevastopolská 2848
272 04 Kladno

STUPĚŇ DOK.

PARÉ

DPS








DATUM

04/2023

MĚŘÍTKO

ČÍSLO VÝKRESU

D1.1-21

Okna							
ID	Schéma (pohled z exteriéru)	Rozměry (š x v)	Počet	Podlaží	Podkladový profil	Vnitřní parapet	Vnitřní stínění
O01		1 025×2 150	6	1.NP (6)	-	Keramický obklad hl.= 500 mm	Žaluzie
O02		1 025×2 150	8	1.NP (8)	výška 100-150 mm (k úrovni 950 mm nad podlahou - dle výšky kuch. linky)	Keramický obklad hl.= 500 mm	Žaluzie
O03		1 075×2 150	2	1.NP (2)	-	Keramický obklad hl.= 500 mm	Žaluzie
O04		1 150×2 000	4	2.NP (2) 2.Mezipodesta (2)	-	Keramický obklad hl.= 400 mm	-
O05		700×1 850	1	2.Mezipodesta (1)	-	Keramický obklad hl.= 400 mm	Žaluzie
O06		1 000×1 290	2	2.Mezipodesta (2)	-	Keramický obklad hl.= 250 mm	Žaluzie
V01		200×200	1	1.NP (1)	---	---	---
			24				