

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 195-196 k veřejné zakázce: II/603 Sulice - Želivec, rekonstrukce silnice a mostů

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

195.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	1. SO 106.1 pol. 6 – chybná výměra (objemová hmotnost)				
	6	014132	R2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T 29,700
	POLOŽKA BUDE ČERPÁNÁ NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMŮ A ZKOUŠEK, VYJADŘENÍ AD A TDS A SOUHLASU TDI! z pol. 113728R2 Uložení na řízenou skládku s příslušným oprávněním. V případě prokázání laboratorní zkouškou přítomnost PAU v odfrézovaném materiálu. Předpoklad - 10% celkového objemu odfrézovaného matr. (z pol. 113728R2) Koef. 1.5 t/m3 (198*0.1)*1.5 = 29,700 [A]				
	Správně: (198*0.1)*2.4= 47,52t Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
	Vysvětlení zadávací dokumentace SO 106.1 pol. 014132R2 oprava koeficientu z 1.5 t/m3 na 2.4 t/m3				
196.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	2. SO 104 pol. 40, SO 105 pol.39, SO 106.1 pol.34 – chybná výměra				
	V DI 191-194 zadavatel opravil výpočet objemu, ale správně je bohužel objem vypočten jen u SO 101 Zdrojová pol. 62				
	62	58220		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE	M2 114,000

		Pojízdná kamenná dlažba z drobných kostek, štípaná Pojízdný dlažební kryt (zpevněná krajnice) - první dvě řady drobných dlažebních kostek štípaných - drobná kamenná dlažba pojezdová DL 100 mm - ČSN 73 6131 570*0.2 = 114,000 [A]		
42	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Betonové lože C12/15, tl. 0,23 m pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných. Šířka podkladu 0,40 m. Uložení na podkladní vrstvu ŠD 570*0.4*0.23 = 52,440 [A]	M3	52,440
Výpočet vychází z délky dvojlinky kostek v M a je tedy správný.				
V SO 104, ale výpočet vychází chybně z M2 – pakliže udaná výměra kostek 12m2 správná, je objem betonu chybný.				
Zdrojová pol. 60				
60	58220	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE Pojízdná kamenná dlažba z drobných kostek, štípaná - zpevnění povrchu s odv. funkcí Pojízdný dlažební kryt (zpevněná krajnice) - první dvě řady drobných dlažebních kostek štípaných - drobná kamenná dlažba pojezdová DL 100 mm - ČSN 73 6131 12 = 12,000 [A]	M2	12,000
40	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Betonové lože C12/15, tl. 0,23 m pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných - zpevnění povrchu s odv. funkcí. Šířka podkladu 0,40 m. Uložení na podkladní vrstvu ŠD 12*0.4*0.23 = 1,104 [A]	M3	1,104
Zde ale výpočet vychází již z M2 a nemůže být tedy násoben šířkou 0,4.				
Nejprve je nutné zpětně vypočíst délku a to 12/0,2=60m, následně 60*0,4*0,23= 5,52m3				
V SO 105, ale výpočet vychází chybně z M2 – pakliže udaná výměra kostek 16m2 správná, je objem betonu chybný.				
Zdrojová pol. 59				
59	58220	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE	M2	16,000

		Pojízdna kamenná dlažba z drobných kostek, štípaná - zpevnění povrchu s odv. funkcí Pojízný dlažďený kryt (zpevněná krajnice) - první dvě řady drobných dlažebních kostek štípaných - drobná kamenná dlažba pojízdna DL 100 mm - ČSN 73 6131 16 = 16,000 [A]		
39	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Betonové lože C12/15, tl. 0,23 m pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných - zpevnění povrchu s odv. funkcí. Šířka podkladu 0,40 m. Uložení na podkladní vrstvu ŠD 16*0.4*0.23 = 1,472 [A]	M3	1,472
Zde ale výpočet vychází již z M2 a nemůže být tedy násoben šířkou 0,4. Nejprve je nutné zpětně vypočíst délku a to 16/0,2=80m, následně 80*0,4*0,23= 7,36m3				
V SO 106.1, ale výpočet vychází chybně z M2 – pakliže udaná výměra kostek 320m2 správná, je objem betonu chybný. Zdrojová pol. 47				
47	58220	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK BEZ LOŽE Pojízdna kamenná dlažba z drobných kostek, štípaná - drobná kamenná dlažba pojízdna DL 100 mm - ČSN 73 6131 320 = 320,000 [A]	M2	320,000
34	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Betonové lože C12/15, tl. 0,23 m pro dvě řady drobných betonových kostek štípaných - zpevnění povrchu s odv. funkcí. Šířka podkladu 0,40 m. Uložení na podkladní vrstvu ŠD 320*0.4*0.23 = 31,280 [A]	M3	31,280
Zde ale výpočet vychází již z M2 a nemůže být tedy násoben šířkou 0,4 – v tomto případě se navíc nejedná o dvojlinku kostek, ale souvislou dlažďenou plochu z kostek. Správný výpočet tedy je 320*0,23= 73,6m3				
Dotaz: Opraví zadavatel výkaz výměr?				
Vysvětlení zadávací dokumentace				
SO 104 – délka 60 m. Oprava množství pol. 451312. Upřesnění výpočtu v pol. 58220 (množství pol. se nemění)				
SO 105 – délka 80 m. Oprava množství pol. 451312. Upřesnění výpočtu v pol. 58220 (množství pol. se nemění)				
SO 106.1 Oprava množství pol. 451312				

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.pdf
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny.xls
- SP_Sulice_Zelivec_NEoceneny_XC4.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel maximální předpokládanou cenu zakázky na **248.660.223,00 Kč bez DPH** z toho pro Zadavatele 2 činí maximální cena **3.953.397,00 Kč bez DPH**. Dále mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na **20. 05. 2025 v 9:00**.