


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	27944-3		
Název mostu:	Most přes potok v obci Žerčice		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 27944		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	6.475 km	Staničení na úseku: 4.870 km	
Rok postavení:	9999		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Mladá Boleslav		
Obec (MČ):	Žerčice		
Katastrální území:	Žerčice		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Mnichovo Hradiště, majetková správa Mnichovo Hradiště, cestmistrovství Bezděčín		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 13.0\text{ t}$ $V_r = 32\text{ t}$ $V_e = 78\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 8.0\text{ t}$ Rok: 2022			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1		Délka přemostění: 4.02 m	Délka NK: 4.82 m
Šikmost: Levá 51.30 g		Volná šířka: 7.23 m	Celková šířka mostu: 12.87 m
Plocha mostu: 62.03 m ²			
Souřadnice mostu		S-JTSK X: -695200 Y: -1017534	WGS: 50.371143°N 15.035439°E
Popis spodní stavby: Opěry: plné, betonové, dolů se svažující, do OP1 ústí kanalizace.			
Popis nosné konstrukce: Vlevo nová část: ŽB deska prostá tl. 0.54m. Vpravo stará část: 7ks prostých ŽB deskových trámů 0.45/0.30m á 1.6m a 0.29/0.30m v rozteči do vějíře (0.5m). Otvor vpravo zazděn a pokračuje betonová roura prům. 1.50m.			
Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 3.01 m		Výška NK nad hladinou vody: 0.28 m	
Q ₁₀₀ : -		Normální hladina vody: 0.15 m	
Navrhovaná hladina NH: - m n.m.		Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.	
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Prostý beton Délka: 11.75 až 14.50 m Šířka: 0.40 až 0.40 m Výška: 2.15 až 2.15 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 4.02 m Kolmá světlost: 2.90 m Konstrukční výška: 0.54 m Rozpětí: 0.00 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Železobeton Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Trám deskový prostý Prefabrikát: Nezadaný		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 7.23 m		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradelní svodidlo.		
Cizí zařízení			

-	Typ zařízení: Otvor vpravo zazděn a pokračuje bet. roura prům. 1.5m. Do otvoru zazděného a do OP1 ústí kanalizace.	Správce:
Správní údaje Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: V - Špatný Použitelnost: III - Použitelné s výhradou		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 16.11.2022		
Reprodukční pořizovací hodnota: 138646.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 6.12.2024 07:53 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.		



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML