

	Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-73		
	Konstrukce o třech polích, předpjaté betonové prefabrikované nosníky KA - 73, v příčném směru 11 ks nosníků.		
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 10.74 m Kolmá světlost: 8.83 m Konstrukční výška: 0.50 m Rozpětí: 11.60 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-73		
Ložiska, klouby			
-	Způsob uložení: elastomerová ložiska Výrobce: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Počet ložisek (ks) - Jmenovitý posun (mm) - Nosníky jsou uloženy na vyztužená neoprénová ložiska.		
Mostní závěry			
-	Typ MDZ: volná dil. spára Výrobce MDZ: Výrobní typové označení: Datum výroby: - Délka MDZ (m) - Jmenovitý posun (mm) - Mostní závěry nejsou patrné, jsou-li provedeny pak podpovrchové. Nad opěrami jsou ve vozovce těsněné spáry.		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 8.45 m Vozovka je živičná.		
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: 1.00 m Plocha chodníku: 39.75 m ² Oboustranné chodníky se živičným krytem a žulovou obrubou podél vozovky.		
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Živice Šířka chodníku: 1.00 m Plocha chodníku: 39.75 m ²		
Římsy, obrubníky, zálivky			
-	Oboustranné železobetonové římsy.		
Izolační systém NK			
-	Druh penetrace/peč.vrstvy: Druh izolační vrstvy: Typ izolace: Neuvedeno Materiál izolace: Neuvedeno Tloušťka izolace (mm): - Ochrana izolace: Neznámý izolační systém, nezjišťován.		
Svodidla/Zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla: betonová Výrobce: Délka: - m Na obrubnicích osazeny pro zvýšení bezpečnosti vodící stěny.		
Zábradlí			
-	Oboustranně osazené ocelové trubkové zábradlí se svislou výplní. Zábradlí: ocelové svařované trubky prům. 0.02-0.08m, v. 1.0m.		
Dopravní značení, označení objektu			
-	Druh značení: Na obou předmostí jsou osazeny tabulky s ev. č. mostu, na obou předmostí je osazeno svislé DZ omezující zatížitelnost dle BMS.		
Území pod mostem a přístup. cesty			
-	Jednokolejná neelektrifikovaná železniční trať.		
Cizí zařízení			
-	Typ zařízení: Správce: U chodníků 4 rošty odvodnění vozovky.		

Odvodnění			
-	Druh odvodnění vozovky: Zaústění odvodnění: Typ odvodňovačů: Ležaté svody: Výrobce svodů: Výrobce odvodňovačů: Svislé svody: Na mostě jsou zřízeny odvodňovače, na předmostí pak odvodňovací skluzy.		
Správní údaje			
Archivace projektu: Správa a údržba silnic			
Klasifikační stupeň stavu mostu			
Nosná konstrukce: V - Špatný	Spodní stavba: V - Špatný	Použitelnost: III - Použitelné s výhradou	
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 24.10.2024			
Reprodukční pořizovací hodnota: 2242101.00 Kč			Datum posledního stanovení: -
		Dne:	Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 13.1.2025 12:29 Vytisknul z BMS: Netáhlová Lenka, Ing.			

