

PROJEKTANT :	VEDOUcí PROJEKTU:	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	 Client Consult s.r.o., Táboritřká 880/14, 130 00 Praha 3, IČO 01932616, e-mail: info@clientconsult.cz	
DITA ČAPKOVÁ	DITA ČAPKOVÁ	PAVEL ZELÍK		
INVESTOR:	GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD	RAZÍTKO AO:		DATUM VYHOTOVENÍ:
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY SOC. ZAŘÍZENÍ GYMNÁZIUM ČESKÝ BROD, Vítězná 616/4 par.č. 597, kat. území Český Brod			09.05.2025
ÚČEL :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			MĚŘÍTKO: --
OBSAH:	ASŘ SPECIFIKACE VÝROBKŮ	ČÍSLO PARÉ:	D4.19	


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
P.01	Pol.	Vinylová podlahová krytina	ks / mb / m²
	Popis	Role, šířka 2 m Typ: homogenní podlaha - Dove Grey 7767 Barva: světle šedá - tl. 2 mm + systémové lepidlo - penetrační nátěr - nivelační stěrka - stávající betonová mazanina - stávající železobetonová stropní konstrukce	57 m²
	1NP,2NP,3NP	dle vyznačení v jednotlivých patrech umyvárny a toalety Přechod mezi krytinou chodby a vinylem navržen přechodovou lištou Upřesní investor	
	Výrobce Dodavatel	Referenční výrobek: Gerflor Tarasafe Standard Generální dodavatel stavby https://www.gerflor.cz/	
	Pozn:	Nutno počítat s prořezem a složitostí pokládky viz.příslušné výkresy. Pokládka dle výkresové dokumentace	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
P.02	Pol.	Přechodová lišta	ks / mb / m²
	Popis	Hliníková přechodová "T" lišta Profilpas 99/T- přechodová lišta na přechodu umyvárna/chodba Umístit pod zavřené dveřní křídlo, viz.výkresová dokumentace Hliník - plochá oblá lišta, zamačkávací, barevnost lakovaný šedý antracit Šířka 35-40 mm Lišta osazena pod zavřeným dveřním křídlem	3 bm
	1NP,2NP,3NP	dle vyznačení v jednotlivých patrech	
	Výrobce Dodavatel	https://www.profilpas.com/cs Generální dodavatel stavby	
	Pozn:	rozsah viz. výkresy podlah Vzorek nutno odsouhlasit na stavbě investorem	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
C.01	Pol.	Stropní kce (spodní líc) odhalená konstrukce stropní desky, protiprašný nátěr, barevný nátěr RAL 9003	ks / mb / m²
	Popis	Stávající podhled, očištěn, opatřen penetrací a protiprašným nátěrem opatřen sytémovou výmalbou barevnosti RAL 9003 Uvažovat s možností nátěru vedení instalací, pokud se v prostoru stropu vyskytují Pokud lze, všechny koncové prvky budou bílé; svítidla viz tabulka svítidel	
	Barevnost:	RAL 9003	
	1NP,2NP,3NP		57 m²
	Výrobce	Dulux standard	
	Dodavatel:	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Nutno dodržet technologický postup předepsaný výrobcem.	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
C.02	Pol.	Minerální kazetový podhled 600x600mm Knauf Ceiling Solutions – AMF THERMATEX® 600x600x20mm	ks / mb / m²
	Popis	Rastrový minerální kazetový podhled 600x600mm AMF THERMATEX® AQUATEC Board	
	Desky:	600x600x19mm	
	Barevnost:	Absorpční třída A Hrany se základním nátěrem Hladký bílý	
	Rastr:	Nosný systém T24 je dostupný, viditelný rastr, bílý Systémové závěsné profily včetně potřebných doplňků Na styku s příčkou/ nadpražím použít systémovou obvodovou Obecně dlaždice podhledů rozmístit symetricky dle PD	
	Poznámka:	Možno použít jiný typ se stejnými požadovanými parametry Nutno dodržet technologický předpis pro zavěšení	
	1NP,2NP,3NP	dle vyznačení v jednotlivých patrech	57 m²
	Výrobce	Ecophon, Smrkova 2485/4 (budova DOCK II), 180 00 Praha 8 Telefon: +420 220 406 580 info@ecophon.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
S.01	Pol.	Sádrokartonová přička typ Knauf Drystar, tl. dle výkresové dokumentace SDK obklad ve vyznačených místech pro systém Geberit Duofix	ks / mb / m²
	Popis	Sádrokartonová přička / obklad na konstrukci Geberit Duofix Napojení na konstrukci obvodových stěn dle systémových detailů dodavatele Obklad v místech prostupů, utěsnit s důrazem na detail Podkladem je montovaná konstrukce Geberit Duofix Sádrokarton - dvouvrstvé obložení, pokládáný s překryvem, obě vrstvy vytmelit. - 2x SDK 12,5 mm Drystar, šikmá zkosená hrana AK - CW profil š = 50-100 mm, osová vzdálenost po 625 mm veškeré prostupy instalaci utěsnit.	
	Popis	Sádrokartonový obklad na tl. Konstrukce Geberit Duofix použit SDK desky Drystar	
	Umístění	dle vyznačení v jednotlivých patrech	m²
	Výrobce	KNAUF Praha s.r.o., Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 Kbely www.knauf.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Provedení, skladba a instalace přičky do vlhkých prostor dle technického listu výrobce!	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
S.02	Pol.	Systémová polopřička SaniArt mezi pisoáry	ks / mb / m²
	Popis	Systémová přička ze sortimentu SaniArt Napojení na konstrukci obvodových stěn dle systémových detailů dodavatele Kotvení na stěnu samonosně, provedení nerez leštěný, kotevní šrouby nerez Provedení HPL desky 12mm Kotevní body jsou součástí polopřičky Rozměr desky 400x1300mm Barevnost dle umístění podlaží: 2NP - BARVA N056 HPL folie (toalety chlapci)	
	Umístění	dle vyznačení v jednotlivých patrech	m²
	Výrobce	SaniART Systems s.r.o., Sovova 1296, 250 82 Úvaly www.saniart.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Provedení, skladba a instalace prvku do vlhkých prostor dle technického listu výrobce!	
			



1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
S.03	Pol.	Systémová příčka SaniArt mezi kabinami toalet	ks / mb / m²
	Popis	<p>Systémová příčka ze sortimentu SaniArt</p> <p>Napojení na konstrukci obvodových stěn dle systémových detailů dodavatele</p> <p>Kotvení na stěnu v provedení nerez leštěný, kotvení šrouby nerez</p> <p>Provedení oboustranně laminované dřevotřískové desky tloušťky 25 mm</p> <p>Nárožní hrana ABS 2mm, konstrukce ze silnostěnných elox. Al profilů (U profily, horní profily)</p> <p>Rozměr kabiny dle dokumentace, výškové stavitelné sloupky, instalace příček 150mm od podlahy</p> <p>Podnože: 150 mm vysoké stavitelné nožičky z eloxovaného hliníku, lepené k podlaze</p> <p>2x pant z eloxovaného hliníku (možnost samouzavíracího pantu)</p> <p>kování klika s WC zámkem z nerezové oceli, s nouzovým otevíráním</p> <p>celková výška příčky 2000 mm (průchozí výška 1975 mm)</p> <p>šířka x hloubka dle rozměrů místností (hloubka 1200 mm), dveře šířky 700 mm</p>	m²
	Umístění	dle vyznačení v jednotlivých patrech	
	Výrobce	SaniART Systems s.r.o., Sovova 1296, 250 82 Úvaly www.saniart.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Provedení, skladba a instalace prvku do vlhkých prostor dle technického listu výrobce!	





1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
S.04	Pol.	Výztuhy voděodolnou překližkou	ks / mb / m²
	Schema	<p>v místech kotvení systémové příčky SaniArt</p> <p>Voděodolná překližka rozepravená mezi stojiny příčky pod SDK záklop</p> <p>konzultovat s požadavky na únosnost s dodavatelem AV médií</p> <p>tloušťka výdřev bude potvrzena dodavatelem systém. Příček</p>	m²
	4F	dle vyznačení v jednotlivých patrech	
	Výrobce		
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	výdřevy za monitory nutno konzultovat s požadavky na únosnost s dodavatelem AV médií	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
PU.01	Pol.	Nátěr STĚN/ PŘÍČEK	ks / mb / m²
	Popis	Malba na příčku / stěnu nestíratelná omyvatelná Barva: PRIMALEX, Fortec bílá - RAL 9003 Penetrace a příprava podkladu dle požadavků výrobce. Vzorek povrchu musí na stavbě odsouhlasit architekt a klient!	m²
	Umístění	dle vyznačení v jednotlivých patrech	
	Výrobce	Primalex	
	Dodavatel	PPG Deco Czech a.s., Břasy č.p. 223, 338 24 Břasy Generální dodavatel stavby Barvy online.cz Web: www.barvyonline.cz	
	Pozn:	Dle vyznačení v půdoryse projektu interiéru a ARS projektu interiéru	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
PU.02	Pol.	Folie systémové příčky SaniArt	ks / mb / m²
	Popis	Folie systémových příček, skříněk a dělicích polopříček SaniArt (wc a pisoáry) HPL folie laminovaných dřevotřískových desek tl. 25mm 1NP - BARVA N056 HPL folie	m²
	Umístění	1NP	
	Výrobce	SaniART Systems s.r.o., Sovova 1296, 250 82 Úvaly www.saniart.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Provedení a instalace prvku do vlhkých prostor dle technického listu výrobce!	


označení / label	ref. produkt / reference	specifikace / specification	online link	ref. obrázek / ref. picture
LT.1	LED	Vestavné svítidlo 30W LED 4300lm, 4000K, CRI 80+, 595x595x11mm, 220-240V, Barva bílá Podhledové svítidlo	https://www.e-light.cz	
LT.2	Nouzové svítidlo	<p>Specifikace svítidla: Vestavné stropní nouzové LED svítidlo.</p> <p>Konstrukce svítidla je z hliníkového profilu, polykarbonátu Oboustranný piktogram. Rozpoznatelnost piktogramu 30m.</p> <p>Svítidlo obsahuje adresný modul INOTEC kompatibilní s nouzovým centrálním bateriovým</p>	<p>Rozměry: 312 x 114 x 59 mm</p> <p>Světelný zdroj: LED 1,2W</p>	
LT.3	LED	<p>LED stropní svítidlo Superslim 15W 4000K 25cm IP44 Stmívatelné bílé Philips</p> <p>Stupeň krytí: IP44 – chráněno proti stříkající vodě</p> <p>Teplota chromatičnosti: 4000K (neutrální bílá)</p> <p>Funkce: Stmívatelné – možnost regulace intenzity světla</p>	<p>https://www.svet-svitidel.cz/philips-led-stmivatelne-stropni-svitidlo-clear-1xled-15w-230v-4000k/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p_PerMax%20All%2</p>	


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
D.1	Pol.	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ 700/2000, standardu a designu SaniArt	ks / mb / m²
	Příčka:	Systémová příčka dle vyznačení v půdoryse (toalety, mezi kabinami) Dveře osazeny dle detailní a dílenské dokumentace a technického předpisu dodavatele	
	Dveře:	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ - na plnou výšku 2000 mm - Dv. křídlo plné hladké, bezfalcové, přiznané panty Povrch HPL folier barevnost dle specifikace povrchů BARVA N056	
	Zárubeň :	- Zárubeň: atypická uložení, bez zárubně v rámci příčky	
	Set kování:	1kř plné, kř/kř U, PA, dodávka s dvěma v rámci celé příčky	
	Kování:	rozetová krytka	
	Zámek:	otočný wc zámek, rozetové kování	
	Doplňky		
	Schema:		
	Doplňky:		
4F		1NP,2NP,3NP	m²
Výrobce	SaniART Systems s.r.o., Sovova 1296, 250 82 Úvaly		
Pozn:	www.saniart.cz		


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.1	Pol.	VESTAVĚNÁ UMYVADLA SE SKŘÍŇKOU (MOBILIÁŘ)	ks / mb / m²
	4F	<p>Dvě umyvadla zapuštěné v kompozitní desce, umyvadlo typ Hi-Macs Alpine White</p> <p>Kompozitní povrch zn. Bluestone, barva kompozitu bílá</p> <p>Kompletní vybavení každého umyvadla plastovou sifonovou sadou</p> <p>umyvadlo vybaveno pákovou baterií (samostatná specifikace)</p> <p>kompletní vybavení každého umyvadla nerez tlačítkovým vtokem</p> <p>Umyvadlo rozměry : 1800x350mm, hloubka 200mm</p> <p>Každé umyvadlo osazeno 3ks pákových baterií</p> <p>Skříňka z laminovaných desek tl.25mm s HPL folií na čelní straně</p> <p>Standard provedení typ SaniArt, barevnost dle specifikace povrchů</p> <p>Skříňky otevírací, bez vnitřních polic, bílé korpusy, barevná folie dvířek</p> <p>provedení bez úchytky na magnetický odtlačný mechanismus</p> <p>Rozměry skříňky: 4870x500 (výška 700mm), výška usazení 150mm nad podlahu</p> <p>1NP -BARVA N056</p> <p>Skříňka s 2 umyvadly umístěna na toaletách</p> <p>Výrobce SaniART Systems s.r.o., Sovova 1296, 250 82 Úvaly www.saniart.cz</p> <p>Dodavatel Hlavní dodavatel stavby</p> <p>Pozn: Výška připojovacích rohových ventilů: 580 mm (rozeč mezi nimi: 100 mm) Výška odpadu umyvadla: 530 mm a průměr: 40 mm</p>	m²

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.2	Pol.	VESTAVĚNÁ UMYVADLA SE SKŘÍŇKOU (MOBILIÁŘ)	ks / mb / m²
	4F	<p>Tři umyvadla zapuštěné v kompozitní desce, umyvadlo typ Hi-Macs Alpine White</p> <p>Kompozitní povrch zn. Bluestone, barva kompozitu bílá</p> <p>Kompletní vybavení každého umyvadla plastovou sifonovou sadou</p> <p>Umyvadlo vybaveno pákovou baterií (samostatná specifikace)</p> <p>Kompletní vybavení každého umyvadla nerez tlačítkovým vtokem</p> <p>Umyvadlo rozměry : 450x350mm, hloubka 200mm</p> <p>Každé umyvadlo osazeno 1ks pákových baterií</p> <p>Skříňka z laminovaných desek tl.25mm s HPL folií na čelní straně</p> <p>Standard provedení typ SaniArt, barevnost dle specifikace povrchů</p> <p>Skříňky otevírací, bez vnitřních polic, bílé korpusy, barevná folie dvířek</p> <p>provedení bez úchytky na magnetický odtlačný mechanismus</p> <p>Rozměry skříňky: 2100x500 (výška 700mm), výška usazení 150mm nad podlahu</p> <p>barva N056</p> <p>Skříňka s 3 umyvadly umístěna v umývárně (předsíňce)</p> <p>Výrobce SaniART Systems s.r.o., Sovova 1296, 250 82 Úvaly www.saniart.cz</p> <p>Dodavatel Hlavní dodavatel stavby</p> <p>Pozn: Výška připojovacích rohových ventilů: 580 mm (rozeč mezi nimi: 100 mm) Výška odpadu umyvadla: 530 mm a průměr: 40 mm</p>	m²


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.3	Pol.	ZAVĚŠENÉ UMYVADLO	ks / mb / m²
		<p>Umyvadlo zavěšení na stěně boxu, zn. Roca, typ Debba</p> <p>Výška horní hrany umyvadla 850mm</p> <p>Kompletní vybavení každého umyvadla nerezovou sifonovou sadou</p> <p>Umyvadlo vybaveno pákovou baterií (samostatná specifikace)</p> <p>Kompletní vybavení každého umyvadla nerez tlačítkovým vtokem</p> <p>Umyvadlo rozměry : 350x300mm, hloubka 140mm</p> <p>Výška připojovacích rohových ventilů: 580 mm (rozeč mezi nimi: 100 mm)</p> <p>Výška odpadu umyvadla: 530 mm a průměr: 40 mm</p> <p>Keramický výrobek, lesklý, bílý</p>	


	4F	1NP, 3NP		m²
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz		
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby		
	Pozn:			


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.4	Pol.	PISOÁR ZAVĚŠENÝ	ks / mb / m²
		<p>Pisoár Ideal Standard i.life, bezvodé provedení</p> <p>Výška horní hrany pisoáru: 1080 mm</p> <p>Kompletní vybavení každého pisoáru přípojovací sadou pro zadní vývod</p> <p>Zadní odpad, bez splachovacího okruhu, s uzavíracím ventilem</p> <p>Keramický výrobek, lesklý, bílý</p> <p>Pisoár rozměry : 640x315mm, hloubka 30mm</p>	
	4F	Krajní levý pisoár v 2NP má horní hranu ve výšce 850mm 2NP	
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Bezvodé provedení!!!	

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.5	Pol.	WC ZAVĚŠENÝ	ks / mb / m²
		<p>WC závěsná mísa, Artceram, typ Fille 2.0, Rimless</p> <p>Výška horní hrany mísy: 400 mm</p> <p>Kompletní vybavení každého pisoáru přípojovací sadou pro zadní vývod</p> <p>Kompletní vybavení radarovým senzorem s napájením 24V</p> <p>zavěšení na geberit do SDK</p> <p>WC rozměry : 530x370mm, hloubka 370mm</p> <p>bezokrajové hluboké splachování</p> <p>vodorovný odpad</p> <p>WC sedátko FLO slim, Soft Close, bílá</p> <p>Montážní sada je součástí dodávky</p> <p>Geberit splachovací dvojtlátko bílé</p> <p>Všechné nádržíky s Geberit splach. mechanismem pro instalaci do SDK předstěny</p>	
	4F	1,2,3NP	
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Průměr odpadu: 110 mm	

1. Označení	2. Typ, popis	3. Počet
-------------	---------------	----------

OV.6	Pol.	Vestavěné zrcadlo do obkladu	ks / mb / m²
	4F	<p>Vestavěné zrcadlo do obkladové niky v umývárkách</p> <p>Zrcadlová deska zavěšená na omítce (podkladu pod keramický obklad)</p> <p>Rozměry: 1850 x 800mm, tl. 5mm</p> <p>Spodní hrana zrcadla ve výšce 1100mm nad podlahou (250mm nad umyvadlem)</p> <p>V obkladu provést niku (plochu bez obkladu) o rozměrech 1860 x 760mm</p> <p>Tupá hrana, 1 mm široké zkosení</p> <p>Barva: čirá</p> 	m²
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Při instalaci na upevňovací plechy jistit desku pomocí bodů z lepidla	


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.7	Pol.	Osušeč rukou	ks / mb / m²
	4F	<p>Bezdotýkový osušeč rukou</p> <p>Typ Bemeta 1000, art. 924224115</p> <p>Rozměry: 290 x 325mm, hloubka 105mm</p> <p>Materiál: nerez, povrch. úprava: brus</p> <p>IP: X1</p> <p>Diody: LED</p> <p>vzduchový filtr: HEPA</p> <p>Jmenovité napětí: 220–240V, jmenovitý příkon: 1000 W</p> <p>Max. rychlost vzduchu : 20 m/s</p> <p>Hlučnost: 70 dB</p> <p>Frekvence: 50/60 Hz</p> 	m²
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
	Pozn:	Při instalaci na upevňovací plechy jistit desku pomocí bodů z lepidla	


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.8	Pol.	Umyvadlová baterie	ks / mb / m²
		<p>Umyvadlová stojánková baterie páková s kartuší</p> <p>Typ CRISTINA PRIME, art. 260066013500050148</p> <p>Rozměry: vývod 100 mm</p> <p>výška 138 mm</p> <p>výška vývodu 88 mm</p> <p>připojení G 3/8"</p> <p>Barva: chrom lesklý hladký</p> <p>Provedení bez výpustí</p> 	

		Dodávka včetně osazovací sady Dodávka včetně těsnění, hadiček a rohových ventilů	
4F	1,2,3NP		m²
Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupeiny-ptacek.cz		
Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby		
Pozn:	Při instalaci na umyvadlo se řídit technickým postupem výrobce		


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.9	Pol.	Sprchová baterie	ks / mb / m²
	4F	<p>AQUALINE - Nástěnný ventil s ruční bidetovou sprškou, c</p> <p>Typ CRISTINA PRIME, art. 260055513500200016 rozteč 150 mm, průměr krycí rozety 64 mm spodní připojení sprchy G 1/2" Barva: chrom lesklý hladký</p> <p>Dodávka včetně osazovací sady Dodávka včetně těsnění, hadiček a rohových ventilů Součástí dodávky je ruční sprcha RAF 1/2", s hadicí průměr 110 mm, barva chrom jeden druh proudu, ABS, anticalcare úprava, délka sprchové hadice 150 cm Součástí dodávky je sprchová úchytky plast, ABS, barva chrom výška osazení 850mm nad podlahou držák ruční sprchy bez adjustace typ montáže instalace na stěnu</p> <p>1,3NP</p> <p>Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupeiny-ptacek.cz</p> <p>Hlavní dodavatel stavby</p> <p>Při instalaci na stěnu se řídit technickým postupem výrobce</p>	m²


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.10	Pol.	Modul pro závěsné WC do SDK předstěny	ks / mb / m²
	4F	<p>Geberit Duofix UP320 111.300.00.5 pro závěsné WC do sádkartonu předstěnový modul 500x120x1120mm, s nádržkou Sigma 12cm ovládání zepředu, pro závěsné WC, s vyložení do 62 cm samonos.rám s práškovou barvou, podpěry s protiskluz.úpravou, patní desky otočné upevnění připojovacího kolena zvukově izolované splachovací nádržka s ovládáním zepředu izolovaná proti orosování tlak při průtoku: 10-1000 kPa, splach. množství: 6 a 3 l výpočtový průtok: 0.11 l/s, min. přetlak pro výpočtový průtok: 50 kPa přívod vody R 1/2", s integr. roh. ventilem a ručním ovládacím kolečkem připoj. souprava pro WC, ø 90 mm, připoj. koleno 90° z PE-HD, ø 90 mm přechodka z PE-HD, ø 90 / 110 mm, 2 závitové tyče M12 Dodávka vč. GEBERIT SIGMA soupravy (Sigma splachovací nádržka 12cm) Dodávka vč. tlačítka GEBERIT SIGMA 01 pro 2 splachování, bílá, plast</p> <p>1,2,3NP</p> <p>Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupeiny-ptacek.cz</p> <p>Hlavní dodavatel stavby</p> <p>Kompletní dodávka včetně připojovacího potrubí a upevňovacího materiálu</p>	m²


1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.11	Pol.	Topný panel plný	ks / mb / m ²
	4F Výrobce Dodavatel Pozn:	<p>Korado RADIK KLASIK-Z boční připojení levé, výkon 1343 W Teplotní spád 55 / 45 / 20 - kondenzační plynový kotel Rozměr: 600 × 800 × 100mm Náhrada za stávající panel Barva bílá, art. 22060080-50Z0010 Termostatická hlavice IMI Heimeier DX s připojením M30x1,5 Úhlové připojení IMI M30x1,5 k radiátorům</p>  <p>Pozinkovaná lakovaná úprava</p> <p>1,2,3NP Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz Hlavní dodavatel stavby</p> <p>Kompletní dodávka včetně ocel. plechové sady pro stěnové upevnění, odvzdušňovacího ventilu, spodní litinové zátky a růžice 5/4"x1/2"</p>	m ²

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.12	Pol.	Topný panel trubkový	ks / mb / m ²
	4F Výrobce Dodavatel Pozn:	<p>Korado KORALUX LINEAR CLASSIC-M Teplotní spád 55 / 45 / 20 - kondenzační plynový kotel Rozměr: 1820 × 750 × 100mm, výkon 1138 W Středové připojení Barva bílá, art. KLC-182075-00M10 Termostatická hlavice IMI Heimeier DX s připojením M30x1,5 Úhlové připojení IMI M30x1,5 k radiátorům</p>  <p>Pozinkovaná lakovaná úprava</p> <p>1,2,3NP Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz Hlavní dodavatel stavby</p> <p>Kompletní dodávka včetně sady pro stěnové upevnění, odvzdušňovacího ventilu, spodní litinové zátky a růžice 5/4"x1/2"</p>	m ²

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
OV.13	Pol.	Zásuvka elektroinstalace do stěny	ks / mb / m ²
		<p>Zásuvka ABB serie Tango bílá, včetně rámečku Jednoduchá zásuvka, kompletní včetně krabice, rámečku a svorkovnice Šroubové upevnění vodičů do 2,5 mm svorkovnice Jmenovité napětí: 220–240V Frekvence: 50/60 Hz</p> <p>Rozměry: 81 x 81 x 40mm Barva bílá</p>	

	4F Výrobce Dodavatel Pozn:	1,2,3NP Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz Hlavní dodavatel stavby	 m²
--	---	--	---

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet	
Pol.	Číslo pohybu		ks / mb / m²	
OV.14		<p>PIR pohybové čidlo IS7-N 230V bílá, včetně rámečku kompletní včetně krabice, rámečku a svorkovnice, bílá 300-1200W, IP20, dosah max 6m, rozsah 360° Ochrana: IP20 Světelná citlivost 3 až 2000lx. Doba sepnutí čidla 10s až 7min.</p> 		
		<p>Druh montáže: na minerální kazetu</p>		
		<p>Spíná osvětlení v podhledu</p>		
	4F	1,2,3NP		m²
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz		
Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby			
Pozn:	Kompletní dodávka včetně kabeláže a spojovacího materiálu			

1. Označení	2. Typ, popis		3. Počet
Pol.	Vypínač elektroinstace (osvětlení) na stěnu	ks / mb / m²	
OV.15	Vypínač ABB serie TANGO bílá, včetně rámečku Seriový vypínač, kompletní včetně krabice, rámečku a svorkovnice Šroubové upevnění vodičů do 2,5 mm svorkovnice Ochrana: IP64 Ochrana proti přehřátí: ne Rozmístění zásuvek: 90° Dětská pojistka: Ne Jmenovité napětí: 230V Provedení: vypínač Druh montáže: na omítkuz nebo do kapsy obkladu		
	Spíná osvětlení v podhledu a osvětlení zrcadla v předsířkách (umyvárnách)		
	4F	1,2,3NP	
	Výrobce	Ptáček - velkoobchod, a.s. www.koupelny-ptacek.cz	
	Dodavatel	Hlavní dodavatel stavby	
Pozn:	Kompletní dodávka včetně kabeláže a spojovacího materiálu		