

1:50

03




D8

OSA SII NICE

Nouzový
chodník

Zábradlí min.
výšky 1100mm

2 ks rezervní
chráničky

1 ks rezervní
chráničky
Ø 110/94

Mostní svodidla
úroveň zadržení H2

Odvodňovací žlab

Izolační nátěr ALP+2xNA+geotextilie

2,5%

2,5%

2000

900

Středová kanalizace

Trativod

	2250

A horizontal number line with a vertical tick mark at the center. Two open circles are placed on the line, one to the left of the center and one to the right, representing the points -1 and 1.

Šp drenážní komín za rubem zdi
fr.16-32, šířky 0,5m

Vyztužené zemní těleso jednoosou geomříž

Filtrační geotextílie

Beton

Izolační fólie š=3m

Jednoosá geomříž //

Stávající terén

Mezerovité	
------------	--

1650

Betonový základ pod drenáží

Komunikace SO105
Věty 2

Zpevnění povrchu šterkovým pohozením
podél celé délky opěrné zdi

Betonový základ zdi konstrukčně
vyztužený kari sítí
při horním a dolním povrchu

Stabilizační vrstva z dvouosé
geomříže a šterkodrtě tl. min 500mm
zlepšující plošné založení

Tato dokumentace se smí používat pouze pro ty účely a činnosti, pro které byla firmou Mott MacDonald CZ zpracována. Firma Mott MacDonald CZ nepřijímá žádnou zodpovědnost za tuto dokumentaci vůči jiné straně než té, která ji zadala.

Kraj: Středočeský	Čís.sm.obj.:	937/0006001/2018
Katastrální území: Kralupy nad Vltavou, Chvatčubry, Zlončice, Kozomín, Postřizín	Čís.akce:	396817
Akce: II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7-D8, III. etapa, DÚR/IČ k ÚR	Datum:	12/2019
	Formát:	3 A4
	Měřítko:	1:50
Část: SO 254 Opěrná zeď v km 7,097-7,355 vpravo	Stupeň:	Číslo kopie:
	DÚR	
Příloha: Vzorový příčný řez	Číslo přílohy:	
	D1.254.04	